

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 27

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell B32  
 Typ B32-758  
 Radgröße 7,5Jx18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-Ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------|----------------------|
| D3         | B32-758 D3 / B25 Ø66,6 - Ø57,1  | 5/112/57,1   | 45                      | 780               | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 49992  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung B32-758 (s.o.)  
 Radgröße 7,5Jx18H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstellldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel              | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) |
|-----|---|-----------|----------------------|---------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5 TypZS3C ww ZS3 DIV-005 | Kegel 60° | 140                  | 33                  |
| S02 | Schraube M14x1,5 TypZS3C ww ZS3 DIV-005 | Kegel 60° | 170                  | 33                  |
| S03 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 140                  | 28                  |
| S04 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 120                  | 28                  |
| S05 | Schraube M14x1,5 TypZS3C ww ZS3 DIV-005 | Kegel 60° | 125                  | 33                  |
| S06 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 125                  | 28                  |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-140     | 205/45R18 | A33 T86                                 | A21 A57 A99<br>Cbo F24 Lim<br>V00 V18 S04            |
|  | 77-140     | 215/40R18 | A33 T85 T89                             |  |
|  | 77-140     | 225/35R18 | A12 T87                                 |  |
|  | 77-140     | 225/40R18 | A12                                     |  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-92      | 205/45R18 | A33                                     | A21 A58 A99<br>Cbo F23 Lim<br>V18 S04                |
|  | 77-92      | 215/40R18 | A33 T85 T89                             |  |
|  | 77-92      | 225/35R18 | A12 T83 T87                             |  |
|  | 77-92      | 225/40R18 | A12                                     |  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                       | 75-147     | 215/40R18 | R37 T85 T89                             | A12 A21 A58<br>A99 Cbo S04                           |
|  | 75-147     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K56 T87                     |  |
|  | 75-147     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K56                         |  |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 205/45R18 | A90 T86 T90                             | A21 A57 A99<br>F24 Lim NoE<br>NoP V00 V18<br>S03     |
|  | 110        | 215/40R18 | A91 T85 T89                             |  |
|  | 110        | 215/45R18 | A12                                     |  |
|  | 110        | 225/40R18 | A12                                     |  |
|  | 110-147    | 205/45R18 | A90 M+S T86 T90                         |  |
|  | 110-147    | 215/40R18 | A91 M+S T85 T89                         |  |
|  | 110-147    | 215/45R18 | M+S                                     |  |
|  | 110-147    | 225/40R18 | A12 M+S                                 |  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 205/45R18 | A90 T86 T90                             | A21 A57 A99<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V18 S03 |
|  | 110        | 215/40R18 | A91 T85 T89                             |  |
|  | 110        | 215/45R18 | A12                                     |  |
|  | 110        | 225/40R18 | A12                                     |  |
|  | 110-147    | 205/45R18 | A90 M+S T86 T90                         |  |
|  | 110-147    | 215/40R18 | A91 M+S T85 T89                         |  |
|  | 110-147    | 215/45R18 | M+S                                     |  |
|  | 110-147    | 225/40R18 | A12 M+S                                 |  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 81-96      | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A21 A58<br>A99 F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V18 S03 |
|  | 81-96      | 215/40R18 | T85 T89                                 |  |
|  | 81-96      | 215/45R18 | A01 G01                                 |  |
|  | 81-96      | 225/40R18 |   |  |
| Audi A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016        | 110        | 205/45R18 | T90                                     | A12 A21 A58<br>A99 F24 Flh<br>V00 V18 S04            |
|  | 110        | 215/40R18 | T89                                     |  |
|  | 110        | 225/35R18 | T87                                     |  |
|  | 110        | 225/40R18 |   |  |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid               | 110        | 205/45R18 | A90 R37 T90                             | A21 A58 A99<br>F24 Flh KOV<br>V18 S03                |
|  | 110        | 215/40R18 | A91 R37 T89                             |  |
|  | 110        | 215/45R18 | A12 R37                                 |  |
|  | 110        | 225/40R18 | A12 R37                                 |  |
|  | 110, 130   | 205/45R18 | A90 M+S T90                             |  |
|  | 110, 130   | 215/40R18 | A91 M+S T89                             |  |
|  | 110, 130   | 215/45R18 | A12 M+S                                 |  |
|  | 110, 130   | 225/40R18 | A12 M+S                                 |  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..   | 184-195    | 225/40R18 | K1a K1b K56 T88 T92                     | A01 A12 A21<br>A99 Flh S04                |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 215/40R18 | R37 T85 T89                             | A12 A21 A99<br>Flh S04                    |
|   | 66-147     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K56 T87                     |   |
|   | 66-147     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K56                         |   |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016   | 77-140     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A21 A57<br>A99 F24 Flh<br>V00 V18 S04 |
|   | 77-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 |   |
|   | 77-140     | 225/35R18 | T83 T87                                 |   |
|   | 77-140     | 225/40R18 |   |   |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016   | 77-96      | 205/45R18 |   | A12 A21 A58<br>A99 F23 Flh<br>V18 S04     |
|   | 77-96      | 215/40R18 | T85 T89                                 |   |
|   | 77-96      | 225/35R18 | A01 K6g K8h T83 T87                     |   |
|   | 77-96      | 225/40R18 | A01 K6g K8h                             |   |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..  | 74-140     | 205/45R18 | R37 T90                                 | A12 A21 A99<br>B03 Car Lim<br>S04         |
|   | 74-188     | 225/40R18 | R37 T88 T89 T91                         |   |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..   | 162        | 225/40R18 | R37 T88 T89 T91                         | A12 A21 A99<br>B03 Car Cbo<br>Lim S04     |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..  | 96-188     | 225/40R18 | R37 T88 T89 T91 T92                     | A12 A21 A99<br>B03 Cbo S04                |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..  | 253        | 225/40R18 | M+S T92                                 | A12 A21 A99<br>B03 Car Cbo<br>Lim S04     |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..   | 81-184     | 225/40R18 | R37 T88 T89 T91 T92                     | A12 A21 A99<br>Au9 Car Lim<br>Nk1 X27 S04 |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                             | 89-257     | 225/45R18 | T91 T95                                 | A12 A21 A99<br>Car Lim NBF<br>X27 S04     |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb   | 81-110     | 215/50R18 |   | A12 A21 A58<br>A99 S03                    |
|   | 81-110     | 225/45R18 |   |   |
|   | 81-110     | 235/45R18 |   |   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                 | 81-110     | 215/50R18 |   | A12 A21 A58<br>A99 KMV R92<br>S03 |
|   | 81-110     | 225/45R18 |   |                                   |
|   | 81-110     | 235/45R18 |   |                                   |
|   |            |           |   |                                   |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..  | 110, 140   | 215/50R18 |   | A12 A21 A56<br>A99 S03            |
|   | 110, 140   | 225/45R18 |   |                                   |
|   | 110, 140   | 235/45R18 |   |                                   |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | A01 K1a K2b                             |                                   |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                        | 110, 140   | 215/50R18 |   | A12 A21 A56<br>A99 KMV R92<br>S03 |
|   | 110, 140   | 225/45R18 |   |                                   |
|   | 110, 140   | 235/45R18 |   |                                   |
|   | 110, 140   | 245/45R18 |   |                                   |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/50R18 |   | A12 A21 A57<br>A99 S01            |
|   | 88-162     | 215/55R18 |   |                                   |
|   | 88-162     | 225/45R18 |   |                                   |
|   | 88-162     | 225/50R18 |   |                                   |
|   | 88-162     | 235/45R18 |   |                                   |
|   | 88-162     | 245/45R18 |   |                                   |
|   |            |           |   |                                   |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/50R18 |   | A12 A21 A57<br>A99 KMV S01        |
|   | 88-162     | 215/55R18 |   |                                   |
|   | 88-162     | 225/45R18 |   |                                   |
|   | 88-162     | 225/50R18 |   |                                   |
|   | 88-162     | 235/45R18 |   |                                   |
|   | 88-162     | 245/45R18 |   |                                   |
|   |            |           |   |                                   |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..   | 110-180    | 215/55R18 |   | A12 A21 A57<br>A99 MpH S01        |
|   | 110-180    | 215/60R18 |   |                                   |
|   | 110-180    | 225/55R18 |   |                                   |
|   | 110-180    | 225/60R18 |   |                                   |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 110-180    | 215/55R18 |   | A12 A21 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S01 |
|   | 110-180    | 215/60R18 |   |                                   |
|   | 110-180    | 225/55R18 |   |                                   |
|   | 110-180    | 225/60R18 |   |                                   |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                      | 206-228    | 205/45R18 | A11 M+S T86                             | A21 A56 A99<br>Cbo F24 Lim<br>S04 |
|   | 206-228    | 215/40R18 | A33 M+S T85 T89                         |                                   |
|   | 206-228    | 225/40R18 | A90 M+S R70                             |                                   |
|   |            |           |   |                                   |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 228        | 205/45R18 | A90 M+S R37 T90                         | A21 A56 A99<br>F24 Lim NoP<br>S03 |
|   | 228        | 215/40R18 | A91 M+S R37 T89                         |                                   |
|   | 228        | 215/45R18 | A12 M+S R37                             |                                   |
|   | 228, 245   | 225/40R18 | A12 M+S                                 |                                   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 228        | 205/45R18 | A90 M+S R37 T90                         | A21 A56 A99<br>F24 Flh KOV<br>NoP S03 |
|   | 228        | 215/40R18 | A91 M+S R37 T89                         |                                       |
|   | 228        | 215/45R18 | A12 M+S R37                             |                                       |
|   | 228, 245   | 225/40R18 | A12 M+S                                 |                                       |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                   | 206-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A21 A56<br>A99 F24 Flh<br>S04     |
|   | 206-228    | 225/40R18 |   |                                       |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen     | 221        | 215/50R18 | M+S                                     | A12 A21 A56<br>A99 KMV S03            |
|   | 221        | 225/45R18 | M+S                                     |                                       |
|   | 221        | 235/45R18 | M+S                                     |                                       |
|   | 221        | 245/45R18 | M+S                                     |                                       |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                 | 118-155    | 225/40R18 |   | A21 A33 A57<br>A99 Cbo Cpe<br>S04     |
|   | 118-155    | 225/45R18 |   |                                       |
|   | 118-200    | 225/40R18 | M+S                                     |                                       |
|   | 118-200    | 225/45R18 | M+S                                     |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 225/40R18 | A33 M+S                                 | A21 A57 A99<br>Cbo Cpe S04            |
|   | 132-169    | 225/45R18 | A33 M+S                                 |                                       |
| Ford Galaxy (I)<br>WGR<br>e1*93/81,95/54,<br>2001/116*0024*..                               | 66-150     | 225/40R18 | K2b K46 K56 T91 T92                     | A01 A12 A21<br>A99 S02                |
|   | 66-150     | 235/40R18 | K1a K2c K42 K46 K56 R70 T91<br>T95      |                                       |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                     | 55-90      | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A21 A58<br>A60 A99 Car<br>S03     |
|   | 55-90      | 215/50R18 | A01 K1a K2b T92 T96                     |                                       |
|   | 55-90      | 225/45R18 | A01 K2b T91 T95                         |                                       |
|   | 55-90      | 225/45R18 | K2h T91 T95                             |                                       |
|   | 55-90      | 235/45R18 | A01 K1a K2b T94 T98                     |                                       |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                         | 55-90      | 215/45R18 | T93                                     | A12 A21 A58<br>A60 A99 Car<br>S03     |
|   | 55-90      | 215/50R18 | A01 K1a K2b T92 T96                     |                                       |
|   | 55-90      | 225/45R18 | A01 K2b T91 T95                         |                                       |
|   | 55-90      | 225/45R18 | K2h T91 T95                             |                                       |
|   | 55-90      | 235/45R18 | A01 K1a K2b T94 T98                     |                                       |
| MG S5 EV<br>ZS3E<br>e4*2018/858*00236*..<br>- Elektro                                       | 54, 84     | 215/55R18 | A12                                     | A21 A58 A99<br>Flh V18 S05            |
|   | 54, 84     | 225/50R18 | A33                                     |                                       |
|   | 54, 84     | 225/55R18 | A12                                     |                                       |
|   | 54, 84     | 235/50R18 | A12                                     |                                       |
|   | 54, 84     | 245/50R18 | A01 A12 K1c K4i K6w                     |                                       |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| MG3<br>ZP2A<br>e4*2018/858*00192*..  | 75, 85     | 205/40R18 |   | A12 A21 A58                               |
|  | 75, 85     | 215/35R18 | A01 K2b T84                             | A99 Flh MHy                               |
|  | 75, 85     | 225/35R18 | A01 K1a K2b K3b                         | V18 S06                                   |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro  | 54, 68     | 205/45R18 | A10 T90                                 | A21 A58 A99                               |
|  | 54, 68     | 215/45R18 | A10 T93                                 | Flh V18 X88                               |
|  | 54, 68     | 225/40R18 | A10 T92                                 | S06                                       |
|  | 54, 68     | 225/45R18 | A12                                     |   |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro  | 73, 75     | 205/45R18 | T90                                     | A12 A21 A58                               |
|  | 73, 75     | 215/45R18 |   | A99 Car F23                               |
|  | 73, 75     | 225/40R18 |   | V18 S05                                   |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                                  | 110, 150   | 225/40R18 | A94 M+S                                 | A21 A57 A99                               |
|  | 110, 150   | 225/40R18 | A94 R37                                 | Car F24 Flh<br>NoP S03                    |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                                  | 110        | 225/40R18 | A90                                     | A21 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>NoE NoP S03 |
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024         | 110        | 225/40R18 | A94                                     | A21 A58 A99                               |
|  | 110, 130   | 225/40R18 | A94 M+S                                 | BW7 Car F24<br>Flh Z18 S03                |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                               | 221, 245   | 225/40R18 | A94                                     | A21 A57 A99<br>BW7 Car F24<br>Flh NoP S03 |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*..   | 63-155     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A21 A60                               |
|  | 63-155     | 225/35R18 | A01 K1c T83 T87                         | A99 Flh KOV                               |
|  | 63-155     | 225/40R18 | A01 K1c T88 T92                         | SeF Sth S04                               |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 215/50R18 | A33 R37                                 | A21 A58 A99                               |
|  | 85, 110    | 215/50R18 | A33 M+S                                 | F23 KMV NoP                               |
|  | 85, 110    | 225/45R18 | A13 M+S                                 | V18 S03                                   |
|  | 85, 110    | 225/45R18 | A13 R37                                 |   |
|  | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01 R37                         |   |
|  | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01 M+S                         |   |
|  | 85, 110    | 235/45R18 | A12 M+S                                 |   |
|  | 85, 110    | 235/45R18 | A12 R37                                 |   |
|  | 85, 110    | 245/45R18 | A12 M+S                                 |   |
|  | 85, 110    | 245/45R18 | A12 R37                                 |   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/50R18 | A33                                     | A21 A58 A99<br>F23 KOV NoP<br>S03                |
|   | 81-110     | 225/45R18 | A13                                     |  |
|   | 81-110     | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1a K1b                     |  |
|   | 81-110     | 235/45R18 | A12                                     |  |
|   | 81-110     | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 215/50R18 | A33                                     | A21 A56 A99<br>F24 KMV NoP<br>S03                |
|   | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                     |  |
|   | 110, 140   | 225/50R18 | A12                                     |  |
|   | 110, 140   | 235/45R18 | A12                                     |  |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | A12                                     |  |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..  | 221        | 225/45R18 | A13 R37                                 | A21 A56 A99<br>BW7 F24 Z18<br>S03                |
|   | 221        | 225/45R18 | A13 M+S                                 |  |
|   | 221        | 225/50R18 | A90 M+S                                 |  |
|   | 221        | 225/50R18 | A90 R37                                 |  |
|   | 221        | 235/45R18 | A33 R37                                 |  |
|   | 221        | 235/45R18 | A33 M+S                                 |  |
|   | 221        | 245/45R18 | A12 R37                                 |  |
|   | 221        | 245/45R18 | A12 M+S                                 |  |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb   | 110        | 215/50R18 | A33 M+S                                 | A21 A58 A99<br>F23 KMV NoP<br>V18 S03            |
|   | 110        | 225/45R18 | A13 M+S                                 |  |
|   | 110        | 225/50R18 | A01 A12 G01 M+S                         |  |
|   | 110        | 235/45R18 | A12 M+S                                 |  |
|   | 110        | 245/45R18 | A12 M+S                                 |  |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..   | 140        | 225/45R18 | A13 M+S                                 | A21 A56 A99<br>F24 NoP S03                       |
|   | 140        | 225/50R18 | A90 M+S                                 |  |
|   | 140        | 235/45R18 | A33 M+S                                 |  |
|   | 140        | 245/45R18 | A12 M+S                                 |  |
|   | 70         | 215/55R18 | A94                                     | A21 A58 A99<br>Flh V18 Z18<br>S04                |
| Seat Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*..<br>- Elektro  | 70         | 225/50R18 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
|   | 70         | 225/50R18 | A01 A12 K1c K2h                         |  |
|   | 70         | 225/55R18 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
|   | 70         | 225/55R18 | A01 A12 K1c K2h                         |  |
|   | 70         | 235/50R18 | A01 A12 K2b R03                         |  |
|   | 70         | 235/50R18 | A12 K2h R03                             |  |
|   | 180-221    | 225/40R18 | A94                                     |  |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer  | 180-228    | 225/40R18 | A94 M+S                                 | A21 A57 A99<br>BW7 Car F24<br>Flh NoP Z18<br>S03 |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer | 110        | 225/40R18 | A94 M+S                                 | A21 A58 A99<br>BW7 Car F24<br>Flh Z18 S03                |
|   | 110        | 225/40R18 | A94 R09                                 |  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..,<br>e9*2007/46*0011*..                        | 75-155     | 205/45R18 | R37 T86 T90                             | A12 A21 A58<br>A99 Car Lim<br>V18 S04                    |
|   | 75-155     | 215/40R18 | R37 T85 T89                             |  |
|   | 75-155     | 225/40R18 | T88 T89                                 |  |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..;<br>e9*2007/46*0013*..                                  | 63-155     | 205/45R18 | R37 T86 T90 V18                         | A12 A21 A58<br>A99 Flh S04                               |
|   | 63-155     | 215/40R18 | R37 T85 T89                             |  |
|   | 63-155     | 225/35R18 | A01 K1a K2b R37 T83 T87                 |  |
|   | 63-195     | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 63 - 110   | 205/45R18 |   | A12 A21 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV V18<br>S04         |
|   | 63 - 110   | 215/40R18 | T85                                     |  |
|   | 63 - 110   | 225/35R18 | T83                                     |  |
|   | 63 - 110   | 225/40R18 |   |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-140     | 205/45R18 |   | A12 A21 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV V00 V18<br>S04         |
|   | 81-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 |  |
|   | 81-140     | 225/35R18 | T83 T87                                 |  |
|   | 81-140     | 225/40R18 |   |  |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024              | 85, 110    | 205/45R18 | A33 T86 T90                             | A21 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>NoE NoP V18<br>S03         |
|   | 85, 110    | 215/40R18 | A90 T85 T89                             |  |
|   | 85, 110    | 225/40R18 | A90                                     |  |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                   | 66-110     | 205/45R18 | A33 T86 T90                             | A21 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V18 S03     |
|   | 66-110     | 215/40R18 | A90 T85 T89                             |  |
|   | 66-110     | 225/35R18 | A94 T83 T87                             |  |
|   | 66-110     | 225/40R18 | A94                                     |  |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                   | 110        | 205/45R18 | A33 R37 T90                             | A21 A57 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V00 V18 S03 |
|   | 110        | 215/40R18 | A90 R37 T89                             |  |
|   | 110, 140   | 205/45R18 | A33 M+S R37 T86 T90                     |  |
|   | 110, 140   | 215/40R18 | A90 M+S R37 T85 T89                     |  |
|   | 110, 140   | 225/40R18 | A94                                     |  |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 195,206    | 205/45R18 |   | A12 A21 A57<br>A99 BW7 Car<br>F24 Flh V18<br>S04         |
|   | 195,206    | 215/40R18 | T85 T89                                 |  |
|   | 195-221    | 225/40R18 |   |  |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer       | 110        | 205/45R18 | A33 M+S T86 T90                         | A21 A58 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV S03                    |
|   | 110        | 215/40R18 | A90 M+S T89                             |  |
|   | 110        | 225/40R18 | A94                                     |  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28...<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/40R18 | A90                                     | A21 A58 A99<br>Car F24 Flh<br>S03 |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-135     | 215/45R18 | A12                                     | A21 A56 A99                       |
|   | 81-135     | 225/40R18 | A90                                     | Car F24 KMV                       |
|   | 81-135     | 225/45R18 | A12                                     | S04                               |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-92      | 215/45R18 | A12                                     | A21 A58 A99                       |
|   | 81-92      | 225/40R18 | A90                                     | Car F23 KMV                       |
|   | 81-92      | 225/45R18 | A12                                     | S04                               |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line  | 110-180    | 215/55R18 | T95 T99                                 | A12 A21 A57                       |
|   | 110-180    | 215/60R18 |   | A99 MpH S03                       |
|   | 110-180    | 225/55R18 |   |                                   |
|   | 110-180    | 225/60R18 |   |                                   |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..   | 110-180    | 215/55R18 | T95 T99                                 | A12 A21 A57                       |
|   | 110-180    | 215/60R18 |   | A99 MpH RQ3                       |
|   | 110-180    | 225/55R18 |   | S03                               |
|   | 110-180    | 225/60R18 |   |                                   |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 81-110     | 215/50R18 | A33                                     | A21 A58 A99                       |
|   | 81-110     | 225/45R18 | A13                                     | F23 KOV S03                       |
|   | 81-110     | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1a K1b                     |                                   |
|   | 81-110     | 235/45R18 | A12                                     |                                   |
|   | 81-110     | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                   |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                  | 81-110     | 215/50R18 | A33                                     | A21 A58 A99                       |
|   | 81-110     | 225/45R18 | A13                                     | F23 KMV V18                       |
|   | 81-110     | 225/50R18 | A01 A12 G01                             | S03                               |
|   | 81-110     | 235/45R18 | A12                                     |                                   |
|   | 81-110     | 245/45R18 | A12                                     |                                   |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                               | 110, 140   | 215/50R18 | A33                                     | A21 A56 A99                       |
|   | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                     | F24 KOV S03                       |
|   | 110, 140   | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                   |
|   | 110, 140   | 235/45R18 | A12                                     |                                   |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                   |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                | 110, 140   | 215/50R18 | A33                                     | A21 A56 A99                       |
|   | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                     | F24 KMV S03                       |
|   | 110, 140   | 225/50R18 | A12                                     |                                   |
|   | 110, 140   | 235/45R18 | A33                                     |                                   |
|   | 110, 140   | 245/45R18 | A12                                     |                                   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout   | 85-147     | 215/55R18 | T95 T99                                 | A12 A21 A57<br>A99 S03                               |
|   | 85-147     | 225/55R18 |   |  |
|   | 85-147     | 225/60R18 |   |  |
|   | 85-180     | 215/55R18 | M+S T95 T99                             |  |
|   | 85-180     | 225/55R18 | M+S                                     |  |
|   | 85-180     | 225/60R18 | M+S                                     |  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..   | 55-118     | 215/40R18 | A58 R37 T89                             | A12 A21 A99<br>Car Lim Npf<br>S04                    |
|   | 55-147     | 225/40R18 | A01 K1a T88 T92                         |  |
|   | 63-110     | 205/45R18 | A12                                     |  |
|   | 63-110     | 215/40R18 | A33                                     |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 63-110     | 225/35R18 | A90 T87                                 | A21 A58 A99<br>Car F23 Lim<br>Npf S04                |
|   | 63-110     | 225/40R18 | A90                                     |  |
|   | 77-169     | 205/45R18 | A12                                     |  |
|   | 77-169     | 215/40R18 | A33 T85 T89                             |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 77-169     | 225/35R18 | A90 T87                                 | A21 A57 A99<br>Car F24 Lim<br>Npf S04                |
|   | 77-169     | 225/40R18 | A90                                     |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/45R18 | A12                                     | A21 A58 A99<br>Car F23 Lim<br>Npf S04                |
|   | 63-110     | 215/40R18 | A33 T85 T89                             |  |
|   | 63-110     | 225/35R18 | A90 T83 T87                             |  |
|   | 63-110     | 225/40R18 | A90                                     |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/45R18 | A12 R37 T86 T90                         | A21 A57 A99<br>Car F24 Lim<br>Npf S04                |
|   | 81-140     | 215/40R18 | A33 R37 T85 T89                         |  |
|   | 81-140     | 225/35R18 | A01 A90 K6g K8e R37 T83 T87             |  |
|   | 81-180     | 215/40R18 | A33 M+S T85 T89                         |  |
|   | 81-180     | 225/40R18 | A01 A90 K6g K8e T88 T92                 |  |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024   | 81-110     | 215/45R18 |   | A12 A21 A58<br>A99 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP S03 |
|   | 81-110     | 225/45R18 |   |  |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024   | 110        | 215/45R18 | Z16                                     | A12 A21 A57<br>A99 Car F24<br>KOV Lim MpH<br>NoE S03 |
|   | 110-195    | 215/45R18 | M+S                                     |  |
|   | 110-195    | 225/45R18 |   |  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..  | 103-118    | 225/45R18 |   | A12 A21 A56<br>A99 Car KMV<br>S04     |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19  | 81-135     | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A21 A56                           |
|  | 81-135     | 225/40R18 |   | A99 Car F24                           |
|  | 81-135     | 225/45R18 |   | S04                                   |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                       | 110-140    | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A21 A56                           |
|  | 110-140    | 225/40R18 |   | A99 Car F24                           |
|  | 110-140    | 225/45R18 |   | S04                                   |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 85, 110    | 215/45R18 |   | A12 A21 A58                           |
|  | 85, 110    | 225/45R18 |   | A99 Car F23<br>KMV NoE NoP<br>S03     |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 110        | 215/45R18 |   | A12 A21 A56                           |
|  | 110, 147   | 215/45R18 | M+S                                     | A99 Car F24                           |
|  | 110, 147   | 225/45R18 |   | KMV NoE NoP<br>S03                    |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21  | 77-191     | 225/40R18 | T92                                     | A12 A21 A99<br>Car Lim S04            |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/45R18 | A33 T89 T93                             | A21 A57 A99<br>Car Lim NoP<br>S03     |
|  | 88-206     | 215/50R18 | A12                                     |                                       |
|  | 88-206     | 225/45R18 | A91                                     |                                       |
|  | 88-206     | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
|  |            |           |   |                                       |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..  | 110-195    | 215/50R18 | A12                                     | A21 A57 A99<br>Car KOV Lim<br>NoP S03 |
|  | 110-195    | 225/45R18 | A91                                     |                                       |
|  | 110-195    | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid   | 110        | 215/50R18 | A12                                     | A21 A58 A99<br>Car KOV Lim<br>S03     |
|  | 110        | 225/45R18 | A91 T95                                 |                                       |
|  | 110        | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid  | 115        | 215/45R18 | A33 T93                                 | A21 A58 A99<br>Car Lim S03            |
|  | 115        | 215/50R18 | A12                                     |                                       |
|  | 115        | 225/45R18 | A91                                     |                                       |
|  | 115        | 235/45R18 | A12                                     |                                       |

## Anlage 6 zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|--|-----------------------------------|
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..,<br>e11*2007/46*0034*..   | 77-125     | 215/45R18 | T89 T93                                    | A12 A21 A57<br>A99 S04            |
|   | 77-125     | 225/40R18 | T89 T91 T92                                |                                   |
|   | 77-125     | 225/45R18 | T91 T95                                    |                                   |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..  | 77-162     | 215/45R18 | A90  | A21 A58 A99<br>Cbo Flh V18<br>S04 |
|   | 77-162     | 215/50R18 | A12  |                                   |
|   | 77-162     | 225/45R18 | A12  |                                   |
|   | 77-162     | 235/45R18 | A12  |                                   |
|   | 77-162     | 245/45R18 | A12  |                                   |
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*..,<br>e1*98/14*0067*..   | 50-103     | 235/45R18 | G01 K1b T94 T98 156                        | A01 A12 A21<br>A99 S02            |
|   | 50-103     | 245/40R18 | K1c K2b K42 R70 T97 156                    |                                   |
|   | 50-103     | 245/45R18 | G01 K1c K2b K41 K42 K45 LK6<br>T00 T96 156 |                                   |
| VW Bus (T4)<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*..,<br>e1*98/14*0095*..   | 65-150     | 235/45R18 | K1b T98 156                                | A01 A12 A21<br>A99 S02            |
|   | 65-150     | 245/40R18 | K1c K2b K42 R70 T97 156                    |                                   |
|   | 65-150     | 245/45R18 | G67 K1c K2b K41 K42 K45 LK6<br>T00 T96 156 |                                   |
| VW Bus (T4), California<br>7DZA<br>e1*98/14P0143*..   | 111-150    | 235/45R18 | K1b T98 156                                | A01 A12 A21<br>A99 S02            |
|   | 111-150    | 245/45R18 | G67 K1c K2b K41 K42 K45 T00<br>156         |                                   |
| VW Bus (T4), Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327                         | 50-103     | 235/45R18 | G01 K1a T92 T94 T98 156                    | A01 A12 A21<br>A99 S02            |
|   | 50-103     | 245/40R18 | K1a K2b K42 R70 T93 T97 156                |                                   |
|   | 50-103     | 245/45R18 | G01 K1a K2b K41 K42 K45 LK6<br>T00 T96 156 |                                   |
| VW Bus (T4), Transporter<br>7DW, 7DWA<br>e1*96/79, 98/14*<br>0066,0120*..                               | 50-103     | 235/45R18 | G01 K1b T98 156                            | A01 A12 A21<br>A99 S02            |
|   | 50-103     | 245/40R18 | K1c K2b K42 R70 T97 156                    |                                   |
|   | 50-103     | 245/45R18 | G01 K1c K2b K41 K42 K45 LK6<br>T00 156     |                                   |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016 | 55-110     | 225/40R18 | K1a T92                                    | A01 A12 A21<br>A57 A67 A99<br>S04 |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..   | 55-90      | 215/45R18 | T89 T93                                    | A12 A21 A58<br>A60 A99 Car<br>S03 |
|   | 55-90      | 215/50R18 | A01 K1a K2b T92 T96                        |                                   |
|   | 55-90      | 225/45R18 | A01 K2b T91 T95                            |                                   |
|   | 55-90      | 225/45R18 | K2h T91 T95                                |                                   |
|   | 55-96      | 235/45R18 | A01 K1a K2b T94 T98                        |                                   |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..  | 55-90      | 215/45R18 | T93  | A12 A21 A58<br>A60 A99 Car<br>S03 |
|   | 55-90      | 215/50R18 | A01 K1a K2b T92 T96                        |                                   |
|   | 55-90      | 225/45R18 | A01 K2b T91 T95                            |                                   |
|   | 55-90      | 225/45R18 | K2h T91 T95                                |                                   |
|   | 55-96      | 235/45R18 | A01 K1a K2b T94 T98                        |                                   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 215/45R18 | M+S T89 T93                             | A12 A21 A99<br>KMV S04            |
|   | 75-130     | 225/40R18 | M+S T88 T92                             |                                   |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A21 A58<br>A99 F24 V18<br>S04 |
|   | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                     |                                   |
|   | 85, 100    | 225/35R18 | T87                                     |                                   |
|   | 85, 100    | 225/40R18 |   |                                   |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A21 A58<br>A99 F23 V18<br>S04 |
|   | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                     |                                   |
|   | 85, 100    | 225/35R18 | T87                                     |                                   |
|   | 85, 100    | 225/40R18 |   |                                   |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011  | 85-184     | 205/45R18 | R37 T86 T90 V18                         | A12 A21 A58<br>A99 Cbo S04        |
|   | 85-184     | 215/45R18 |   |                                   |
|   | 85-184     | 225/40R18 |   |                                   |
|   | 85-191     | 215/45R18 | M+S                                     |                                   |
|   | 85-191     | 225/40R18 | M+S                                     |                                   |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24   | 55-169     | 215/40R18 | K1c R37 T85 T89                         | A01 A12 A21<br>A99 S04            |
|   | 55-169     | 225/35R18 | K1c R37 T83 T87                         |                                   |
|   | 55-184     | 225/40R18 | K1c                                     |                                   |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14  | 59-147     | 205/45R18 | T86 T90 V18                             | A12 A21 A58<br>A99 Car S04        |
|   | 59-147     | 215/40R18 | A01 K1a K2b K56 T85 T89                 |                                   |
|   | 59-147     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b K56 T83 T87             |                                   |
|   | 59-147     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K56                     |                                   |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                               | 59-173     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A21 A99<br>V18 S04            |
|   | 59-173     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                   |
|   | 59-173     | 225/35R18 | A01 K1a K2b T83 T87                     |                                   |
|   | 59-173     | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             |                                   |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio  | 188-199    | 205/45R18 | T90                                     | A12 A21 A99<br>S04                |
|   | 188-199    | 215/40R18 | T89                                     |                                   |
|   | 188-199    | 225/40R18 |   |                                   |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05  | 59-118     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A21 A99<br>Car S04            |
|   | 59-118     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                   |
|   | 59-118     | 225/35R18 | A01 K1a K2b K6g T83 T87                 |                                   |
|   | 59-118     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K6g                         |                                   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 14 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05*..;<br>e1*2007/46*0492*06*..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A21 A57<br>A99 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>V00 V18 S04 |
|   | 63-169     | 215/40R18 | T85 T89                                 |  |
|   | 63-213     | 215/40R18 | M+S T85 T89                             |  |
|   | 63-213     | 225/35R18 | T83 T87                                 |  |
|   | 63-213     | 225/40R18 |   |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05*..;<br>e1*2007/46*0492*06*..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/45R18 |   | A12 A21 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>V18 S04     |
|   | 63-110     | 215/40R18 | T85                                     |  |
|   | 63-110     | 225/35R18 | T83                                     |  |
|   | 63-110     | 225/40R18 |   |  |
|   |            |           |   |  |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AU<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017   | 81-135     | 205/45R18 | A12 T86 T90                             | A21 A56 A99<br>Car F24 KMV<br>S04                        |
|   | 81-135     | 215/45R18 | A12                                     |  |
|   | 81-135     | 225/40R18 | A90                                     |  |
|   | 81-135     | 225/45R18 | A12                                     |  |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11*..<br>- incl. Facelift 2017  | 110        | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A21 A58<br>A99 F24 V18<br>S04                        |
|   | 110        | 215/40R18 | T89                                     |  |
|   | 110        | 225/35R18 | T87                                     |  |
|   | 110        | 225/40R18 |   |  |
|   |            |           |   |  |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017  | 206, 221   | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A21 A56<br>A99 F24 S04                               |
|   | 206, 221   | 215/40R18 | T89                                     |  |
|   | 206-228    | 205/45R18 | M+S T86 T90                             |  |
|   | 206-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 |  |
|   | 206-228    | 225/40R18 |   |  |
|   |            |           |   |  |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AU<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017  | 213-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A21 A56<br>A99 Car F24<br>S04                        |
|   | 213-228    | 225/40R18 |   |  |
|   |            |           |   |  |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024   | 110        | 205/45R18 | A94 T86 T90                             | A21 A57 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V00 V18 S03 |
|   | 110        | 215/40R18 | A12 T85 T89                             |  |
|   | 110, 140   | 205/45R18 | A94 M+S T86 T90                         |  |
|   | 110, 140   | 215/40R18 | A12 M+S T85 T89                         |  |
|   | 110, 140   | 225/40R18 | A12                                     |  |
|   |            |           |   |  |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024   | 66-96      | 205/45R18 | A94 T86 T90                             | A21 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V18 S03     |
|   | 66-96      | 215/40R18 | A12 T85 T89                             |  |
|   | 66-96      | 225/40R18 | A12                                     |  |
|   |            |           |   |  |
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14   | 140, 147   | 205/45R18 | A94 M+S T86 T90                         | A21 A56 A99<br>Car F24 KMV<br>NoE NoP S03                |
|   | 140, 147   | 215/45R18 | A12                                     |  |
|   | 140, 147   | 225/40R18 | A12 M+S                                 |  |
|   | 140, 147   | 225/45R18 | A12                                     |  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 15 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 147        | 205/45R18 | A94 M+S T90                             | A21 A58 A99                           |
|   | 147        | 215/40R18 | A12 M+S T89                             | F24 Flh NoE                           |
|   | 147        | 225/40R18 | A12                                     | NoP S03                               |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                 | 110, 130   | 205/45R18 | A94 M+S T90                             | A21 A58 A99                           |
|   | 110, 130   | 215/40R18 | A12 M+S T89                             | F24 Flh KOV                           |
|   | 110, 130   | 225/40R18 | A12                                     | S03                                   |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                     | 180, 195   | 205/45R18 | A94 M+S T86 T90                         | A21 A58 A99                           |
|   | 180, 195   | 215/40R18 | A12 M+S T89                             | F24 Flh NoE                           |
|   | 180, 195   | 225/40R18 | A12                                     | NoP S03                               |
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                        | 221        | 225/40R18 |   | A12 A21 A58<br>A99 F24 Flh<br>NoP S03 |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                | 110        | 205/45R18 | A94 R37 T86 T90                         | A21 A58 A99                           |
|   | 110        | 215/40R18 | A12 R37 T89                             | F24 Flh KOV                           |
|   | 110        | 225/40R18 | A12                                     | V18 S03                               |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 235, 245   | 225/40R18 | R37                                     | A12 A21 A56                           |
|   | 235, 245   | 225/40R18 | M+S                                     | A99 Car F24<br>Flh NoP S03            |
|   |            |           |   |                                       |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..;<br>e1*2007/46*0491*..   | 55-125     | 205/45R18 | T86 T90 V18                             | A12 A21 A58                           |
|   | 55-125     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A99 S04                               |
|   | 55-125     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K56 T88 T92             |                                       |
|   | 55-85      | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b T87                     |                                       |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017      | 63-85      | 205/45R18 |   | A12 A21 A58                           |
|   | 63-85      | 215/40R18 | T85                                     | A99 F23 V18                           |
|   | 63-85      | 225/35R18 | T83                                     | S04                                   |
|   | 63-85      | 225/40R18 |   |                                       |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017      | 63-110     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A21 A58                           |
|   | 63-110     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A99 F24 V18                           |
|   | 63-110     | 225/35R18 | T83 T87                                 | S04                                   |
|   | 63-110     | 225/40R18 |   |                                       |
| VW ID.3 Pure, Pro, Pro<br>Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*17-..<br>- Elektro                                 | 70         | 215/55R18 | K1c                                     | A01 A12 A21                           |
|   | 70         | 225/50R18 | K1c K2b                                 | A58 A99 Flh                           |
|   | 70         | 225/55R18 | K1c K2b                                 | KOV V18 S04                           |
|   | 70         | 235/50R18 | K2b R03                                 |                                       |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 16 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| VW ID.3 Pure, Pro, ProS<br>E1<br>e1*2007/46*<br>2033*00-15<br>- Elektro  | 70         | 215/55R18 | K1c                                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>V18 Z18 S04 |
|  | 70         | 225/50R18 | K1c K2b                                 |   |
|  | 70         | 225/55R18 | K1c K2b                                 |   |
|  | 70         | 235/50R18 | K2b R03                                 |   |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..   | 66-147     | 205/45R18 | T86 T90 V18                             | A12 A21 A58<br>A99 Sth S04                |
|  | 66-147     | 215/40R18 | A01 K1a K2b K56 T85 T89                 |   |
|  | 66-147     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b K56 T83 T87             |   |
|  | 66-147     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K56                     |   |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..  | 77 - 155   | 205/40R18 | T86                                     | A12 A21 A58<br>A99 Sth S04                |
|  | 77 - 155   | 205/45R18 | T86                                     |   |
|  | 77 - 155   | 215/40R18 | T89                                     |   |
|  | 77 - 155   | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         |   |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..   | 90-195     | 215/50R18 | A12                                     | A21 A57 A99<br>Car KOV NoP<br>S03         |
|  | 90-195     | 225/45R18 | A91 T91 T95                             |   |
|  | 90-195     | 235/45R18 | A12                                     |   |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid   | 110, 130   | 215/50R18 | A12                                     | A21 A58 A99<br>Car KOV S03                |
|  | 110, 130   | 225/45R18 | A91 T95                                 |   |
|  | 110, 130   | 235/45R18 | A12                                     |   |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 205/45R18 | R37 T86 T90 V18                         | A12 A21 A99<br>Lim S04                    |
|  | 75-147     | 215/45R18 |   |   |
|  | 75-147     | 225/40R18 | T88 T89                                 |   |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A21 A99<br>Lim S04                    |
|  | 184        | 225/40R18 | M+S T88 T89                             |   |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 205/45R18 | R37 T90 V18                             | A12 A21 A99<br>Car S04                    |
|  | 75-147     | 215/45R18 | T89 T93                                 |   |
|  | 75-147     | 225/40R18 | T88 T89 T91                             |   |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 215/45R18 | M+S T93                                 | A12 A21 A99<br>Car S04                    |
|  | 184        | 225/40R18 | M+S T91                                 |   |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A21 A99<br>Car Lim V18<br>VoA S04     |
|  | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                                 |   |
|  | 77-155     | 225/40R18 | T88 T92                                 |   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 17 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--------------------------|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A21 A99              |
|   | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                                 | Car KMV Lim              |
|   | 77-155     | 225/40R18 | T88 T92                                 | V18 VoA S04              |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206     | 215/45R18 | A31 T89 T93                             | A21 A57 A99              |
|   | 88-206     | 215/50R18 | A12                                     | Car Lim NoP              |
|   | 88-206     | 225/45R18 | A91                                     | VoA S03                  |
|   | 88-206     | 235/45R18 | A12                                     |                          |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019          | 115        | 215/45R18 | A31 T89 T93                             | A21 A58 A99              |
|   | 115        | 215/50R18 | A12                                     | Car Lim VoA              |
|   | 115        | 225/45R18 | A91                                     | S03                      |
|   | 115        | 235/45R18 | A12                                     |                          |
| VW Sharan (I)<br>7M<br>e1*93/81,95/54,<br>98/14,2001/116<br>*0023*..  | 66-150     | 225/40R18 | K2b K46 K56 T91 T92                     | A01 A12 A21              |
|   | 66-150     | 235/40R18 | K1a K2c K42 K46 K56 R70 T91<br>T95      | A99 S02                  |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01   | 81-155     | 215/50R18 |   | A12 A21 A57              |
|   | 81-155     | 215/55R18 |   | A99 S03                  |
|   | 81-155     | 225/50R18 |   |                          |
|   | 81-155     | 235/50R18 |   |                          |
|   | 81-155     | 245/45R18 |   |                          |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 81-155     | 215/50R18 |   | A12 A21 A57              |
|   | 81-155     | 215/55R18 |   | A99 KMV S03              |
|   | 81-155     | 225/50R18 |   |                          |
|   | 81-155     | 235/50R18 |   |                          |
|   | 81-155     | 245/45R18 |   |                          |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 18 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                | 81-155     | 215/50R18 |   | A12 A21 A57<br>A99 S03            |
|  | 81-155     | 215/55R18 |   |                                   |
|  | 81-155     | 225/50R18 |   |                                   |
|  | 81-155     | 235/50R18 |   |                                   |
|  | 81-155     | 245/45R18 |   |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021           | 85-180     | 215/55R18 | A92                                     | A21 A57 A99<br>MpH Z17 S03        |
|  | 85-180     | 215/60R18 | A92                                     |                                   |
|  | 85-180     | 225/55R18 | A92                                     |                                   |
|  | 85-180     | 225/60R18 | A12                                     |                                   |
|  |            |           |   |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021   | 110-180    | 215/55R18 | A92                                     | A21 A57 A99<br>Z17 S03            |
|  | 110-180    | 215/60R18 | A92                                     |                                   |
|  | 110-180    | 225/55R18 | A92                                     |                                   |
|  | 110-180    | 225/60R18 | A12                                     |                                   |
|  |            |           |   |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021  | 110-180    | 215/55R18 | A92                                     | A21 A57 A99<br>RQ3 Z17 S03        |
|  | 110-180    | 215/60R18 | A92                                     |                                   |
|  | 110-180    | 225/55R18 | A92                                     |                                   |
|  | 110-180    | 225/60R18 | A12                                     |                                   |
|  |            |           |   |                                   |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 215/55R18 | A92                                     | A21 A57 A99<br>MpH RQ3 Z17<br>S03 |
|  | 85-180     | 215/60R18 | A92                                     |                                   |
|  | 85-180     | 225/55R18 | A92                                     |                                   |
|  | 85-180     | 225/60R18 | A12                                     |                                   |
|  |            |           |   |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01  | 66-125     | 215/40R18 | K1a K2b T89                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 Npf<br>S04 |
|  | 66-125     | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92                         |                                   |
|  |            |           |   |                                   |
|  |            |           |   |                                   |
|  |            |           |   |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                           | 66-125     | 215/40R18 | A01 K2b T89                             | A12 A21 A58<br>A99 Npf V18<br>S04 |
|  | 66-130     | 205/45R18 | T90                                     |                                   |
|  | 66-130     | 225/40R18 | A01 K2b T88 T92                         |                                   |
|  |            |           |   |                                   |
|  |            |           |   |                                   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 19 von 27

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--|------------|-----------|---|----------------------------|
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36...;<br>e1*2007/46*0357*14...<br>ab MJ 2016 | 81-140     | 215/45R18 | A91 T89 T93                             | A21 A58 A99<br>S03         |
|  | 81-140     | 215/50R18 | A01 A12 K1a K2b K6g                     |                            |
|  | 81-140     | 225/45R18 | A01 A12 K1a                             |                            |
|  | 81-140     | 235/45R18 | A01 A12 K1a K2b K6g                     |                            |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 81-140     | 215/45R18 |   | A12 A21 A57<br>A99 Flh S03 |
|  | 81-140     | 215/50R18 |   |                            |
|  | 81-140     | 225/45R18 |   |                            |
|  | 81-140     | 235/45R18 |   |                            |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 81-110     | 215/45R18 |   | A12 A21 A58<br>A99 Cbo S03 |
|  | 81-110     | 215/50R18 |   |                            |
|  | 81-110     | 225/45R18 |   |                            |
|  | 81-110     | 235/45R18 |   |                            |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 221        | 215/50R18 |   | A12 A21 A56<br>A99 Flh S03 |
|  | 221        | 225/45R18 |   |                            |
|  | 221        | 235/45R18 |   |                            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigten zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchstgeschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|-------------------------------|------------------------------|------|------|
|                               | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                               | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                      | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                      | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                      | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                      | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                      | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                      | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                      | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                      | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                      | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                      | -                            | -    | 85%  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 20 von 27

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeföhrten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**156** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1560 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIlb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 21 von 27

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienräder bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 22 von 27

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schrähecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G67** Ist die Reifengröße 225/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 23 von 27

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungssteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungssteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittskante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittskante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittskanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittskanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittskanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**Nk1** Aufgrund der geringen Höhe des Mittenloches ist ein einwandfreier Sitz der Nabenhülle des Sonderrades nicht gewährleistet. Es bestehen keine technischen Bedenken das Sonderrad ohne die mitgelieferte Nabenhülle zu verwenden.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 24 von 27

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 25 von 27

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 26 von 27

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse   |
|--------|-------------|---|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18   |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18   |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18   |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 235/65R18   | 255/60R18   |
| Nr. 14 | 245/35R18   | 255/35R18   |
| Nr. 15 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 16 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 17 | 245/50R18   | 275/45R18   |
| Nr. 18 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 19 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 20 | 255/50R18   | 285/45R18   |
| Nr. 21 | 255/55R18   | 285/50R18   |
| Nr. 22 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeugherrsteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55011415 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,5Jx18H2 Typ B32-758  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 27 von 27

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 10. Dezember 2025 in Lambsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeföhrten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeföhrten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 27 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 10. Dezember 2025



Laux

00460152.DOCX

sw