

Prüfbericht Nr.55003219 (11. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx20H2 Typ B40-8020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 4

**Auftraggeber**  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand**  
 PKW-Sonderrad

 Modell B40  
 Typ B40-8020  
 Radgröße 8,0Jx20H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
X7	B40-8020 X7 / ohne Ring	5/108/63,4	41	850	2380	2/2021
X7	B40-8020 X7 / ohne Ring	5/108/63,4	45	850	2380	11/2018
X7	B40-8020 X7 / ohne Ring	5/108/63,4	50,5	850	2380	2/2021
X7	B40-8020 X7 / ohne Ring	5/108/63,4	52,5	850	2380	11/2018
V7	B40-8020 V7 / ohne Ring	5/112/57,1	40	850	2380	11/2018
V7	B40-8020 V7 / ohne Ring	5/112/57,1	41	850	2380	3/2019
V7	B40-8020 V7 / ohne Ring	5/112/57,1	45	850	2380	4/2021
V7	B40-8020 V7 / ohne Ring	5/112/57,1	45	850	2380	4/2021
D3	B40-8020 D3 / ohne Ring	5/112/66,6	20	850	2380	11/2018
BM1	B40-8020 BM1 / ohne Ring	5/112/66,6	27	850	2380	11/2018
BM1	B40-8020 BM1 / ohne Ring	5/112/66,6	27	850	2380	11/2018
BM1	B40-8020 BM1 / ohne Ring	5/112/66,6	27	850	2380	11/2018
P3	B40-8020 P3 / ohne Ring	5/112/66,6	28	930	2380	11/2018
BM1	B40-8020 BM1 / ohne Ring	5/112/66,6	30	850	2380	11/2018
D10	B40-8020 D10 / ohne Ring	5/112/66,6	39	850	2380	11/2018
D3	B40-8020 D3 / ohne Ring	5/112/66,6	43	850	2380	11/2018
D3	B40-8020 D3 / ohne Ring	5/112/66,6	43	850	2380	11/2018
D3	B40-8020 D3 / ohne Ring	5/112/66,6	43	850	2380	11/2018
T3	B40-8020 T3 / ohne Ring	5/114,3/60,1	30	850	2380	11/2018
W4	B40-8020 W4 / BA17 N27 Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	35	850	2380	11/2018
TO2	B40-8020 TO2 / ohne Ring	5/114,3/60,1	35	850	2380	6/2022
W4	B40-8020 W4 / BA15 N21 Ø72,6xØ64,2	5/114,3/64,1	35	850	2380	11/2018
W4	B40-8020 W4 / BA13 N23 Ø72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	35	850	2380	11/2018
W4	B40-8020 W4 / BA11 N25 Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	35	850	2380	11/2018
M45	B40-8020 M45 / ohne Ring	5/114,3/67,1	35	850	2380	11/2018
M45	B40-8020 M45 / ohne Ring	5/114,3/67,1	35	850	2380	11/2018
BY1	B40-8020 BY1 / ohne Ring	5/120/64,1	31	930	2380	11/2023
V4	B40-8020 V4 / ohne Ring	5/120/65,1	43	970	2380	11/2018
W5	B40-8020 W5 / ohne Ring	5/120/72,6	36	850	2380	11/2018
C7	B40-8020 C7 / ohne Ring	5/127/71,6	56,4	850	2380	11/2018
A1	B40-8020 A1 / ohne Ring	5/130/66,6	40	850	2380	3/2025
SY2	B40-8020 SY2 / ohne Ring	5/130/84,1	43	930	2380	11/2018

Prüfbericht Nr.55003219 (11. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,0Jx20H2 Typ B40-8020  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 4

**Kennzeichnung**

KBA-Nummer	52566
Herstellerzeichen	BROCK ALLOY WHEELS
Radtyp und Ausführung	B40-8020 (s.o.)
Radgröße	8,0Jx20H2
Einpreßtiefe	ET.. (s.o.)
Gießereikennzeichen	JAW
Herstellungsdatum	Monat und Jahr

**Befestigungselemente**

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

**Prüfungen**

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Ein-press-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll-umfang (mm)	Ver-fahren	Datum	Ort
X7	5/108/63,4	41	850	2380	FE	03/2021	TZT Lambsheim
X7	5/108/63,4	45	850	2380	FE	01/2019	TZT Lambsheim
X7	5/108/63,4	52,5	850	2380	FE	01/2019	TZT Lambsheim
V7	5/112/57,1	40	850	2380	FE	01/2019	TZT Lambsheim
V7	5/112/57,1	45	850	2380	FE	06/2021	TZT Lambsheim
D3	5/112/66,6	20	850	2380	FE	01/2019	TZT Lambsheim
P3	5/112/66,6	28	930	2380	FE	01/2019	TZT Lambsheim
D10	5/112/66,6	39	850	2380	FE	01/2019	TZT Lambsheim
D3	5/112/66,6	43	850	2380	FE	01/2019	TZT Lambsheim
BM1	5/112/66,7	27	850	2380	FE	01/2019	TZT Lambsheim
BM1	5/112/66,7	30	850	2380	FE	01/2019	TZT Lambsheim
W4	5/114,3	35	850	2380	FE	02/2019	TZT Lambsheim
T3	5/114,3/60,1	30	850	2380	FE	01/2019	TZT Lambsheim
TO2	5/114,3/60,1	35	850	2380	FE	06/2022	TZT Lambsheim
M45	5/114,3/67,1	35	850	2380	FE	01/2019	TZT Lambsheim
BY1	5/120/64,1	31	930	2380	FE	11/2023	TZT Lambsheim
V4	5/120/65,1	43	970	2380	FE	01/2019	TZT Lambsheim
W5	5/120/72,6	36	850	2380	FE	01/2019	TZT Lambsheim
C7	5/127/71,6	56,4	850	2380	FE	01/2019	TZT Lambsheim
A1	5/130	40	850	2380	FE	06/2025	TZT Lambsheim
SY2	5/130/84,1	43	930	2380	FE	01/2019	TZT Lambsheim

FE=Farbeindringverfahren

Prüfbericht Nr.55003219 (11. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx20H2 Typ B40-8020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 4

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Ein-press-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifengröße	Datum	Ort
X7	5/108/63,4	52,5	850	215/45R20	12/2018	TZT Lambsheim
D3	5/112/66,6	20	850	215/45R20	12/2018	TZT Lambsheim
P3	5/112/66,6	28	970	215/45R20	01/2019	TZT Lambsheim
D10	5/112/66,6	39	970	215/45R20	01/2019	TZT Lambsheim
D3	5/112/66,6	43	850	215/45R20	01/2019	TZT Lambsheim
M45	5/114,3/67,1	35	850	215/45R20	01/2019	TZT Lambsheim
V4	5/120/65,1	43	970	215/45R20	12/2018	TZT Lambsheim
W5	5/120/72,6	36	970	215/45R20	01/2019	TZT Lambsheim
C7	5/127/71,6	56,4	970	215/45R20	01/2019	TZT Lambsheim
SY2	5/130/84,1	43	970	215/45R20	01/2019	TZT Lambsheim
W4	5/114,3	35	970	215/45R20	02/2019	TZT Lambsheim
X7	5/108/63,4	41	850	215/45R20	03/2021	TZT Lambsheim

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Ein-press-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifengröße	Ver-fahrt-en	Datum	Ort
X7	5/108/63,4	52,5	970	295/50R20	FE	01/2019	TZT Lambsheim
SY2	5/130/84,1	43	970	295/50R20	FE	01/2019	TZT Lambsheim

FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeföhrter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühstest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung X7-108/5-ET52,5 betrug 13,27 kg.

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Lambsheim, ab Dezember 2018 durchgeföhrert.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeföhrten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeföhrten Bedingungen zu verwenden.

Prüfbericht Nr.55003219 (11. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx20H2 Typ B40-8020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 4

**Hinweis**

Bei Radausführungen ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858) gilt:

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung der in den Anlagen genannten Rad-/Reifen-Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlagen**

Beschreibung	-	11.01.2019
	mit Änderung vom	31.05.2023
Radzeichnung	B40-8020 Bl. 1/4	31.10.2018
	mit Änderung vom	07.06.2022
Radzeichnung	B40-8020 Bl. 2/4	31.10.2018
	mit Änderung vom	07.06.2022
Radzeichnung	B40-8020 Bl. 3/4	31.10.2018
	mit Änderung vom	07.06.2022
Radzeichnung	B40-8020 Bl. 4/4	31.10.2018
	mit Änderung vom	12.05.2025
Equipment for Wheels V08.7	Stand	30.09.2021
Verwendungsbereich	Anlage 1 - 32	

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 13. Oktober 2025



Laux

00457087.DOCX