

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043422 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 23

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell B43  
 Typ B43-809  
 Radgröße 8.0Jx19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| BA1        | B43-809 BA1 / ohne Ring         | 5/112/66,6                                         | 38                      | 850               | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 54517  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung B43-809 (s.o.)  
 Radgröße 8.0Jx19H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel                 | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|--------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww<br>ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 120               | 28               |
| S02 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww<br>ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 130               | 28               |
| S03 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww<br>ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 150               | 28               |
| S04 | Schraube M14x1,5 (ZS2 DIV-004)             | Kegel 60° | 120               | 28               |
| S05 | Schraube M14x1,5 (ZS2 DIV-004)             | Kegel 60° | 140               | 28               |
| S06 | Schraube M14x1,5 (ZS2 DIV-004)             | Kegel 60° | 150               | 28               |
| S07 | Schraube M14x1,5 (ZS2 DIV-004)             | Kegel 60° | 130               | 28               |
| S08 | Schraube M14x1,5 TypZS2C ww<br>ZS2 DIV-004 | Kegel 60° | 180               | 28               |
| S09 | Schraube M14x1,5 (2-tlg.)<br>mitgeliefert  | Kegel 60° | 140               | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043422 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                 | 88-195     | 225/40R19 | R37 T89 T93                             | A12 A21 A57<br>A99 Car Lim<br>S04                |
|                                                                                                                                | 88-195     | 235/35R19 | R37 T87 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-200     | 225/40R19 | M+S T89 T93                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-200     | 235/35R19 | M+S T87 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-200     | 245/35R19 | T89 T93                                 |                                                  |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019 | 90-210     | 225/40R19 | A31 T89 T93                             | A21 A57 A99<br>Car Lim V00<br>V19 S04            |
|                                                                                                                                | 90-210     | 235/35R19 | A91 T87 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 90-210     | 245/35R19 | A12 T89 T93                             |                                                  |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                              | 110-200    | 225/40R19 | A90 T93                                 | A21 A57 A99<br>Car Lim NoE<br>NoP V00 V19<br>S09 |
|                                                                                                                                | 110-200    | 225/45R19 | A12 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-200    | 235/40R19 | A90 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-200    | 245/40R19 | A12                                     |                                                  |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                                    | 185        | 235/40R19 | A90 T96                                 | A21 A57 A99<br>Car Lim S05                       |
|                                                                                                                                | 185        | 245/40R19 | A12 T94 T98                             |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                            | 100-245    | 235/45R19 | A39 T95 T99                             | A21 A57 A99<br>B90 BnK Car<br>Lim NA1 S04        |
|                                                                                                                                | 100-245    | 245/40R19 | A39 T94 T98                             |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...                                       | 100-250    | 225/45R19 | A91 T96                                 | A21 A57 A99<br>Car KOV L06<br>Lim NoP S04        |
|                                                                                                                                | 100-250    | 235/45R19 | A91 T95 T99                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-250    | 235/50R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-250    | 245/45R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 100-250    | 255/45R19 | A12                                     |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*51-..<br>- nur Variante L3.../A3...                                                | 150-270    | 225/50R19 | A94 T00 T96                             | A21 A57 A99<br>Car KOV L05<br>Lim NoE NoP<br>S05 |
|                                                                                                                                | 150-270    | 235/45R19 | A91 T95 T99                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 150-270    | 245/45R19 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 150-270    | 255/45R19 | A12                                     |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- Plug-in Hybrid<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...             | 185,195    | 235/45R19 | A91 T99                                 | A21 A56 A99<br>Car KOV L06<br>Lim S04            |
|                                                                                                                                | 185,195    | 235/50R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 185,195    | 245/45R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 185,195    | 255/45R19 | A12                                     |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*54-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- nur Variante L3.../A3...                      | 185        | 225/50R19 | A94 T00 Z18                             | A21 A56 A99<br>Car KOV L05<br>Lim X36 S05        |
|                                                                                                                                | 185        | 245/45R19 | A90 T02 Z18                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 185        | 245/45R19 | A90 M+S T02                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 185        | 255/45R19 | A12 Z18                                 |                                                  |
|                                                                                                                                | 185        | 255/45R19 | A12 M+S                                 |                                                  |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043422 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                      | 140-245    | 235/45R19 | A91 T99                                 | A21 A56 A99<br>B92 Car KMV<br>S04         |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 235/50R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 245/45R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 255/45R19 | A12                                     |                                           |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-56                                                                                                                                        | 150-257    | 235/50R19 | A91                                     | A21 A56 A99<br>L06 NoP S04                |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 245/45R19 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 255/45R19 | A12                                     |                                           |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                    | 140-245    | 235/45R19 | A33                                     | A21 A57 A99<br>B90 BnK S04                |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 245/40R19 | A12                                     |                                           |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                                                                   | 210, 250   | 235/50R19 | A91                                     | A21 A56 A60<br>A99 BnK L06<br>MHy NBF S04 |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 245/45R19 | A91 T02 T98                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 255/45R19 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 235/50R19 | A91 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 245/45R19 | A91 M+S T02 T98                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 255/45R19 | A91 M+S                                 |                                           |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/50R19 |                                         | A12 A21 A99<br>S05                        |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 235/55R19 |                                         |                                           |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/50R19 |                                         | A12 A21 A99<br>KMV S05                    |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 235/55R19 |                                         |                                           |
| Audi Q5 TFSIe, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-46<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021                                                                        | 185,195    | 235/55R19 |                                         | A12 A21 A56<br>A99 S05                    |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 245/50R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/50R19 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/50R19 | K1v K2h                                 |                                           |
| Audi Q5 TFSIe,-<br>/Sportback(III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025                                                              | 185        | 235/55R19 |                                         | A12 A21 A56<br>A99 S05                    |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 245/50R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 255/50R19 |                                         |                                           |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043422 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi Q5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*<br>1550*00-46;<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021            | 100-210    | 235/55R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 NoP S05                           |
|                                                                                                                         | 100-210    | 245/50R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                         | 100-210    | 255/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                         | 100-210    | 255/50R19 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                         | 100-210    | 255/50R19 | K1v K2h                                 |                                                      |
| Audi Q5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*47-..<br>- nur Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025                        | 150        | 235/55R19 |                                         | A12 A21 A56<br>A99 NoP X36<br>S05                    |
|                                                                                                                         | 150        | 245/50R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                         | 150        | 255/50R19 |                                         |                                                      |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                  | 245        | 235/35R19 | M+S T91                                 | A12 A21 A99<br>Car Lim S01                           |
|                                                                                                                         | 245        | 245/35R19 | T93                                     |                                                      |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019 | 251-260    | 225/40R19 | A31 M+S T93                             | A21 A56 A99<br>Car Lim S04                           |
|                                                                                                                         | 251-260    | 235/35R19 | A91 M+S T91                             |                                                      |
|                                                                                                                         | 251-260    | 245/35R19 | A12 T93                                 |                                                      |
| Audi S5 / S5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                                       | 270        | 235/40R19 | A90 M+S T96                             | A21 A56 A99<br>Car Lim NoE<br>NoP S05                |
|                                                                                                                         | 270        | 245/40R19 | A12                                     |                                                      |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56                                                                       | 253,257    | 245/45R19 | M+S                                     | A12 A21 A56<br>A99 BnK Car<br>KOV L06 Lim<br>NoP S04 |
|                                                                                                                         | 253,257    | 255/45R19 | M+S                                     |                                                      |
| Audi S8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*11-..                                                                                  | 420        | 235/50R19 | A91 M+S                                 | A21 A56 A60<br>A99 BnK L06<br>MHy NBF S04            |
|                                                                                                                         | 420        | 245/45R19 | A91 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                                         | 420        | 255/45R19 | A91 M+S                                 |                                                      |
| Audi SQ5 (I)<br>8R, 8R1<br>e1*2001/116*0473*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen              | 230-260    | 235/55R19 | M+S                                     | A12 A21 A99<br>KMV S05                               |
| Audi SQ5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46<br>- incl. Facelift 2021                                      | 251-260    | 235/55R19 | M+S                                     | A12 A21 A56<br>A99 K1v K2h<br>S05                    |
|                                                                                                                         | 251-260    | 245/50R19 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                         | 251-260    | 255/45R19 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                         | 251-260    | 255/50R19 | M+S                                     |                                                      |
| Audi SQ5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*48-..<br>- ab MJ 2025                                              | 270        | 235/55R19 | M+S                                     | A12 A21 A56<br>A99 K1v K2h<br>NoP S05                |
|                                                                                                                         | 270        | 245/50R19 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                         | 270        | 255/50R19 | M+S                                     |                                                      |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043422 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                                                               | 125, 155   | 225/45R19 |                                                | A12 A21 A56<br>A99 S02                                   |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 235/40R19 |                                                |                                                          |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 235/45R19 |                                                |                                                          |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 245/40R19 |                                                |                                                          |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 245/45R19 | A01 G01                                        |                                                          |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                                           | 66, 80     | 215/35R19 | K1a K2b T85 Y18                                | A01 A12 A21<br>A57 A99 Flh<br>V00 V19 S02                |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 225/35R19 | K1c K2b K5d T88                                |                                                          |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 235/35R19 | G86 K1c K2c K4i K5d K5k K6g<br>K7d K8h T87 T91 |                                                          |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T89         |                                                          |
|                                                                                                                                     | 75,90,115  | 215/35R19 | K1a K2b NoD T85                                |                                                          |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 70-140     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K5d K6f T84 T88                    | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>Lim NoP V19<br>Y85 S02     |
|                                                                                                                                     | 70-140     | 225/40R19 | K1a K1b K2b K5d K6f K7i                        |                                                          |
|                                                                                                                                     | 70-140     | 235/35R19 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h T87<br>T91             |                                                          |
|                                                                                                                                     | 70-140     | 245/35R19 | K2c K6f K8m R03                                |                                                          |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 110-165    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K5d T88                            | A01 A12 A21<br>A57 A99 F24<br>Lim NoP V00<br>V19 Y85 S02 |
|                                                                                                                                     | 110-165    | 225/40R19 | K1a K1b K2b K5d K7i                            |                                                          |
|                                                                                                                                     | 110-165    | 235/35R19 | K1c K2b K5d K6d K7i T91                        |                                                          |
|                                                                                                                                     | 110-165    | 245/35R19 | K2c K6d K6i K8h R03                            |                                                          |
| A-Klasse A 250e<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                 | 118, 120   | 225/40R19 | K1a K1b K2b K5d K6f K7i                        | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>Lim V19 Y85<br>S02         |
|                                                                                                                                     | 118, 120   | 235/35R19 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h T91                    |                                                          |
|                                                                                                                                     | 118, 120   | 245/35R19 | K2c K6f K8m R03                                |                                                          |
| AMG A 45 4Matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 265, 280   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T91                    | A01 A12 A21<br>A56 A99 Flh<br>S02                        |
|                                                                                                                                     | 265, 280   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5d K6h K8m T89                    |                                                          |
| AMG A 45, 45s<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                          | 285, 310   | 225/40R19 | M+S T93                                        | A12 A21 A56<br>A99 Y85 S02                               |
|                                                                                                                                     | 285, 310   | 235/35R19 | M+S T91                                        |                                                          |
|                                                                                                                                     | 285, 310   | 245/35R19 | A01 K5d K6f K9v M+S T93                        |                                                          |
| AMG CLA 35<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                                           | 225        | 225/40R19 | K4i K5d K6f K7a K9v M+S                        | A01 A12 A21<br>A56 A99 Lim<br>S02                        |
|                                                                                                                                     | 225        | 235/35R19 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K7i<br>K9v T91         |                                                          |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v         |                                                          |
| AMG CLA 35 Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                         | 225        | 225/40R19 | K4i K5d K6f K7a K9v M+S                        | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>S02                        |
|                                                                                                                                     | 225        | 235/35R19 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K7i<br>K9v T91         |                                                          |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v         |                                                          |
| AMG GLA 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                             | 225        | 235/50R19 | K1a K1b K2b K5v                                | A01 A12 A21<br>A56 A99 S02                               |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/45R19 | K5v                                            |                                                          |
|                                                                                                                                     | 225        | 255/45R19 | K1a K1b K2b K5x                                |                                                          |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043422 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| AMG GLA 45, 45s<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*07-..                                                                                                                                          | 285, 310   | 235/50R19 | K1a K1b K2b K5v                            | A01 A12 A21<br>A56 A99 S02                       |
|                                                                                                                                                                                          | 285, 310   | 245/45R19 | K5v                                        |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 285, 310   | 255/45R19 | K1a K1b K2b K5x                            |                                                  |
| AMG GLB 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                                                                  | 225        | 235/50R19 | K1a K1b K2b K5v                            | A01 A12 A21<br>A56 A99 S02                       |
|                                                                                                                                                                                          | 225        | 245/45R19 | K5v                                        |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 225        | 255/45R19 | K1a K1b K2b K5x                            |                                                  |
| B-Klasse<br>246, 245G<br>e1*2007/46*0751*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                      | 66, 80     | 215/35R19 | A58 K1a K1b K2b T85                        | A01 A12 A21<br>A99 NoE V00<br>V19 S02            |
|                                                                                                                                                                                          | 66-155     | 225/35R19 | A57 K1a K1b K2b T88                        |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 66-155     | 235/35R19 | A57 G01 K1c K2c K4i K5c K8h<br>T87 T91     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 66-155     | 245/30R19 | A57 K1c K2c K4i K5c K8h T89                |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 75,90,115  | 215/35R19 | A58 K1a K1b K2b NoD T85                    |                                                  |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                                                                    | 70-165     | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6f T88                    | A01 A12 A21<br>A57 A99 F24<br>NoP V00 V19<br>S02 |
|                                                                                                                                                                                          | 70-165     | 225/40R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i                    |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 70-165     | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>T87 T91 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 70-165     | 245/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8h R03                    |                                                  |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                                                                    | 70-140     | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K8h T88                | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>NoP V19 S02        |
|                                                                                                                                                                                          | 70-140     | 225/40R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i K8h                |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 70-140     | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m T87 T91 |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 70-140     | 245/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                    |                                                  |
| B-Klasse B 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*05-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                                                      | 118, 120   | 225/40R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i K8h                | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>V19 S02            |
|                                                                                                                                                                                          | 118, 120   | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m T91     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 118, 120   | 245/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8m R03                    |                                                  |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                                                                                                               | 65 (132)   | 225/40R19 |                                            | A12 A21 A58<br>A99 Flh KMV<br>S02                |
|                                                                                                                                                                                          | 65 (132)   | 235/35R19 | A01 K5w K6w T91                            |                                                  |
| C 63 AMG<br>204, 204K, -/AMG<br>e1*2001/116*<br>0431*00-32,<br>0457*00-25,<br>0463*00-12,<br>0464*00-13,<br>- Limousine/Coupe<br>- T-Modell<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 336-373    | 235/35R19 | K42 K56 M+S T91                            | A01 A12 A21<br>A99 Car Cpe<br>Lim S07            |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                               | 85-190     | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A21 A58<br>A99 Lim NoP<br>V19 S02            |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 235/35R19 | A01 K1c K2b T91                            |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 245/35R19 | A01 K1c K2b T89 T93                        |                                                  |



**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043422 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                          | 120-150    | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T91                     | A12 A21 A57              |
|                                                                                                                   | 120-195    | 225/40R19 | T89 T93                                 | A99 L05 Lim              |
|                                                                                                                   | 120-195    | 245/35R19 | A01 K1c K2b K5b K6d K6i T89<br>T93      | NoE NoP V19<br>S06       |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                 | 125-245    | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A56              |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/35R19 | A01 K1c K2b T91                         | A99 Lim NoP              |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             | V19 S02                  |
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                 | 155        | 225/40R19 | R02                                     | A12 A21 A56              |
|                                                                                                                   | 155        | 225/40R19 | M+S R03 T93                             | A99 Lim V19              |
|                                                                                                                   | 155        | 245/35R19 | A01 K1c K2b T93                         | S02                      |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                              | 145-150    | 225/45R19 | T92 T96                                 | A12 A21 A56              |
|                                                                                                                   | 145-150    | 235/40R19 | T92 T96                                 | A99 Car KMV              |
|                                                                                                                   | 145-150    | 245/40R19 |                                         | L05 NoE NoP<br>S06       |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018           | 110-190    | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A58              |
|                                                                                                                   | 110-190    | 235/35R19 | A01 K1c K2b T91                         | A99 Cbo Cpe              |
|                                                                                                                   | 110-190    | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             | V19 S02                  |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A56              |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/35R19 | A01 K1c K2b T91                         | A99 Cbo Cpe              |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             | V19 S02                  |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                        | 143, 155   | 225/40R19 | R02                                     | A12 A21 A58              |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 225/40R19 | M+S R03 T93                             | A99 Lim V19              |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 245/35R19 | A01 K1c K2b T93                         | S02                      |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)              | 85-190     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A21 A58              |
|                                                                                                                   | 85-190     | 235/35R19 | A01 K1c K2b T91                         | A99 Car NoP              |
|                                                                                                                   | 85-190     | 245/35R19 | A01 K1c K2b T89 T93                     | V19 S02                  |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043422 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------|
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                           | 120-150    | 225/40R19 | T93                                            | A12 A21 A57              |
|                                                                                                             | 120-150    | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T91                            | A99 Car KOV              |
|                                                                                                             | 120-150    | 245/35R19 | A01 K1c K2b K5b K6d K6i T93                    | L05 NoE NoP<br>V19 S06   |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 125-245    | 225/40R19 | T93                                            | A12 A21 A56              |
|                                                                                                             | 125-245    | 235/35R19 | A01 K1c K2b T91                                | A99 Car NoP              |
|                                                                                                             | 125-245    | 245/35R19 | A01 K1c K2b T93                                | V19 S02                  |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                       | 265, 280   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T91                    | A01 A12 A21              |
|                                                                                                             | 265, 280   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5d K6h K8m T89                    | A56 A99 Lim<br>S02       |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake   | 265, 280   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T91                    | A01 A12 A21              |
|                                                                                                             | 265, 280   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5d K6h K8m T89                    | A56 A99 Car<br>S02       |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                | 80, 90     | 215/35R19 | K1a K1b K2b T85 Y16                            | A01 A12 A21              |
|                                                                                                             | 80,90,115  | 215/35R19 | K1a K1b K2b NoD T85                            | A57 A99 Lim              |
|                                                                                                             | 80-160     | 225/35R19 | K1c K2b K5d T84 T88                            | V00 V19 S02              |
|                                                                                                             | 80-160     | 235/35R19 | G86 K1c K2c K4i K5d K5k K6g<br>K7d K8h T87 T91 |                          |
|                                                                                                             | 80-160     | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T89         |                          |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                   | 85-165     | 225/40R19 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7i                    | A01 A12 A21              |
|                                                                                                             | 85-165     | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i T87<br>T91             | A57 A99 F24              |
|                                                                                                             | 85-165     | 245/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8h R03                        | Lim NoP V00<br>V19 S02   |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Shooting Brake<br>- Plug-in Hybrid                  | 118, 120   | 225/40R19 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7i<br>T93             | A01 A12 A21              |
|                                                                                                             | 118, 120   | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i T91                    | A58 A99 Car              |
|                                                                                                             | 118, 120   | 245/35R19 | K2b K4i K6f K8h R03 T93                        | F23 V19 S02              |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid                                      | 118, 120   | 225/40R19 | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7i<br>T93             | A01 A12 A21              |
|                                                                                                             | 118, 120   | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i T91                    | A58 A99 F23              |
|                                                                                                             | 118, 120   | 245/35R19 | K2b K4i K6f K8h R03 T93                        | Lim V19 S02              |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..                                          | 80,90,115  | 215/35R19 | K1a K1b K2b NoD T85                            | A01 A12 A21              |
|                                                                                                             | 80-160     | 225/35R19 | K1c K2b K5d T84 T88                            | A57 A99 Car              |
|                                                                                                             | 80-160     | 235/35R19 | G86 K1c K2c K4i K5d K5k K6g<br>K7d K8h T87 T91 | V00 V19 S02              |
|                                                                                                             | 80-160     | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m T89         |                          |



**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043422 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                           | kW-Bereich                                          | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                      | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                 | 85-165<br>85-165<br>85-165                          | 225/40R19<br>235/35R19<br>245/35R19                           | K1a K1b K2b K4i K5d K6f K7i<br>K1c K2c K4i K5d K6f K7i T87<br>T91<br>K2c K4i K6f K6i K8h R03 | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 NoP V00<br>V19 S02 |
| CLE 300 e Coupé PHEV<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Plug-in Hybrid | 150                                                 | 245/40R19                                                     | K2b T98                                                                                      | A01 A12 A21<br>A58 A99 Cpe<br>L06 S03                |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio             | 120-190                                             | 245/40R19                                                     | K2b                                                                                          | A01 A12 A21<br>A57 A99 Cbo<br>Cpe L06 NoP<br>S02     |
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..                  | 75-215<br>75-285                                    | 235/35R19<br>245/35R19                                        | R37 T91<br>T93                                                                               | A12 A21 A99<br>Lim S02                               |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)            | 110-220<br>110-220<br>110-220<br>110-220<br>110-220 | 225/40R19<br>225/45R19<br>235/40R19<br>245/35R19<br>245/40R19 | A10 R37 T93<br>A12 R37 T92 T96<br>A10 R37 T92 T96<br>A32 T93<br>A32 T94 T98                  | A21 A58 A99<br>Lim NoP V19<br>S03                    |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)     | 120-145<br>120-145<br>120-145<br>120-270<br>120-270 | 225/40R19<br>225/45R19<br>235/40R19<br>245/35R19<br>245/40R19 | A10 R37 T93<br>A12 R37 T92 T96<br>A10 R37 T92 T96<br>A32 T93<br>A32 T94 T98                  | A21 A56 A99<br>Lim NoP V19<br>S03                    |
| E-Klasse All-Terrain<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                          | 143-250                                             | 245/45R19                                                     | A10 A84                                                                                      | A21 A56 A99<br>KMV S03                               |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                       | 120-220<br>120-220<br>120-220<br>120-220<br>120-220 | 225/40R19<br>225/45R19<br>235/40R19<br>245/35R19<br>245/40R19 | A10 R37 T93<br>A12 R37 T92 T96<br>A10 R37 T92 T96<br>A32 T93<br>A32                          | A21 A58 A99<br>Cbo Cpe NoP<br>V19 S03                |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..             | 135-195<br>135-195<br>135-195<br>135-270<br>135-270 | 225/40R19<br>225/45R19<br>235/40R19<br>245/35R19<br>245/40R19 | A10 R37 T93<br>A12 R37 T92 T96<br>A10 R37 T92 T96<br>A32 T93<br>A32                          | A21 A56 A99<br>Cbo Cpe NoP<br>V19 S03                |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                             | 110-210<br>110-210<br>110-210                       | 225/45R19<br>235/40R19<br>245/40R19                           | A12 R37 T96 X77<br>A10 R37 T96 X77<br>A32 T94 T98                                            | A21 A58 A99<br>Car KOV NoP<br>V19 S03                |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                      | 135-195<br>135-195<br>135-270                       | 225/45R19<br>235/40R19<br>245/40R19                           | A12 R37 T96<br>A10 R37 T96 X77<br>A32 T98                                                    | A21 A56 A99<br>Car KOV NoP<br>V19 S03                |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043422 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen       | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro                                                                            | 80-139     | 225/50R19    | K1a K1b K2c K5v M+S                     | A01 A12 A21<br>A57 A99 S03            |
|                                                                                                                                    | 80-139     | 235/50R19    | K1c K2c K5x                             |                                       |
|                                                                                                                                    | 80-139     | 245/45R19    | K1a K1b K2c K5x                         |                                       |
|                                                                                                                                    | 80-139     | 255/45R19    | K1c K2c K5x                             |                                       |
|                                                                                                                                    | 95         | 225/50R19    | K1a K1b K2c K5v                         |                                       |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro                                                                            | 95-139     | 225/50R19    | K1a K1b K2c K5v M+S T00                 | A01 A12 A21<br>A57 A99 S03            |
|                                                                                                                                    | 95-139     | 235/50R19    | K1c K2c K5x                             |                                       |
|                                                                                                                                    | 95-139     | 245/45R19    | K1a K1b K2c K5x T02 T98                 |                                       |
|                                                                                                                                    | 95-139     | 255/45R19    | K1c K2c K5x                             |                                       |
| EQE-Klasse<br>E2EQEW<br>e1*2018/858*00036*..<br>-max.Leistung:180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- ohne Hinterachslenkung         | 109, 135   | 235/50R19    | A01 A12 K2b T03                         | A21 A57 A99<br>B03 L05 Lim<br>V19 S03 |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 245/45R19    | A10 T02                                 |                                       |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 255/45R19    | A01 A12 K2b                             |                                       |
| EQE-Klasse<br>E2EQEW<br>e1*2018/858*00036*..<br>-max.Leistung:180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 109, 135   | 235/50R19    | A01 A12 K2b T03                         | A21 A57 A99<br>B03 Lim LM4<br>V19 S03 |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 245/45R19    | A10 A84 T02                             |                                       |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 255/45R19    | A01 A12 K2b                             |                                       |
| EQE-Klasse<br>E2EQEW<br>e1*2018/858*00036*..<br>-max.Leistung:180, 215,<br>300 kW<br>- Elektro<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung  | 109, 135   | 235/50R19    | A01 A12 K2b T03                         | A21 A57 A99<br>B03 Lim LM5<br>V19 S03 |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 245/45R19    | A10 A84 T02                             |                                       |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 255/45R19    | A01 A12 K2b                             |                                       |
| EQE-SUV<br>E2EQEX<br>e1*2018/858*00187*..<br>- mit 21"/22"<br>Serienbereifung<br>- Elektro                                         | 109, 135   | 235/55R19    | A32 A84 T05 169                         | A21 A57 A99<br>L06 Z21 Z22<br>S03     |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 245/50R19    | A32 A84 T05 172                         |                                       |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 255/50R19    | A84 A91 170                             |                                       |
| EQE-SUV<br>E2EQEX<br>e1*2018/858*00187*..<br>- Elektro                                                                             | 109, 135   | 235/55R19    | A32 A84 T05 169                         | A21 A57 A99<br>L06 S03                |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 245/50R19    | A32 A84 T05 172                         |                                       |
|                                                                                                                                    | 109, 135   | 255/50R19    | A84 A91 170                             |                                       |
| eVito/ eVito Tourer<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*20-..<br>e1*2007/46*0458*15-..<br>- 225er-Serienbereif.<br>- Elektro        | 70 (85)    | 245/40R19 HL | K1a K2b T01                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 AFa<br>Rm1 S08 |
|                                                                                                                                    | 70 (85)    | 245/45R19    | G01 K1a K2b T02                         |                                       |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043422 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                   | 118,120    | 225/50R19 | K1a K1b K2b K5v M+S                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>NoE S02 |
|                                                                                | 118,120    | 225/50R19 | K1a K1b K2b K5v R37                     |                                       |
|                                                                                | 118,120    | 235/50R19 | K1c K2b K5x                             |                                       |
|                                                                                | 118,120    | 245/45R19 | K1a K1b K2b K5x                         |                                       |
|                                                                                | 118,120    | 255/45R19 | K1c K2b K5x                             |                                       |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*..;<br>e1*2007/46*1207*.. | 265, 280   | 225/45R19 | M+S                                     | A12 A21 A56<br>A99 S02                |
|                                                                                | 265, 280   | 235/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                | 265, 280   | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                | 265, 280   | 245/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                | 265, 280   | 245/45R19 |                                         |                                       |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                               | 80-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 Flh S02            |
|                                                                                | 80-155     | 235/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                | 80-155     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                | 80-155     | 245/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                | 80-155     | 245/45R19 |                                         |                                       |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                        | 85-165     | 225/50R19 | K1c K2c K5v R37                         | A01 A12 A21<br>A57 A99 NoE<br>NoP S02 |
|                                                                                | 85-165     | 225/50R19 | K1c K2c K5v M+S                         |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 235/50R19 | K1c K2c K5x                             |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 245/45R19 | K1c K2c K5x                             |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 255/45R19 | K1c K2c K5x                             |                                       |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                        | 85-165     | 225/50R19 | K1c K2c K5v R37                         | A01 A12 A21<br>A57 A99 NoE<br>NoP S02 |
|                                                                                | 85-165     | 225/50R19 | K1c K2c K5v M+S                         |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 235/50R19 | K1c K2c K5x                             |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 245/45R19 | K1c K2c K5x                             |                                       |
|                                                                                | 85-165     | 255/45R19 | K1c K2c K5x                             |                                       |
| GLC 43 AMG<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)           | 270, 287   | 235/50R19 | A32 M+S                                 | A21 A56 A99<br>V19 S03                |
|                                                                                | 270, 287   | 235/55R19 | A32 M+S                                 |                                       |
|                                                                                | 270, 287   | 245/50R19 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                | 270, 287   | 255/45R19 | A32 M+S                                 |                                       |
|                                                                                | 270, 287   | 255/50R19 | A01 A12 M+S R03                         |                                       |
|                                                                                | 270, 287   | 255/50R19 | A01 A12 M+S R03                         |                                       |
| GLC 43 AMG Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)     | 270, 287   | 235/50R19 | A32 M+S                                 | A21 A56 A99<br>Flh V19 S03            |
|                                                                                | 270, 287   | 235/55R19 | A32 M+S                                 |                                       |
|                                                                                | 270, 287   | 245/50R19 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                | 270, 287   | 255/45R19 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                | 270, 287   | 255/50R19 | A12 M+S R03                             |                                       |
|                                                                                | 270, 287   | 255/50R19 | A12 M+S R03                             |                                       |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)            | 100-243    | 235/50R19 | A32                                     | A21 A57 A99<br>Flh KMV Mph<br>V19 S03 |
|                                                                                | 100-243    | 235/55R19 | A32                                     |                                       |
|                                                                                | 100-243    | 245/50R19 | A12                                     |                                       |
|                                                                                | 100-243    | 255/45R19 | A12                                     |                                       |
|                                                                                | 100-243    | 255/50R19 | A12 R03                                 |                                       |
|                                                                                | 100-243    | 255/50R19 | A12 R03                                 |                                       |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)           | 100-243    | 235/50R19 | A32                                     | A21 A57 A99<br>Mph S03                |
|                                                                                | 100-243    | 235/55R19 | A32                                     |                                       |
|                                                                                | 100-243    | 245/50R19 | A12                                     |                                       |
|                                                                                | 100-243    | 255/45R19 | A32                                     |                                       |
|                                                                                | 100-243    | 255/45R19 | A32                                     |                                       |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043422 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                            | 120-243    | 235/50R19 | A32                                     | A21 A57 A99<br>Cb1 MpH V19<br>S03                    |
|                                                                                                                  | 120-243    | 235/55R19 | A32                                     |                                                      |
|                                                                                                                  | 120-243    | 245/50R19 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                  | 120-243    | 255/45R19 | A32                                     |                                                      |
|                                                                                                                  | 120-243    | 255/50R19 | A12 R03                                 |                                                      |
| GLE-Klasse<br>166<br>e1*2007/46*<br>0598*16-...<br>(FIN: WDC1660...)                                             | 150-190    | 235/55R19 | R37 T01 T05 169                         | A12 A21 A56<br>A99 B03 MHy<br>NBF S03                |
|                                                                                                                  | 150-190    | 245/50R19 | A01 K2b R37 T01 T05 172                 |                                                      |
|                                                                                                                  | 150-335    | 255/50R19 | A01 K1b K2b 170                         |                                                      |
|                                                                                                                  | 150-335    | 265/50R19 | A01 K1a K1b K2c 168                     |                                                      |
| M-Klasse<br>166<br>e1*2007/46*<br>0598*00-15                                                                     | 150-190    | 235/55R19 | K2b R37 T01 T05 169                     | A01 A12 A21<br>A56 A99 B03<br>NBF S03                |
|                                                                                                                  | 150-190    | 245/50R19 | K2b R37 T01 T05 172                     |                                                      |
|                                                                                                                  | 150-320    | 255/50R19 | K1a K1b K2b 170                         |                                                      |
|                                                                                                                  | 150-320    | 265/50R19 | K1a K1b K2c 168                         |                                                      |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*...;<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...) | 150-345    | 245/45R19 | A10                                     | A21 A57 A99<br>BnK Lim NoP<br>S03                    |
|                                                                                                                  | 150-345    | 255/45R19 | A90                                     |                                                      |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung                                        | 210-280    | 235/50R19 | A10 A84 R37                             | A21 A57 A60<br>A99 B77 Lim<br>LM4 NoP V19<br>Z18 S06 |
|                                                                                                                  | 210-280    | 245/45R19 | A10 A84 R37                             |                                                      |
|                                                                                                                  | 210-330    | 255/45R19 | A10 A84                                 |                                                      |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- ohne Hinterachslenkung                                                | 210-280    | 235/50R19 | A10 R37                                 | A21 A57 A60<br>A99 B77 L05<br>Lim NoP V19<br>Z18 S06 |
|                                                                                                                  | 210-280    | 245/45R19 | A10 R37                                 |                                                      |
|                                                                                                                  | 210-330    | 255/45R19 | A10                                     |                                                      |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung                                         | 210-280    | 235/50R19 | A10 A84 R37                             | A21 A57 A60<br>A99 B77 Lim<br>LM5 NoP V19<br>Z18 S06 |
|                                                                                                                  | 210-280    | 245/45R19 | A10 A84 R37                             |                                                      |
|                                                                                                                  | 210-330    | 255/45R19 | A10 A84                                 |                                                      |
| S-Klasse PHEV<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ohne Hinterachslenkung                       | 220, 270   | 255/45R19 | A10 T04                                 | A21 A57 A60<br>A99 B77 L05<br>Lim Z18 S06            |
|                                                                                                                  |            |           |                                         |                                                      |
| S-Klasse PHEV<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung               | 220, 270   | 255/45R19 | A10 A84 T04                             | A21 A57 A60<br>A99 B77 Lim<br>LM4 Z18 S06            |
|                                                                                                                  |            |           |                                         |                                                      |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043422 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| S-Klasse PHEV<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung                                                                     | 220, 270   | 255/45R19 | A10 A84 T04                             | A21 A57 A60<br>A99 B77 Lim<br>LM5 Z18 S06 |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                                                                                                        | 115-225    | 225/35R19 |                                         | A12 A21 A99<br>S02                        |
|                                                                                                                                                                       | 115-225    | 235/35R19 | A01 G01                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 115-225    | 245/30R19 | A01 K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 115-225    | 245/30R19 | SP2                                     |                                           |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,..          | 100-176    | 235/45R19 | G90 G94 K1a K1b K2b K5k T99             | A01 A12 A21<br>A58 A99 AHa<br>NoE S08     |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/40R19 | K1c K2b K5d K5i K5l T98                 |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/45R19 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02<br>T98      |                                           |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Frontantrieb                                         | 65-100     | 235/45R19 | G90 K1a K1b K2b K5k T99                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 AFa<br>NoE S08     |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 245/40R19 | K1c K2b K5d K5i K5l T98                 |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 245/45R19 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02<br>T98      |                                           |
| V-Klasse/Vito 4matic (III)<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0459*06-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Allradantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176    | 235/45R19 | G90 G94 K1a K1b K2b K5k T99             | A01 A12 A21<br>A56 A99 NoE<br>S08         |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/40R19 | K1c K2b K5d K5i K5l T98                 |                                           |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/45R19 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02<br>T98      |                                           |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043422 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 14 von 23

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**168** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1680 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**169** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1690 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**170** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1700 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**172** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1720 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.



**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55043422** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 15 von 23

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55043422** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 16 von 23

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.

**B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55043422** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 17 von 23

**G86** Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G94** Ist die Reifengröße 235/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55043422 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 18 von 23

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55043422** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 19 von 23

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreieckigen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55043422** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 20 von 23

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**Rm1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Serienbereifung 225/55R17 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.



**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55043422** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 21 von 23

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55043422** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 22 von 23

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55043422** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.0Jx19H2 Typ B43-809  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 23 von 23

- X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.
- Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.
- Y18** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit manuellem Schaltgetriebe.
- Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).
- Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- Z21** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 21-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- Z22** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 22-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 21. Januar 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 23 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 2022.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 21. Januar 2026



Pohl

00461271.DOCX