

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55053822** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 23

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell B43  
 Typ B43-9020  
 Radgröße 9,0Jx20H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| X7         | B43-9020 X7 / ohne Ring         | 5/108/63,4                                         | 38,5                    | 900               | 2200                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 54587  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung B43-9020 (s.o.)  
 Radgröße 9,0Jx20H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel                              | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| S01 | Serien-Schraube M14x1,5                                 | Kegel 60° | 140                  | 31,5             |
| S02 | Mutter M14x1,5 Brock Typ: D13                           | Kegel 60° | 140                  | -                |
| S03 | Mutter M14x1,5 Brock Typ: D13                           | Kegel 60° | 135                  | -                |
| S04 | OE-Mutter M14x1,5<br>für Leichtmetall-Räder ww D13CL10  | Kegel 60° | 220                  | -                |
| S05 | Mutter M14x1,5 Brock Typ D13-CL10, Cl.10                | Kegel 60° | 170                  | -                |
| S06 | OE-Mutter M12x1,5<br>für Leichtmetall-Räder ww Brock D6 | Kegel 60° | 135                  | -                |
| S07 | Serien-Schraube M14x1,5 (2tlg.)                         | Kegel 60° | 140                  | 33,5             |
| S08 | Mutter M12x1,5 Brock Typ: D6                            | Kegel 60° | 135                  | -                |
| S09 | Mutter M12x1,5 Brock Typ: D6                            | Kegel 60° | 125                  | -                |
| S10 | Mutter M12x1,5 Brock Typ: D6                            | Kegel 60° | 130                  | -                |
| S11 | Mutter M14x1,5 Brock Typ: D13                           | Kegel 60° | 125                  | -                |
| S12 | Schraube M14x1,5 Brock Typ: C17D30                      | Kegel 60° | 180                  | 30               |
| S13 | Schraube M14x1,5 Brock Typ: C17D30                      | Kegel 60° | 140                  | 30               |
| S14 | Serien-Mutter M14x1,5                                   | Kegel 60° | 204                  | -                |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55053822 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 23

**Verwendungsbereich**
 Hersteller  
 Ford  
 Jaguar  
 Land Rover  
 Lynk&Co  
 Polestar  
 Smart  
 Volvo  
  
 Spurverbreiterung  
 innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ford C-MAX<br>DM2<br>e13*2001/116*0109*.                                         | 66-107     | 235/30R20 | G01 K1c K25 K29 K2b K41 K44<br>K46 K56 L02 R70 T88     | A01 A12 A21<br>A99 B02 S10                           |
| Ford Edge<br>SBF<br>e1*2007/46*<br>1524*00-02                                    | 132-155    | 245/45R20 |                                                        | A07 A12 A21<br>A56 A99 S04                           |
|                                                                                  | 132-155    | 255/45R20 | A01 K1a K1b K2b                                        |                                                      |
|                                                                                  | 132-155    | 265/40R20 | A01 K1a K1b K2a K2b                                    |                                                      |
|                                                                                  | 132-155    | 265/45R20 | A01 K1a K1b K2a K2b                                    |                                                      |
|                                                                                  | 132-155    | 275/40R20 | A01 K1c K2c                                            |                                                      |
| Ford Edge<br>SBF<br>e1*2007/46*<br>1524*03-..<br>ab MJ 2019                      | 110-175    | 245/45R20 |                                                        | A07 A12 A21<br>A57 A99 S04                           |
|                                                                                  | 110-175    | 255/45R20 | A01 K1a K1b K2b                                        |                                                      |
|                                                                                  | 110-175    | 265/40R20 | A01 K1a K1b K2a K2b                                    |                                                      |
|                                                                                  | 110-175    | 265/45R20 | A01 K1a K1b K2a K2b                                    |                                                      |
|                                                                                  | 110-175    | 275/40R20 | A01 K1c K2c                                            |                                                      |
| Ford Focus (II)<br>DA3, DB3<br>e13*2001/116*<br>0144,0157*..                     | 166        | 235/30R20 | G01 K1c K2b K41 K44 K46 K56<br>R70 T88                 | A01 A12 A21<br>A99 B02 Car<br>Flh Sth S10            |
|                                                                                  | 59-107     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K41 K44 K46 K56<br>LK6 R70 T88             |                                                      |
| Ford Focus Active (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*<br>1911*03-..                      | 63-134     | 225/35R20 | K5d K5x K6i K6w T90                                    | A01 A07 A12<br>A21 A58 A99<br>Flh KMV NoP<br>V20 S06 |
|                                                                                  | 63-134     | 235/35R20 | K5d K5x K6i K6w T88 T92                                |                                                      |
|                                                                                  | 63-134     | 245/30R20 | K1a K2b K4h K5d K5x K6i K6x<br>K8e T90                 |                                                      |
|                                                                                  | 63-134     | 245/35R20 | K1a K2b K3s K3v K4h K5d K5x<br>K6i K6x K8e             |                                                      |
|                                                                                  | 63-134     | 255/30R20 | K1a K2b K3s K3v K4g K5d K5x<br>K6i K6y K7b K8e T88 T92 |                                                      |
| Ford Focus Cabrio (II)<br>DB3<br>e13*2001/116*0157*.                             | 74-107     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K41 K44 K46 K56<br>LK6 R70 T88             | A01 A12 A21<br>A99 B02 Cbo<br>S10                    |
| Ford Focus RS (III)<br>DYB, DYB-RS<br>e13*2007/46*1138*..<br>e13*2007/46*1616*.. | 257        | 235/30R20 | K1c K2c K3i K4i K5d K8h K9v<br>R70 T88                 | A01 A12 A21<br>A56 A99 Flh<br>S10                    |
| Ford Focus ST (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*<br>1911*05-..<br>- ohne Track-Pack     | 140, 206   | 245/30R20 | G01 K1c K2c K4i K5d K7i K8r<br>K9v T90                 | A01 A07 A12<br>A21 A58 A99<br>Car F80 Flh<br>ML7 S06 |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55053822 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ford Focus Turnier Active<br>(IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*<br>1911*03-..                                                             | 63-134     | 225/35R20 | K5d K5x K6i K6w T90                                    | A01 A07 A12<br>A21 A58 A99<br>Car F24 KMV<br>NoP V20 S06 |
|                                                                                                                                    | 63-134     | 235/35R20 | K5d K5x K6i K6w T88 T92                                |                                                          |
|                                                                                                                                    | 63-134     | 245/30R20 | K1a K2b K4h K5d K5x K6i K6x<br>K8e T90                 |                                                          |
|                                                                                                                                    | 63-134     | 245/35R20 | K1a K2b K3s K3v K4h K5d K5x<br>K6i K6x K8e             |                                                          |
|                                                                                                                                    | 63-134     | 255/30R20 | K1a K2b K3s K3v K4g K5d K5x<br>K6i K6y K7b K8e T88 T92 |                                                          |
| Ford Galaxy (II)<br>WA6<br>e13*2001/116*<br>0185*00-23                                                                             | 74-149     | 245/35R20 | G01 K1a K1b K2b K42 K46 T95                            | A01 A12 A21<br>A58 A99 B02<br>S05                        |
|                                                                                                                                    | 74-149     | 265/30R20 | K1c K25 K2c K41 K42 K46 K66<br>T94                     |                                                          |
| Ford Galaxy (III)<br>WA6, WAH6<br>e13*2001/116*<br>0185*24-..;<br>e13*2007/46*2374*..<br>- ab MJ 2016 (MK3)                        | 88-177     | 235/40R20 | K1a K3h K5d T96                                        | A01 A07 A12<br>A21 A57 A99<br>MHy NoE V00<br>V20 S04     |
|                                                                                                                                    | 88-177     | 245/35R20 | K1a K1b K2b K3h K4i K5d T95                            |                                                          |
|                                                                                                                                    | 88-177     | 245/40R20 | K1a K1b K2b K3h K4i K5d T95<br>T99                     |                                                          |
|                                                                                                                                    | 88-177     | 255/35R20 | K1c K2b K3h K4i K5d K6g T93<br>T97                     |                                                          |
|                                                                                                                                    | 88-177     | 265/35R20 | K1c K2b K3h K4i K5d K6g K6j<br>T95 T99                 |                                                          |
|                                                                                                                                    | 88-177     | 275/35R20 | K2c K4i K6d K6h R03                                    |                                                          |
| Ford Kuga (I)<br>DM2<br>e13*2001/116*<br>0109*19-31                                                                                | 100-147    | 245/35R20 | K1a K1b K2b                                            | A01 A12 A21<br>A57 A99 B02<br>S10                        |
|                                                                                                                                    | 100-147    | 245/40R20 | K1a K1b K2b                                            |                                                          |
|                                                                                                                                    | 100-147    | 255/35R20 | K1a K1b K2b                                            |                                                          |
|                                                                                                                                    | 100-147    | 265/35R20 | K1c K2a K2b                                            |                                                          |
|                                                                                                                                    | 100-147    | 275/30R20 | K1c K2a K2b                                            |                                                          |
|                                                                                                                                    | 100-147    | 275/35R20 | K1c K2a K2b K41 K42                                    |                                                          |
| Ford Kuga (II)<br>DM2<br>e13*2001/116*<br>0109*31-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016                                  | 85-178     | 235/35R20 | K1c K2b T92                                            | A01 A07 A12<br>A21 A57 A99<br>S06                        |
|                                                                                                                                    | 85-178     | 245/35R20 | K1c K2b T91 T95                                        |                                                          |
|                                                                                                                                    | 85-178     | 245/40R20 | G01 K1c K2b                                            |                                                          |
|                                                                                                                                    | 85-178     | 255/35R20 | K1c K2a K2b                                            |                                                          |
| Ford Kuga (III)<br>DFK<br>e13*2007/46*2188*..<br>- incl. Facelift 2024                                                             | 88-140     | 235/45R20 |                                                        | A07 A12 A21<br>A57 A99 NoP<br>S06                        |
|                                                                                                                                    | 88-140     | 245/45R20 | A01 K1c K2b K6y                                        |                                                          |
|                                                                                                                                    | 88-140     | 255/40R20 | A01 K1c K2b K4w K6y                                    |                                                          |
|                                                                                                                                    | 88-140     | 255/45R20 | A01 K1c K2b K4w K6y                                    |                                                          |
|                                                                                                                                    | 88-140     | 265/40R20 | A01 K1c K2a K2b K3i K4w K5v<br>K6y                     |                                                          |
| Ford Kuga (III) PHEV<br>DFK, DFHK<br>e13*2007/46*2188*..<br>e13*2018/858*<br>00042*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024 | 111, 112   | 235/45R20 |                                                        | A07 A12 A21<br>A58 A99 S06                               |
|                                                                                                                                    | 111, 112   | 245/45R20 | A01 K1c K2b K6y                                        |                                                          |
|                                                                                                                                    | 111, 112   | 255/40R20 | A01 K1c K2b K4w K6y                                    |                                                          |
|                                                                                                                                    | 111, 112   | 255/45R20 | A01 K1c K2b K4w K6y                                    |                                                          |
|                                                                                                                                    | 111, 112   | 265/40R20 | A01 K1c K2a K2b K3i K4w K5v<br>K6y                     |                                                          |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55053822 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ford Mondeo (V)<br>BA7<br>e13*2001/116*<br>0249*26-..<br>- ab MJ 2015 (MK5)                   | 85-177     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K6g K6j T90             | A01 A07 A12<br>A21 A57 A99<br>Flh Lim V00<br>V20 S06 |
|                                                                                               | 85-177     | 235/35R20 | K1c K2b K4i K5d K6h K6n T88<br>T92      |                                                      |
|                                                                                               | 85-177     | 245/30R20 | K1c K2b K4i K5d K6h K6n T90             |                                                      |
|                                                                                               | 85-177     | 255/30R20 | K1c K2c K4i K5d K6h K6n T88<br>T92      |                                                      |
|                                                                                               | 85-177     | 265/30R20 | K2c K4i K6h K6n K8h R03                 |                                                      |
| Ford Mondeo Hybrid (V)<br>BA7-HEV, BA7H<br>e13*2007/46*1485*..                                | 103        | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K6g K6j T90             | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>Lim V20 S08            |
|                                                                                               | 103        | 235/35R20 | K1c K2b K4i K5d K6h K6n T92             |                                                      |
|                                                                                               | 103        | 245/30R20 | K1c K2b K4i K5d K6h K6n T90             |                                                      |
|                                                                                               | 103        | 255/30R20 | K1c K2c K4i K5d K6h K6n T92             |                                                      |
|                                                                                               | 103        | 265/30R20 | K2c K4i K6h K6n K8h R03                 |                                                      |
| Ford Mondeo Turnier (V)<br>BA7<br>e13*2001/116*<br>0249*26-..<br>- ab MJ 2015 (MK5)           | 85-177     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K6g K6j T90             | A01 A07 A12<br>A21 A57 A99<br>Car V00 V20<br>S06     |
|                                                                                               | 85-177     | 235/35R20 | K1c K2b K4i K5d K6h K6n T92             |                                                      |
|                                                                                               | 85-177     | 245/30R20 | K1c K2b K4i K5d K6h K6n T90             |                                                      |
|                                                                                               | 85-177     | 255/30R20 | K1c K2c K4i K5d K6h K6n T92             |                                                      |
|                                                                                               | 85-177     | 265/30R20 | K2c K4i K6h K6n K8h R03                 |                                                      |
| Ford Mustang Mach-E<br>LSK, LSBK<br>e13*2007/46*2387*..;<br>e1*2018/858*00365*..<br>- Elektro | 92-140     | 235/45R20 | K1a K1b K2b T00                         | A01 A07 A12<br>A21 A57 A99<br>B72 S14                |
|                                                                                               | 92-140     | 245/45R20 | K1a K1b K2b                             |                                                      |
|                                                                                               | 92-140     | 255/40R20 | K1c K2c T01 T97                         |                                                      |
|                                                                                               | 92-140     | 255/45R20 | K1c K2c K4i K5w K6x K8i                 |                                                      |
| Ford Puma<br>J2K<br>e9*2007/46*<br>3165*00-15                                                 | 70-114     | 225/35R20 | K1c K2b K5w                             | A01 A07 A12<br>A21 A58 A99<br>NoE NoP V20<br>S06     |
|                                                                                               | 70-114     | 235/35R20 | K1c K2b K3s K5w K6y                     |                                                      |
|                                                                                               | 70-114     | 245/30R20 | K1c K2b K3s K4i K5x K6y                 |                                                      |
|                                                                                               | 70-114     | 255/30R20 | K2c K4i K6y K8x R03                     |                                                      |
| Ford Puma<br>J2K<br>e9*2007/46*3165*16-..<br>- ab Facelift 2024                               | 92, 114    | 225/35R20 | K1c K2b K5w                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 NoE<br>NoP V20 S06            |
|                                                                                               | 92, 114    | 235/35R20 | K1c K2b K3s K5w K6y                     |                                                      |
|                                                                                               | 92, 114    | 245/30R20 | K1c K2b K3s K4i K5x K6y                 |                                                      |
|                                                                                               | 92, 114    | 255/30R20 | K2c K4i K6y K8x R03                     |                                                      |
| Ford Puma Gen-e<br>J2K<br>e9*2007/46*3165*18-..<br>- Elektro                                  | 52 (124)   | 225/35R20 | K1c K2b K5w                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 V20<br>S06                    |
|                                                                                               | 52 (124)   | 235/35R20 | K1c K2b K3s K5w K6y                     |                                                      |
|                                                                                               | 52 (124)   | 245/30R20 | K1c K2b K3s K4i K5x K6y                 |                                                      |
|                                                                                               | 52 (124)   | 255/30R20 | K2a K2b K4i K6y K8x R03                 |                                                      |
| Ford Puma ST<br>J2K<br>e9*2007/46*<br>3165*00-15                                              | 118,147    | 225/35R20 | K1c K2b K5w                             | A01 A07 A12<br>A21 A58 A99<br>NoE NoP V20<br>S06     |
|                                                                                               | 118,147    | 235/35R20 | K1c K2b K3s K5w K6y                     |                                                      |
|                                                                                               | 118,147    | 245/30R20 | K1c K2b K3s K4i K5x K6y                 |                                                      |
|                                                                                               | 118,147    | 255/30R20 | K2c K4i K6y K8x R03                     |                                                      |
| Ford Puma ST<br>J2K<br>e9*2007/46*3165*16-..<br>- ab Facelift 2024                            | 118        | 225/35R20 | K1c K2b K5w                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 NoE<br>NoP V20 S06            |
|                                                                                               | 118        | 235/35R20 | K1c K2b K3s K5w K6y                     |                                                      |
|                                                                                               | 118        | 245/30R20 | K1c K2b K3s K4i K5x K6y                 |                                                      |
|                                                                                               | 118        | 255/30R20 | K2c K4i K6y K8x R03                     |                                                      |
| Ford S-Max (I)<br>WA6<br>e13*2001/116*<br>0185*00-23                                          | 107        | 255/30R20 | K1a K1b K2b K41 K42 K46 T92             | A01 A12 A21<br>A58 A99 B02<br>S05                    |
|                                                                                               | 74-176     | 245/35R20 | G01 K1a K1b K2b K42 K46 T95             |                                                      |
|                                                                                               | 74-176     | 265/30R20 | K1c K25 K2c K41 K42 K46 K66<br>T94      |                                                      |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.**55053822** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| Ford S-Max (II)<br>WA6, WAH6<br>e13*2001/116*<br>0185*24-..;<br>e13*2007/46*2374*..<br>- ab MJ 2016     | 88-177     | 235/40R20 | K1a K2b K3h K5d T96                  | A01 A07 A12           |
|                                                                                                         | 88-177     | 245/35R20 | K1a K2b K3h K4i K5d T91 T95          | A21 A57 A99           |
|                                                                                                         | 88-177     | 245/40R20 | K1a K2b K3h K4i K5d T95 T99          | MHy NoE V00           |
|                                                                                                         | 88-177     | 255/35R20 | K1c K2b K3h K4i K5d K6g T93 T97      | V20 S04               |
|                                                                                                         | 88-177     | 265/35R20 | K1c K2b K3h K4i K5d K6g K6j T95 T99  |                       |
|                                                                                                         | 88-177     | 275/35R20 | K2c K4i K6d K6h R03                  |                       |
| Ford Tourneo Courier<br>N1P<br>e13*2018/858*00648*..<br>-                                               | 92         | 225/35R20 | T90                                  | A12 A21 A58           |
|                                                                                                         | 92         | 235/35R20 | A01 K1a T92                          | A99 NoE NoP           |
|                                                                                                         | 92         | 245/30R20 | A01 K1a K3i K5b K5w K6d T90          | S06                   |
| Ford Transit/Tourneo<br>Courier<br>N3P<br>e13*2018/858*00649*..<br>- nur mit 15 Zoll<br>Serienbereifung | 73, 74     | 225/35R20 | G15 T90                              | A01 A12 A21           |
|                                                                                                         | 73, 74     | 235/35R20 | G15 K1a T92                          | A58 A99 NoE           |
|                                                                                                         | 73, 74     | 245/30R20 | G15 K1a K3i K5b K5w K6d T90          | NoP S06               |
| Ford Transit/Tourneo<br>Courier<br>N3P<br>e13*2018/858*00649*..<br>- mit 16/17 Zoll<br>Serienbereifung  | 73-92      | 225/35R20 | T90                                  | A12 A21 A58           |
|                                                                                                         | 73-92      | 235/35R20 | A01 K1a T92                          | A99 NoE NoP           |
|                                                                                                         | 73-92      | 245/30R20 | A01 K1a K3i K5b K5w K6d T90          | Z16 Z17 S06           |
| Jaguar F-Pace<br>DC<br>e11*2007/46*3324*..<br>e5*2007/46*1047*::                                        | 120-280    | 255/50R20 | A01 K1a K1b                          | A12 A21 A57           |
|                                                                                                         | 120-280    | 265/45R20 |                                      | A99 S11               |
|                                                                                                         | 120-280    | 265/50R20 | A01 K1a K1b                          |                       |
|                                                                                                         | 120-280    | 275/45R20 | A01 K1a K1b                          |                       |
|                                                                                                         | 120-280    | 285/45R20 | A01 K1a K1b K3s                      |                       |
| Jaguar XF<br>CC9<br>e11*2001/116*0323*..                                                                | 120-283    | 245/35R20 |                                      | A12 A21 A99           |
|                                                                                                         | 120-283    | 255/30R20 | A01 K1a K1b K2b T92                  | Lim V20 S09           |
|                                                                                                         | 120-283    | 255/35R20 | A01 K1a K1b K2b K41                  |                       |
|                                                                                                         | 120-283    | 265/30R20 | A01 K1c K2b K41 K42 K46              |                       |
|                                                                                                         | 120-283    | 265/35R20 | A01 K1c K2b K41 K42 K46              |                       |
|                                                                                                         | 120-283    | 275/30R20 | A01 K1c K2a K2b K41 K42 K43 K46      |                       |
| Jaguar XF<br>JB<br>e11*2007/46*2981*..<br>e5*2007/46*1048*..                                            | 120-280    | 245/35R20 | K1a T95                              | A01 A12 A21           |
|                                                                                                         | 120-280    | 255/35R20 | K1c K2b K4i K6j                      | A58 A99 Lim           |
|                                                                                                         | 120-280    | 265/30R20 | K1c K2b K3i K4i K5b K6i K6j T94      | V20 S09               |
|                                                                                                         | 120-280    | 275/30R20 | K1c K2b K3i K4i K5b K5k K6i K6j K6r  |                       |
| Jaguar XJ<br>N*3<br>e11*2001/116*0217*..                                                                | 152-291    | 245/35R20 | K41 R37 T95                          | A01 A12 A21           |
|                                                                                                         | 152-291    | 255/35R20 | K1a K41 K43 R35 T97                  | A99 B02 NBF<br>S09    |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55053822 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Land Rover Discovery<br>Sport<br>LC<br>e11*2007/46*1659*..<br>e5*2007/46*1058*00-02<br>- bis Modelljahr 2019 | 110-213    | 235/45R20 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 S03                |
|                                                                                                              | 110-213    | 245/45R20 | A01 K1a                                 |                                       |
|                                                                                                              | 110-213    | 255/45R20 | A01 K1a K1b                             |                                       |
|                                                                                                              | 110-213    | 265/40R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                              | 110-213    | 265/45R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| Land Rover Discovery<br>Sport<br>LC<br>e5*2007/46*1058*01-..<br>- ab Modelljahr 2020                         | 120-213    | 245/45R20 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 MpH S03            |
| Land Rover Freelander 2<br>LF<br>e11*2001/116*0300*.                                                         | 110-171    | 245/45R20 | K1a K2b                                 | A01 A12 A21<br>A99 S02                |
|                                                                                                              | 110-171    | 255/45R20 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                              | 110-171    | 265/45R20 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                              | 110-171    | 275/40R20 | K1c K2a K2b                             |                                       |
| Land Rover Range-Rover<br>Evoque<br>LV, LV-A<br>e11*2007/46*0223*..<br>e3*2007/46*0221*..                    | 110-213    | 235/45R20 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 Cbo Cpe<br>Y85 S02 |
|                                                                                                              | 110-213    | 245/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                              | 110-213    | 255/40R20 | A01 K2b                                 |                                       |
|                                                                                                              | 110-213    | 255/45R20 | A01 K2b                                 |                                       |
| Land Rover Range-Rover<br>Evoque<br>LZ<br>e5*2007/46*0076*..                                                 | 110-221    | 235/50R20 | R70                                     | A12 A21 A57<br>A99 MpH S03            |
|                                                                                                              | 110-221    | 245/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                              | 110-221    | 255/45R20 |                                         |                                       |
| Land Rover Range-Rover<br>Velar<br>LY<br>e11*2007/46*3954*..<br>e5*2007/46*1057*..                           | 132-294    | 255/50R20 | A01 A12 K1a                             | A21 A56 A99<br>NoP S02                |
|                                                                                                              | 132-294    | 265/45R20 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                              | 132-294    | 265/50R20 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
|                                                                                                              | 132-294    | 275/45R20 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|                                                                                                              | 132-294    | 285/45R20 | A01 A12 K1a K1b K2b K3s                 |                                       |
| Land Rover Range-Rover<br>Velar<br>LY<br>e5*2007/46*1057*..<br>- Plug-in Hybrid                              | 221        | 255/50R20 | A01 A12 K1a                             | A21 A56 A99<br>S02                    |
|                                                                                                              | 221        | 265/45R20 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                              | 221        | 265/50R20 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
|                                                                                                              | 221        | 275/45R20 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|                                                                                                              | 221        | 285/45R20 | A01 A12 K1a K1b K2b K3s                 |                                       |
| Lynk & Co 01<br>CX11<br>e9*2018/858*11641*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2025                       | 102        | 235/45R20 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 V20<br>S07     |
|                                                                                                              | 102        | 245/40R20 | K1a K1b K2a K2b K4i                     |                                       |
|                                                                                                              | 102        | 255/40R20 | K1c K2c K4i                             |                                       |
|                                                                                                              | 102        | 265/40R20 | K1c K2c K4i                             |                                       |
| Lynk & Co 01<br>GX6<br>e9*2018/858*11032*..<br>- Hybrid                                                      | 105        | 235/45R20 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 NoP<br>V20 S07 |
|                                                                                                              | 105        | 245/40R20 | K1a K1b K2a K2b K4i                     |                                       |
|                                                                                                              | 105        | 255/40R20 | K1c K2c K4i                             |                                       |
|                                                                                                              | 105        | 265/40R20 | K1c K2c K4i                             |                                       |
| Lynk & Co 01 PHEV<br>GX6<br>e9*2018/858*11032*..<br>- Plug-in Hybrid                                         | 132        | 235/45R20 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 V20<br>S07     |
|                                                                                                              | 132        | 245/40R20 | K1a K1b K2a K2b K4i                     |                                       |
|                                                                                                              | 132        | 255/40R20 | K1c K2c K4i                             |                                       |
|                                                                                                              | 132        | 265/40R20 | K1c K2c K4i                             |                                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55053822 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lynk & Co 02<br>E335<br>e9*2018/858*11646*..<br>- Elektro                                                  | 75 (200)   | 235/45R20 |                                                | A12 A21 A58<br>A99 V20 S07                           |
|                                                                                                            | 75 (200)   | 245/40R20 | A01 K1a K2b                                    |                                                      |
|                                                                                                            | 75 (200)   | 245/45R20 | A01 K1a K2b                                    |                                                      |
|                                                                                                            | 75 (200)   | 255/40R20 | A01 K1c K2b                                    |                                                      |
|                                                                                                            | 75 (200)   | 265/40R20 | A01 K1c K2b K3b K3i K5d                        |                                                      |
|                                                                                                            | 75 (200)   | 275/40R20 | A01 K2c K4p K9v R03                            |                                                      |
| Lynk & Co 08<br>DX11<br>e5*2018/858*00421*..<br>- Plug-in Hybrid                                           | 102        | 235/45R20 |                                                | A12 A21 A58<br>A99 S07                               |
|                                                                                                            | 102        | 245/45R20 |                                                |                                                      |
|                                                                                                            | 102        | 255/45R20 |                                                |                                                      |
|                                                                                                            | 102        | 265/40R20 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K5w<br>K6w             |                                                      |
|                                                                                                            | 102        | 265/45R20 | A01 K1a K1b K2b K3i K3s K3v<br>K3z K4i K5x K6w |                                                      |
| Polestar 4<br>4<br>e9*2018/858*11568*..<br>- Elektro                                                       | 75, 150    | 255/50R20 | K1a K2c K3a K5k                                | A01 A12 A21<br>A57 A99 B92<br>Lim V00 V20<br>Z20 S07 |
|                                                                                                            | 75, 150    | 265/45R20 | K1a K2b                                        |                                                      |
|                                                                                                            | 75, 150    | 265/50R20 | K1c K2c K3a K3i K5b K5k                        |                                                      |
|                                                                                                            | 75, 150    | 275/45R20 | K1a K2c K3a K5k                                |                                                      |
|                                                                                                            | 75, 150    | 285/45R20 | K1c K2c K3a K3i K5b K5k                        |                                                      |
| Smart #3<br>HC11<br>e1*2018/858*00349*..<br>- Elektro                                                      | 75, 116    | 245/40R20 | K1c K2b                                        | A01 A12 A21<br>A57 A99 S12                           |
|                                                                                                            | 75, 116    | 255/35R20 | K1c K2c K5v T97                                |                                                      |
|                                                                                                            | 75, 116    | 265/35R20 | K1c K2c K4i K4p K5x                            |                                                      |
| Smart #5<br>HY11<br>e1*2018/858*00532*..<br>- Elektro                                                      | 78-140     | 245/45R20 | A91 T03                                        | A21 A57 A99<br>S12                                   |
|                                                                                                            | 78-140     | 255/45R20 | A01 A12 K1a K1b K2b T01 T05                    |                                                      |
|                                                                                                            | 78-140     | 265/40R20 | A01 A12 K1c K2b T04                            |                                                      |
|                                                                                                            | 78-140     | 275/40R20 | A01 A12 K1c K2c K3i K5w K6w                    |                                                      |
| Polestar 2<br>V<br>e9*2007/46*6834*..<br>e9*2018/858*<br>11085*00-03<br>- Elektro<br>- bis Modelljahr 2023 | 80,160     | 245/40R20 | K1c K2c K3i K5w T99                            | A01 A07 A12<br>A21 A57 A99<br>Lim S07                |
| Polestar 2<br>V<br>e9*2018/858*<br>11085*04-..<br>- AWD, Allrad<br>- Elektro<br>- ab Modelljahr 2024       | 192        | 245/40R20 | K1c K2c K3i K5w T99                            | A01 A12 A21<br>A56 A99 Lim<br>S07                    |
| Polestar 2<br>V<br>e9*2018/858*<br>11085*04-..<br>- RWD, Heckantrieb<br>- Elektro<br>- ab Modelljahr 2024  | 109-141    | 245/40R20 | K1c K2c K3i K5w T99                            | A01 A12 A21<br>A58 A99 AHa<br>Lim S07                |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55053822 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Volvo C40                                         | 80, 160    | 235/45R20 | K1a K1b R02                             | A01 A07 A12              |
| X                                                 | 80, 160    | 255/40R20 | K2c K6v R03                             | A21 A57 A99              |
| e9*2007/46*                                       |            |           |                                         | V20 Vn2 S07              |
| 3146*13-15                                        |            |           |                                         |                          |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| - bis Modell 2022                                 |            |           |                                         |                          |
| Volvo EC40, C40                                   | 101-128    | 235/45R20 | K1a K1b R02                             | A01 A12 A21              |
| X                                                 | 101-128    | 255/40R20 | K2c K6v R03                             | A58 A99 AHa              |
| e9*2007/46*3146*16-..                             |            |           |                                         | V20 Vn2 S07              |
| - RWD, Heckantrieb                                |            |           |                                         |                          |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| - ab Modell 2023                                  |            |           |                                         |                          |
| Volvo EC40, C40                                   | 183        | 235/45R20 | K1a K1b R02                             | A01 A12 A21              |
| X                                                 | 183        | 255/40R20 | K2c K6v R03                             | A56 A99 V20              |
| e9*2007/46*3146*16-..                             |            |           |                                         | Vn2 S07                  |
| - AWD, Allrad                                     |            |           |                                         |                          |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| - ab Modell 2023                                  |            |           |                                         |                          |
| Volvo EX30                                        | 75, 116    | 235/40R20 | K1a K1b K2a K2b T96                     | A01 A12 A21              |
| 2                                                 | 75, 116    | 245/40R20 | K1a K1b K2a K2b                         | A57 A99 KOV              |
| e9*2018/858*11478*..                              | 75, 116    | 255/35R20 | K1c K2c                                 | S13                      |
| - Elektro                                         | 75, 116    | 255/40R20 | K1c K2c                                 |                          |
|                                                   | 75, 116    | 265/35R20 | K1c K2c K4p K5v K6v                     |                          |
| Volvo EX40, XC40                                  | 183        | 235/45R20 | K1a K1b R02                             | A01 A12 A21              |
| Recharge                                          | 183        | 255/40R20 | K2c K6v R03                             | A56 A99 V20              |
| X                                                 |            |           |                                         | Vn2 S07                  |
| e9*2007/46*3146*16-..                             |            |           |                                         |                          |
| - AWD, Allrad                                     |            |           |                                         |                          |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| - ab Modell 2023                                  |            |           |                                         |                          |
| Volvo EX40, XC40                                  | 101-128    | 235/45R20 | K1a K1b R02                             | A01 A12 A21              |
| Recharge                                          | 101-128    | 255/40R20 | K2c K6v R03                             | A58 A99 AHa              |
| X                                                 |            |           |                                         | V20 Vn2 S07              |
| e9*2007/46*3146*16-..                             |            |           |                                         |                          |
| - RWD, Heckantrieb                                |            |           |                                         |                          |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| - ab Modell 2023                                  |            |           |                                         |                          |
| Volvo S60                                         | 120-240    | 235/35R20 | K1a K2c T88 T92                         | A01 A07 A12              |
| Z                                                 | 120-240    | 245/30R20 | K1c K2c K3i K4i T90                     | A21 A57 A99              |
| e4*2007/46*                                       | 120-240    | 245/35R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i                     | KOV Lim LV4              |
| 1315*05-..                                        | 120-240    | 255/30R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i K5f K5i             | NBF NoP S07              |
|                                                   |            |           | K8h T88 T92                             |                          |
|                                                   | 120-240    | 255/35R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i K5f K5i             |                          |
|                                                   |            |           | K8h                                     |                          |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55053822 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Volvo S60CC, V60CC<br>F<br>e9*2007/46*0023*..<br>- Cross Country         | 110-187    | 235/35R20 | K1c K2b K4i K5b K5x K6b K6w<br>T92         | A01 A07 A12<br>A21 A57 A99<br>Car KMV Lim<br>S01                |
|                                                                          | 110-187    | 235/40R20 | K1c K2b K3s K3v K3y K4i K5b<br>K5x K6b K6w |                                                                 |
|                                                                          | 110-187    | 245/35R20 | K1c K2b K4i K5b K5x K6b K6w                |                                                                 |
|                                                                          | 110-187    | 255/35R20 | K1c K2b K3s K4i K5b K5x K6b<br>K6x K7b     |                                                                 |
| Volvo S80<br>A, A-2D<br>e9*2001/116*0057*..<br>e1*2001/116*0504*..       | 80-224     | 235/35R20 | G81 K1a K1b K2b K41 K42 K45<br>K46 T92     | A01 A07 A12<br>A21 A99 S01                                      |
|                                                                          | 80-224     | 255/30R20 | K1c K2b K41 K42 K43 K45 K46<br>T92         |                                                                 |
|                                                                          | 80-232     | 265/30R20 | G81 K1c K2c K41 K42 K43 K45<br>K46 T94     |                                                                 |
| Volvo S90, V90<br>P<br>e4*2007/46*1067*..                                | 110-187    | 235/35R20 | R37 T92                                    | A07 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>KOV Lim NBF<br>NoP V00 V20<br>S07 |
|                                                                          | 110-240    | 245/35R20 | A01 K1a K2a K2b K3i K5d T91<br>T95         |                                                                 |
|                                                                          | 110-240    | 255/30R20 | A01 K1a K1b K2c K3i K5d LV9<br>T92         |                                                                 |
|                                                                          | 110-240    | 255/35R20 | A01 K1a K1b K2c K3i K5d LV9                |                                                                 |
|                                                                          | 110-240    | 265/30R20 | A01 K1c K2c K3i K4i K5d K7d<br>LV9 T94     |                                                                 |
|                                                                          | 110-240    | 265/35R20 | A01 G01 K1c K2c K3i K4i K5d<br>K7d LV9     |                                                                 |
|                                                                          | 110-240    | 275/30R20 | A01 K1c K2c K3i K4i K5d K7d<br>LV9         |                                                                 |
| Volvo S90, V90 -T6/T8<br>P<br>e4*2007/46*1067*..<br>- Twin Engine Hybrid | 186-235    | 245/35R20 | K1a K2a K2b K3i K5d T95                    | A01 A07 A12<br>A21 A56 A99<br>B65 Car KOV<br>Lim S07            |
|                                                                          | 186-235    | 245/40R20 | GV2 K1a K2a K2b K3i K5d T95<br>T99         |                                                                 |
|                                                                          | 186-235    | 255/35R20 | K1a K1b K2c K3i K5d LV9 T97                |                                                                 |
|                                                                          | 186-235    | 265/35R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i K5d K7d<br>LV9 T95 T99 |                                                                 |
|                                                                          | 186-235    | 275/30R20 | K1c K2c K3i K4i K5d K7d LV9<br>T97         |                                                                 |
| Volvo V60<br>Z<br>e4*2007/46*1315*                                       | 110-240    | 235/35R20 | K1a K2c T92                                | A01 A07 A12<br>A21 A57 A99<br>Car KOV LV4<br>NBF NoP S07        |
|                                                                          | 110-240    | 245/30R20 | K1c K2c K3i K4i T90                        |                                                                 |
|                                                                          | 110-240    | 245/35R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i                        |                                                                 |
|                                                                          | 110-240    | 255/30R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i K5f K5i<br>K8h T92     |                                                                 |
|                                                                          | 110-240    | 255/35R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i K5f K5i<br>K8h         |                                                                 |
| Volvo V60, S60 -T6/T8<br>Z<br>e4*2007/46*1315*..<br>- Twin Engine Hybrid | 186-233    | 245/35R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i T95                    | A01 A07 A12<br>A21 A56 A99<br>Car KOV Lim<br>LV4 MpH S07        |
|                                                                          | 186-233    | 255/35R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i K5f K5i<br>K8h T97     |                                                                 |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55053822 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Volvo V70<br>B, /-2D, /-N2D, /-N2E<br>e9*2001/116*0065*..<br>e1*2001/116*0505*..<br>e1*2007/46*0495*..<br>e13*2007/46*1203*.. | 80-180     | 235/35R20 | G81 K1c K2b K41 K42 K45 K46<br>T92      | A01 A07 A12<br>A21 A99 Car<br>X7V S01            |
|                                                                                                                               | 80-180     | 255/30R20 | K1c K2b K41 K42 K43 K45 K46<br>T92      |                                                  |
|                                                                                                                               | 80-224     | 265/30R20 | G81 K1c K2b K41 K42 K43 K45<br>K46 T94  |                                                  |
| Volvo V90 CC<br>P<br>e4*2007/46*1067*01-..<br>- Cross Country                                                                 | 120-240    | 235/45R20 | K1c K2b                                 | A01 A07 A12<br>A21 A56 A99<br>KMV NBF NoP<br>S07 |
|                                                                                                                               | 120-240    | 245/40R20 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                               | 120-240    | 245/45R20 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                               | 120-240    | 255/40R20 | K1c K2c K6g K6i                         |                                                  |
| Volvo XC40<br>X<br>e9*2007/46*3146*..                                                                                         | 95-184     | 235/45R20 | K1a K1b K2a K2b                         | A01 A07 A12<br>A21 A57 A99<br>MpH NoE S07        |
|                                                                                                                               | 95-184     | 245/40R20 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                                               | 95-184     | 245/45R20 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                                               | 95-184     | 255/40R20 | K1c K2c K6v                             |                                                  |
|                                                                                                                               | 95-184     | 265/40R20 | K1c K2c K6x                             |                                                  |
|                                                                                                                               | 95-184     | 275/35R20 | K1c K2c K4b K4i K6y                     |                                                  |
|                                                                                                                               | 95-184     | 275/40R20 | K1c K2c K4b K4i K5v K6y                 |                                                  |
| Volvo XC40 Recharge<br>X<br>e9*2007/46*<br>3146*09-15<br>- Elektro<br>- bis Modell 2022                                       | 80, 160    | 235/45R20 | K1a K1b R02                             | A01 A07 A12<br>A21 A57 A99<br>V20 Vn2 S07        |
|                                                                                                                               | 80, 160    | 255/40R20 | K2c K6v R03                             |                                                  |
| Volvo XC60<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                   | 110-240    | 235/45R20 | K1c K2c                                 | A01 A07 A12<br>A21 A57 A99<br>KOV NoP S07        |
|                                                                                                                               | 110-240    | 245/45R20 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                                               | 110-240    | 255/40R20 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                                               | 110-240    | 255/45R20 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                                               | 110-240    | 265/40R20 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                                               | 110-240    | 265/45R20 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                                               | 110-240    | 275/40R20 | K1c K2c                                 |                                                  |
| Volvo XC60<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>(ww. Serie 8,5x21-ET49,5)                       | 110-240    | 235/45R20 |                                         | A07 A12 A21<br>A57 A99 KMV<br>NoP X5V S07        |
|                                                                                                                               | 110-240    | 245/45R20 | A01 K1a K1b K2c                         |                                                  |
|                                                                                                                               | 110-240    | 255/40R20 | A01 K1c K2c                             |                                                  |
|                                                                                                                               | 110-240    | 255/45R20 | A01 K1c K2c                             |                                                  |
|                                                                                                                               | 110-240    | 265/40R20 | A01 K1c K2c                             |                                                  |
|                                                                                                                               | 110-240    | 265/45R20 | A01 K1c K2c                             |                                                  |
|                                                                                                                               | 110-240    | 275/40R20 | A01 K1c K2c                             |                                                  |
| Volvo XC60<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungssatz<br>für 9 Zoll Breite Serie                      | 110-240    | 235/45R20 |                                         | A07 A12 A21<br>A57 A99 KMV<br>NoP X6V S07        |
|                                                                                                                               | 110-240    | 245/45R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                               | 110-240    | 255/40R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                               | 110-240    | 255/45R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                               | 110-240    | 265/40R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                               | 110-240    | 265/45R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                               | 110-240    | 275/40R20 | A01 K1a K2b                             |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55053822 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Volvo XC60 T6/T8<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- Twin Engine Hybrid<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                              | 186-235    | 235/45R20 | K1c K2c                                 | A01 A07 A12<br>A21 A56 A99<br>KOV P40 S07        |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 245/45R20 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 255/40R20 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 255/45R20 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 265/40R20 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 265/45R20 | K1c K2c                                 |                                                  |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 275/40R20 | K1c K2c                                 |                                                  |
| Volvo XC60 T6/T8<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- Twin Engine Hybrid<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>(ww. Serie 8,5x21-ET49,5)  | 186-235    | 235/45R20 |                                         | A07 A12 A21<br>A56 A99 KMV<br>P40 X5V S07        |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 245/45R20 | A01 K1a K1b K2c                         |                                                  |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 255/40R20 | A01 K1c K2c                             |                                                  |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 255/45R20 | A01 K1c K2c                             |                                                  |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 265/40R20 | A01 K1c K2c                             |                                                  |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 265/45R20 | A01 K1c K2c                             |                                                  |
| Volvo XC60 T6/T8<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- Twin Engine Hybrid<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungssatz<br>für 9 Zoll Breite Serie | 186-235    | 235/45R20 |                                         | A07 A12 A21<br>A56 A99 KMV<br>P40 X6V S07        |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 245/45R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 255/40R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 255/45R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 265/40R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 265/45R20 |                                         |                                                  |
| Volvo XC90<br>L<br>e4*2007/46*0929*..<br>e4*2007/46*0929*..<br>- Twin Engine Hybrid                                                    | 140-240    | 255/45R20 |                                         | A07 A07 A12<br>A21 A57 A99<br>NBF NoP XCg<br>S01 |
|                                                                                                                                        | 140-240    | 265/45R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                        | 140-240    | 275/45R20 |                                         |                                                  |
| Volvo XC90<br>L<br>e4*2007/46*0929*..<br>e4*2007/46*0929*..<br>- Twin Engine Hybrid                                                    | 140-240    | 255/45R20 |                                         | A07 A07 A12<br>A21 A57 A99<br>NBF NoP S01        |
|                                                                                                                                        | 140-240    | 265/45R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                        | 140-240    | 275/45R20 | A01 K1a K1b K2a K2b LV3                 |                                                  |
| Volvo XC90 T8<br>L<br>e4*2007/46*0929*..<br>- Twin Engine Hybrid                                                                       | 223-235    | 255/45R20 |                                         | A07 A07 A12<br>A21 A56 A99<br>XCg S01            |
|                                                                                                                                        | 223-235    | 265/45R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                        | 223-235    | 275/45R20 |                                         |                                                  |
| Volvo XC90 T8<br>L<br>e4*2007/46*0929*..<br>- Twin Engine Hybrid                                                                       | 223-235    | 255/45R20 |                                         | A07 A07 A12<br>A21 A56 A99<br>S01                |
|                                                                                                                                        | 223-235    | 265/45R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                        | 223-235    | 275/45R20 | A01 K1a K1b K2a K2b LV3                 |                                                  |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55053822** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 23

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55053822** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 23

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**B65** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm an Achse 1.

**B72** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 385 mm an Achse 1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F80** Nicht geprüft für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigem Gewindefahrwerk.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55053822** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 14 von 23

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G15** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 15 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G81** Ist die Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**GV2** Bei Fahrzeugausführungen, die werkseitig nicht für die Verwendung von 20 Zoll Reifengrößen ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Die Umrüstung kann in einer Werkstatt durch entsprechend geschultem Personal (aufspielen der dem Fahrzeugtyp entsprechenden Software) erfolgen. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K25** Durch Nacharbeit der Kunststoffinnenkotflügel an der Vorderachse im Bereich des Motorschutzes ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K29** Die äußeren Kunststoffmutter und Befestigungsschrauben der Filz- bzw. Kunststoffeinsätze in den hinteren Radhäusern sind zu entfernen und die Filz- bzw. Kunststoffeinsätze durch geeignete Maßnahmen neu zu befestigen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55053822** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 15 von 23

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3h** An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenverkleidung 300 mm hinter Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K3y** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Befestigungen der Zusatzradabdeckungen vor und hinter Radmitte um 20 mm zu kürzen.

**K3z** An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenverkleidung über Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen und nach außen drücken) bzw. auszuschneiden und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55053822** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 16 von 23

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4b** An Achse 2 sind die äußeren Blechmuttern und Befestigungsstifte zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung über den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Radhausinnenverkleidung ist anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4p** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Tür auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4w** An Achse 2 sind die Befestigungen der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen in den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K66** Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand bzw. der Verkleidung an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifen-Kombination herzustellen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55053822** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 17 von 23

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6n** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55053822** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 18 von 23

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**LV3** Bei Fahrzeugausführungen, die nicht werkseitig mit 275er Reifen ausgerüstet wurden ist durch Begrenzung des Lenkeinschlages (Volvo-Artikel-Nr. 31439255) ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**LV4** Bei Fahrzeugausführungen, die werkseitig nicht für die Verwendung von 20 Zoll Reifengrößen ausgerüstet sind (2,8 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag), ist der Lenkeinschlag in einer Werkstatt durch entsprechend geschultem Personal (aufspielen dem Fahrzeugtyp entsprechenden Software) zu begrenzen und somit eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**LV9** Bei Fahrzeugausführungen, die werkseitig nicht für die Verwendung von 19 Zoll, 20 Zoll oder 21 Zoll Reifengrößen ausgerüstet sind, ist der Lenkeinschlag in einer Werkstatt durch entsprechend geschultem Personal (aufspielen der entsprechenden Software) zu begrenzen und somit eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**ML7** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse 1.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P40** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse1.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55053822** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 19 von 23

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen wahlweise die vom Radhersteller mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen wahlweise die vom Radhersteller mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S10** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S10 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S11** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S11 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S12** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S12 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S13** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S13 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55053822** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 20 von 23

**S14** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S14 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55053822** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 21 von 23

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 245/50R20   | 275/45R20                                  |
| Nr. 12 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 13 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 14 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 15 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 16 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 17 | 255/55R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 18 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 19 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 20 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 21 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 22 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 23 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 24 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 25 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 26 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 27 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 28 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55053822** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 22 von 23

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**X5V** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit Serien-Rädern: 8,5x21-ET49,5 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X6V** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit Serien-Rädern: 9x20-ET38,5 ww. 8,5x21-ET38,5 ww. 9x21-ET38,5 oder 9x22-ET43 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X7V** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Volvo V70 Cross Country ww. Volvo XC70 (Typ B, S).

**XCg** Betrifft nur Fahrzeuge, die werkseitig für die Verwendung von 275er Reifen ausgerüstet wurden (großer Wendekreis).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

## Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 26. Januar 2026 in Lambsheim statt.

## Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.**55053822** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ B43-9020  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

---

Seite 23 von 23

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 23 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum August 2022.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 26. Januar 2026



Laux

00461437.DOCX