

G u t a c h t e n**Nr. RA-000960-P0-216**

zur Erteilung des Nachtrags 15 zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 52239 nach
§ 22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
für den Sonderradtyp RC32-758

I Auftraggeber: Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH
Schleidener Strasse 32
53919 Weilerswist- Derkum

Dieses Gutachten gilt für das Sonderrad ab dem in der Tabelle zu III genannten Herstellertag.
Die Radausführungen, die nur an der Vorderachse zulässig sind, dürfen nur in Kombination mit dem Radtyp RC32-908 (KBA53601) an der Hinterachse verbaut werden.

Bei Rädern ohne Zentrierring gilt: Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung einer Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

Grund des Nachtrags:

- der Verwendungsbereich wird teilweise aktualisiert und erweitert

II Technische Angaben zu den Sonderrädern

Hersteller:	Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH
Radtyp:	RC32-758
Radgröße:	7½Jx18H2
Einpresstiefe:	siehe Übersicht
Art des Sonderrades:	einteiliges Leichtmetall-Rad
Ausführungsbezeichnung:	siehe Übersicht
Lochkreisdurchmesser:	siehe Übersicht
Lochzahl:	siehe Übersicht
Mittenlochdurchmesser:	siehe Übersicht
Zentrierart	Mittenzentrierung
Geprüfte Radlast:	siehe Übersicht
Reifenabrollumfang:	siehe Übersicht

III Übersicht der Ausführungen

Ausführung		Lochzahl/ Loch- kreis-Ø	Bolzen- loch-Ø [mm]	zyl. Maß Bolzen- loch [mm]	Be- festi- gungs- bund [mm]	Ein- press- tiefe [mm]	Mitten- loch-Ø [mm]	zul. Abroll- umfang [mm]	zul. Rad- last *) [kg]	ab Herstell- datum [Monat/ Jahr]
Rad	Zentrierring									
BM1	ohne Ring	5/112	15,00	7,50	Kegel 60°	23	66,55	2350	800	01/2024
BM1	ohne Ring	5/112	15,00	7,50	Kegel 60°	25	66,55	2350	800	04/2019
D4	ohne Ring	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø28 mm	33	66,60	2350	750	09/2019
O7	ohne Ring	5/110	15,00	6,50	Kegel 60°	37	65,10	2350	750	07/2022
D7	ohne Ring	5/112	15,00	7,70	Kugel Ø25,6 mm	39	66,60	2350	800	05/2018
D13	ohne Ring	5/112	16,00	24,00	Kugel Ø28 mm	40	66,60	2350	750	05/2022
D4	ohne Ring	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø28 mm	40	66,60	2350	750	10/2021
TO2	ohne Ring	5/114,3	15,00	8,50	Kugel Ø28 mm	40	60,10	2350	730	11/2022
V7	ohne Ring	5/112	15,00	7,70	Kugel Ø25,6 mm	40	57,10	2350	730	03/2024
O6	ohne Ring	5/115	15,00	9,00	Kegel 60°	41	70,30	2350	770	05/2018
V10	ohne Ring	5/112	15,00	5,00	Kegel 60°	41	57,10	2350	800	08/2022
D4	ohne Ring	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø28 mm	42,5	66,60	2350	750	05/2018
D4	ohne Ring	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø28 mm	44	66,60	2350	750	05/2018
O5	ohne Ring	5/105	15,00	9,00	Kegel 60°	44	56,60	2350	800	05/2018
M45	ohne Ring	5/114,3	15,50	9,00	Kegel 60°	45	67,10	2350	780	09/2019
N42	ohne Ring	5/114,3	15,00	6,40	Kegel 60°	45	66,10	2350	780	08/2021
T3	ohne Ring	5/114,3	15,00	9,00	Kegel 60°	45	60,10	2350	770	05/2018

Ausführung		Lochzahl/ Loch- kreis-Ø	Bolzen- loch-Ø [mm]	zyl. Maß Bolzen- loch [mm]	Be- festi- gungs- bund [mm]	Ein- press- tiefe [mm]	Mitten- loch-Ø [mm]	zul. Abroll- umfang [mm]	zul. Rad- last *) [kg]	ab Herstell- datum [Monat/ Jahr]
Rad	Zentrierring									
V7	ohne Ring	5/112	15,00	7,70	Kugel Ø25,6 mm	45	57,10	2350	770	05/2018
X4	ohne Ring	5/108	15,00	9,00	Kegel 60°	45	63,40	2350	800	05/2018
N42	ohne Ring	5/114,3	15,00	6,40	Kegel 60°	46	66,10	2350	780	08/2018
V6	ohne Ring	5/100	15,00	7,70	Kugel Ø25,6 mm	46	57,10	2350	700	03/2019
O2	ohne Ring	5/110	15,00	9,00	Kegel 60°	47	65,10	2350	730	05/2018
H31	ohne Ring	5/100	15,00	9,00	Kegel 60°	48	56,10	2350	700	12/2022
V7	ohne Ring	5/112	15,00	7,70	Kugel Ø25,6 mm	48	57,10	2350	800	04/2020
D4	ohne Ring	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø28 mm	49	66,60	2350	750	05/2018
PV	ohne Ring	5/108	15,00	9,00	Kegel 60°	49	65,10	2350	800	05/2018
V7	ohne Ring	5/112	15,00	7,70	Kugel Ø25,6 mm	49	57,10	2350	800	05/2018
BM1	ohne Ring	5/112	15,00	7,50	Kegel 60°	50	66,55	2280	770	08/2022
V7	ohne Ring	5/112	15,00	7,70	Kugel Ø25,6 mm	50	57,10	2350	800	09/2020
X7	ohne Ring	5/108	16,50	9,00	Kegel 60°	50	63,40	2350	750	04/2020
X4	ohne Ring	5/108	15,00	9,00	Kegel 60°	50,5	63,40	2350	800	05/2018
BM1	ohne Ring	5/112	15,00	7,50	Kegel 60°	51	66,70	2100	645	05/2018
M45	ohne Ring	5/114,3	15,50	9,00	Kegel 60°	51	67,10	2350	800	07/2021
V6	ohne Ring	5/100	15,00	7,70	Kugel Ø25,6 mm	51	57,10	2350	700	05/2018
V7	ohne Ring	5/112	15,00	7,70	Kugel Ø25,6 mm	51	57,10	2100	645	05/2018
M45	ohne Ring	5/114,3	15,00	9,00	Kegel 60°	52	67,10	2350	800	08/2018

Ausführung		Lochzahl/ Loch- Kreis-Ø	Bolzen- loch-Ø [mm]	zyl. Maß Bolzen- loch [mm]	Be- festi- gungs- bund [mm]	Ein- press- tiefe [mm]	Mitten- loch-Ø [mm]	zul. Abroll- umfang [mm]	zul. Rad- last *) [kg]	ab Herstell- datum [Monat/ Jahr]
Rad	Zentrierring									
X4	ohne Ring	5/108	15,00	9,00	Kegel 60°	52,5	63,40	2350	800	05/2018
D4	ohne Ring	5/112	15,00	8,30	Kugel Ø28 mm	53	66,60	2250	750	06/2020
D13	ohne Ring	5/112	16,00	24,00	Kugel Ø28 mm	53,5	66,60	2250	750	08/2020
H31	ohne Ring	5/100	15,00	9,00	Kegel 60°	55	56,10	2350	740	08/2018
H4	ohne Ring	5/114,3	15,00	10,00	Kugel Ø24 mm	55	64,10	2350	700	01/2022
M45	ohne Ring	5/114,3	15,00	9,00	Kegel 60°	55	67,10	2350	700	05/2018
X4	ohne Ring	5/108	15,00	9,00	Kegel 60°	55	63,40	2350	800	05/2018
V4	ohne Ring	5/120	15,50	9,30	Kugel Ø28 mm	60	65,10	2250	800	12/2021

*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

IV Beschreibung der Sonderräder

Hersteller

Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH
Schleidener Strasse 32
53919 Weilerswist-Derkum

Vertrieb

Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH
Schleidener Strasse 32
53919 Weilerswist-Derkum

Art der Sonderräder

einteiliges Leichtmetall-Sonderrad mit unsymmetrischem Tiefbett, Felgenschüssel mit 10 Speichen und dazwischenliegenden Lüftungsöffnungen, Nabenoehrung durch Deckel verschlossen.

Korrosionsschutz

Lackierung

IV.1 Radanschluss

Befestigungsart:	siehe Übersicht
Anzahl der Befestigungsbohrungen:	siehe Übersicht
Durchmesser der Befestigungsbohrungen in mm:	siehe Übersicht
Lochkreisdurchmesser in mm:	siehe Übersicht
Mittenlochdurchmesser in mm:	siehe Übersicht
Zentrierart	Mittenzentrierung
Anzugsmoment:	je nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers bzw. wie im jeweiligen Verwendungsbereich angegeben

IV.2 Kennzeichnung der Sonderräder

<u>Ort</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Kennzeichen</u>
auf der Designseite (außen)	Typzeichen ECE Genehm.-Nr. *)	KBA 52239 E1 124R-001490
auf der Radanschlussseite (innen)	Radtyp Hersteller Radgröße Gießereizeichen Japan. Prüfzeichen Herstellungsdatum Einpresstiefe Ausführung Lochkreis	RC32-758 RCD Germany 7,5Jx18H2 JAW JWL Tabelle, Monat/Jahr z.B. ET 49 z.B. V7 z.B Lk 112

An der Innenseite der Sonderräder können verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

*) Nur bei Radausführungen mit ECE-Genehmigung.

V. Sonderradprüfung

V.1 Felgengröße

Die Maße und Toleranzen der unsymmetrischen Tiefbettfelge mit doppelseitigem Hump entsprechen der E.T.R.T.O - Norm. Die Maße wurden überprüft. Die nachgeprüften Muster stimmten in den wesentlichen Punkten mit den Zeichnungsunterlagen überein.

V.2 Werkstoff der Sonderräder

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt. Diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft.

V.3 Festigkeitsprüfung

Die Sonderradprüfungen wurden von TÜV Rheinland - Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim, Berichts-Nr. 18-0415-A00-V24 durchgeführt. Die Prüfberichte mit den Messergebnissen liegen vor..

VI Anbau und Verwendungsprüfung

VI.1 Anbauuntersuchung am Fahrzeug

Wenn die in den Anlagen aufgeführten Auflagen und Hinweise erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen in den Radhäusern ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

VI.2 Fahrversuche

Eine Werksfreigabe über Felgengröße und Einpresstiefe liegt zum Teil vor. Die Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen wurden entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblatts 751 Anhang I, in der Fassung 01.2018 und 4.6.8 der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern vom 25.11.1998 durchgeführt.

Bei den durchgeföhrten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Die Prüfergebnisse und somit auch die Auflagen und Hinweise berücksichtigen die in der E.T.R.T.O. genannten Reifengrößmaße "Maximum in Service".

VI.3 Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt bei den geprüften PKW weniger als 2% der serienmäßigen Spurweite, deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

VI.4 Prüfergebnis

Gegen die Verwendung des Radtyps RC32-758 an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen bestehen aufgrund der in Punkt VI genannten Untersuchungen keine technischen Bedenken.

VII Zusammenfassung

Die Sonderräder RC32-758 des Herstellers Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH entsprechen den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" vom 25.11.1998. Die Bezieher der Sonderräder müssen (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung) auf die Auflagen und Hinweise der jeweiligen Anlage sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugsmomente der Radbefestigungsteile hingewiesen werden.

Die Bezieher der Sonderräder müssen außerdem darauf hingewiesen werden, daß bei Verwendung des serienmäßigen Reserverades die Original-Radbefestigungsteile zu verwenden sind. Eine Begutachtung nach § 19 Abs. 3 StVZO ist dann erforderlich, wenn durch den Anbau der Sonderräder am Fahrzeug Änderungen vorgenommen werden müssen (siehe Auflage A01) in der jeweiligen Anlage).

VIII Anlagen

VIII.1 Radspezifische Anlagen

	Zeichnungsnr.	Datum
Zeichnung der Ausführung(en)	RC32-758	vom 12.03.2024
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	BM-01	vom 04.03.2020
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	CS-01	vom 01.07.2016
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	DIV-02	vom 27.03.2020
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	S17DxxR14_Master	vom 23.07.2014
Festigkeitsbericht	18-0415-A00-V24	vom 12.04.2024
Radbeschreibung	RC32-758, ABE	vom 24.01.2023

VIII.2 Verwendungsbereich Anlagen

Die Sonderräder sind vorgesehen für die in den folgenden Anlagen aufgeführten Fahrzeuge.

ANLAGE	0	Teil1: Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol Teil2: Hinweise zu den Radabdeckungsauflagen
--------	---	--

		Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
ALFA-ROMEO				
ANLAGE	40	(5/110/65 ET37 O7 / ohne Ring)	6	19.04.2023
AUDI				
ANLAGE	24	(5/100/57 ET46 V6 / ohne Ring)	3	03.11.2021
ANLAGE	7	(5/112/57 ET45 V7 / ohne Ring)	13	06.08.2021
ANLAGE	12	(5/112/57 ET49 V7 / ohne Ring)	10	06.08.2021
ANLAGE	16	(5/112/57 ET51 V7 / ohne Ring)	7	06.11.2019
ANLAGE	1	(5/112/66,5 ET39 D7 / ohne Ring)	9	14.04.2025
BMW				
ANLAGE	43	(5/112/66,5 ET23 BM1 / ohne Ring)	10	18.06.2024
ANLAGE	25	(5/112/66,5 ET25 BM1 / ohne Ring)	11	19.04.2023
ANLAGE	39	(5/112/66,5 ET50 BM1 / ohne Ring)	14	14.04.2025
ANLAGE	17	(5/112/66,5 ET51 BM1 / ohne Ring)	10	06.08.2021
CITROEN				
ANLAGE	11b	(5/108/65 ET49 PV / ohne Ring)	6	19.04.2023
DACIA				
ANLAGE	9b	(5/114,3/66 ET46 N42 / ohne Ring)	4	06.11.2019
FORD				
ANLAGE	6	(5/108/63,3 ET45 X4 / ohne Ring)	18	03.11.2021
ANLAGE	29	(5/108/63,3 ET50 X7 / ohne Ring)	17	19.04.2023
ANLAGE	14	(5/108/63,3 ET50,5 X4 / ohne Ring)	14	26.08.2020
ANLAGE	19	(5/108/63,3 ET52,5 X4 / ohne Ring)	13	26.08.2020
ANLAGE	21	(5/108/63,3 ET55 X4 / ohne Ring)	11	26.08.2020
HONDA				
ANLAGE	36	(5/114,3/64 ET55 H4 / ohne Ring)	5	17.02.2022
HYUNDAI				
ANLAGE	32	(5/114,3/67 ET51 M45 / ohne Ring)	11	19.04.2023
ANLAGE	18	(5/114,3/67 ET52 M45 / ohne Ring)	12	14.04.2025
ANLAGE	22	(5/114,3/67 ET55 M45 / ohne Ring)	5	14.10.2020
JAGUAR				
ANLAGE	6a	(5/108/63,3 ET45 X4 / ohne Ring)	7	03.11.2021

		Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
KIA				
ANLAGE	27	(5/114,3/67 ET45 M45 / ohne Ring)	19	02.10.2025
ANLAGE	32a	(5/114,3/67 ET51 M45 / ohne Ring)	12	30.08.2022
ANLAGE	18a	(5/114,3/67 ET52 M45 / ohne Ring)	12	02.10.2025
ANLAGE	22a	(5/114,3/67 ET55 M45 / ohne Ring)	7	14.10.2020
LAND-ROVER				
ANLAGE	6b	(5/108/63,3 ET45 X4 / ohne Ring)	8	03.11.2021
MAZDA				
ANLAGE	27a	(5/114,3/67 ET45 M45 / ohne Ring)	11	02.10.2025
MERCEDES				
ANLAGE	26	(5/112/66,5 ET33 D4 / ohne Ring)	18	06.11.2019
ANLAGE	34	(5/112/66,5 ET40 D4 / ohne Ring)	22	19.04.2023
ANLAGE	3	(5/112/66,5 ET42,5 D4 / ohne Ring)	20	03.11.2021
ANLAGE	5	(5/112/66,5 ET44 D4 / ohne Ring)	20	06.08.2021
ANLAGE	13	(5/112/66,5 ET49 D4 / ohne Ring)	16	17.02.2022
ANLAGE	30	(5/112/66,5 ET53 D4 / ohne Ring)	7	14.10.2020
ANLAGE	35	(5/112/66,5 ET53,5 D13 / ohne Ring)	3	30.08.2022
MG				
ANLAGE	38	(5/112/57 ET41 V10 / ohne Ring)	4	18.06.2024
NISSAN				
ANLAGE	33	(5/114,3/66 ET45 N42 / ohne Ring)	8	17.02.2022
ANLAGE	9a	(5/114,3/66 ET46 N42 / ohne Ring)	6	06.08.2021
OPEL				
ANLAGE	4	(5/105/56,5 ET44 O5 / ohne Ring)	5	06.11.2019
ANLAGE	11	(5/108/65 ET49 PV / ohne Ring)	5	30.08.2022
ANLAGE	10	(5/110/65 ET47 O2 / ohne Ring)	3	06.11.2019
ANLAGE	2	(5/115/70 ET41 O6 / ohne Ring)	9	06.11.2019
PEUGEOT				
ANLAGE	11a	(5/108/65 ET49 PV / ohne Ring)	8	30.08.2022
RENAULT				
ANLAGE	33a	(5/114,3/66 ET45 N42 / ohne Ring)	13	06.08.2021
ANLAGE	9	(5/114,3/66 ET46 N42 / ohne Ring)	12	06.11.2019
SEAT				
ANLAGE	24a	(5/100/57 ET46 V6 / ohne Ring)	4	06.11.2019
ANLAGE	15	(5/100/57 ET51 V6 / ohne Ring)	3	06.11.2019
ANLAGE	7a	(5/112/57 ET45 V7 / ohne Ring)	12	14.04.2025
ANLAGE	28	(5/112/57 ET48 V7 / ohne Ring)	7	06.08.2021
ANLAGE	12a	(5/112/57 ET49 V7 / ohne Ring)	7	06.08.2021
ANLAGE	31a	(5/112/57 ET50 V7 / ohne Ring)	8	17.02.2022
ANLAGE	16a	(5/112/57 ET51 V7 / ohne Ring)	7	14.04.2025
SKODA				
ANLAGE	44a	(5/112/57 ET40 V7 / ohne Ring)	15	14.04.2025
ANLAGE	7b	(5/112/57 ET45 V7 / ohne Ring)	14	14.04.2025
ANLAGE	28a	(5/112/57 ET48 V7 / ohne Ring)	9	06.08.2021
ANLAGE	12b	(5/112/57 ET49 V7 / ohne Ring)	9	06.08.2021
ANLAGE	16b	(5/112/57 ET51 V7 / ohne Ring)	6	14.04.2025
SMART				
ANLAGE	6d	(5/108/63,3 ET45 X4 / ohne Ring)	3	18.06.2024
SUBARU				
ANLAGE	23	(5/100/56 ET55 H31 / ohne Ring)	6	06.11.2019
ANLAGE	41	(5/114,3/60 ET40 TO2 / ohne Ring)	3	19.04.2023

		Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
SUZUKI				
ANLAGE	8	(5/114,3/60 ET45 T3 / ohne Ring)	7	17.02.2022
TOYOTA				
ANLAGE	42	(5/100/56 ET48 H31 / ohne Ring)	3	19.04.2023
ANLAGE	41a	(5/114,3/60 ET40 TO2 / ohne Ring)	3	19.04.2023
ANLAGE	8a	(5/114,3/60 ET45 T3 / ohne Ring)	15	14.04.2025
VOLVO				
ANLAGE	6c	(5/108/63,3 ET45 X4 / ohne Ring)	11	18.06.2024
ANLAGE	14a	(5/108/63,3 ET50,5 X4 / ohne Ring)	8	06.08.2021
ANLAGE	21a	(5/108/63,3 ET55 X4 / ohne Ring)	5	06.11.2019
VW				
ANLAGE	24b	(5/100/57 ET46 V6 / ohne Ring)	4	03.11.2021
ANLAGE	15a	(5/100/57 ET51 V6 / ohne Ring)	3	19.04.2023
ANLAGE	44	(5/112/57 ET40 V7 / ohne Ring)	38	14.04.2025
ANLAGE	7c	(5/112/57 ET45 V7 / ohne Ring)	32	14.04.2025
ANLAGE	28b	(5/112/57 ET48 V7 / ohne Ring)	22	06.08.2021
ANLAGE	12c	(5/112/57 ET49 V7 / ohne Ring)	19	06.08.2021
ANLAGE	31	(5/112/57 ET50 V7 / ohne Ring)	17	30.08.2022
ANLAGE	16c	(5/112/57 ET51 V7 / ohne Ring)	17	14.04.2025
ANLAGE	37	(5/120/65 ET60 V4 / ohne Ring)	6	17.02.2022

Kombinationen von Radtyp RC32-758 mit Radtyp RC32-908

	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum	
MERCEDES				
ANLAGE	EI1	(5/112/66,5 VA: ET40 RC32-758 / D13 / ohne Ring HA: ET58 RC32-908 / D13 / ohne Ring)	3	25.07.2023

| = aktualisierte bzw. neu hinzugefügte Verwendungsbereiche

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität

Schönscheidtstr. 28, 45307 Essen

Durch die Dakks nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11109-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

*Benannt als Technischer Dienst
vom Kraftfahrt Bundesamt: KBA – P 00004*

Geschäftsstelle Essen, den 02.10.2025



Wolff

Dipl. Ing. Ralf Wolff