

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-001682  
 Gutachten Nr. / Report No. : CE-000232-09-0-216  
 Anlage-Nr. / Attachment no. : 23a  
 Seite / Page : 1 / 6  
 Hersteller / Manufacturer : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp / Part type : RC32-808

## **Technische Daten, Kurzfassung / Technical data, summary**

### **Raddaten / Wheel data**

|                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Radtyp:<br><i>Wheel type:</i>                             | <b>RC32-808</b>                                                   |
| Art des Sonderrades:<br><i>Type of special wheel:</i>     | einteiliges Leichtmetall-Rad / <i>one-piece Light metal wheel</i> |
| Handelsmarke:<br><i>Trade mark:</i>                       | Brock Alloy Wheels                                                |
| Montageposition:<br><i>Mounting position:</i>             | <b>Vorder-und Hinterachse / Front and rear axle</b>               |
| Radausführung:<br><i>Wheel design:</i>                    | <b>T3</b>                                                         |
| Radausführungskennz.:<br><i>Wheel designator:</i>         | T3; Lk114,3                                                       |
| Radgröße:<br><i>Wheel size:</i>                           | 8Jx18H2                                                           |
| Rad-Einpresstiefe:<br><i>Wheel offset:</i>                | 45 mm                                                             |
| Lochkreisdurchmesser:<br><i>Bolt circle diameter:</i>     | 114,3 mm                                                          |
| Lochzahl:<br><i>Number of holes:</i>                      | 5                                                                 |
| Mittenlochdurchmesser:<br><i>Centre hole diameter:</i>    | 60,10 mm                                                          |
| Zentrierart<br><i>Centering type:</i>                     | Mittenzentrierung / <i>hub centering</i>                          |
| Zentrierring:<br><i>Centering ring:</i>                   | ohne Ring / <i>without centering</i>                              |
| geprüfte Radlast: *)<br><i>Tested wheel load: *)</i>      | 840 kg                                                            |
| Reifenabrollumfang:<br><i>Tyre rolling circumference:</i> | 2250 mm                                                           |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

\*) The permissible wheel load may deviate from the specified value depending on the tyre size.

## **Allgemeine Anforderungen / General requirements**

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

*Safety and/or environmentally relevant vehicle systems installed in the vehicle (e.g. tyre pressure monitoring systems) must remain functional or be replaced accordingly after fitting the wheels.*

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-001682  
 Gutachten Nr. / Report No. : CE-000232-09-0-216  
 Anlage-Nr. / Attachment no. : 23a  
 Seite / Page : 2 / 6  
 Hersteller / Manufacturer : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp / Part type : RC32-808

## Verwendungsbereich / Area of application

Fahrzeughersteller oder TOYOTA

Marke: / Manufacturer or brand:

| Radbefestigung / Wheel fixing  |               |                                                                               |                                 |                                           |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Auflagen-<br>Kürzel<br>Edition | Achse<br>Axis | Beschreibung der Befestigungsteile<br>Description of the mounting parts       | Zubehör-Kit<br>Accessory<br>kit | Anzugs-<br>moment<br>Tightening<br>moment |
| BF1                            | 1+2           | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5<br><i>nut, cone 60°, Thread M12x1,5</i> | ZP-580D6F                       | 110 Nm                                    |
| BF2                            | 1+2           | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5<br><i>nut, cone 60°, Thread M12x1,5</i> | ZP-580D6F                       | 120 Nm                                    |

| Typ(en) / Type(s): ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s): |                                     |                                                                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| XPA1G(EU,M) e6*2007/46*0454*..                                      |                                     |                                                                                                                                       |                                               |
| Motorleistung<br>Engine power<br>(kW)                               | Handelsbezeichnungen<br>Trade names | zulässige Reifengrößen<br>Permissible tyre sizes<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen<br><i>front and back, conditions if necessary</i> | Auflagen und Hinweise<br>Conditions and notes |
| 192 bis 206                                                         | Toyota Yaris GR                     | 225/40R18                                                                                                                             | A03) A05) A06) A10)<br>BF1)                   |

| Typ(en) / Type(s): ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s): |                                     |                                                                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| XZ1L(EU,M) e6*2007/46*0250*..                                       |                                     |                                                                                                                                       |                                               |
| Motorleistung<br>Engine power<br>(kW)                               | Handelsbezeichnungen<br>Trade names | zulässige Reifengrößen<br>Permissible tyre sizes<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen<br><i>front and back, conditions if necessary</i> | Auflagen und Hinweise<br>Conditions and notes |
| 131                                                                 | Lexus ES                            | 235/45R18                                                                                                                             | A03) A05) A06) A10)<br>A11) BF1)              |

| Typ(en) / Type(s): ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s):                                                  |                                                  |                                                                                                                                       |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| HL10(A) e6*2007/46*0035*..<br>HS19(A) e6*2001/116*0106*..<br>L10(A) e6*2007/46*0034*..<br>S19(A) e6*2001/116*0103*.. |                                                  |                                                                                                                                       |                                                  |
| Motorleistung<br>Engine power<br>(kW)                                                                                | Handelsbezeichnungen<br>Trade names              | zulässige Reifengrößen<br>Permissible tyre sizes<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen<br><i>front and back, conditions if necessary</i> | Auflagen und Hinweise<br>Conditions and notes    |
| 133 bis 215                                                                                                          | Lexus GS200T,<br>GS250, GS300, GS300H,<br>GS450H | 235/45R18                                                                                                                             | A03) A05) A06) A10)<br>A11) A94a) BF2) E65) E66) |

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-001682  
 Gutachten Nr. / Report No. : CE-000232-09-0-216  
 Anlage-Nr. / Attachment no. : 23a  
 Seite / Page : 3 / 6  
 Hersteller / Manufacturer : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp / Part type : RC32-808

| Typ(en) / Type(s):                    |                                      | ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s):                                                                                                             |                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>HS19(A)</b>                        |                                      | <b>e6*2001/116*0106*..</b>                                                                                                                                   |                                               |
| <b>S19(A)</b>                         |                                      | <b>e6*2001/116*0103*..</b>                                                                                                                                   |                                               |
| Motorleistung<br>Engine power<br>(kW) | Handelsbezeichnungen<br>Trade names  | zulässige Reifengrößen<br>Permissible tyre sizes<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen<br><b>front</b> and <b>back</b> , conditions if necessary | Auflagen und Hinweise<br>Conditions and notes |
| 183 bis 255                           | Lexus GS300, GS430,<br>GS460, GS450H | 245/40R18                                                                                                                                                    | A03) A05) A06) A10)<br>A11) BF1) E64)         |

| Typ(en) / Type(s):                    |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s):                                                                                                             |                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>XE2(A)</b>                         |                                     | <b>e11*2001/116*0206*..</b>                                                                                                                                  |                                               |
| <b>XE2(A)</b>                         |                                     | <b>e6*2007/46*0346*..</b>                                                                                                                                    |                                               |
| Motorleistung<br>Engine power<br>(kW) | Handelsbezeichnungen<br>Trade names | zulässige Reifengrößen<br>Permissible tyre sizes<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen<br><b>front</b> and <b>back</b> , conditions if necessary | Auflagen und Hinweise<br>Conditions and notes |
| 133 bis 180                           | Lexus IS200T, IS250,<br>IS300H      | 225/40R18                                                                                                                                                    | A03) A05) A06) A10)<br>A11) BF1) E69)         |

| Typ(en) / Type(s):                    |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s):                                                                                                             |                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>XC1 (EU, M)</b>                    |                                     | <b>e11*2007/46*2883*..</b>                                                                                                                                   |                                               |
| <b>XC1(EU,M)</b>                      |                                     | <b>e6*2007/46*0336*..</b>                                                                                                                                    |                                               |
| Motorleistung<br>Engine power<br>(kW) | Handelsbezeichnungen<br>Trade names | zulässige Reifengrößen<br>Permissible tyre sizes<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen<br><b>front</b> and <b>back</b> , conditions if necessary | Auflagen und Hinweise<br>Conditions and notes |
| 133 bis 180                           | Lexus RC200T,<br>RC300, RC300H      | 235/45R18                                                                                                                                                    | A03) A05) A06) A10)<br>A11) A94) BF2)         |

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-001682  
Gutachten Nr. / Report No. : CE-000232-09-0-216  
Anlage-Nr. / Attachment no. : 23a  
Seite / Page : 4 / 6  
Hersteller / Manufacturer : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp / Part type : RC32-808

---

## **Auflagen und Hinweise / Conditions and notes**

- A03) Die Räder dürfen nur an Fahrzeugvarianten / -Versionen verwendet werden, bei denen die Raddimension als Serienradgröße im COC-Papier genannt ist, und nur in Verbindung mit der dort genannten Serienreifengröße.  
*The wheels may only be used on vehicle variants/versions for which the wheel dimension is specified as the standard wheel size in the COC document, and only in conjunction with the standard tyre size specified there.*  
Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die Verwendbarkeit von Schneeketten ist der Betriebsanleitung des Fahrzeugs zu entnehmen oder wird durch eine Auflage im Gutachten erlaubt.  
*The minimum required speed ranges and load capacities of the tyres to be used can be found in the vehicle documents. The usability of snow chains can be found in the vehicle's operating instructions or is permitted by a condition in the expert opinion.*  
Sind im Verwendungsbereich bzw. den Auflagen Reifen mit der Kennung M+S genannt, so sind hiermit nur Reifen gemeint und zulässig, die das Piktogramm Bergkuppe mit Schneeflocke, wie in §36 StVZO/UN ECE R117 beschrieben, aufweisen.  
*If tires with the M+S marking are mentioned in the area of use or the requirements, this only refers to and permits tires that have the mountain top with snowflake pictogram as described in §36 StVZO/UN ECE R117.*
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.  
*Only tubeless tires with rubber or metal valves are permitted; only metal valves are permitted on vehicles with a maximum speed of more than 210 km/h. The valves must comply with DIN, E.T.R.T.O. or TRA standards, should be as short as possible and must not protrude beyond the wheel contour.*
- A06) Zur Befestigung der Räder dürfen nur die den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile (Auflagen BF..) verwendet werden.  
*Only the fastening parts assigned to the vehicle types (according to requirements BF..) may be used to fasten the wheels.*
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.  
*The wheels may only be balanced on the inside with adhesive weights. Depending on the brake equipment, the attachment of balancing weights below the rim well and/or the rim shoulder may be restricted.*

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-001682  
Gutachten Nr. / Report No. : CE-000232-09-0-216  
Anlage-Nr. / Attachment no. : 23a  
Seite / Page : 5 / 6  
Hersteller / Manufacturer : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp / Part type : RC32-808

- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.  
*Also permitted on vehicles with hybrid drive - hybrid, mild hybrid, plug-in hybrid - that are vehicles (FZ) that are entered in the registration certificate part 1 (FZ certificate) under P.3 " Hybr. ....".*
- A94) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).  
*The use of fine snow chains with a thickness of no more than 12 mm is only permitted on the wheels of the rear axle (see also the vehicle manufacturer's operating instructions).*
- A94a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).  
*The use of fine snow chains with a thickness of no more than 9 mm is only permitted on the wheels of the rear axle (see also the vehicle manufacturer's operating instructions).*
- BF1) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
*The following mounting parts supplied by the wheel manufacturer must be used:*  
Achse / Axis: 1+2  
Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
*nut, cone 60°, Thread M12x1,5*  
Zubehörkit / Accessory kit: ZP-580D6F  
Anzugsmoment / Tightening torque: 110 Nm
- BF2) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
*The following mounting parts supplied by the wheel manufacturer must be used:*  
Achse / Axis: 1+2  
Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
*nut, cone 60°, Thread M12x1,5*  
Zubehörkit / Accessory kit: ZP-580D6F  
Anzugsmoment / Tightening torque: 120 Nm
- E64) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis EG-Genehmigungs-Nr. e6\*2001/116\*0103\*05 beim Typ S19(a) bzw. bis EG-Genehmigungs-Nr. e6\*2001/116\*0106\*07 beim Typ HS19(a)  
*Only permitted on vehicle versions up to EC approval no. e6\*2001/116\*0103\*05 for type S19(a) or up to EC approval no. e6\*2001/116\*0106\*07 for type HS19(a)*
- E65) Beim Typ S19(a) nur zulässig ab EG-Genehmigungs-Nr. e6\*2001/116\*0103\*06  
*For type S19(a) only permissible from EC approval no. e6\*2001/116\*0103\*06*
- E66) Beim Typ HS19(a) nur zulässig ab EG-Genehmigungs-Nr. e6\*2001/116\*0106\*08  
*For type HS19(a) only permitted from EC approval no. e6\*2001/116\*0106\*08*

Technischer Bericht zur Erteilung des Nachtrags 9 einer Genehmigung nach UN-Regelung R 124  
*Technical report on the granting of a supplement 9 to an authorisation in accordance with UN Regulation R 124*

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : | E1 124R-001682                      |
| Gutachten Nr. / Report No. :          | CE-000232-09-0-216                  |
| Anlage-Nr. / Attachment no. :         | 23a                                 |
| Seite / Page :                        | 6 / 6                               |
| Hersteller / Manufacturer :           | Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH |
| Teiletyp / Part type :                | RC32-808                            |

---

E69) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e11\*2001/116\*0206\*10  
bzw. e6\*2007/46\*0346\*00  
*Only permitted on vehicle versions from EC approval no. e11\*2001/116\*0206\*10 or  
e6\*2007/46\*0346\*00*

Die Anlage 23a mit den Seiten 1-6 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Räder Typ  
RC32-808 des Auftraggebers Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
*The attachment 23a with pages 1-6 is only valid in conjunction with the expert opinion for wheel type  
RC32-808 of the client Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH*

Geschäftsstelle Essen, 19.08.2025