

Gutachten

Nr. RA-001107-D0-216



zur Erteilung des Nachtrags 3 zur Allgemeinen Betriebserlaubnis Nr. 53408 nach
§ 22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
für den Sonderradtyp RC34-8520

I Auftraggeber: Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH
Schleidener Strasse 32
53919 Weilerswist- Derkum

Dieses Gutachten gilt für das Sonderrad ab dem in der Tabelle zu III genannten Herstelldatum.
Grund des Nachtrags:
- der Verwendungsbereich wird aktualisiert und erweitert

II Technische Angaben zu den Sonderrädern

Hersteller:	Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH
Radtyp:	RC34-8520
Radgröße:	8½Jx20H2
Einpresstiefe:	siehe Übersicht
Art des Sonderrades:	einteiliges Leichtmetall-Rad
Ausführungsbezeichnung:	siehe Übersicht
Lochkreisdurchmesser:	siehe Übersicht
Lochzahl:	siehe Übersicht
Mittenlochdurchmesser:	siehe Übersicht
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Geprüfte Radlast:	siehe Übersicht
Reifenabrollumfang:	siehe Übersicht

III Übersicht der Ausführungen

Ausführung		Loch- zahl/ Loch- kreis-Ø	Bol- zen- loch-Ø	zyl. Maß Bolzen- loch	Be- festi- gungs- bund	Ein- press- tiefe	Mitten- loch-Ø	zul. Abroll- umfang	zul. Rad- last *)	ab Herstell- datum [Monat/ Jahr]
Rad	Zentrierring	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
D3	ohne Ring	5/112	15,00	9,00	Kegel 60°	30	66,60	2270	800	05/2020
O7	ohne Ring	5/110	15,00	6,50	Kegel 60°	31	65,10	2270	800	05/2020
D14	ohne Ring	5/112	16,00	22,00	Kugel Ø28 mm	33	66,60	2300	850	11/2020
D3	B25	5/112	15,00	9,00	Kegel 60°	33	66,60	2270	800	05/2020
D3	ohne Ring	5/112	15,00	9,00	Kegel 60°	33	66,60	2270	800	05/2020
TS2	ohne Ring	5/114,3	18,00	8,50	Kegel 60°	35	64,20	2270	800	05/2020
D3	ohne Ring	5/112	15,00	9,00	Kegel 60°	37	66,60	2270	800	03/2021
D3	B25	5/112	15,00	9,00	Kegel 60°	38	66,60	2270	800	05/2020
D3	ohne Ring	5/112	15,00	9,00	Kegel 60°	38	66,60	2270	800	05/2020
V3	ohne Ring	5/112	15,00	9,00	Kegel 60°	38	57,10	2270	800	05/2020
D3	B25	5/112	15,00	9,00	Kegel 60°	43	66,60	2270	800	05/2020
D3	ohne Ring	5/112	15,00	9,00	Kegel 60°	43	66,60	2270	800	05/2020
X7	ohne Ring	5/108	16,50	9,00	Kegel 60°	45	63,40	2270	800	05/2020

*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

IV Beschreibung der Sonderräder

Hersteller	Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH Schleidener Strasse 32 53919 Weilerswist- Derkum
Vertrieb	Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH Schleidener Strasse 32 53919 Weilerswist-Derkum
Fertigung	Jajce Alloy Wheels d.o.o. Divicani b.b. 70101 Jajce
Art der Sonderräder	Einteilige Leichtmetallrad mit 10 Speichen
Korrosionsschutz	Lackierung

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53408 nach §22 StVZO
Nr. : RA-001107-D0-216
Seite : 3 / 7
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH
Teiletyp : RC34-8520



IV.1 Radanschluss

Befestigungsart: siehe Übersicht
Anzahl der Befestigungsbohrungen: siehe Übersicht
Durchmesser der Befestigungsbohrungen in mm: siehe Übersicht
Lochkreisdurchmesser in mm: siehe Übersicht
Mittenlochdurchmesser in mm: siehe Übersicht
Zentrierart: Mittenzentrierung
Anzugsmoment: je nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers bzw. wie im jeweiligen Verwendungsbereich angegeben

IV.2 Kennzeichnung der Sonderräder

<u>Ort</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Kennzeichen</u>
auf der Designseite (außen)	Typzeichen	KBA 53408
	ECE Genehm.-Nr. *)	E1 124R-001827
auf der Radanschlusseite (innen)	Radtyp	RC34-8520
	Hersteller	Brock Alloy Wheels
	Radgröße	8,5Jx20H2
	Gießereizeichen	JAW
	Japan. Prüfzeichen	JWL
	Herstellungsdatum	Tabelle, Monat/Jahr
	Einpresstiefe	z.B. ET 43
	Ausführung	z.B. D3
	Lochkreis	z.B Lk 112

An der Innenseite der Sonderräder können verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

*) Nur bei Radausführungen mit ECE-Genehmigung.

V. Sonderradprüfung

V.1 Felgengröße

Die Maße und Toleranzen der unsymmetrischen Tiefbettfelge mit doppelseitigem Hump entsprechen der E.T.R.T.O - Norm. Die Maße wurden überprüft. Die nachgeprüften Muster stimmten in den wesentlichen Punkten mit den Zeichnungsunterlagen überein.

V.2 Werkstoff der Sonderräder

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt. Diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft.

V.3 Festigkeitsprüfung

Die Sonderradprüfungen wurden von TÜV Pfalz - Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim, Berichts-Nr. 20-0276-A00-V03 durchgeführt. Die Prüfberichte mit den Messergebnissen liegen vor.

VI Anbau und Verwendungsprüfung

VI.1 Anbauuntersuchung am Fahrzeug

Wenn die in den Anlagen aufgeführten Auflagen und Hinweise erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen in den Radhäusern ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

VI.2 Fahrversuche

Eine Werksfreigabe über Felgengröße und Einpresstiefe liegt zum Teil vor. Die Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen wurden entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblatts 751 Anhang I, in der Fassung 01.2018 und 4.6.8 der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern vom 25.11.1998 durchgeführt. Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Die Prüfergebnisse und somit auch die Auflagen und Hinweise berücksichtigen die in der E.T.R.T.O. genannten Reifengrößtmaße "Maximum in Service".

VI.3 Fahrwerksfestigkeit

Die Spurverbreiterung beträgt bei den geprüften PKW weniger als 2% der serienmäßigen Spurweite, deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

VI.4 Prüfergebnis

Gegen die Verwendung des Radtyps RC34-8520 an den in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugen bestehen aufgrund der in Punkt VI genannten Untersuchungen keine technischen Bedenken.

VII Zusammenfassung

Die Sonderräder RC34-8520 des Herstellers Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH entsprechen den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger" vom 25.11.1998. Die Bezieher der Sonderräder müssen (z.B. durch eine mitzuliefernde Anbauanweisung) auf die Auflagen und Hinweise der jeweiligen Anlage sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugsmomente der Radbefestigungsteile hingewiesen werden. Die Bezieher der Sonderräder müssen außerdem darauf hingewiesen werden, daß bei Verwendung des serienmäßigen Reserverades die Original-Radbefestigungsteile zu verwenden sind. Eine Begutachtung nach § 19 Abs. 3 StVZO ist dann erforderlich, wenn durch den Anbau der Sonderräder am Fahrzeug Änderungen vorgenommen werden müssen (siehe Auflage A01) in der jeweiligen Anlage).

VIII Anlagen

VIII.1 Radspezifische Anlagen

	Zeichnungsnr.	Datum
Zeichnung der Ausführung(en)	RC34-8520	vom 23.03.2021
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	BM-01	vom 04.03.2020
Zeichnung der Befestigungsteil(e)	CS-01	vom 01.07.2016
Festigkeitsbericht	20-0276-A00-V03	vom 24.03.2021
Zeichnung der Nabenkappe	RK-01	vom 19.09.2018
Radbeschreibung	Radbeschreibung RC34-8520	vom 03.06.2020
Zeichnung der Zentrierring(e)	Zentrierringsystem	vom 30.09.2021

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53408 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001107-D0-216

Seite : 5 / 7

Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Teiletyp : RC34-8520



VIII.2 Verwendungsbereich Anlagen

Die Sonderräder sind vorgesehen für die in den folgenden Anlagen aufgeführten Fahrzeuge.

ANLAGE		Seiten	
ANLAGE 0	Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol	8	
	Verwendungsbereiche	Seiten	Datum
ALFA-ROMEO			
ANLAGE 2	(5/110/65 ET31 O7 / ohne Ring)	6	02.05.2023
AUDI			
ANLAGE 3	(5/112/57 ET33 D3 / B25)	10	26.03.2021
ANLAGE 6	(5/112/57 ET38 V3 / ohne Ring)	11	02.05.2023
ANLAGE 6a	(5/112/57 ET38 D3 / B25)	10	13.01.2021
ANLAGE 8	(5/112/57 ET43 D3 / B25)	10	13.01.2021
ANLAGE 1	(5/112/66,5 ET30 D3 / ohne Ring)	17	13.01.2021
ANLAGE 4	(5/112/66,5 ET33 D3 / ohne Ring)	16	13.01.2021
ANLAGE 12	(5/112/66,5 ET37 D3 / ohne Ring)	11	26.03.2021
ANLAGE 7	(5/112/66,5 ET38 D3 / ohne Ring)	9	13.01.2021
ANLAGE 9	(5/112/66,5 ET43 D3 / ohne Ring)	6	13.01.2021
BMW			
ANLAGE 1a	(5/112/66,5 ET30 D3 / ohne Ring)	12	02.05.2023
ANLAGE 4a	(5/112/66,5 ET33 D3 / ohne Ring)	7	19.06.2020
ANLAGE 7a	(5/112/66,5 ET38 D3 / ohne Ring)	6	19.06.2020
ANLAGE 9b	(5/112/66,5 ET43 D3 / ohne Ring)	7	02.05.2023
FORD			
ANLAGE 10	(5/108/63,3 ET45 X7 / ohne Ring)	11	02.05.2023
JAGUAR			
ANLAGE 10a	(5/108/63,3 ET45 X7 / ohne Ring)	7	19.06.2020
LAND-ROVER			
ANLAGE 10b	(5/108/63,3 ET45 X7 / ohne Ring)	6	13.01.2021
MERCEDES			
ANLAGE 1b	(5/112/66,5 ET30 D3 / ohne Ring)	17	02.05.2023
ANLAGE 4b	(5/112/66,5 ET33 D3 / ohne Ring)	18	02.05.2023
ANLAGE 11	(5/112/66,5 ET33 D14 / ohne Ring)	6	13.01.2021
ANLAGE 7b	(5/112/66,5 ET38 D3 / ohne Ring)	16	26.03.2021
ANLAGE 9a	(5/112/66,5 ET43 D3 / ohne Ring)	15	02.05.2023
SEAT			
ANLAGE 6b	(5/112/57 ET38 V3 / ohne Ring)	5	13.01.2021
ANLAGE 6c	(5/112/57 ET38 D3 / B25)	5	13.01.2021
ANLAGE 8a	(5/112/57 ET43 D3 / B25)	4	13.01.2021
SKODA			
ANLAGE 6d	(5/112/57 ET38 V3 / ohne Ring)	9	02.05.2023
ANLAGE 6e	(5/112/57 ET38 D3 / B25)	7	13.01.2021
ANLAGE 8b	(5/112/57 ET43 D3 / B25)	7	26.03.2021
TESLA MOTORS			
ANLAGE 5	(5/114,3/64 ET35 TS2 / ohne Ring)	3	02.05.2023
VOLVO			
ANLAGE 10c	(5/108/63,3 ET45 X7 / ohne Ring)	9	13.01.2021
VW			
ANLAGE 3a	(5/112/57 ET33 D3 / B25)	9	19.06.2020
ANLAGE 6f	(5/112/57 ET38 V3 / ohne Ring)	11	02.05.2023
ANLAGE 6g	(5/112/57 ET38 D3 / B25)	10	19.06.2020
ANLAGE 8c	(5/112/57 ET43 D3 / B25)	9	26.03.2021

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53408 nach §22 StVZO
Nr. : RA-001107-D0-216
Seite : 7 / 7
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH
Teiletyp : RC34-8520



| = aktualisierte bzw. neu hinzugefügte Verwendungsbereiche

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Schönscheidtstr. 28, 45307 Essen
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 D-PL - 11109 - 01 - 00
Benannt als Technischer Dienst
vom Kraftfahrt Bundesamt: KBA -P 00004-96

Geschäftsstelle Essen, den 02.05.2023



Dipl. Ing. Ralf Wolff