

Prüfbericht Nr. **55003455** (9. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ RC27-808  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell RC27  
 Typ RC27-808  
 Radgröße 8,0Jx18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
X4	RC27-808 X4 / ohne Ring	5/108/63,4	42	750	2300	8/2018
X4	RC27-808 X4 / ohne Ring	5/108/63,4	42,5	750	2300	12/2015
X4	RC27-808 X4 / ohne Ring	5/108/63,4	45	750	2300	12/2015
X7	RC27-808 X7 / ohne Ring	5/108/63,4	52	760	2300	3/2023
X4	RC27-808 X4 / ohne Ring	5/108/63,4	55	760	2300	12/2015
PV	RC27-808 PV / ohne Ring	5/108/65,1	27	750	2300	12/2015
O2	RC27-808 O2 / ohne Ring	5/110/65,1	33	680	2300	6/2018
V8	RC27-808 V8 / ohne Ring	5/112/57,1	34	650	2300	12/2015
V9	RC27-808 V9 / ohne Ring	5/112/57,1	38	780	2300	2/2026
V7	RC27-808 V7 / ohne Ring	5/112/57,1	40	720	2300	9/2017
V7	RC27-808 V7 / ohne Ring	5/112/57,1	44	720	2300	12/2015
V7	RC27-808 V7 / ohne Ring	5/112/57,1	46	720	2300	12/2015
V10	RC27-808 V10 / ohne Ring	5/112/57,1	51	680	2300	12/2023
P3	RC27-808 P3 / ohne Ring	5/112/66,6	25	900	2350	12/2015
D7	RC27-808 D7 / ohne Ring	5/112/66,6	26	900	2350	12/2015
D7	RC27-808 D7 / ohne Ring	5/112/66,6	28	770	2200	12/2015
D7	RC27-808 D7 / ohne Ring	5/112/66,6	31	780	2270	12/2015
D12	RC27-808 D12 / ohne Ring	5/112/66,6	32,5	840	2300	1/2023
D9	RC27-808 D9 / ohne Ring	5/112/66,6	38	720	2300	12/2015
D10	RC27-808 D10 / ohne Ring	5/112/66,6	39	780	2300	2/2017
D7	RC27-808 D7 / ohne Ring	5/112/66,6	39	780	2300	12/2015
D7	RC27-808 D7 / ohne Ring	5/112/66,6	41	780	2300	12/2015
D4	RC27-808 D4 / ohne Ring	5/112/66,6	41,1	760	2300	7/2023
D12	RC27-808 D12 / ohne Ring	5/112/66,6	43	780	2100	6/2016
D7	RC27-808 D7 / ohne Ring	5/112/66,6	47	780	2300	12/2015
D4	RC27-808 D4 / ohne Ring	5/112/66,6	48	680	2300	12/2015
BM1	RC27-808 BM1 / ohne Ring	5/112/66,7	15	865	2250	2/2025
BM1	RC27-808 BM1 / ohne Ring	5/112/66,7	30	820	2250	6/2016
BM1	RC27-808 BM1 / ohne Ring	5/112/66,7	57	680	2300	12/2015
H4	RC27-808 H4 / ohne Ring	5/114,3/64,1	50	730	2300	12/2022
M3	RC27-808 M3 / ohne Ring	5/114,3/67,1	46	730	2300	12/2015
O4	RC27-808 O4 / ohne Ring	5/120/67,1	40	680	2300	12/2015
W5	RC27-808 W5 / ohne Ring	5/120/72,6	30	830	2300	12/2015
W5	RC27-808 W5 / ohne Ring	5/120/72,6	34	770	2300	12/2015
W5	RC27-808 W5 / ohne Ring	5/120/72,6	43	770	2150	12/2015

§22 50802\*20

Prüfbericht Nr. **55003455** (9. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ RC27-808  
Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 5

### **Kennzeichnung**

KBA-Nummer	50802
Herstellerzeichen	BROCK ALLOY WHEELS
Radtyp und Ausführung	RC27-808 (s.o.)
Radgröße	8,0Jx18H2
Einpreßtiefe	ET (s.o.)
Gießereikennzeichen	JAW
Herstellungsdatum	Monat und Jahr

### **Befestigungselemente**

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

### **Prüfungen**

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25. November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Prüfbericht Nr. **55003455** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ RC27-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 5

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll-umfang (mm)	Ver-fahr-en	Datum	Ort
PV	5/108	27	750	2300	FE	01/2016	TZT Lamsheim
X4	5/108	42,5	750	2300	FE	01/2016	TZT Lamsheim
X4	5/108	45	750	2300	FE	01/2016	TZT Lamsheim
X4	5/108	55	760	2300	FE	01/2016	TZT Lamsheim
X7	5/108/63,4	52	760	2300	FE	04/2023	TZT Lamsheim
O2	5/110/65,1	33	680	2300	FE	06/2021	TZT Lamsheim
BM1	5/112	15	865	2250	FE	03/2025	TZT Lamsheim
P3	5/112	25	900	2350	FE	01/2016	TZT Lamsheim
BM1	5/112	30	820	2250	FE	07/2016	TZT Lamsheim
D7	5/112	31	780	2270	FE	01/2016	TZT Lamsheim
D12	5/112	32,5	750	2300	FE	02/2023	TZT Lamsheim
D12	5/112	32,5	840	2300	FE	08/2024	TZT Lamsheim
V8	5/112	34	650	2300	FE	01/2016	TZT Lamsheim
D9	5/112	38	720	2300	FE	01/2016	TZT Lamsheim
V9	5/112	38	780	2300	FE	03/2026	TZT Lamsheim
V7	5/112	40	720	2300	FE	11/2017	TZT Lamsheim
D7	5/112	41	780	2300	FE	01/2016	TZT Lamsheim
D4	5/112	41,1	760	2300	FE	08/2023	TZT Lamsheim
D12	5/112	43	780	2100	FE	07/2016	TZT Lamsheim
V7	5/112	44	720	2300	FE	01/2016	TZT Lamsheim
D7	5/112	47	780	2300	FE	01/2016	TZT Lamsheim
D4	5/112	48	680	2300	FE	02/2016	TZT Lamsheim
BM1	5/112	57	680	2300	FE	01/2016	TZT Lamsheim
V10	5/112/57,1	51	680	2300	FE	12/2023	TZT Lamsheim
TO	5/114,3	45	730	2300	FE	05/2017	TZT Lamsheim
M3	5/114,3	46	730	2300	FE	01/2016	TZT Lamsheim
H4	5/114,3	50	730	2300	FE	12/2022	TZT Lamsheim
W5	5/120	30	830	2300	FE	01/2016	TZT Lamsheim
W5	5/120	34	770	2300	FE	01/2016	TZT Lamsheim
O4	5/120	40	680	2300	FE	01/2016	TZT Lamsheim
W5	5/120	43	770	2150	FE	01/2016	TZT Lamsheim

ZnO=Zinkoxydpaste

FE=Farbeindringverfahren

Prüfbericht Nr. **55003455** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ RC27-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 5

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Ein- press- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifengröße	Datum	Ort
X4	5/108/63,4	55	760	205/40R18	01/2016	TZT Lamsheim
PV	5/108/65,1	27	750	205/40R18	01/2016	TZT Lamsheim
P3	5/112/66,6	25	900	205/40R18	01/2016	TZT Lamsheim
D7	5/112/66,6	31	780	205/40R18	01/2016	TZT Lamsheim
BM1	5/112/66,7	30	820	205/40R18	07/2016	TZT Lamsheim
BM1	5/112/66,7	57	680	205/40R18	01/2016	TZT Lamsheim
M3	5/114,3/67,1	46	730	205/40R18	01/2016	TZT Lamsheim
W5	5/120/72,6	30	830	205/40R18	01/2016	TZT Lamsheim
W5	5/120/72,6	43	770	205/40R18	01/2016	TZT Lamsheim
D12	5/112/66,6	43	780	205/40R18	07/2016	TZT Lamsheim
O2	5/110/65,1	33	680	205/40R18	06/2021	TZT Lamsheim
D7	5/112/66,6	47	780	205/40R18	01/2016	TZT Lamsheim
D12	5/112/66,6	32,5	780	205/40R18	02/2023	TZT Lamsheim
H4	5/114,3/64,1	50	730	205/40R18	12/2022	TZT Lamsheim
D12	5/112/66,6	32,5	840	205/40R18	08/2024	TZT Lamsheim

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Ein- press- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifengröße	Ver- fahr- en	Datum	Ort
P3	5/112/66,6	25	900	285/65R18	FE	01/2016	TZT Lamsheim
W5	5/120/72,6	43	900	285/65R18	FE	01/2016	TZT Lamsheim

ZnO=Zinkoxydpaste

FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung 120/5-ET43-W5 betrug 11,68 kg.

Prüfbericht Nr. **55003455** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx18H2 Typ RC27-808  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 5

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Lamsheim, ab Januar 2016 durchgeführt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

**Hinweis**

Bei Radausführungen ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858) gilt:

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung der in den Anlagen genannten Rad-/Reifen-Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COE) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlagen**

Beschreibung	-	09.07.2021
	mit Änderung vom	05.05.2023
Radzeichnung	RC27-808 Bl. 1/5	18.11.2015
	mit Änderung vom	14.03.2023
Radzeichnung	RC27-808 Bl. 2/5	18.11.2015
	mit Änderung vom	28.11.2022
Radzeichnung	RC27-808 Bl. 3/5	18.11.2015
	mit Änderung vom	28.11.2022
Radzeichnung	RC27-808 Bl. 4/5	18.11.2015
	mit Änderung vom	14.03.2023
Equipment for Wheels V08.7	Stand	30.09.2021
Radzeichnung	RC27-808 Bl. 5/5	13.07.2023
	mit Änderung vom	13.02.2026
Verwendungsbereich	Anlage 1 - 35	

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 5.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprüfungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 4. Mai 2026



Laux

00467833.DOCX