

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-001457  
 Gutachten Nr. / Report No. : CE-000186-09-0-216  
 Anlage-Nr. / Attachment no. : 15b  
 Seite / Page : 1 / 7  
 Hersteller / Manufacturer : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp / Part type : RC32-656

## **Technische Daten, Kurzfassung / Technical data, summary**

### **Raddaten / Wheel data**

|                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Radtyp:<br><i>Wheel type:</i>                             | <b>RC32-656</b>                                                   |
| Art des Sonderrades:<br><i>Type of special wheel:</i>     | einteiliges Leichtmetall-Rad / <i>one-piece Light metal wheel</i> |
| Handelsmarke:<br><i>Trade mark:</i>                       | Brock Alloy Wheels                                                |
| Montageposition:<br><i>Mounting position:</i>             | <b>Vorder-und Hinterachse / Front and rear axle</b>               |
| Radausführung:<br><i>Wheel design:</i>                    | <b>V7</b>                                                         |
| Radausführungskennz.:<br><i>Wheel designator:</i>         | V7; Lk112                                                         |
| Radgröße:<br><i>Wheel size:</i>                           | 6½Jx16H2                                                          |
| Rad-Einpresstiefe:<br><i>Wheel offset:</i>                | 46 mm                                                             |
| Lochkreisdurchmesser:<br><i>Bolt circle diameter:</i>     | 112 mm                                                            |
| Lochzahl:<br><i>Number of holes:</i>                      | 5                                                                 |
| Mittenlochdurchmesser:<br><i>Centre hole diameter:</i>    | 57,10 mm                                                          |
| Zentrierart<br><i>Centering type:</i>                     | Mittenzentrierung / <i>hub centering</i>                          |
| Zentrierring:<br><i>Centering ring:</i>                   | ohne Ring / <i>without centering</i>                              |
| geprüfte Radlast: *)<br><i>Tested wheel load: *)</i>      | 710 kg                                                            |
| Reifenabrollumfang:<br><i>Tyre rolling circumference:</i> | 2150 mm                                                           |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

\*) The permissible wheel load may deviate from the specified value depending on the tyre size.

## **Allgemeine Anforderungen / General requirements**

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

*Safety and/or environmentally relevant vehicle systems installed in the vehicle (e.g. tyre pressure monitoring systems) must remain functional or be replaced accordingly after fitting the wheels.*

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-001457  
 Gutachten Nr. / Report No. : CE-000186-09-0-216  
 Anlage-Nr. / Attachment no. : 15b  
 Seite / Page : 2 / 7  
 Hersteller / Manufacturer : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp / Part type : RC32-656

## Verwendungsbereich / Area of application

Fahrzeughersteller oder SKODA

Marke: / Manufacturer or brand:

| Radbefestigung / Wheel fixing |               |                                                                                                                                                      |                              |                                    |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Auflagen-Kürzel<br>Edition    | Achse<br>Axis | Beschreibung der Befestigungsteile<br>Description of the mounting parts                                                                              | Zubehör-Kit<br>Accessory kit | Anzugs-moment<br>Tightening moment |
| BF1                           | 1+2           | Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm<br>Series-wheel bolt, sphere Ø25,6 mm, Thread M14x1,5, shank length 27,5 mm |                              | 120 Nm                             |
| BF2                           | 1+2           | Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm<br>Series-wheel bolt, sphere Ø25,6 mm, Thread M14x1,5, shank length 27,5 mm |                              | 140 Nm                             |

| Typ(en) / Type(s): ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s): |                                                                                 |                                                                                                                                |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5E</b> e11*2007/46*0243*..                                       |                                                                                 |                                                                                                                                |                                               |
| <b>5E</b> e11*2007/46*0244*..                                       |                                                                                 |                                                                                                                                |                                               |
| Motorleistung<br>Engine power<br>(kW)                               | Handelsbezeichnungen<br>Trade names                                             | zulässige Reifengrößen<br>Permissible tyre sizes<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen<br>front and back, conditions if necessary | Auflagen und Hinweise<br>Conditions and notes |
| 63 bis 110                                                          | Skoda Octavia (Limousine und Kombi, Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse) | 205/55R16                                                                                                                      | A03) A05) A06) A10) A93) BF1) E57) E61)       |

| Typ(en) / Type(s): ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s): |                                                                              |                                                                                                                                |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5E</b> e11*2007/46*0243*..                                       |                                                                              |                                                                                                                                |                                               |
| <b>5E</b> e11*2007/46*0244*..                                       |                                                                              |                                                                                                                                |                                               |
| Motorleistung<br>Engine power<br>(kW)                               | Handelsbezeichnungen<br>Trade names                                          | zulässige Reifengrößen<br>Permissible tyre sizes<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen<br>front and back, conditions if necessary | Auflagen und Hinweise<br>Conditions and notes |
| 77 bis 135                                                          | Skoda Octavia (Limousine und Kombi, Ausführungen mit Mehrlenkerhinterachse ) | 205/55R16                                                                                                                      | A03) A05) A06) A10) A93) BF1) E58) E61)       |

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-001457  
 Gutachten Nr. / Report No. : CE-000186-09-0-216  
 Anlage-Nr. / Attachment no. : 15b  
 Seite / Page : 3 / 7  
 Hersteller / Manufacturer : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp / Part type : RC32-656

| Typ(en) / Type(s):                    |                                                                                                                   | ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s):                                                                                                             |                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5E</b>                             |                                                                                                                   | <b>e11*2007/46*0243*..</b>                                                                                                                                   |                                               |
| <b>5E</b>                             |                                                                                                                   | <b>e11*2007/46*0244*..</b>                                                                                                                                   |                                               |
| <b>5E</b>                             |                                                                                                                   | <b>e8*2007/46*0318*..</b>                                                                                                                                    |                                               |
| Motorleistung<br>Engine power<br>(kW) | Handelsbezeichnungen<br>Trade names                                                                               | zulässige Reifengrößen<br>Permissible tyre sizes<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen<br><b>front</b> and <b>back</b> , conditions if necessary | Auflagen und Hinweise<br>Conditions and notes |
| 63 bis 110                            | Skoda Octavia<br>(Facelift ab 2017,<br>Limousine und Kombi,<br>Ausführungen mit<br>Verbundlenker-<br>Hinterachse) | 205/55R16                                                                                                                                                    | A03) A05) A06) A10)<br>A93) BF1) E57) E61a)   |

| Typ(en) / Type(s):                    |                                                                                                            | ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s):                                                                                                             |                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>5E</b>                             |                                                                                                            | <b>e11*2007/46*0243*..</b>                                                                                                                                   |                                               |
| <b>5E</b>                             |                                                                                                            | <b>e11*2007/46*0244*..</b>                                                                                                                                   |                                               |
| <b>5E</b>                             |                                                                                                            | <b>e8*2007/46*0318*..</b>                                                                                                                                    |                                               |
| Motorleistung<br>Engine power<br>(kW) | Handelsbezeichnungen<br>Trade names                                                                        | zulässige Reifengrößen<br>Permissible tyre sizes<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen<br><b>front</b> and <b>back</b> , conditions if necessary | Auflagen und Hinweise<br>Conditions and notes |
| 81 bis 140                            | Skoda Octavia<br>(Facelift ab 2017,<br>Limousine und Kombi,<br>Ausführungen mit<br>Mehrlenker-Hinterachse) | 205/55R16                                                                                                                                                    | A03) A05) A06) A10)<br>A93) BF1) E58) E61a)   |

| Typ(en) / Type(s):                    |                                                                                           | ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s):                                                                                                             |                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>NX</b>                             |                                                                                           | <b>e8*2007/46*0355*..</b>                                                                                                                                    |                                               |
| Motorleistung<br>Engine power<br>(kW) | Handelsbezeichnungen<br>Trade names                                                       | zulässige Reifengrößen<br>Permissible tyre sizes<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen<br><b>front</b> and <b>back</b> , conditions if necessary | Auflagen und Hinweise<br>Conditions and notes |
| 81 bis 110                            | Skoda Octavia<br>(Limousine, Kombi,<br>Ausführungen mit<br>Verbundlenker-<br>Hinterachse) | 205/60R16                                                                                                                                                    | A03) A05) A06) A10)<br>A93) BF2) E62)         |

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-001457  
 Gutachten Nr. / Report No. : CE-000186-09-0-216  
 Anlage-Nr. / Attachment no. : 15b  
 Seite / Page : 4 / 7  
 Hersteller / Manufacturer : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp / Part type : RC32-656

| Typ(en) / Type(s):                    |                                                                                           | ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s):                                                                                                             |                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>NX</b>                             |                                                                                           | <b>e8*2007/46*0355*..</b>                                                                                                                                    |                                               |
| Motorleistung<br>Engine power<br>(kW) | Handelsbezeichnungen<br>Trade names                                                       | zulässige Reifengrößen<br>Permissible tyre sizes<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen<br><b>front</b> and <b>back</b> , conditions if necessary | Auflagen und Hinweise<br>Conditions and notes |
| 110                                   | Skoda Octavia, Octavia RS<br>(Limousine, Kombi, Ausführungen mit Mehrlenker- Hinterachse) | 205/60R16                                                                                                                                                    | A03) A05) A06) A10)<br>A11) A93) BF2) E62a)   |

| Typ(en) / Type(s):                    |                                                                         | ABE / EG-Genehmigung(en) / ABE / EC approval(s):                                                                                                             |                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>NX</b>                             |                                                                         | <b>e8*2007/46*0355*..</b>                                                                                                                                    |                                               |
| Motorleistung<br>Engine power<br>(kW) | Handelsbezeichnungen<br>Trade names                                     | zulässige Reifengrößen<br>Permissible tyre sizes<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen<br><b>front</b> and <b>back</b> , conditions if necessary | Auflagen und Hinweise<br>Conditions and notes |
| 85 bis 110                            | Skoda Octavia IV Scout<br>(Ausführungen mit Verbundlenker- Hinterachse) | 205/60R16                                                                                                                                                    | A03) A05) A06) A10)<br>A93) BF2)              |

## Auflagen und Hinweise / Conditions and notes

- A03) Die Räder dürfen nur an Fahrzeugvarianten / -Versionen verwendet werden, bei denen die Raddimension als Serienradgröße im COC-Papier genannt ist, und nur in Verbindung mit der dort genannten Serienreifengröße.  
*The wheels may only be used on vehicle variants/versions for which the wheel dimension is specified as the standard wheel size in the COC document, and only in conjunction with the standard tyre size specified there.*  
 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die Verwendbarkeit von Schneeketten ist der Betriebsanleitung des Fahrzeugs zu entnehmen oder wird durch eine Auflage im Gutachten erlaubt.  
*The minimum required speed ranges and load capacities of the tyres to be used can be found in the vehicle documents. The usability of snow chains can be found in the vehicle's operating instructions or is permitted by a condition in the expert opinion.*  
 Sind im Verwendungsbereich bzw. den Auflagen Reifen mit der Kennung M+S genannt, so sind hiermit nur Reifen gemeint und zulässig, die das Piktogramm Bergkuppe mit Schneeflocke, wie in §36 StVZO/UN ECE R117 beschrieben, aufweisen.  
*If tires with the M+S marking are mentioned in the area of use or the requirements, this only refers to and permits tires that have the mountain top with snowflake pictogram as described in §36 StVZO/UN ECE R117.*

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-001457  
Gutachten Nr. / Report No. : CE-000186-09-0-216  
Anlage-Nr. / Attachment no. : 15b  
Seite / Page : 5 / 7  
Hersteller / Manufacturer : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp / Part type : RC32-656

---

- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210 km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.  
*Only tubeless tires with rubber or metal valves are permitted; only metal valves are permitted on vehicles with a maximum speed of more than 210 km/h. The valves must comply with DIN, E.T.R.T.O. or TRA standards, should be as short as possible and must not protrude beyond the wheel contour.*
- A06) Zur Befestigung der Räder dürfen nur die den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile (Auflagen BF..) verwendet werden.  
*Only the fastening parts assigned to the vehicle types (according to requirements BF..) may be used to fasten the wheels.*
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.  
*The wheels may only be balanced on the inside with adhesive weights. Depending on the brake equipment, the attachment of balancing weights below the rim well and/or the rim shoulder may be restricted.*
- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.  
*Also permitted on vehicles with hybrid drive - hybrid, mild hybrid, plug-in hybrid - that are vehicles (FZ) that are entered in the registration certificate part 1 (FZ certificate) under P.3 " Hybr. ....".*
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).  
*The use of fine snow chains with a thickness of no more than 12 mm is only permitted on the wheels of the front axle (see also the vehicle manufacturer's operating instructions).*
- BF1) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
*The following mounting parts must be used:*  
Achse / Axis: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm  
*Series-wheel bolt, sphere Ø25,6 mm, Thread M14x1,5, Shank length 27,5 mm*  
Anzugsmoment / Tightening torque: 120 Nm

ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : E1 124R-001457  
Gutachten Nr. / Report No. : CE-000186-09-0-216  
Anlage-Nr. / Attachment no. : 15b  
Seite / Page : 6 / 7  
Hersteller / Manufacturer : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp / Part type : RC32-656

---

- BF2) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
*The following mounting parts must be used:*  
Achse / Axis: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm  
*Series-wheel bolt, sphere Ø25,6 mm, Thread M14x1,5, Shank length 27,5 mm*  
Anzugsmoment / Tightening torque: 140 Nm
- E57) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerachse an Achse 2. In der Zulassungsbescheinigung I, Feld D.2, steht an 15. und 16. Stelle im Versionenschlüssel „VL“.  
*Only permitted on vehicle versions with torsion beam axle on axle 2. In the registration certificate I, field D.2, the 15th and 16th position in the version key is "VL".*
- E58) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Mehrlenkerachse an Achse 2. In der Zulassungsbescheinigung I, Feld D.2, steht an 15. und 16. Stelle im Versionenschlüssel "ML".  
*Only permitted on vehicle versions with multi-link axle on axle 2. In the registration certificate I, field D.2, the 15th and 16th position in the version key is "ML".*
- E61) Bei dem Fahrzeugtyp 5E nur zulässig mit folgender EG-Genehmigungs-Nr.:  
*For vehicle type 5E only permitted with the following EC approval no:*
- e11\*2007/46\*0243\* bis Nachtragsstand 19
  - e11\*2007/46\*0243\* until supplement 19
  - e11\*2007/46\*0244\* bis Nachtragsstand 13
  - e11\*2007/46\*0244\* up to supplementary status 13
- E61a) Bei dem Fahrzeugtyp 5E nur zulässig mit folgender EG-Genehmigungs-Nr.:  
*For vehicle type 5E only permitted with the following EC approval no:*
- e11\*2007/46\*0243\* ab Nachtragsstand 20
  - e11\*2007/46\*0243\* as of supplement 20
  - e11\*2007/46\*0244\* ab Nachtragsstand 14
  - e11\*2007/46\*0244\* as of supplement 14
  - e8\*2007/46\*0318\*
  - e8\*2007/46\*0318\*
- E62) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerachse. In der Zulassungsbescheinigung I, Feld D.2, im Versionenschlüssel steht 'VL':  
*Only permitted on vehicle versions with torsion beam axle. In the registration certificate I, field D.2, the version key reads 'VL':*
- E62a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Mehrlenkerachse. In der Zulassungsbescheinigung I, Feld D.2, im Versionenschlüssel steht 'ML':  
*Only permitted on vehicle versions with multi-link suspension. In the registration certificate I, field D.2, the version key reads 'ML':*

Technischer Bericht zur Erteilung des Nachtrags 9 einer Genehmigung nach UN-Regelung R 124  
*Technical report on the granting of a supplement 9 to an authorisation in accordance with UN Regulation R 124*

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ECE Genehmig. Nr. / ECE Approv. No. : | E1 124R-001457                      |
| Gutachten Nr. / Report No. :          | CE-000186-09-0-216                  |
| Anlage-Nr. / Attachment no. :         | 15b                                 |
| Seite / Page :                        | 7 / 7                               |
| Hersteller / Manufacturer :           | Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH |
| Teiletyp / Part type :                | RC32-656                            |

---

Die Anlage 15b mit den Seiten 1-7 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Räder Typ RC32-656 des Auftraggebers Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
*The attachment 15b with pages 1-7 is only valid in conjunction with the expert opinion for wheel type RC32-656 of the client Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH*

Geschäftsstelle Essen, 13.05.2026