TÜVNORD

Technischer Bericht zur Erteilung des Nachtrags 12 einer Genehmigung nach UN-Regelung R 124
*Technical report on the granting of a supplement 12 to an authorisation in accordance with UN Regulation R 124*

| | |
|---|---|
| ECE Genehmig. Nr. / *ECE Approv. No. :* | E1 124R-001470 |
| Gutachten Nr. / *Report No. :* | CE-000187-12-0-216 |
| Anlage-Nr. / *Attachment no. :* | 19 |
| Seite / *Page :* | 1 / 4 |
| Hersteller / *Manufacturer :* | Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH |
| Teiletyp / *Part type :* | RC32-707 |

---

**Technische Daten, Kurzfassung / *Technical data, summary***
**Raddaten / *Wheel data***

| | |
|---|---|
| Radtyp:<br>*Wheel type:* | **RC32-707** |
| Art des Sonderrades:<br>*Type of special wheel:* | einteiliges Leichtmetall-Rad / *one-piece Light metal wheel* |
| Handelsmarke:<br>*Trade mark:* | Brock Alloy Wheels |
| Montageposition:<br>*Mounting position:* | **Vorder-und Hinterachse / *Front and rear axle*** |
| Radausführung:<br>*Wheel design:* | **V7** |
| Radausführungskennz.:<br>*Wheel designator:* | V7, Lk112 |
| Radgröße:<br>*Wheel size:* | 7Jx17H2 |
| Rad-Einpresstiefe:<br>*Wheel offset:* | 47 mm |
| Lochkreisdurchmesser:<br>*Bolt circle diameter:* | 112 mm |
| Lochzahl:<br>*Number of holes:* | 5 |
| Mittenlochdurchmesser:<br>*Centre hole diameter:* | 57,10 mm |
| Zentrierart<br>*Centering type:* | Mittenzentrierung / *hub centering* |
| Zentrierring:<br>*Centering ring:* | ohne Ring / *without centering* |
| geprüfte Radlast: *)<br>*Tested wheel load: *)* | 685 kg |
| Reifenabrollumfang:<br>*Tyre rolling circumference:* | 2500 mm |

*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.
**) The permissible wheel load may deviate from the specified value depending on the tyre size.*

**Allgemeine Anforderungen / *General requirements***
Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
*Safety and/or environmentally relevant vehicle systems installed in the vehicle (e.g. tyre pressure monitoring systems) must remain functional or be replaced accordingly after fitting the wheels.*

R124 E1*124R00/04*1470*12

TÜVNORD

Technischer Bericht zur Erteilung des Nachtrags 12 einer Genehmigung nach UN-Regelung R 124
*Technical report on the granting of a supplement 12 to an authorisation in accordance with UN Regulation R 124*

| | |
|---|---|
| ECE Genehmig. Nr. / *ECE Approv. No. :* | E1 124R-001470 |
| Gutachten Nr. / *Report No. :* | CE-000187-12-0-216 |
| Anlage-Nr. / *Attachment no. :* | 19 |
| Seite / *Page :* | 2 / 4 |
| Hersteller / *Manufacturer :* | Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH |
| Teiletyp / *Part type :* | RC32-707 |

---

**Verwendungsbereich / *Area of application***

Fahrzeughersteller oder Marke: / *Manufacturer or brand:* AUDI

| Radbefestigung / *Wheel fixing* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Auflagen-Kürzel *Edition* | Achse *Axis* | Beschreibung der Befestigungsteile *Description of the mounting parts* | Zubehör-Kit *Accessory kit* | Anzugs-moment *Tightening moment* |
| BF1 | 1+2 | Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm *Series-wheel bolt, sphere Ø25,6 mm, Thread M14x1,5, shank length 27,5 mm* | | 120 Nm |

| Typ(en) / *Type(s):* | ABE / EG-Genehmigung(en) / *ABE / EC approval(s):* | | |
|---|---|---|---|
| **8J** | **e1*2001/116*0369*..** | | |
| **8J** | **e1*2001/116*0375*..** | | |
| Motorleistung *Engine power* (kW) | Handelsbezeichnungen *Trade names* | zulässige Reifengrößen *Permissible tyre sizes* **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen ***front*** *and* ***back****, conditions if necessary* | Auflagen und Hinweise *Conditions and notes* |
| 118 bis 200 | Audi TT, Audi TT quattro (Coupe, Cabrio; Baureihe 8J; bis EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*16) | 225/50R17<br>225/50R17 M+S | A03) A05) A06) A10) A93) BF1) E77) |

| Typ(en) / *Type(s):* | ABE / EG-Genehmigung(en) / *ABE / EC approval(s):* | | |
|---|---|---|---|
| **8J** | **e1*2001/116*0369*..** | | |
| Motorleistung *Engine power* (kW) | Handelsbezeichnungen *Trade names* | zulässige Reifengrößen *Permissible tyre sizes* **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen ***front*** *and* ***back****, conditions if necessary* | Auflagen und Hinweise *Conditions and notes* |
| 132 bis 180 | Audi TT (Coupe, Roadster; Baureihe 8S; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17) | 225/50R17 M+S | A03) A05) A06) A10) A93a) BF1) E77a) EB1) |

R124 E1*124R00/04*1470*12

---

**Auflagen und Hinweise / *Conditions and notes***

A03) Die Räder dürfen nur an Fahrzeugvarianten / -Versionen verwendet werden, bei denen die Raddimension als Serienradgröße im COC-Papier genannt ist, und nur in Verbindung mit der dort genannten Serienreifengröße.
*The wheels may only be used on vehicle variants/versions for which the wheel dimension is specified as the standard wheel size in the COC document, and only in conjunction with the standard tyre size specified there.*
Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die Verwendbarkeit von Schneeketten ist der Betriebsanleitung des Fahrzeugs zu entnehmen oder wird durch eine Auflage im Gutachten erlaubt.
*The minimum required speed ranges and load capacities of the tyres to be used can be found in the vehicle documents. The usability of snow chains can be found in the vehicle's operating instructions or is permitted by a condition in the expert opinion.*
Sind im Verwendungsbereich bzw. den Auflagen Reifen mit der Kennung M+S genannt, so sind hiermit nur Reifen gemeint und zulässig, die das Piktogramm Bergkuppe mit Schneeflocke, wie in §36 StVZO/UN ECE R117 beschrieben, aufweisen.
*If tires with the M+S marking are mentioned in the area of use or the requirements, this only refers to and permits tires that have the mountain top with snowflake pictogram as described in §36 StVZO/UN ECE R117.*

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig.Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
*Only tubeless tires with rubber or metal valves are permitted; only metal valves are permitted on vehicles with a maximum speed of more than 210 km/h. The valves must comply with DIN, E.T.R. T.O. or TRA standards, should be as short as possible and must not protrude beyond the wheel contour.*

A06) Zur Befestigung der Räder dürfen nur die den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile (Auflagen BF..) verwendet werden.
*Only the fastening parts assigned to the vehicle types (according to requirements BF..) may be used to fasten the wheels.*

A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/ oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
*The wheels may only be balanced on the inside with adhesive weights. Depending on the brake equipment, the attachment of balancing weights below the rim well and/or the rim shoulder may be restricted.*

A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
*The use of fine snow chains with a thickness of no more than 12 mm is only permitted on the wheels of the front axle (see also the vehicle manufacturer's operating instructions).*

R124 E1*124R00/04*1470*12

---

A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
*The use of fine snow chains with a thickness of no more than 9 mm is only permitted on the wheels of the front axle (see also the vehicle manufacturer's operating instructions).*

BF1) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:
*The following mounting parts must be used:*
Achse / *Axis*: 1+2
Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm
*Series-wheel bolt, sphere Ø25,6 mm, Thread M14x1,5, Shank length 27,5 mm*
Anzugsmoment / *Tightening torque*: 120 Nm

E77) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis Modelljahr 2014 (Modell 8J):
*Only permitted on vehicle versions up to model year 2014 (model 8J):*
- bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0369*16
- *up to EC approval no. e1*2001/116*0369*16*

E77a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab Modelljahr 2015 (Modell 8S):
*Only permitted on vehicle versions from model year 2015 (model 8S):*
- ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0369*17
- *from EC approval no. e1*2001/116*0369*17*

EB1) **Nicht zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:
***Not permitted** on vehicle versions equipped with the following brake system:*
- Achse / *Axis* 1:
  4-Kolben Festsattel mit belüfteter Scheibe Ø340x30 mm
  *4-Piston fixed caliper with ventilated Disc Ø340x30 mm*

Die Anlage 19 mit den Seiten 1-4 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Räder Typ RC32-707 des Auftraggebers Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH
*The attachment 19 with pages 1-4 is only valid in conjunction with the expert opinion for wheel type RC32-707 of the client Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH*

Geschäftsstelle Essen, 08.10.2026

R124 E1*124R00/04*1470*12