TÜVNORD

Technischer Bericht zur Erteilung des Nachtrags 12 einer Genehmigung nach UN-Regelung R 124
*Technical report on the granting of a supplement 12 to an authorisation in accordance with UN Regulation R 124*

| | |
|---|---|
| ECE Genehmig. Nr. / *ECE Approv. No. :* | E1 124R-001470 |
| Gutachten Nr. / *Report No. :* | CE-000187-12-0-216 |
| Anlage-Nr. / *Attachment no. :* | 2a |
| Seite / *Page :* | 1 / 6 |
| Hersteller / *Manufacturer :* | Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH |
| Teiletyp / *Part type :* | RC32-707 |

---

**Technische Daten, Kurzfassung / *Technical data, summary***
**Raddaten / *Wheel data***

| | |
|---|---|
| Radtyp:<br>*Wheel type:* | **RC32-707** |
| Art des Sonderrades:<br>*Type of special wheel:* | einteiliges Leichtmetall-Rad / *one-piece Light metal wheel* |
| Handelsmarke:<br>*Trade mark:* | Brock Alloy Wheels |
| Montageposition:<br>*Mounting position:* | **Vorder-und Hinterachse / *Front and rear axle*** |
| Radausführung:<br>*Wheel design:* | **N42** |
| Radausführungskennz.:<br>*Wheel designator:* | N42, Lk114,3 |
| Radgröße:<br>*Wheel size:* | 7Jx17H2 |
| Rad-Einpresstiefe:<br>*Wheel offset:* | 35 mm |
| Lochkreisdurchmesser:<br>*Bolt circle diameter:* | 114,3 mm |
| Lochzahl:<br>*Number of holes:* | 5 |
| Mittenlochdurchmesser:<br>*Centre hole diameter:* | 66,10 mm |
| Zentrierart<br>*Centering type:* | Mittenzentrierung / *hub centering* |
| Zentrierring:<br>*Centering ring:* | ohne Ring / *without centering* |
| geprüfte Radlast: *)<br>*Tested wheel load: *)* | 740 kg |
| Reifenabrollumfang:<br>*Tyre rolling circumference:* | 2500 mm |

*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.
**) The permissible wheel load may deviate from the specified value depending on the tyre size.*

**Allgemeine Anforderungen / *General requirements***
Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
*Safety and/or environmentally relevant vehicle systems installed in the vehicle (e.g. tyre pressure monitoring systems) must remain functional or be replaced accordingly after fitting the wheels.*

R124 E1*124R00/04*1470*12

TÜVNORD

Technischer Bericht zur Erteilung des Nachtrags 12 einer Genehmigung nach UN-Regelung R 124
*Technical report on the granting of a supplement 12 to an authorisation in accordance with UN Regulation R 124*

| | |
|---|---|
| ECE Genehmig. Nr. / *ECE Approv. No. :* | E1 124R-001470 |
| Gutachten Nr. / *Report No. :* | CE-000187-12-0-216 |
| Anlage-Nr. / *Attachment no. :* | 2a |
| Seite / *Page :* | 2 / 6 |
| Hersteller / *Manufacturer :* | Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH |
| Teiletyp / *Part type :* | RC32-707 |

---

**Verwendungsbereich / *Area of application***

Fahrzeughersteller oder Marke: / *Manufacturer or brand:* RENAULT

| Radbefestigung / *Wheel fixing* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Auflagen-Kürzel *Edition* | Achse *Axis* | Beschreibung der Befestigungsteile *Description of the mounting parts* | Zubehör-Kit *Accessory kit* | Anzugs-moment *Tightening moment* |
| BF1 | 1+2 | Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,25<br>*Series-nut, cone 60°, Thread M12x1,25* | | 120 Nm |
| BF2 | 1+2 | Serien-Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5, Schaftlänge 24 mm<br>*Series-wheel bolt, cone 60°, Thread M12x1,5, shank length 24 mm* | | 120 Nm |
| BF3 | 1+2 | Serien-Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5, Schaftlänge 23,5 mm<br>*Series-wheel bolt, cone 60°, Thread M12x1,5, shank length 23,5 mm* | | 120 Nm |

| Typ(en) / *Type(s):* | ABE / EG-Genehmigung(en) / *ABE / EC approval(s):* | | |
|---|---|---|---|
| **RJL** | **e6*2018/858*00003*..** | | |
| Motorleistung *Engine power* (kW) | Handelsbezeichnungen *Trade names* | zulässige Reifengrößen *Permissible tyre sizes* **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen ***front** and **back**, conditions if necessary* | Auflagen und Hinweise *Conditions and notes* |
| 69 bis 116 | Renault Arkana | 215/60R17 | A03) A05) A06) A10) A11) BF1) |

| Typ(en) / *Type(s):* | ABE / EG-Genehmigung(en) / *ABE / EC approval(s):* | | |
|---|---|---|---|
| **RHN** | **e9*2018/858*30002*..** | | |
| Motorleistung *Engine power* (kW) | Handelsbezeichnungen *Trade names* | zulässige Reifengrößen *Permissible tyre sizes* **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen ***front** and **back**, conditions if necessary* | Auflagen und Hinweise *Conditions and notes* |
| 96 bis 116 | Renault Austral (ohne 4-Control Hinterachslenkung) | 215/65R17 | A03) A05) A06) A10) BF2) E75a) |

R124 E1*124R00/04*1470*12

TÜVNORD

Technischer Bericht zur Erteilung des Nachtrags 12 einer Genehmigung nach UN-Regelung R 124
*Technical report on the granting of a supplement 12 to an authorisation in accordance with UN Regulation R 124*

| | |
|---|---|
| ECE Genehmig. Nr. / *ECE Approv. No. :* | E1 124R-001470 |
| Gutachten Nr. / *Report No. :* | CE-000187-12-0-216 |
| Anlage-Nr. / *Attachment no. :* | 2a |
| Seite / *Page :* | 3 / 6 |
| Hersteller / *Manufacturer :* | Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH |
| Teiletyp / *Part type :* | RC32-707 |

| Typ(en) / *Type(s):* | ABE / EG-Genehmigung(en) / *ABE / EC approval(s):* | | |
|---|---|---|---|
| **RJB** | **e2*2007/46*0684*..** | | |
| Motorleistung<br>*Engine power*<br>(kW) | Handelsbezeichnungen<br>*Trade names* | zulässige Reifengrößen<br>*Permissible tyre sizes*<br>**vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen<br>***front** and **back**, conditions if necessary* | Auflagen und Hinweise<br>*Conditions and notes* |
| 67 bis 116 | Renault Captur<br>(außer E-TECH Hybrid, Plug-In Hybrid) | 215/60R17 | A03) A05) A06) A10) A11h) A93) BF3) |

| Typ(en) / *Type(s):* | ABE / EG-Genehmigung(en) / *ABE / EC approval(s):* | | |
|---|---|---|---|
| **RJB** | **e2*2007/46*0684*..** | | |
| Motorleistung<br>*Engine power*<br>(kW) | Handelsbezeichnungen<br>*Trade names* | zulässige Reifengrößen<br>*Permissible tyre sizes*<br>**vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen<br>***front** and **back**, conditions if necessary* | Auflagen und Hinweise<br>*Conditions and notes* |
| 68 bis 80 | Renault Captur<br>(nur E-TECH Hybrid, Plug-In Hybrid) | 215/60R17 | A03) A05) A06) A10) A11d) A93) BF3) |

| Typ(en) / *Type(s):* | ABE / EG-Genehmigung(en) / *ABE / EC approval(s):* | | |
|---|---|---|---|
| **RZG** | **e11*2007/46*3255*..** | | |
| **RZG** | **e6*2007/46*0269*..** | | |
| Motorleistung<br>*Engine power*<br>(kW) | Handelsbezeichnungen<br>*Trade names* | zulässige Reifengrößen<br>*Permissible tyre sizes*<br>**vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen<br>***front** and **back**, conditions if necessary* | Auflagen und Hinweise<br>*Conditions and notes* |
| 96 bis 140 | Renault Koleos<br>(2WD und 4WD) | 225/65R17 | A03) A05) A06) A10) A93) BF1) |

| Typ(en) / *Type(s):* | ABE / EG-Genehmigung(en) / *ABE / EC approval(s):* | | |
|---|---|---|---|
| **RJB** | **e2*2007/46*0684*..** | | |
| Motorleistung<br>*Engine power*<br>(kW) | Handelsbezeichnungen<br>*Trade names* | zulässige Reifengrößen<br>*Permissible tyre sizes*<br>**vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen<br>***front** and **back**, conditions if necessary* | Auflagen und Hinweise<br>*Conditions and notes* |
| 69 bis 104 | Renault Symbioz | 215/60R17 | A03) A05) A06) A10) A93a) BF2) |

R124 E1*124R00/04*1470*12

---

**Auflagen und Hinweise / *Conditions and notes***

A03) Die Räder dürfen nur an Fahrzeugvarianten / -Versionen verwendet werden, bei denen die Raddimension als Serienradgröße im COC-Papier genannt ist, und nur in Verbindung mit der dort genannten Serienreifengröße.
*The wheels may only be used on vehicle variants/versions for which the wheel dimension is specified as the standard wheel size in the COC document, and only in conjunction with the standard tyre size specified there.*
Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die Verwendbarkeit von Schneeketten ist der Betriebsanleitung des Fahrzeugs zu entnehmen oder wird durch eine Auflage im Gutachten erlaubt.
*The minimum required speed ranges and load capacities of the tyres to be used can be found in the vehicle documents. The usability of snow chains can be found in the vehicle's operating instructions or is permitted by a condition in the expert opinion.*
Sind im Verwendungsbereich bzw. den Auflagen Reifen mit der Kennung M+S genannt, so sind hiermit nur Reifen gemeint und zulässig, die das Piktogramm Bergkuppe mit Schneeflocke, wie in §36 StVZO/UN ECE R117 beschrieben, aufweisen.
*If tires with the M+S marking are mentioned in the area of use or the requirements, this only refers to and permits tires that have the mountain top with snowflake pictogram as described in §36 StVZO/UN ECE R117.*

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig.Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
*Only tubeless tires with rubber or metal valves are permitted; only metal valves are permitted on vehicles with a maximum speed of more than 210 km/h. The valves must comply with DIN, E.T.R. T.O. or TRA standards, should be as short as possible and must not protrude beyond the wheel contour.*

A06) Zur Befestigung der Räder dürfen nur die den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile (Auflagen BF..) verwendet werden.
*Only the fastening parts assigned to the vehicle types (according to requirements BF..) may be used to fasten the wheels.*

A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/ oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
*The wheels may only be balanced on the inside with adhesive weights. Depending on the brake equipment, the attachment of balancing weights below the rim well and/or the rim shoulder may be restricted.*

A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
*Also permitted on vehicles with hybrid drive - hybrid, mild hybrid, plug-in hybrid - that are vehicles (FZ) that are entered in the registration certificate part 1 (FZ certificate) under P.3 " Hybr. ....".*

R124 E1*124R00/04*1470*12

A11d) Nur zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 "Hybr. ....", eingetragen haben.
*Only permitted on vehicles with hybrid drive - hybrid, mild hybrid, plug-in hybrid -, i.e. vehicles (FC) that have "Hybr. ...." entered under P.3 in the registration certificate part 1 (vehicle registration certificate).*

A11h) Nicht zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 "Hybr. ....", eingetragen haben.
*Not permitted on vehicles with hybrid drive - hybrid, mild hybrid, plug-in hybrid - that are vehicles (FC) that have "Hybr. ...." entered under P.3 in the registration certificate part 1 (vehicle registration certificate).*

A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
*The use of fine snow chains with a thickness of no more than 12 mm is only permitted on the wheels of the front axle (see also the vehicle manufacturer's operating instructions).*

A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
*The use of fine snow chains with a thickness of no more than 9 mm is only permitted on the wheels of the front axle (see also the vehicle manufacturer's operating instructions).*

BF1) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:
*The following mounting parts must be used:*
Achse / *Axis*: 1+2
Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,25
*Series-nut, cone 60°, Thread M12x1,25*
Anzugsmoment / *Tightening torque*: 120 Nm

BF2) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:
*The following mounting parts must be used:*
Achse / *Axis*: 1+2
Serien-Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5, Schaftlänge 24 mm
*Series-wheel bolt, cone 60°, Thread M12x1,5, Shank length 24 mm*
Anzugsmoment / *Tightening torque*: 120 Nm

BF3) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:
*The following mounting parts must be used:*
Achse / *Axis*: 1+2
Serien-Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5, Schaftlänge 23,5 mm
*Series-wheel bolt, cone 60°, Thread M12x1,5, Shank length 23,5 mm*
Anzugsmoment / *Tightening torque*: 120 Nm

E75a) Nicht zulässig an Fahrzeugen mit Hinterachslenkung.
*Not permitted on vehicles with rear axle steering.*

R124 E1*124R00/04*1470*12

TÜVNORD

Technischer Bericht zur Erteilung des Nachtrags 12 einer Genehmigung nach UN-Regelung R 124
*Technical report on the granting of a supplement 12 to an authorisation in accordance with UN Regulation R 124*

| | |
|---|---|
| ECE Genehmig. Nr. / *ECE Approv. No. :* | E1 124R-001470 |
| Gutachten Nr. / *Report No. :* | CE-000187-12-0-216 |
| Anlage-Nr. / *Attachment no. :* | 2a |
| Seite / *Page :* | 6 / 6 |
| Hersteller / *Manufacturer :* | Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH |
| Teiletyp / *Part type :* | RC32-707 |

---

EB1) **Nicht zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:
***Not permitted*** *on vehicle versions equipped with the following brake system:*

- Achse / *Axis* 1:
  2-Kolben Faustsattel Kennz. Z31VZF mit belüfteter Scheibe Ø350x30 mm
  *2-Piston sliding caliper markings Z31VZF with ventilated Disc Ø350x30 mm*
- Achse / *Axis* 2:
  1-Kolben Faustsattel Kennz. ZF E932/D mit belüfteter Scheibe Ø330x16 mm
  *1-Piston sliding caliper markings ZF E932/D with ventilated Disc Ø330x16 mm*

Die Anlage 2a mit den Seiten 1-6 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Räder Typ RC32-707 des Auftraggebers Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH
*The attachment 2a with pages 1-6 is only valid in conjunction with the expert opinion for wheel type RC32-707 of the client Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH*

Geschäftsstelle Essen, 08.10.2026

R124 E1*124R00/04*1470*12