

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
 Hersteller Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 1 von 14

**Auftraggeber** Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Schleidener Straße 32  
 53919 Weilerswist - Derkum  
 QM-Nr. 49 02 0192006

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell RC36  
 Typ RC36-707-4L  
 Radgröße 7,0Jx17H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| R10        | RC36-707-4L R10 / ohne Ring     | 4/100/60,1                                         | 37                      | 600               | 2150                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 101941  
 Herstellerzeichen BROCK ALLOY WHEELS  
 Radtyp und Ausführung RC36-707-4L (s.o.)  
 Radgröße 7,0Jx17H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel                | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge (mm)              |
|-----|-------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|
| S01 | Serien-Schraube M12x1,5                   | Kegel 60° | 105                  | 23,5                          |
| S02 | Serien-Schraube M12x1,5 OE Nr. 7703003008 | Kegel 60° | 110                  | 23,5                          |
| S03 | Serien-Schraube M12x1,5 1-tlg. ww 2-tlg   | Kegel 60° | 110                  | 23,5 (1 tlg.) ww. 26 (2 tlg.) |
| S04 | Serien-Schraube M12x1,5 1-tlg. ww 2-tlg   | Kegel 60° | 105                  | 23,5 (1 tlg.) ww. 26 (2 tlg.) |
| S05 | Schraube M12x1,5 Brock Typ: ZS1C          | Kegel 60° | 105                  | 28                            |
| S06 | Schraube M12x1,5 Brock Typ: ZS1C          | Kegel 60° | 100                  | 28                            |
| S07 | Serien-Schraube M12x1,5                   | Kegel 60° | 110                  | 23,5                          |
| S08 | Serien-Schraube M12x1,5 1-tlg. ww 2-tlg   | Kegel 60° | 100                  | 23,5 (1 tlg.) ww. 26 (2 tlg.) |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Dacia  
 Mitsubishi  
 Nissan  
 Renault  
 Smart

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 2 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dacia Dokker<br>SD<br>e2*2001/116*<br>0314*55-..;<br>e2*2007/46*0030*16-..<br>(OSD../8SD../<br>SD*O../SD*8..)                     | 55-96      | 205/45R17 | T88                                     | A12 A21 A58<br>A99 KOV S03                |
|                                                                                                                                   | 55-96      | 215/45R17 | A01 K4h K6g K6i K8h T87 T91             |                                           |
| Dacia Jogger<br>DJF<br>e19*2007/46*0026*..                                                                                        | 67-90      | 205/50R17 | K2b K6w K8h                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>KMF V17 S04 |
|                                                                                                                                   | 67-90      | 205/55R17 | K2b K6w K8h                             |                                           |
|                                                                                                                                   | 67-90      | 215/50R17 | K2b K6w K8h                             |                                           |
|                                                                                                                                   | 67-90      | 225/45R17 | K2b K6w K8h                             |                                           |
|                                                                                                                                   | 67-90      | 225/50R17 | K2b K6x K8m                             |                                           |
| Dacia Lodgy<br>SD (JSD../SD*J..)<br>e2*2001/116*<br>0314*49-..                                                                    | 59-96      | 205/45R17 | T88                                     | A12 A21 A58<br>A99 KOV S03                |
|                                                                                                                                   | 59-96      | 215/45R17 | A01 K4g K6g K6i T87 T91                 |                                           |
| Dacia Logan (I)<br>FSD/USD, SD/SR<br>N386;<br>e2*2007/46*0030*..<br>e2*2007/46*0013*..<br>- Pick-Up<br>- geschl. Kasten           | 50-65      | 215/45R17 | K4i K6g T91                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 S04                |
| Dacia Logan (I)<br>SD/SR<br>e2*2001/116*<br>0314*00-61;<br>0323*00-29;<br>e2*2007/46*0030*..<br>e2*2007/46*0013*..                | 50-77      | 205/45R17 |                                         | A12 A21 A99<br>Sth S04                    |
|                                                                                                                                   | 50-77      | 215/40R17 | A01 K17                                 |                                           |
|                                                                                                                                   | 50-77      | 215/45R17 | A01 K17                                 |                                           |
| Dacia Logan MCV (I)<br>SD/SR<br>e2*2001/116*<br>0314*00-61;<br>0323*00-29;<br>e2*2007/46*0030*..<br>e2*2007/46*0013*..<br>- Kombi | 50-77      | 205/45R17 | K56 T88                                 | A01 A12 A21<br>A99 Car S04                |
|                                                                                                                                   | 50-77      | 215/40R17 | K2b K44 K56 T87                         |                                           |
|                                                                                                                                   | 50-77      | 215/45R17 | K2b K44 K56                             |                                           |
| Dacia Logan MCV (II)<br>SD/SR<br>e2*2001/116*<br>0314*64-.., 0323*31-..<br>- Kombi<br>- (7SD/7SR../SD*7..)                        | 53-74      | 195/45R17 | T85                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car KOV<br>S04         |
|                                                                                                                                   | 53-74      | 205/45R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                   | 53-74      | 215/40R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                   | 53-74      | 215/45R17 |                                         |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 3 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dacia Logan MCV Stepway<br>(II)<br>SD (7SD../SD*7..<br>e2*2001/116*<br>0314*82-..                                          | 66-74      | 205/45R17 | A98                                     | A21 A58 A99<br>Car KMV V17<br>S04                |
|                                                                                                                            | 66-74      | 205/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                            | 66-74      | 215/45R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                            | 66-74      | 225/45R17 | A12                                     |                                                  |
| Dacia Sandero (I)<br>SD/SR<br>e2*2001/116*<br>0314*00-61;<br>0323*00-29;<br>e2*2007/46*0013*..<br>e2*2007/46*0030*..       | 50-77      | 205/45R17 |                                         | A12 A21 A99<br>Flh S04                           |
|                                                                                                                            | 50-77      | 215/40R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                            | 50-77      | 215/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
| Dacia Sandero (II)<br>SD/SR<br>e2*2001/116*<br>0314*58-...;0323*29-...;<br>e2*2007/46*0030*20-..<br>- (5SD../5SR../SD*5..) | 53-74      | 195/45R17 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 Flh KOV<br>S04                |
|                                                                                                                            | 53-74      | 205/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                            | 53-74      | 215/40R17 | A01 K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                            | 53-74      | 215/45R17 | A01 K2b                                 |                                                  |
| Dacia Sandero (III)<br>DJF<br>e19*2007/46*0026*..                                                                          | 49-90      | 195/45R17 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 Flh KOV<br>NoE NoP V17<br>S04 |
|                                                                                                                            | 49-90      | 205/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                            | 49-90      | 215/40R17 | A01 K1a K1b K2c K4h K5r K6i<br>K8j      |                                                  |
|                                                                                                                            | 49-90      | 215/45R17 | A01 K1a K1b K2c K4h K5r K6i<br>K8j      |                                                  |
| Dacia Sandero Stepway (I)<br>SD/SR<br>e2*2001/116*<br>0314*00-61;<br>0323*00-29                                            | 50-77      | 195/45R17 |                                         | A12 A21 A99<br>Flh KMV S04                       |
|                                                                                                                            | 50-77      | 205/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                            | 50-77      | 215/40R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                            | 50-77      | 215/45R17 |                                         |                                                  |
| Dacia Sandero Stepway (II)<br>SD/SR<br>e2*2001/116*<br>0314*58-..., 0323*29-..<br>- (5SD../5SR../SD*5..)                   | 54-74      | 205/45R17 | A33                                     | A21 A58 A99<br>Flh KMV V17<br>S04                |
|                                                                                                                            | 54-74      | 205/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                            | 54-74      | 215/45R17 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                            | 54-74      | 225/45R17 | A12                                     |                                                  |
| Dacia Sandero Stepway<br>(III)<br>DJF<br>e19*2007/46*0026*..                                                               | 67-90      | 205/50R17 | K2b K4g K6x K8j                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>KMV V17 S04        |
|                                                                                                                            | 67-90      | 205/55R17 | K2b K4g K6x K8j                         |                                                  |
|                                                                                                                            | 67-90      | 215/50R17 | K2b K4g K6x K8o                         |                                                  |
|                                                                                                                            | 67-90      | 225/45R17 | K2b K4g K6x K8j                         |                                                  |
|                                                                                                                            | 67-90      | 225/50R17 | K2b K4g K6y K8o                         |                                                  |
| Mitsubishi Colt<br>RJA<br>e2*2007/46*0676*22-..                                                                            | 49-69      | 195/45R17 | A90 T81 T85                             | A21 A58 A99<br>Flh MHy V17<br>S07                |
|                                                                                                                            | 49-69      | 205/45R17 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                            | 49-69      | 215/40R17 | A01 A12 K6i K8h T83 T87                 |                                                  |
|                                                                                                                            | 49-69      | 215/45R17 | A01 A12 K6i K8h                         |                                                  |
| Nissan Micra (III)<br>K12<br>e11*2001/116*0195*.                                                                           | 48-81      | 205/40R17 | K1c K2c K41 K42 K44                     | A01 A12 A21<br>A99 Cbo Flh<br>S06                |
|                                                                                                                            | 48-81      | 215/35R17 | K1c K2c K42 K44                         |                                                  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 4 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nissan Micra (V)<br>K14<br>e9*2007/46*6454*..                                                          | 52-74      | 195/45R17 | K2b K6g K6i K8h                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>V17 S05     |
|                                                                                                        | 52-86      | 195/45R17 | K2b K6g K6i K8h M+S                     |                                           |
|                                                                                                        | 52-86      | 205/45R17 | K1b K2b K6g K6i K8h                     |                                           |
|                                                                                                        | 52-86      | 215/40R17 | K1c K2b K3a K3c K6h K6i K8m             |                                           |
|                                                                                                        | 52-86      | 215/45R17 | K1c K2b K3a K3c K6h K6i K8m             |                                           |
| Nissan Note<br>E11<br>e11*2001/116*0268*..                                                             | 50-85      | 205/40R17 | K1c K2b T80                             | A01 A12 A21<br>A99 S06                    |
|                                                                                                        | 50-85      | 205/45R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                        | 50-85      | 215/40R17 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                        | 50-85      | 215/45R17 | K1c K2b                                 |                                           |
| Renault Captur (I)<br>R<br>e2*2001/116*<br>0327*52-..                                                  | 66-110     | 205/50R17 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 V17 S04                |
|                                                                                                        | 66-110     | 205/55R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                        | 66-110     | 215/50R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                        | 66-110     | 225/45R17 |                                         |                                           |
| Renault Clio (II)<br>B<br>e2*93/81*0126*..<br>e2*98/14*0126*..                                         | 120, 124   | 195/40R17 | K2b K42 T81                             | A01 A12 A21<br>A99 S06                    |
|                                                                                                        | 120,124    | 205/40R17 | G01 K23 K2b K42 K66 LK6                 |                                           |
|                                                                                                        | 42-79      | 195/40R17 | K2b K42 K66 LK6 T81                     |                                           |
| Renault Clio (III)<br>R<br>e2*2001/116*0327*..<br>e2*2007/46*0008*..                                   | 48-102     | 205/40R17 | K1a K1b T80 T81 T84                     | A01 A12 A21<br>A99 Car Flh<br>R1S RC3 S08 |
|                                                                                                        | 48-102     | 215/40R17 | K1c K2b T83                             |                                           |
| Renault Clio (III)<br>R<br>e2*2001/116*0327*..<br>e2*2007/46*0008*..                                   | 48-102     | 205/40R17 | T80 T81 T84                             | A12 A21 A99<br>Car Flh R1B<br>RC3 S08     |
|                                                                                                        | 48-102     | 215/40R17 |                                         |                                           |
| Renault Clio (IV)<br>R<br>e2*2001/116*<br>0327*46-..<br>e2*2007/46*0008*16-..<br>- incl. Facelift 2016 | 48-88      | 195/45R17 | T81 T85                                 | A12 A21 A58<br>A99 Car Flh<br>RC4 S04     |
|                                                                                                        | 48-88      | 205/45R17 | A01 K6j                                 |                                           |
|                                                                                                        | 48-88      | 215/40R17 | A01 K2b K6g K6j K8h                     |                                           |
|                                                                                                        | 48-88      | 215/45R17 | A01 K2b K6g K6j K8h                     |                                           |
| Renault Clio (V)<br>RJA<br>e2*2007/46*0676*..<br>- incl. Facelift 2023                                 | 48-103     | 195/45R17 | A90 T81 T85                             | A21 A58 A99<br>Flh MHy V17<br>S02         |
|                                                                                                        | 48-103     | 205/45R17 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                        | 48-103     | 215/40R17 | A01 A12 K6i K8h T83 T87                 |                                           |
|                                                                                                        | 48-103     | 215/45R17 | A01 A12 K6i K8h                         |                                           |
| Renault Clio (VI)<br>R03<br>e6*2018/858*00350*..                                                       | 80, 84     | 195/50R17 | ASo                                     | A21 A58 A99<br>Flh NoE NoP<br>V17 S03     |
|                                                                                                        | 80, 84     | 195/55R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                        | 80, 84     | 205/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
|                                                                                                        | 80, 84     | 215/45R17 | A01 A12 K1b                             |                                           |
|                                                                                                        | 80, 84     | 225/45R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
| Renault Modus<br>P<br>e2*2001/116*0319*..<br>e2*2007/46*0007*..                                        | 48-82      | 205/40R17 | K1a K1b K2b K44 K56 T80 T81<br>T84      | A01 A12 A21<br>A60 A99 K46<br>S08         |
|                                                                                                        | 48-82      | 215/35R17 | K1a K1b K2b K44 T79 T83                 |                                           |
|                                                                                                        | 48-82      | 215/40R17 | G77 K1a K1b K2b K44 K56                 |                                           |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 5 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Renault Twingo E-Tech (IV)<br>P04<br>e9*2018/858*11804*..<br>- Electric                                           | 35 (60)    | 195/50R17 | K8h                                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>V17 S04                |
|                                                                                                                   | 35 (60)    | 195/55R17 | K8h                                     |                                                      |
|                                                                                                                   | 35 (60)    | 205/50R17 | K1c K2b K5f K6g K6i K8m                 |                                                      |
|                                                                                                                   | 35 (60)    | 215/45R17 | K1a K6g K6i K8h                         |                                                      |
|                                                                                                                   | 35 (60)    | 225/45R17 | K1c K2b K5f K6g K6i K8m                 |                                                      |
| Renault ZOE (I)<br>AG<br>e2*2007/46*<br>0251*00-16;<br>0681*00-04<br>- Elektro                                    | 43         | 215/40R17 | A01 K2b T87                             | A12 A21 A58<br>A99 Flh S03                           |
|                                                                                                                   | 43, 53     | 205/45R17 | T88                                     |                                                      |
|                                                                                                                   | 43, 53     | 215/45R17 | A01 K2b T87 T91                         |                                                      |
| Smart forfour<br>451<br>e1*2001/116*<br>0413*23-..<br>(FIN: WME453...)                                            | 45-80      | 195/40R17 | K1a K1b R02                             | A01 A12 A21<br>A99 KOV NoE<br>TV7 Vn2 Y85<br>S01     |
|                                                                                                                   | 45-80      | 205/40R17 | K2b K6h K6i K6j K8a R03                 |                                                      |
|                                                                                                                   | 45-80      | 215/35R17 | K2b K6g K6j R03                         |                                                      |
| Smart forfour ed/EQ<br>(electric)<br>451<br>e1*2001/116*<br>0413*35-..<br>(FIN: W..453...)<br>(17,7 kWh-Batterie) | 41 (60)    | 195/40R17 | K1a K1b R02                             | A01 A12 A21<br>A99 KOV TV7<br>Vn2 Y85 S01            |
|                                                                                                                   | 41 (60)    | 205/40R17 | K2b K6h K6i K6j K8a R03                 |                                                      |
|                                                                                                                   | 41 (60)    | 215/35R17 | K2b K6g K6j R03                         |                                                      |
| Smart fortwo<br>451<br>e1*2001/116*<br>0413*22-..<br>(FIN: WME453...)                                             | 45-80      | 195/40R17 | R02                                     | A01 A12 A21<br>A99 Cbo Cpe<br>KOV NoE TV7<br>Vn2 S01 |
|                                                                                                                   | 45-80      | 205/40R17 | K2c K6g K6i K8a R03                     |                                                      |
|                                                                                                                   | 45-80      | 215/35R17 | K2c K6g K6i K8a R03                     |                                                      |
| Smart fortwo<br>451<br>e1*2001/116*<br>0413*22-..<br>(FIN: WME453...)<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 45-80      | 195/40R17 | A01 R02                                 | A12 A21 A99<br>Cbo Cpe KMV<br>NoE TV7 Vn2<br>S01     |
|                                                                                                                   | 45-80      | 205/40R17 | R03                                     |                                                      |
|                                                                                                                   | 45-80      | 215/35R17 | A01 K2b K6g K6i K6v K8a R03             |                                                      |
| Smart fortwo ed/EQ<br>(electric)<br>451<br>e1*2001/116*<br>0413*33-..<br>(FIN: W..453...)<br>(17,7 kWh-Batterie)  | 41 (60)    | 195/40R17 | R02                                     | A01 A12 A21<br>A99 Cbo Cpe<br>KOV TV7 Vn2<br>S01     |
|                                                                                                                   | 41 (60)    | 205/40R17 | K2c K6g K6i K8a R03                     |                                                      |
|                                                                                                                   | 41 (60)    | 215/35R17 | K2c K6g K6i K8a R03                     |                                                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 6 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich                    | Reifen                              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise       | Auflagen und<br>Hinweise                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Smart fortwo ed/EQ<br>(electric)<br>451<br>e1*2001/116*<br>0413*22-..<br>(FIN: W..453...)<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 41 (60)<br>41 (60)<br>41 (60) | 195/40R17<br>205/40R17<br>215/35R17 | A01 R02<br>R03<br>A01 K2b K6g K6i K6v K8a R03 | A12 A21 A99<br>Cbo Cpe K MV<br>TV7 Vn2 S01 |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiletypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 7 von 14

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletzgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletzgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummi-ventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A98** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 8 von 14

**ASo** Es sind nur spezielle Gewebeschnееketten bzw. Textilschnееketten an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**Fih** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G77** Ist die Reifengröße 175/65R15, 185/60R15 oder 185/55R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K17** An Achse 1 ist durch Umlegen der Befestigungslaschen am Radlauf eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K23** An Achse 2 ist die Befestigungsschraube der Kunststoffeinsätze bis auf die Mutter zu kürzen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 9 von 14

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5r** An Achse 1 ist das Halteblech der Radhausverbreiterung an den Radhausausschnittkanten im Bereich Radmitte vollständig anzulegen.

**K66** Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand bzw. der Verkleidung an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifen-Kombination herzustellen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 10 von 14

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 11 von 14

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R1B** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit breiten Kotflügeln an Achse 1 und schmaler Spurweite an Achse 2 (6. Stelle der Fahrzeug-Ident. Nr.= A, C, F, H, R oder 6).

**R1S** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit breiter Spurweite an Achse 2 (6. Stelle der Fahrzeug-Ident. Nr.= 1, 2, 3, 4, D, E, L oder S).

**RC3** Rad/Reifen Kombination für Renault Clio 3 (4.und 5. Stelle der Fahrzeug-Ident. Nr.= BR, CR, KR, oder SR).

**RC4** Rad/Reifen Kombination für Renault Clio 4 (4. Stelle der Fahrzeug-Ident. Nr.= 5, 6, 7 oder R).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
 Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 12 von 14

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T79** Reifen (LI 79) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 874 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T80** Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T81** Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**TV7** Folgende Reifenkombinationen an Vorder- und Hinterachse sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 185/45R17   | 205/40R17   |
| Nr. 2 | 195/40R17   | 215/35R17   |
| Nr. 3 | 205/40R17   | 225/35R17   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 13 von 14

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 15. Juli 2026 in Lamsheim statt.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55033726 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,0Jx17H2 Typ RC36-707-4L  
Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Seite 14 von 14

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 14 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 2026.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 15. Juli 2026



Laux

00471837.DOCX