



BMW 5er M Limousine, M xDrive, Typ F90, 600 PS / 441 kW

BMW 5er M Limousine, M Competition xDrive, Typ F90, 626 PS / 460 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW M5 Typ F90 (2017 -)								5x112
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	10,0x20	35	275/35 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	15, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	15, 16, 47, 48
Race LS 2	VA	10,0x20	38	275/35 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	15, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	15, 16, 47, 48
	VA	10,0x20	25	275/35 R20	none		M14x1,25x30	15, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	25	285/35 R20	none		M14x1,25x30	15, 16, 47, 48
Race GTS	VA	10,0x20	38	275/35 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	15, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	15, 16, 47, 48
Topas	VA	10,0x20	38	275/35 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45 [Tuner Bolts]*	15, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45 [Tuner Bolts]*	15, 16, 47, 48
Hibonit	VA	10,0x20	38	275/35 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	15, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45	15, 16, 47, 48
Race GTX	VA	10,0x20	35	275/35 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	15, 16, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/35 R20	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	M14x1,25x40,-45	15, 16, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x21	30	275/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	15, 16, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50 [Tuner Bolts]*	15, 16, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	275/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	15, 16, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	15, 16, 47, 48
	VA	9,0x21	41	275/30 R21	11, 15, 20mm	11 ⁶ , 15 ⁶ , 20 ⁶	M14x1,25x40,-45,-50	15, 16, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/30 R21	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	15, 16, 47, 48
Topas	VA	9,0x21	26	275/30 R21	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	15, 16, 47, 48
	HA	10,5x21	39	285/30 R21	15mm	15 ⁶	M14x1,25x45 [Tuner Bolts]*	15, 16, 47, 48
Race GTS	VA	9,0x21	30	275/30 R21	11mm	11 ⁶	M14x1,25x40	15, 16, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/30 R21	20mm	20 ⁶	M14x1,25x50	15, 16, 47, 48

Legende / legend			
15	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2016 - 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2016</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 876 957 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 876 957</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
16	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 887 147 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 887 147</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
11 ⁶	751126651106		
15 ⁶	751126651506		
20 ⁶	751126652006		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		