



BMW M5 Limousine, Typ G90, 585 PS / 430 kW

BMW M5 Touring, Typ G99, 585 PS / 430 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW M5 Typ G9M (G90/G99)								5x132
22 Zoll / 22 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 3 Forged	VA	10,5x22	25	285/30 R22	none		2-tlg. M14x1,25x30	14, 47, 48, R1G
	HA	11,0x22	22	295/30 R22	none		2-tlg. M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48, R1G
	VA	10,5x22	25	295/30 R22	none		2-tlg. M14x1,25x30	14, 47, 48, R1G
	HA	11,0x22	22	305/30 R22	none		2-tlg. M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48, R1G
Alternative Rad-Reifenkombination - Kein Gutachten verfügbar - Einzelabnahme / <i>Alternative wheel and tyre combination – No expert opinion available</i>								
21 Zoll / 21 Inch Kein Gutachten verfügbar / No parts certificate available								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	9,0x21	30	275/35 R21	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
	HA	10,5x21	44	315/30 R21	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
Race LS 3	VA	9,0x21	30	275/35 R21	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
	HA	10,5x21	44	315/30 R21	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
BR-I	VA	9,5x21	36	275/35 R21	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
	HA	9,5x21	36	275/35 R21	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
22 Zoll / 22 Inch Kein Gutachten verfügbar / No parts certificate available								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	9,0x22	30	275/30 R22	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
Race LS 3	VA	9,0x22	30	275/30 R22	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
	HA	10,0x22	30	285/30 R22	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
Impressive	VA	9,0x22	30	275/30 R22	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
21 Zoll / 21 Inch - 22 Zoll / 22 Inch Kein Gutachten verfügbar / No parts certificate available								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race LS 2	VA	9,0x21	30	275/35 R21	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
Race LS 3	VA	9,0x21	30	275/35 R21	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
	HA	10,0x22	30	285/30 R22	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
	VA	10,5x21	44	295/35 R21	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	14, 48, R1G
	HA	11,5x22	43	305/30 R22	20mm	*20mm	OEM M14x1,25x28	K4b, 14, 48, R1G

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
R1G	Reifenfreigabe erforderlich wenn das Fahrzeug eine zulässige Geschwindigkeit über 300 km/h hat. <i>Tire approval required if the vehicle has a permissible speed above 300 km/h.</i>	
Li103	Mindestens einen Lastindex von 103 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 103. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li105	Mindestens einen Lastindex von 105 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 105. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number		
*20mm	SCC Adapterscheiben 26095S44G	
Farblegende / color legend		
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>	
	Eintragungspflichtig mit Teilgutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>	