

Nummer **12-0018-A00-V02**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx17H2 ww. 7Jx17EH2+
Typ Race GTS-R 507017

Hersteller bd breyton design GmbH

Auftraggeber bd breyton design GmbH
Gießereistraße 14
D-78333 Stockach
QM-Nr.: 49 02 0220805

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell Race GTS-R
Typ Race GTS-R 507017
Radgröße 7Jx17H2 ww. 7Jx17EH2+
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
-	507017402132 / ohne Ring	4/100/56,1	40	500	2010	5/2011
-	507017482129 / ohne Ring	5/112/66,6	48	500	1980	5/2015

Kennzeichnung

Herstellerzeichen Breyton Germany
Radtyp und Ausführung Race GTS-R 507017... (s.o.)
Radgröße 7Jx17H2 ww. 7Jx17EH2+
Einpreßtiefe ET (s.o.)
Herkunftsmerkmal PRC ww. MYR
Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Impactprüfung

Nummer **12-0018-A00-V02**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx17H2 ww. 7Jx17EH2+
Typ Race GTS-R 507017

Hersteller bd breyton design GmbH

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Anschluß	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang
4/100/56,1	40	500	2010
5/112/66,6	48	500	1980

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
4/100/56,1	205/45R17	40	500
5/112/66,6	205/45R17	48	500

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 8,13 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde durch den TÜV Rheinland Malaysia, Subang Jaya ab August 2011 durchgeführt.

Hinweise zum Sonderrad

Einteiliges Leichtmetallsonderrad mit 7 Doppelspeichen.

Die Sonderradausführungen werden mit folgenden Humpformen gefertigt:

507017402132 in EH2+

507017482129 in H2

Die Sonderradausführungen sind nur zulässig mit folgendem Herkunftsmerkmal:

507017402132 PRC bzw. MYR

507017482129 MYR

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung ET 40	-	28.12.2011
Radzeichnung	WH9977005-BREYTON mit Änderung vom	06.03.2009 28.06.2010
Beschreibung ET 48	-	09.06.2014
Radzeichnung	MN639U-17X7.0-01	09.04.2015

GUTACHTEN über die Dauerfestigkeit von Sonderrädern

Nummer **12-0018-A00-V02**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx17H2 ww. 7Jx17EH2+
Typ Race GTS-R 507017

Hersteller bd breyton design GmbH



Seite 3 von 3

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 25. Juni 2015

Messemer

00231496.DOC