

# 5 Series



BMW Alpina B4 G26  
BMW Alpina D4s G26  
BMW Alpina B5 G30  
BMW Alpina D5S G30

**Kein Teilegutachten vorhanden**

Application								
BMW 5er, Typ G30 Alpina B5								5x112
<b>20 Zoll / 20 Inch</b>								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Serie	VA	8,5x20	28/25	255/35 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
	HA	10,0x20	44/41	285/30 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	24	255/35 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
	VA	8,5x20	24	255/35 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/30 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	17, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20			M14x1,25x30	17, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
<b>21 Zoll / 21 Inch</b>								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	9,0x21	30	245/30 R21			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	245/30 R21			M14x1,25x30	17, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21			M14x1,25x30	17, 47, 48
Race GTS	VA	9,0x21	30	245/30 R21			M14x1,25x30	17, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21			M14x1,25x30	17, 47, 48
Topas	VA	9,0x21	26	245/30 R21			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
	HA	10,5x21	39	295/25 R21			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	17, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x21	30	245/30 R21			M14x1,25x30	17, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21			M14x1,25x30	17, 47, 48

Legende / legend			
17	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 11.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 11.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 877 937 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 877 937</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
*	Bitte beachten Sie, dass für die Montage spezielle Schrauben mit schmalen Schraubenkopf benötigt werden. <i>Please note that special screws with a narrow screw head are required for mounting.</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
Li95	Mindestens einen Lastindex von 95 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 95. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>		
Li97	Mindestens einen Lastindex von 97 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 97. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>		
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
11°	751126651106		
15°	751126651506		
20°	751126652006		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		