



BMW X5, 30d xDrive, Typ E53, 184 PS / 135 kW

BMW X5, 46i xDrive, Typ E53, 347 PS / 255 kW

BMW X5, 30i xDrive, Typ E53 Facelift, 231 PS / 170 kW

BMW X5, 30d xDrive, Typ E53 Facelift, 211 PS / 155 kW

BMW X5, 44i xDrive, Typ E53 Facelift, 286 PS / 210 kW

BMW X5, 46i xDrive, Typ E53 Facelift, 347 PS / 255 kW

BMW X5, 30i xDrive, Typ E53, 231 PS / 170 kW

BMW X5, 44i xDrive, Typ E53, 286 PS / 210 kW

BMW X5, 30d xDrive, Typ E53 Facelift, 184 PS / 135 kW

BMW X5, 30d xDrive, Typ E53 Facelift, 218 PS / 160 kW

BMW X5, 44i xDrive, Typ E53 Facelift, 320 PS / 235 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW X5 Typ E53 inkl. Facelift								5x120
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	10,0x20	30	265/45 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	265/45 R20	none		M14x1,5x30	K4b, R7f, 47, 48
	VA	10,0x20	30	275/40 R20	none		M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	HA	10,0x20	30	275/40 R20	none		M14x1,5x30	K4b, R7f, 47, 48
Spirit R	VA	10,0x20	30	265/45 R20	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	265/45 R20	none	0a	M14x1,5x30	K4b, 47, 48
	VA	10,0x20	30	275/40 R20	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	30	275/40 R20	none	0a	M14x1,5x30	K4b, 47, 48
Race GTS	VA	10,0x20	35	265/45 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	265/45 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	VA	10,0x20	35	275/40 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	275/40 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
Race LS	VA	10,0x20	35	265/45 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	265/45 R20	none		M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	10,0x20	35	275/40 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	275/40 R20	none		M14x1,5x30	R7f, 47, 48
Fascinate	VA	10,0x20	35	265/45 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	265/45 R20	none		M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	10,0x20	35	275/40 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	275/40 R20	none		M14x1,5x30	R7f, 47, 48
Race GTS 2	VA	10,0x20	35	265/45 R20	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	265/45 R20	none	0a	M14x1,5x30	R7f, 47, 48
	VA	10,0x20	35	275/40 R20	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	35	275/40 R20	none	0a	M14x1,5x30	R7f, 47, 48
Spirit II	VA	10,0x20	40	265/45 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	40	265/45 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,5x30,-35,(-40)	(K4b), R7f, 47, 48
	VA	10,0x20	40	275/40 R20	none		M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x20	40	275/40 R20	0, 5, (10mm)	0, 5', (10a)	M14x1,5x30,-35,(-40)	(K4b), R7f, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTR	VA	10,0x21	35	285/35 R21	0, (5, 10mm) (5-10mm at 255kW)	0, (5'), (10a)	M14x1,5x30,-(35),(-40)	(K4a), 47, 48
	HA	10,0x21	35	285/35 R21	0, 5, 10, 15, 20mm	0, 5', 10a, 15a, 20a	M14x1,5x30,-35,-40,-45,-50	47, 48
	VA	10,0x21	35	295/35 R21	0, (5, 10mm) (5-10mm at 255kW)	0, (5'), (10a)	M14x1,5x30,-(35),(-40)	K4a, 47, 48
	HA	10,0x21	35	295/35 R21	0, 5, 10, 15, 20mm	0, 5', 10a, 15a, 20a	M14x1,5x30,-35,-40,-45,-50	47, 48
Race LS	VA	10,0x21	38	285/35 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,5x30,-(35),(-40)	(K4a), 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/35 R21	0, 5, 10, 15, 20mm	0a, 5'a, 10b, 15b, 20b	M14x1,5x30,-35,-40,-45,-50	47, 48
	VA	10,0x21	38	295/35 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,5x30,-(35),(-40)	(K4a), 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/35 R21	0, 5, 10, 15, 20mm	0a, 5'a, 10b, 15b, 20b	M14x1,5x30,-35,-40,-45,-50	47, 48
	VA	10,0x21	38	285/35 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,5x30,-(35),(-40)	(K4a), 47, 48
	HA	11,5x21	30	325/30 R21	0, 5, (10mm)	0a, 5'a, (10b)	M14x1,5x30,-35,-(40)	(K4b), 47, 48
Spirit R	VA	10,0x21	38	285/35 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,5x30,-(35),(-40)	(K4a), 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/35 R21	0, 5, 10, 15, 20mm	0a, 5'a, 10b, 15b, 20b	M14x1,5x30,-35,-40,-45,-50	47, 48
	VA	10,0x21	38	295/35 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,5x30,-(35),(-40)	(K4a), 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/35 R21	0, 5, 10, 15, 20mm	0a, 5'a, 10b, 15b, 20b	M14x1,5x30,-35,-40,-45,-50	47, 48
	VA	10,0x21	38	285/35 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,5x30,-(35),(-40)	(K4a), 47, 48
	HA	11,5x21	35	325/30 R21	5, 10mm	5'a, 10b	M14x1,5x35,-40	47, 48

22 Zoll / 22 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTR	VA	9,0x22	30	265/35 R22	none	0a	M14x1,5x30	47, 48, xD
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,5x30,-35,-40,-45	47, 48, xD
	VA	10,0x22	30	295/30 R22	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,5x30,-35,-40,-45	47, 48
Spirit II	VA	9,0x22	30	265/35 R22	none	0a	M14x1,5x30	47, 48, xD
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,5x30,-35,-40,-45	47, 48, xD
	VA	10,0x22	30	295/30 R22	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,5x30,-35,-40,-45	47, 48
Fascinate	VA	9,0x22	35	265/35 R22	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,5x30,-35	47, 48, xD
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,5x30,-35,-40,-45	R7f, 47, 48, xD
	VA	10,0x22	30	295/30 R22	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x22	30	295/30 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,5x30,-35,-40,-45	R7f, 47, 48
Race LS	VA	9,0x22	35	265/35 R22	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,5x30,-35	47, 48, xD
	HA	10,0x22	32	295/30 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,5x30,-35,-40,-45	47, 48, xD
	VA	10,0x22	32	295/30 R22	none	0a	M14x1,5x30	47, 48
	HA	10,0x22	32	295/30 R22	0, 5, 10, 15mm	0a, 5'a, 10b, 15b	M14x1,5x30,-35,-40,-45	47, 48

23 Zoll / 23 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit II	VA	11,0x23	40	315/25 R23	5mm	5'a	M14x1,5x35	K4a, 47, 48
	HA	11,0x23	40	315/25 R23	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,5x40,-45	K4b, 47, 48

Legende / legend	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
R7f	Achslasten sind zu beachten. <i>Axle loads must be checked.</i>
xD	Diese Reifenkombination ist nicht für x-drive Modelle zu empfehlen. (Fa. Breyton übernimmt keine Haftung) <i>This tyre combination is not recommended for x-drive models. (Breyton accepts no liability)</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5 ¹	751207250501
5 ⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5 ¹ a	751207250501 +2ZR
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / color legend	
	problemlos <i>unproblematically</i>
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig by STVZO unproblematically, EU is uncertain
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden related with possible bodywork