



BMW 2er Coupe, M240i xDrive, Typ G42, 374 PS / 275 kW

**Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.**

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW 2er G42 mit Serien Radhausverbreiterung								5x112
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Race GTS-R	VA	7,5x18	48	225/45 R18	25mm	25°	M14x1,25x55	16, 47, 48, BD15
	HA	7,5x18	48	225/45 R18	25mm	25°	M14x1,25x55	16, 47, 48, V8
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
	HA	8,5x19	30	255/35 R19			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
	VA	8,5x19	30	225/40 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
	HA	9,5x19	42	255/35 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
	VA	8,5x19	30	235/40 R19	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
	HA	9,5x19	42	265/35 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48, TA
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	16, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	16, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	16, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	16, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	16, 47, 48
	HA	9,5x19	46	255/35 R19	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	16, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	16, 47, 48
	HA	9,5x19	46	265/35 R19	11mm	11°	M14x1,25x40	16, 47, 48, TA
Magic CW	VA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	16, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	16, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/40 R19	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	16, 47, 48
	HA	8,5x19	35	255/35 R19	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	16, 47, 48

## 20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Fascinate	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	16, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	16, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40	16, 47, 48
	HA	10,0x20	35	265/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
Topas	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11mm	11°	M14x1,25x40 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	16, 47, 48
Race GTS	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	16, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	VA	8,5x20	24	235/35 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	16, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11mm	0, 11°	M14x1,25x30,-40	16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11°, 15°, 20°	M14x1,25x40,-45,-50	16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, 15mm	11°, 15°	M14x1,25x40,-45	16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48

## 20 Zoll / 20 Inch

Design	Achse Axle	Größe Size	ET Offset	Reifengröße Tire size	Distanzscheibenstärke Spacer thickness	Distanzscheibe Spacer [see below]	Schrauben Bolts	Auflagen Remarks
Hibonit	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	16, 47, 48
	HA	8,5x20	24	255/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	VA	8,5x20	24	225/35 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	VA	8,5x20	24	235/35 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup> , 20 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45,-50	16, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup> , 20 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45,-50	16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, 15mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45	16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45	16, 47, 48
	HA	8,5x20	30	255/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45	16, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	11, 15mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45	16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45	16, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	16, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	225/35 R20	0, 11, 15mm	0, 11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40,-45	16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	VA	8,5x20	30	235/35 R20	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup> , 20 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45,-50	16, 47, 48
	HA	8,5x20	35	255/30 R20	0, 11mm	0, 11 <sup>e</sup>	M14x1,25x30,-40	16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup> , 20 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45,-50	16, 47, 48
	HA	9,5x20	46	255/30 R20	11, 15mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45	16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup> , 20 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45,-50	16, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, 15mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45	16, 47, 48
	HA	9,5x20	46	265/30 R20	11mm	11 <sup>e</sup>	M14x1,25x40	16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	225/35 R20	11, 15, 20mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup> , 20 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45,-50	16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/35 R20	11, 15mm	11 <sup>e</sup> , 15 <sup>e</sup>	M14x1,25x40,-45	16, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/30 R20			M14x1,25x30	16, 47, 48

## Legende / legend

16	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj. 03.2018 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj. 03.2018</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 887 147 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 887 147</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21</i>
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung <i>Not for vehicles with trailer hitch</i>		
V8 <sup>2</sup>	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>		
TA	Ggf. Tachoangleichung erforderlich. <i>Possible adjusting of tachometer necessary.</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilgutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
BD15	Nicht für Bremsscheibendurchmesser 348mm <i>Not for brake disc diameter 348mm</i>		

### Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number

0	None
11 <sup>6</sup>	751126651106
15 <sup>6</sup>	751126651506
20 <sup>6</sup>	751126652006
25 <sup>6</sup>	751126652506

### Farblegende / color legend

Grün	problemlos <i>unproblematically</i>
Gelb	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
Rot	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>