



BMW 6er M Cabrio, M, Typ F12, 560 PS / 412 kW

BMW 6er M Cabrio, M Competition, Typ F12, 600 PS / 441 kW

BMW 6er M Coupe, M Competition, Typ F13, 575 PS / 423 kW

BMW 6er M Cabrio, M Competition, Typ F12, 575 PS / 423 kW

BMW 6er M Coupe, M, Typ F13, 560 PS / 412 kW

BMW 6er M Coupe, M Competition, Typ F13, 600 PS / 441 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
BMW M6 Coupe, Cabrio Typ F12, F13								5x120
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS 2	VA	8,5x20	35	255/35 R20	5, (10, 15mm)	5', (10a), (15a)	M14x1,25x35,(-40),(-45)	12, 13, (K4a), 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	10, 15mm	10b, 15b	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
Race LS	VA	8,5x20	35	255/35 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, K4a, 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x20	35	255/35 R20	5, (10, 15mm)	5', (10a), (15a)	M14x1,25x35,(-40),(-45)	12, 13, (K4a), 47, 48
	HA	10,0x20	35	285/30 R20	10, 15mm	10a, 15a	M14x1,25x40,-45	12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x20	35	255/35 R20	5, (10, 15mm)	5', (10a), (15a)	M14x1,25x35,(-40),(-45)	12, 13, (K4a), 47, 48
	HA	10,0x20	30	285/30 R20	5, 10mm	5'a, 10b	M14x1,25x35,-40	12, 13, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x20	35	255/35 R20	5, (10, 15mm)	5', (10a), (15a)	M14x1,25x35,(-40),(-45)	12, 13, (K4a), 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/30 R20	15, 20mm	15b, 20b	M14x1,25x45,-50	12, 13, 47, 48
Topas	VA	9,0x20	31	255/35 R20	none		M14x1,25x30	K70, 12, 13, 47, 48
	HA	10,5x20	30	285/30 R20	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30,-35,-40,-45	K70, 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x20	25	265/35 R20	none		M14x1,25x30	K70, K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,5x20	30	295/30 R20	0, 5, 10, 15mm	0, 5', 10a, 15a	M14x1,25x30,-35,-40,-45	K70, 12, 13, 47, 48
	VA	9,5x20	31	265/35 R20	none		M14x1,25x30	K70, 12, 13, 47, 48
	HA	10,5x20	30	305/30 R20	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	K70, 12, 13, 47, 48

21 Zoll / 21 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTP	VA	9,0x21	30	255/30 R21	5mm	5'	M14x1,25x35	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25 R21	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/30 R21	5mm	5'	M14x1,25x35	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25 R21	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
Fascinate	VA	9,0x21	35	255/30 R21	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25 R21	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	265/30 R21	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25 R21	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30,-35,-40	12, 13, 47, 48
Spirit R	VA	9,0x21	35	255/30 R21	5, 10mm	5'a, 10b	M14x1,5x35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	5, 10, 15, (20mm)	5'a, 10b, 15b, (20b)	M14x1,25x35,-40,-45,(-50)	(K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	265/30 R21	5, 10mm	5'a, 10b	M14x1,5x35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	5, 10, 15, (20mm)	5'a, 10b, 15b, (20b)	M14x1,25x35,-40,-45,(-50)	(K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	265/30 R21	5, 10mm	5'a, 10b	M14x1,5x35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	11,5x21	35	305/25 R21	0, 5, (10, 15mm)	0a, 5'a, (10b), (15b)	M14x1,25x30,-35,(-40),(-45)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Race LS	VA	9,0x21	35	255/30 R21	5, 10mm	5'a, 10b	M14x1,5x35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	5, 10, 15, (20mm)	5'a, 10b, 15b, (20b)	M14x1,25x35,-40,-45,(-50)	(K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	265/30 R21	5, 10mm	5'a, 10b	M14x1,5x35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	38	295/25 R21	5, 10, 15, (20mm)	5'a, 10b, 15b, (20b)	M14x1,25x35,-40,-45,(-50)	(K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	35	265/30 R21	5, 10mm	5'a, 10b	M14x1,5x35, -40	12, 13, 47, 48
	HA	11,5x21	30	305/25 R21	0, (5, 10mm)	0a, (5'a), (10b)	M14x1,25x30,(-35),(-40)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Spirit RS	VA	9,0x21	32	255/30 R21	0, 5mm	0, 5'	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	10,0x21	32	295/25 R21	10, (15mm)	10a, (15a)	M14x1,25x40,(-45)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Topas	VA	9,0x21	25	265/30 R21	none		M14x1,25x30	K4a, 12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25 R21	0, 5, 10, (15, 20mm)	0, 5', 10a, (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,-40,(-45,-50)	(K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	9,5x21	31	265/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	30	295/25 R21	0, 5, 10, (15, 20mm)	0, 5', 10a, (15a, 20a)	M14x1,25x30,-35,-40,(-45,-50)	(K4b), 12, 13, 47, 48
	VA	9,5x21	31	265/30 R21	none		M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	30	305/25 R21	0, 5, (10, 15mm)	0, 5', (10a, 15a)	M14x1,25x30,-35,(-40, -45)	(K4b), 12, 13, 47, 48
Race LS 2	VA	9,0x21	30	255/30 R21	0, 5mm	0a, 5'a	M14x1,25x30,-35	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	20, 25mm	20b, 25b	M14x1,25x50,-55	12, 13, 47, 48
	VA	9,0x21	30	265/30 R21	none	0a	M14x1,25x30	12, 13, 47, 48
	HA	10,5x21	44	295/25 R21	20, 25mm	20b, 25b	M14x1,25x50,-55	12, 13, 47, 48

Legende / legend			
12	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem bis Bj.02.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors to Bj.03.2014</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 856 227 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 856 227</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE012 <i>Aftermarket number: HUF - RDE012</i>
13	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab 03.2014 <i>Only in combination with tire pressure sensors from 03.2014</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 798 872 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 798 872</i>	Zubehör Nummer: HUF - RDE017V21 <i>Aftermarket number: HUF - RDE017V21</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K70	Nicht für Fahrzeuge mit Keramikbremse zugelassen. <i>Not allowed for vehicles with ceramic brakes.</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
0a	None +2ZR		
5 ¹	751207250501		
5 ⁴	751207410504		
10	751207411006		
15	751207411506		
20	751207412006		
25	751207412506		
5 ¹ a	751207250501 +2ZR		
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR		
10a	751207411006 +2ZR		
15a	751207411506 +2ZR		
20a	751207412006 +2ZR		
25a	751207412506 +2ZR		
10b	751207411006 +4ZR		
15b	751207411506 +4ZR		
20b	751207412006 +4ZR		
25b	751207412506 +4ZR		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		