



Mini Paceman, John Cooper Works ALL4, Typ R61, 218 PS / 160 kW

Mini Countryman, John Cooper Works ALL4, Typ R60 Facelift, 218 PS / 160 kW




Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
Mini JCW Countryman, JCW Paceman Typ R60/R61								5x120
18 Zoll / 18 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Race GTS	VA	7,5x18	35	225/45 R18	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 47, 48
	HA	7,5x18	35	225/45 R18	5, 10mm	5', 10a	M14x1,25x35, -40	K4b, 47, 48
	VA	7,5x18	35	225/45 R18	5mm	5'	M14x1,25x35	K4a, 47, 48
	HA	8,5x18	35	225/45 R18	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Race GTS-R	VA	7,5x18	45	225/45 R18	5mm	5'	M14x1,25x35	47, 48
	HA	7,5x18	45	225/45 R18	5, (10, 15mm)	5', (10a, 15a)	M14x1,25x30, -35, -40, -45	(K4b), 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/45 R18	5mm	5'	M14x1,25x35	47, 48
	HA	8,5x18	48	225/45 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	K4b, 47, 48
Race LS	VA	7,5x18	45	225/45 R18	5mm	5'	M14x1,25x35	47, 48
	HA	7,5x18	45	225/45 R18	5, (10, 15mm)	5', (10a, 15a)	M14x1,25x30, -35, -40, -45	(K4b), 47, 48
	VA	7,5x18	45	225/45 R18	5mm	5'	M14x1,25x35	47, 48
	HA	8,5x18	48	225/45 R18	0, 5, 10mm	0, 5', 10a	M14x1,25x30, -35, -40	K4b, 47, 48

19 Zoll / 19 Inch

Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Spirit II	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Race GTP	VA	8,5x19	38	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	38	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	38	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Race GTS 2	VA	8,5x19	40	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	40	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	40	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	40	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Race LS	VA	8,5x19	42	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Spirit R	VA	8,5x19	42	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	42	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
Topas	VA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/40 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4a, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/35 R19	none		M14x1,25x30	RV, K4b, 47, 48

Legende / legend	
Rv	Nur für Fahrzeuge mit Radlaufverbreiterungen <i>Only with wheel arch extensions</i>
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
0a	None +2ZR
5 ¹	751207250501
5 ⁴	751207410504
10	751207411006
15	751207411506
20	751207412006
25	751207412506
5 ¹ a	751207250501 +2ZR
5 ⁴ a	751207410504 +2ZR
10a	751207411006 +2ZR
15a	751207411506 +2ZR
20a	751207412006 +2ZR
25a	751207412506 +2ZR
10b	751207411006 +4ZR
15b	751207411506 +4ZR
20b	751207412006 +4ZR
25b	751207412506 +4ZR
Farblegende / color legend	
	problemlos <i>unproblematically</i>
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>