



Mini Countryman, John Cooper Works ALL4, Typ F60, 231 PS / 170 kW

Mini Countryman, John Cooper Works ALL4, Typ F60, 306 PS / 225 kW

Allgemein Hinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.

In general note: The exact requirements can be found in the part certificate. Axle loads must be observed.

Application								
Mini Countryman F60 (2017 -)								5x112
19 Zoll / 19 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magic CW	VA	8,5x19	52	225/45 R19	0, 11, 15mm	0, 11°, 15°	M14x1,25x30,-40,-45	11, 47, 48
	HA	8,5x19	52	225/45 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4b), 11, 47, 48
	VA	8,5x19	52	235/40 R19	0, 11, (15mm)	0, 11°, (15°)	M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 11, 47, 48
	HA	8,5x19	52	235/40 R19	0, (11, 15mm)	0, (11°), (15°)	M14x1,25x30,(-40),(-45)	(K4b), 11, 47, 48
	VA	8,5x19	52	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 11, 47, 48
	HA	8,5x19	52	245/40 R19	0, (11mm)	0, (11°)	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	225/45 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/45 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/40 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/40 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
Race LS 2	VA	8,5x19	35	225/45 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	225/45 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	35	235/40 R19	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	35	235/40 R19	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
Fascinate	VA	8,5x19	30	225/45 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	30	225/45 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x19	30	235/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x19	30	235/40 R19	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, 47, 48
20 Zoll / 20 Inch								
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Fascinate	VA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	235/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	35	245/35 R20	none		M14x1,25x30 [Tuner Bolts]*	K4b, 11, 47, 48
Race GTX	VA	8,5x20	30	235/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	30	235/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4a, 11, 47, 48
	HA	8,5x20	30	245/35 R20	none		M14x1,25x30	K4b, 11, 47, 48

Legende / legend			
11	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem ab Bj.11.2016 <i>Only in combination with tire pressure sensors from Bj.11.2016</i>	Original Nummer: BMW - 36 10 6 881 890 <i>OE part number: BMW - 36 10 6 881 890</i>	Zubehör Nummer: VDO - A2C97432502 <i>Aftermarket number: VDO - A2C97432502</i>
M&S	Nur als M&S Kombination zulässig. <i>Only M&S Tire</i>		
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 a sufficient fender clearance needs to be ensured. See TÜV certificate.</i>		
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate.</i>		
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a spare wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>		
Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number			
0	None		
11°	751126651106		
15°	751126651506		
20°	751126652006		
Farblegende / color legend			
	problemlos <i>unproblematically</i>		
	laut STVZO problemlos, EU grenzwertig <i>by STVZO unproblematically, EU is uncertain</i>		
	evtl mit Karosseriearbeit verbunden <i>related with possible bodywork</i>		