

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

TEILEGUTACHTEN

Nr. 162XT0015-02

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau von Teilen gemäß Anlage XIX § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / den Änderungsumfang : Rad-/Reifenkombinationen

des Herstellers : bd breyton design GmbH
 Giessereistr. 14
 78333 Stockach

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigungen) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung: KBA-P 00010-96 ¹⁾ | Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Deutschland | TL_19-3_de2_R03 162XT0015-02.doc | Seite 1 / 46 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

I. Verwendungsbereich

Siehe Anlage V

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Art : Vom Serienstand abweichende Rad-/ Reifenkombinationen (Sonderräder).

Technische Beschreibung

Fertigungsbetriebe : YHI Manufacturing, China

Technische Beschreibung : 20 Zoll Sonderräder

| Nr. | Radtyp | Radgröße | ET in mm | Radlast in kg | Abrollumf. in mm | Ausführung |
|-----|--------|----------------|-------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Topas | 8,5 J x 20 H2 | 30 | 750 | 2100 | 508520303111 |
| 2 | Topas | 8,5 J x 20 H2 | 35 | 750 | 2100 | 508520353111 |
| 3 | Topas | 8,5 J x 20 H2 | 45 | 580 | 2100 | 508520453111 |
| 4 | Topas | 9,0 J x 20 H2 | 25 | 630 | 2100 | 509020253111 |
| 5 | Topas | 9,0 J x 20 H2 | 31 | 630 | 2100 | 509020313111 |
| 6 | Topas | 9,5 J x 20 H2 | 31 | 600 | 2100 | 509520313111 |
| 7 | Topas | 9,5 J x 20 H2 | 46 | 615 | 2100 | 509520463111 |
| 8 | Topas | 10,0 J x 20 H2 | 31 | 675 | 2100 | 510020313111 |
| 9 | Topas | 10,0 J x 20 H2 | 38 | 750 | 2100 | 510020383111 |
| 10 | Topas | 10,0 J x 20 H2 | 46 | 615 | 2100 | 510020463111 |
| 11 | Topas | 10,5 J x 20 H2 | 30 | 630 | 2115 | 510520303111 |
| 12 | Topas | 10,5 J x 20 H2 | 39 | 630 | 2115 | 510520393111 |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lochkreisdurchmesser in mm | : 120 |
| Lochzahl | : 5 |
| Mittenlochdurchmesser in mm | : \varnothing 72,6 |
| Korrosionsschutz | : Klarlack |
| Gewicht in kg | : ca. 11,4 – 12,3 |
| Zentrierart | : durch Mittenzentrierung der Räder, oder durch Aluminium-Adapter mit Mittenzentrierung siehe Tabelle unter II. (Aluminium Adapter) |
| Radbefestigungsteile und Tabelle | : Kegelbundschrauben, Kegelwinkel 60°, Gewinde M12x1,5 bzw. M14x1,25 bzw. M14x1,5 Schaftlängen und Gewindeangaben siehe Auflagen A6) bzw. A6a) unter II. (Aluminium Adapter) |
| Anzugsmoment in Nm | : min. 120 (die Angaben der Fahrzeughersteller sind zusätzlich zu beachten) |
| Spurweitenänderung in mm | : bis zu 30 |
| Kennzeichnung (Art / Ort) (eingegossen auf den Speichen, bzw. im Felgenhorn) (Beispiel) | |

| | Innenseite | Außenseite |
|---------------------|--------------------|------------|
| Herstellerzeichen | : Breyton | Breyton |
| Gießereikennzeichen | : PRC | - |
| Radgröße | : 8,5Jx20H2 | - |
| Radtyp | : Topas | - |
| Radausführung | : 508520303111 | - |
| Einpreßtiefe | : ET 30 | - |
| Herstellungsdatum | : (Monat und Jahr) | - |

Auf der Innenseite sind weitere Gießereikennzeichen und das Jap. Prüfzeichen möglich.

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Aluminium-Adapter

| Dicke d in (mm) | Kennzeichnung | Zentrier \varnothing in (mm) (Radseite / Fzg.-Seite) | Adapter- system | Schaftlänge der Radschrauben |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 5 | Breyton Spacer 5mm 7 5120 741 0504 | $\varnothing 74 / \varnothing 74$ | gesteckt | 35mm |
| 5 | Breyton Spacer 5mm 7 5120 725 0501 | $\varnothing 72,5 / \varnothing 72,5$ | gesteckt | 35mm |
| 10 | Breyton Spacer 10mm 7 5120 741 1004 | $\varnothing 74 / \varnothing 74$ | gesteckt | 40mm |
| 10 | Breyton Spacer 10mm 7 5120 741 1006 | $\varnothing 72,5 / \varnothing 74$ (ggf. mit Zentrierring) | gesteckt | 40mm |
| 10 | Breyton Spacer 10mm 7 5120 725 1005 | $\varnothing 74 / \varnothing 72,5$ | gesteckt | 40mm |
| 10 | Breyton Spacer 10mm 7 5120 725 1001 | $\varnothing 72,5 / \varnothing 72,5$ | gesteckt | 40mm |
| 15 | Breyton Spacer 15mm 7 5120 741 1504 | $\varnothing 74 / \varnothing 74$ | gesteckt | 45mm |
| 15 | Breyton Spacer 15mm 7 5120 741 1506 | $\varnothing 72,5 / \varnothing 74$ (ggf. mit Zentrierring) | gesteckt | 45mm |
| 15 | Breyton Spacer 15mm 7 5120 725 1505 | $\varnothing 74 / \varnothing 72,5$ | gesteckt | 45mm |
| 15 | Breyton Spacer 15mm 7 5120 725 1501 | $\varnothing 72,5 / \varnothing 72,5$ | gesteckt | 45mm |
| 20 | Breyton Spacer 20mm 7 5120 741 2004 | $\varnothing 74 / \varnothing 74$ | gesteckt | 50mm |
| 20 | Breyton Spacer 20mm 7 5120 741 2006 | $\varnothing 72,5 / \varnothing 74$ (ggf. mit Zentrierring) | gesteckt | 50mm |
| 20 | Breyton Spacer 20mm 7 5120 725 2005 | $\varnothing 74 / \varnothing 72,5$ | gesteckt | 50mm |
| 20 | Breyton Spacer 20mm 7 5120 725 2001 | $\varnothing 72,5 / \varnothing 72,5$ | gesteckt | 50mm |
| 25 | Breyton Spacer 25mm 7 5120 741 2504 | $\varnothing 74 / \varnothing 74$ | gesteckt | 55mm |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

| Dicke d in (mm) | Kennzeichnung | Zentrier \varnothing in (mm) (Radseite / Fzg.-Seite) | Adapter- system | Schaftlänge der Radschrau- ben |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 25 | Breyton Spacer 25mm 7 5120 741 2506 | $\varnothing 72,5 / \varnothing 74$ (ggf. mit Zentrierring) | gesteckt | 55mm |
| 25 | Breyton Spacer 25mm 7 5120 725 2505 | $\varnothing 74 / \varnothing 72,5$ | gesteckt | 55mm |
| 25 | Breyton Spacer 25mm 7 5120 725 2501 | $\varnothing 72,5 / \varnothing 72,5$ | gesteckt | 55mm |

Kennzeichnung jeweils am Außenrand des Adapters eingeprägt

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

s. Auflagen und Hinweise, Anlage A

IV. Auflagen und Hinweise

Siehe Anlage A

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Beispiel für eine Eintragung:

| Feld | Eintragung (z.B.) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (22) Bemerkungen | Zu Feld (15.1) u. (15.2) auch genehm.: vuh 235/30 R20-88Y a. LM-Rad 8,5Jx20, ET30, Radtyp Topas, Kennz.: 508520303111 *** |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Prüfgrundlage

VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" (01.2018)

Prüfungen und deren Ergebnisse

Die unter Punkt II. beschriebenen Räder wurden hinsichtlich der Festigkeit und des Anbaus entsprechend den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträder“ vom 25.11.1998 geprüft. Die Räder erfüllen die Anforderungen der Prüfgrundlage.

Das Versuchsfahrzeug wurde u. a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten und das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.

Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Gültigkeit der Prüfergebnisse

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt II. beschriebenen Prüfgegenstände unter Berücksichtigung des unter Punkt I. angegebenen Verwendungsbereiches.

Datum der Prüfung : 03. – 13. / 17. / 20. / 25. / 26. KW 2016, 32. - 33. KW 2017;
23. KW 2019

Ort der Prüfung : Köln, Leverkusen, Stockach

VI. Anlagen

0 Erläuterungen zum Nachtrag : 1 Blatt
A Auflagen und Hinweise : 6 Blatt
V Verwendungsbereich : 32 Blatt

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung: KBA-P 00010-96 ¹⁾ | Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Deutschland | TL_19-3_de2_R03 162XT0015-02.doc | Seite 6 / 46 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

VII. Schlussbescheinigung / Final certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.


Der Hersteller hat durch ein Qualitätsmanagement-System gemäß DIN EN ISO 9001, nachgewiesen durch ein Zertifikat mit der Registrier-Nr.: 49 02 0220805 (Zertifizierungsstelle: DAR KBA-ZM-A 00003-02), den Nachweis erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem entsprechend Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Dieses Teilegutachten darf nur vom Hersteller und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Teilegutachtens ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig. Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt. 1)

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen, die Änderung der gesetzlichen Grundlage oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig wird.

Dieses Teilegutachten ersetzt das Teilegutachten Nr. 162XT0015-01.

Köln, den 07.06.2019



Dipl. Ing. Harry Hartzke
Sachverständiger Technischer Dienst

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung: KBA-P 00010-96 ¹⁾ | Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Deutschland | TL_19-3_de2_R03 162XT0015-02.doc | Seite 7 / 46 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Erläuterungen zum Nachtrag

Anlage 0

Es wird berichtigt : --

Es wird geändert : --

Es wird hinzugefügt : zus. Fahrzeugausführung M2 Competition

Es entfällt : --

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Auflagen und Hinweise**Anlage A, Blatt 1****IV.1. Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:**

- A3) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind (mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil) den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, sofern im Verwendungsbereich nicht besonders festgelegt.
- A4) Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der hier eventuell aufgeführten erforderlichen Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A5) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Metallschraubventilen (Befestigung durch Überwurfmutter von außen) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, ETRTO oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. Abweichungen hierzu bei Reifenluftdruckkontrollsystemen, siehe Auflage A7).
- A6) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden (hier Kegelbundschrauben, Kegelwinkel 60° Gewinde M 12 x 1,5 / Schaftlänge 30 mm). Die Einschraublänge der Radschrauben muss mindestens 6,5 Umdrehungen betragen. Bei der Verwendung von Aluminium-Adaptoren sind Radschrauben mit Schaftlängen nach der Tabelle unter 3.2.1. zu verwenden. Alle Befestigungselemente sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel zu kontrollieren.
- A6a) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden (hier Kegelbundschrauben, Kegelwinkel 60° Gewinde M 14 x 1,25 / Schaftlänge 30 mm). Die Einschraublänge der Radschrauben muss mindestens 9 Umdrehungen betragen. Bei der Verwendung von Aluminium-Adaptoren sind Radschrauben mit Schaftlängen nach der Tabelle unter 3.2.1. zu verwenden. Alle Befestigungselemente sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel zu kontrollieren.
- A7) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist. Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (hier Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden. Bei Fahrzeugen mit BMW RDCI-Reifenluftdruckkontrollsystem sind die originalen BMW RDCI-Ventile (grau) zu verwenden. Bei Fahrzeugen mit BMW RDC-Reifenluftdruckkontrollsystem sind die originalen BMW RDC-Ventile zu verwenden. Bei Abweichungen von den vorgeschriebenen Original-Luftdrücken sind ggf. vorhandene Reifenluftdruckkontrollsysteme nach der Umrüstung vor Fahrtantritt auf die aktuellen Luftdrücke zu kalibrieren.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung: KBA-P 00010-96 ¹⁾ | Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Deutschland | TL_19-3_de2_R03 162XT0015-02.doc | Seite 9 / 46 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage A, Blatt 2

- A8) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb soll der Ersatzreifen den gleichen Abrollumfang wie die übrigen am Fahrzeug montierten Reifen haben. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A9) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß die Verwendung von Schneeketten nicht zulässig ist.
- A12) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Felgenhorns angebracht werden. Auf ausreichenden Abstand (mind. 3 mm) zu Bremsen- und Fahrwerksteilen ist dabei zu achten.
- B1) Nicht zulässig für Fahrzeuge mit M-Carbon Keramikbremse.
- D1) Die Verwendung von Aluminium-Adaptern ist entsprechend den D-Auflagen an der Vorder- und Hinterachse zulässig. Weiterhin ist es möglich Aluminium-Adapter mit unterschiedlicher Breite an Vorder- und Hinterachse zu kombinieren. Bei verschiedenen D-Auflagen sind diese als wahlweise zu betrachten. Allerdings muss bei gleicher Reifenbreite die Gesamt-Einpresstiefe (Rad+ Aluminium-Adapter) an Achse 2 immer die gleiche oder eine größere Spurweite als an Achse 1 ergeben.
- D2) Diese Kombination ist wahlweise auch ohne Aluminium-Adapter zulässig.
- D5a) In Verbindung mit 5mm Aluminium-Adapter an Achse 1 (Kennzeichnung siehe II.).
- D5b) In Verbindung mit 5mm Aluminium-Adapter an Achse 2 (Kennzeichnung siehe II.).
- D10a) In Verbindung mit 10mm Aluminium-Adapter an Achse 1 (Kennzeichnung siehe II.).
- D10b) In Verbindung mit 10mm Aluminium-Adapter an Achse 2 (Kennzeichnung siehe II.).
- D15a) In Verbindung mit 15mm Aluminium-Adapter an Achse 1 (Kennzeichnung siehe II.).
- D15b) In Verbindung mit 15mm Aluminium-Adapter an Achse 2 (Kennzeichnung siehe II.).
- D20a) In Verbindung mit 20mm Aluminium-Adapter an Achse 1 (Kennzeichnung siehe II.).
- D20b) In Verbindung mit 20mm Aluminium-Adapter an Achse 2 (Kennzeichnung siehe II.).

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage A, Blatt 3

EB1) Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 2 ist durch Anbau von 5mm aufragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein. Alternativ können hier die Kotflügel aufgeweitet werden oder eine Tieferlegung (min. 20mm) kann die Radabdeckung erfüllen.

EX1) Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 1 ist durch Anbau von 5mm aufragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen.
 Alternativ können die serienmäßigen Radabdeckungsverbreiterungen um 5mm herausgezogen und danach neu befestigt werden.
 Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

EX2) Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination an Achse 2 ist durch Anbau von 10mm aufragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen.
 Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Auflagen zur Radabdeckung EA1) bis EA3) und EB1) bis EB3)

| Auflage | Breite der Radabdeckung „X“ in mm | Gültig für Achse |
|---------|-----------------------------------|------------------|
| EA1) | 5 | 1 |
| EA2) | 10 | 1 |
| EA3) | 15 | 1 |
| EB1) | 5 | 2 |
| EB2) | 10 | 2 |
| EB3) | 15 | 2 |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage A, Blatt 4

Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination ist durch Anbau von „X“ auftragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Alternativ ist ein Aufweiten der Radhäuser möglich. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- K4a) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten leicht nachzubördeln. Angrenzende Kunststoffkanten sind anzupassen. Weiterhin sind die Übergänge zur Heckschürze nachzuarbeiten (hervorstehende Kanten einschneiden und wegdrücken).
- K4b) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten nachzubördeln. Angrenzende Kunststoffkanten sind wegzuschneiden. Weiterhin sind die Übergänge zur Heckschürze nachzuarbeiten (hervorstehende Kanten einschneiden und wegdrücken).
- K4c) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten nachzubördeln und aufzuweiten. Angrenzende Kunststoffkanten sind wegzuschneiden. Weiterhin sind die Übergänge zur Heckschürze nachzuarbeiten (hervorstehende Kanten einschneiden und wegdrücken).
- K4d) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten in Richtung zu den hinteren Türen anzulegen. Die angrenzenden Kunststoffkanten der Innenkotflügel sind entsprechend anzupassen.
- K4x) Für ausreichende Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Kunststoff-Innenkotflügel im Radlaufbereich nachzuarbeiten. Weiterhin müssen die Anbindungen zur Heckschürze nachgearbeitet werden.
- K5z) Für ausreichende Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser (Kunststoff-Innenkotflügel) innen nachzuarbeiten.
- K6a) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der Radaußenseite aufzuweiten bzw. auszustellen. Angrenzende Kunststoffkanten, Innenkotflügel und die Heckschürze sind entsprechend anzupassen bzw. neu zu befestigen.
- K6b) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der Radaußenseite leicht aufzuweiten. Angrenzende Kunststoffkanten, Innenkotflügel und die Heckschürze sind entsprechend anzupassen.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung: KBA-P 00010-96 ¹⁾ | Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Deutschland | TL_19-3_de2_R03 162XT0015-02.doc | Seite 12 / 46 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage A, Blatt 5

- M1) Nur mit original BMW M-Technik Radabdeckungen an Achse 1 und 2.
- R7a) Der Reifen ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer Achslast von max. 1120 kg.
- R7b) Der Reifen ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer Achslast von max. 1160 kg.
- R7j) Der Reifen ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer Achslast von max. 1200 kg.
- R7x) Der Reifen ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer Achslast von max. 1550 kg.
- R51a) Es sind nur folgende Reifenfabrikate zulässig:
Dunlop SP Sport Maxx 285/25 ZR 20 Extra Load
Die Reifenherstellerbestätigung der verwendeten Reifen ist mitzuführen und die Angaben auf der Reifenherstellerbestätigung sind zu beachten.
 Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit und die Montierbarkeit der Reifengröße 285/25 R20 auf der Radgröße 10J x 20 bei der Begutachtung des vorschriftsmäßigen Zustandes des Fahrzeugs vorzulegen und diese auf der Anbau/Abnahmebestätigung zu bescheinigen.
- R53) Bei Reifenkombinationen sind die erforderlichen Auflagen und Hinweise achsweise zu beachten. Es dürfen nur gleiche Reifen (Hersteller, Bauart, Profiltyp und Geschwindigkeitssymbol) am Fahrzeug montiert werden.
- V9) Die max. zulässigen Radlasten / Achslasten der verschiedenen Sonderräder sind unbedingt zu beachten (siehe 3.1.). Ggf. sind bestimmte Fahrzeugausführungen ausgeschlossen, bzw. die zulässigen Achslasten müssen reduziert werden.
- X1) Für Fahrzeuge bis Baujahr 08/2008 (einschließlich).
- X2) Für Fahrzeuge ab Baujahr 09/2008 (einschließlich), Facelift oder LCI Modelle.
- X4) Nur in Verbindung mit Fahrzeugtyp 6C (Verkaufsbezeichnung: F13) zulässig.
- X5) Nur in Verbindung mit Fahrzeugtyp M390 (Verkaufsbezeichnung: E90, E92) zulässig.
- X6) Nur in Verbindung mit Fahrzeugtyp M3 (Verkaufsbezeichnung: F80, F82) zulässig.
- XD2) Diese Bereifung ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb (xDrive) in Verbindung mit abweichender Bereifung an Achse 2.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung: KBA-P 00010-96 ¹⁾ | Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Deutschland | TL_19-3_de2_R03 162XT0015-02.doc | Seite 13 / 46 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage A, Blatt 6

IV.2. Hinweise und Auflagen zum Anbau:*siehe IV.1.***IV.3. Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:***siehe IV.1.*Hinweis für den Halter zur Reifenwahl:

Die Freigängigkeit von Rädern und Reifen zu Karosserie- und Fahrwerksteilen ist in allen Fahrzuständen und auch in beladenem Zustand sicherzustellen. Die in den Auflagen genannten Freiräume sind zu beachten.

Bzgl. der Anzeigegenauigkeit des Geschwindigkeitsmessers/Wegstreckenzählers müssen die Anforderungen des §57 StVZO eingehalten sein.

Herstellerefreigaben über Bereifungen müssen die zul. Achslasten, die Sturzwerte und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (einschl. einer Toleranz von 5 %) abdecken und sind im Fahrzeug mitzuführen. Die darin enthaltenen Luftdrücke sind einzuhalten.

Bei Reifenkombinationen mit unterschiedlicher Größe an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit ABV/ASR/ESP/bzw. Allradantrieb/xDrive die Eignung in der Herstellerfreigabe mit zu bescheinigen. In diesem Fall dürfen nur gleiche Reifentypen an Vorder- und Hinterachse verwendet werden.

IV.4. Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:*siehe IV.1.*

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland Benennung: KBA-P 00010-96 ¹⁾ | Technologiezentrum Verkehrssicherheit TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Deutschland | TL_19-3_de2_R03 162XT0015-02.doc | Seite 14 / 46 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Verwendungsbereich**Anlage V, Blatt 1**

Fahrzeughersteller

: BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufs- bezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1K4 | Ottomotor: bis 250 | BMW 1er Limousine 5tür | e1*2007/46* 0283*04 - .. | VA und HA: 8,5J x 20 / ET+45 235/30 R20-88 EB1) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| 1K2 | Dieselmotor: bis 165 | -Heckantrieb -xDrive -M135i -M140i (F20) BMW 1er Limousine 3tür -Heckantrieb -xDrive -M135i -M140i (F21) | e1*2007/46* 0273*04 - .. | | |
| 1C | Ottomotor: bis 250 | BMW 2er Coupé | e1*2007/46* 0277*08 - .. | VA und HA: 8,5J x 20 / ET+45 235/30 R20-88 EB1) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) R53)V9) |
| | Dieselmotor: bis 165 | (F22) BMW 2er Cabrio | e1*2007/46* 0277*11 - .. | | |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : siehe II.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 2

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 390L | Ottomotor: bis 225 | BMW 3er Limousine (E90) | e1*2001/116* 0308*.. | VA und HA: 8,5J x 20 / ET+35 245/30 R20-90 | A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) |
| 392C | Dieselmotor: bis 210 | BMW 3er Touring (E91) | e1*2001/116* 0346*.. | D2)D5b)D10b) 245/30 R20-90 | D1)R53)V9) X1) |
| 390X | | BMW 3er Coupé (E92) | e1*2001/116* 0344*.. | D15b)K4a) 245/30 R20-90 D20b)K4b) | |
| | | BMW 3er Cabrio (E93) | | oder HA: 10J x 20 / ET+46 275/25 R20-91 D5b)EB1)K4a) | |
| | | BMW 3er Allrad Ausführungen | | oder HA: 10J x 20 / ET+46 285/25 R20-93 D5b)EB2)K4b) R51a) | |
| | | | | VA: 8,5J x 20 / ET+35 235/30 R20-88 | |
| | | | | und HA: 9,5J x 20 / ET+46 265/25 R19-93 D5b) | |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 3

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 390L | Ottomotor: bis 225 | BMW 3er Limousine (E90) | e1*2001/116* 0308*.. | VA und HA: 8,5J x 20 / ET+35 245/30 R20-90 | A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) |
| 3L | Dieselmotor: bis 210 | BMW 3er Touring (E91) | e1*2007/46* 0314*00 - 04 | 245/30 R20-90 D5b)K4a) | D1)R53)V9) X2)X3) |
| 3K | | BMW 3er Coupé (E92) | e1*2007/46* 0315*00 - 04 | oder HA: 10J x 20 / ET+46 275/25 R20-91 D5b)EB1)K4b) | |
| 392C | | BMW 3er Cabrio (E93) | e1*2007/46* 0316*.. | oder HA: 10J x 20 / ET+46 285/25 R20-93 D5b)EB2)K4c) R51a) | |
| 3C | | BMW 3er Allrad Ausführungen | e1*2001/116* 0344*.. | VA: 8,5J x 20/ ET+35 235/30 R20-88 | |
| 390X | | LCI Modelle | | und HA: 9,5J x 20 / ET+46 265/25 R20-93 D5b) | |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : siehe II.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 4

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3L | Ottomotor: bis 240 Dieselmotor: bis 230 | BMW 3er Limousine -Heckantrieb -xDrive (F30) | e1*2007/46* 0314*05 - .. | VA: 8,5J x 20 / ET+35 225/35 R20-90 und HA: 8,5J x 20 / ET+35 255/30 R20-92 K4a) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| 3K | | BMW 3er Touring -Heckantrieb -xDrive (F31) | e1*2007/46* 0315*05 - .. | oder HA: 9,5J x 20 / ET+46 255/30 R20-92 265/30 R20-94 oder HA: 10J x 20 / ET+46 265/30 R20-94 K4a) VA und HA: 8,5J x 20 / ET+35 245/30 R20-90 EA1) 245/30 R20-90 D5b)K4a) 245/30 R20-90 D15b)K4c) | |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 5

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3L | Ottomotor: bis 240 Dieselmotor: bis 230 | BMW 3er Limousine -Heckantrieb -xDrive (F30) | e1*2007/46* 0314*05 - .. | oder HA: 10J x 20 / ET+46 285/25 R20-93 EB1)K4b)R51a) VA: 8,5J x 20 / ET+35 235/30 R20-88 | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| 3K | | BMW 3er Touring -Heckantrieb -xDrive (F31) | e1*2007/46* 0315*05 - .. | und HA: 10J x 20 / ET+46 275/25 R20-91 K4a) | |
| 3-V | Ottomotor: bis 240 Dieselmotor: 230 | BMW 3er Reihe GT -Heckantrieb -xDrive (F34) | e1*2007/46* 0559*.. | VA und HA: 8,5J x 20 / ET+35 245/35 R20-95 D2)D5a)D5b) oder HA: 10J x 20 / ET+38 275/30 R20-97 EB1) 285/30 R20-99 EB2) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : siehe II.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 6

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3C | Ottomotor: bis 250 | BMW 4er Coupé | e1*2007/46* 0316*08 - .. | VA: 8,5J x 20 / ET+35 225/35 R20-90 | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| | Dieselmotor: bis 230 | -Heckantrieb -xDrive (F32) | e1*2007/46* 0316*09 - .. | und HA: 8,5J x 20 / ET+35 255/30 R20-92 K6a) | |
| | | BMW 4er Cabrio -Heckantrieb -xDrive (F33) | | oder HA: 9,5J x 20 / ET+46 255/30 R20-92 K6a) 265/30 R20-94 K6a) | |
| | | BMW 4er Gran Coupé -Heckantrieb -xDrive (F36) | e1*2007/46* 0316*10 - .. | oder HA: 10J x 20 / ET+46 265/30 R20-94 K6a) VA+HA: 8,5J x 20 / ET+35 235/30 R20-88 oder HA: 9,5J x 20 / ET+46 255/30 R20-92 K6a) 265/30 R20-94 K6a) oder HA: 10J x 20 / ET+46 265/30 R20-94 K6a) | |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 7

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 560X | Ottomotor: bis 200 Dieselmotor: bis 173 | BMW 5er Limousine und Touring -Allrad -xDrive (E60, E61) | e1*2001/116* 0322*.. | VA und HA: 8,5J x 20 / ET+30 245/30 R20-90 R7j) oder HA: 10J x 20 / ET+38 295/25 R20-95 K4b) | A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| 560L | Ottomotor: bis 270 Dieselmotor: bis 210 | BMW 5er Limousine (E60) BMW 5er Touring (E61) | e1*2001/116* 0230*.. | VA und HA: 8,5J x 20 / ET+30 245/30 R20-90 D10a)D10b)R7j) oder HA: 10J x 20 / ET+38 295/25 R20-95 D10b)K4d) | A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 8

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 5L | Ottomotor: bis 330 Dieselmotor: bis 230 | BMW 5er Reihe Limousine -Heckantrieb -xDrive (F10) | e1*2007/46* 0363*.. | VA und HA: 8,5J x 20 / ET+35 245/35 R20-95 D2)D5b) oder VA und HA: 8,5J x 20 / ET+30 245/35 R20-95 EA1) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| 5K | | BMW 5er Reihe Touring -Heckantrieb -xDrive (F11) | e1*2007/46* 0455*.. | oder VA: 9,0 x 20 / ET+31 245/35 R20-95 EA1) und / oder HA: 10J x 20 / ET+38 275/30 R20-97 EB2)K6a) 285/30 R20-99 EB2)K6a) VA und HA: 8,5J x 20 / ET+35 255/35 R20-97 EA1)XD2) oder VA und HA: 8,5J x 20 / ET+30 255/35 R20-97 EA2)EB1)XD2) | |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 9

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 5L | Ottomotor: bis 330 Dieselmotor: bis 230 | BMW 5er Reihe Limousine -Heckantrieb -xDrive (F10) | e1*2007/46* 0363*.. | oder VA: 9,0 x 20 / ET+31 255/35 R20-97 EA2)XD2) und / oder HA: 10J x 20 / ET+38 285/30 R20-99 EB2)K6a) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| 5K | | BMW 5er Reihe Touring -Heckantrieb -xDrive (F11) | e1*2007/46* 0455*.. | | |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 10

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 5L | Dieselmotor: 280 | BMW 5er Reihe Limousine M550d -xDrive (F10) | e1*2007/46* 0363*.. | VA und HA: 8,5J x 20 / ET+35 245/35 R20-95 oder VA und HA: 8,5J x 20 / ET+30 245/35 R20-95 EA1) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| 5K | | BMW 5er Reihe Touring M550d -xDrive (F11) | e1*2007/46* 0455*.. | oder VA: 9,0 x 20 / ET+31 245/35 R20-95 EA1) und / oder HA: 10J x 20 / ET+38 275/30 R20-97 EB2) 285/30 R20-99 EB2) VA und HA: 8,5J x 20 / ET+35 255/35 R20-97 oder VA und HA: 8,5J x 20 / ET+30 255/35 R20-97 EA1) | |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : siehe II.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 11

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GT | Ottomotor: bis 330 Dieselmotor: bis 230 | BMW GT 5er Gran Turismo Reihe -Heckantrieb -xDrive (F07) | e1*2007/46* 0215*.. | VA: 8,5J x 20 / ET+30 245/40 R20-99 D5a)D10a) und HA: 10J x 20 / ET+38 275/35 R20-102 D2)D5b)D10b) D15b)D20b) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| 663C | Ottomotor: bis 270 Dieselmotor: bis 210 | BMW 6er Coupé (E63) BMW 6er Cabrio (E64) | e1*2001/116* 0253*.. | VA: 8,5J x 20 / ET+30 245/35 R20-95 D15a) 255/35 R20-97 D15a) oder VA: 9J x 20 / ET+25 245/35 R20-95 D10a) 255/35 R20-97 D10a) und HA: 10J x 20 / ET+31 275/30 R20-97 D10b)D15b) 285/30 R20-99 D10b)D15b) | A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : siehe II.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 12

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 663C | Ottomotor: bis 270 Dieselmotor: bis 210 | BMW 6er Coupé (E63) BMW 6er Cabrio (E64) | e1*2001/116* 0253*.. | oder HA: 10,5J x 20 / ET+30 285/30 R20-99 D10b) | A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| 6C | Ottomotor: bis 330 Dieselmotor: bis 230 | BMW 6er Reihe Cabrio und Coupé -Heckantrieb -xDrive (F12, F13) | e1*2007/46* 0562*.. | VA: 8,5J x 20 / ET+30 245/35 R20-95 oder VA: 9J x 20 / ET+31 245/35 R20-95 oder VA: 9J x 20 / ET+25 245/35 R20-95 EA1) und HA: 10J x 20 / ET+31 275/30 R20-97 EB1) oder HA: 10J x 20 / ET+38 275/30 R20-97 | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : siehe II.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 13

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6C | Ottomotor: bis 330 Dieselmotor: bis 230 | BMW 6er Reihe Cabrio und Coupé -Heckantrieb -xDrive (F12, F13) | e1*2007/46* 0562*.. | VA: 8,5J x 20 / ET+30 255/35 R20-97 oder VA: 9J x 20 / ET+31 255/35 R20-97 oder VA: 9J x 20 / ET+25 255/35 R20-97 EA1) und HA: 10J x 20 / ET+31 285/30 R20-99 EB2) oder HA: 10J x 20 / ET+38 285/30 R20-99 oder HA: 10,5J x 20 / ET+39 285/30 R20-99 EB1)X4) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 14

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6C | Ottomotor: bis 330 Dieselmotor: 230 | BMW 6er Reihe Gran Coupé -Heckantrieb -xDrive (F06) | e1*2007/46* 0562*.. | VA: 9J x 20 / ET+31 245/35 R20-95 oder VA und HA: 8,5J x 20 / ET+30 245/35 R20-95 245/35 R20-95 D2)D5b) 245/35 R20-95 D5a)D5b) oder HA: 10J x 20 / ET+38 275/30 R20-97 EB2) 285/30 R20-99 EB3) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : siehe II.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 15

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufs- bezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 701 7L | Ottomotor: bis 400 Dieselmotor: bis 280 | BMW 7er Reihe Limousine (F01, F02) | e1*2001/116* 0490*.. e1*2007/46* 0276*.. | VA: 8,5J x 20 / ET+30 245/40 R20-99 D2)D5a)D10a) R7x) oder VA: 8,5J x 20 / ET+35 245/40 R20-99 D5a)D10a)D15a) R7x) und HA: 10J x 20 / ET+38 275/35 R20-102 D2)D5b) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| Z89 ZR | Ottomotor: bis 250 | BMW Z4 Roadster (E89) | e1*2001/116* 0499*.. e1*2007/46* 0373*.. | VA und HA: 8,5J x 20 / ET+30 235/30 R20-88 235/30 R20-88 D5b)K4x)K5z) VA und HA: 8,5J x 20 / ET+30 235/30 R20-88 D10b)EB1)K4x) K5z) VA und HA: 8,5J x 20 / ET+35 235/30 R20-88 | A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 16

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufs- bezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Z89 | Ottomotor: bis 250 | BMW Z4 Roadster | e1*2001/116* 0499*.. | VA und HA: 8,5J x 20 / ET+35 235/30 R20-88 D5b) | A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| ZR | | (E89) | e1*2007/46* 0373*.. | 235/30 R20-88 D10b)K4x) K5z) 235/30 R20-88 D15b)EB1)K4x) K5z) oder HA: 9,5J x 20 / ET+46 275/25 R20-91 D5b)K4x)K5z) oder HA: 10J x 20 / ET+46 275/25 R20-91 D5b)K4x)K5z) oder HA: 10J x 20 / ET+38 275/25 R20-91 EB1)K4x)K5z) | |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : siehe II.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 17

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufs- bezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| X1 | Ottomotor: bis 190 Dieselmotor: bis 160 | BMW X1 (E84) | e1*2007/46* 0275*.. | VA und HA: 8,5J x 20 / ET+35 245/30 R20-90 R7j) 245/30 R20-90 D5a)D5b)EX1)R7j) VA: 8,5J x 20 / ET+35 245/30 R20-90 R7j) 245/30 R20-90 D5a)EX1)R7j) und HA: 10J x 20 / ET+46 285/25 R20-93 D5b)EX2) 295/25 R20-95 D5b)EX2) oder HA: 10J x 20 / ET+38 285/25 R20-93 EX2) 295/25 R20-95 EX3) | A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 18

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufs- bezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| X1 | Ottomotor: bis 190 Dieselmotor: bis 160 | BMW X1 (E84) | e1*2007/46* 0275*.. | VA: 8,5J x 20 / ET+35 235/30 R20-88 R7a) und HA: 9,5 x 20 / ET+46 265/25 R20-89 D5b)R7b) | A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 19

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| X3 | Ottomotor: bis 225 Dieselmotor: bis 230 | BMW X3 xDrive (F25) | e1*2007/46* 0512*.. | VA und HA: 8,5J x 20 / ET+35 245/40 R20-99 D2)D5b)D10b) VA und HA: 8,5J x 20 / ET+30 245/40 R20-99 D2)D5b) oder HA: 10J x 20 / ET+31 275/35 R20-102 EB3) oder HA: 10J x 20 / ET+38 275/35 R20-102 EB1) VA: 9J x 20 / ET+25 245/40 R20-99 oder VA: 9J x 20 / ET+31 245/40 R20-99 und HA: 10J x 20 / ET+31 275/35 R20-102 EB3) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 20

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufs- bezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| X3 | Ottomotor: bis 225 Dieselmotor: bis 230 | BMW X3 xDrive (F25) | e1*2007/46* 0512*.. | oder HA: 10J x 20 / ET+38 275/35 R20-102 EB1) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| X3 | Ottomotor: bis 225 Dieselmotor: bis 230 | BMW X4 xDrive (F26) | e1*2007/46* 0512*11 - .. | VA und HA: 8,5J x 20 / ET+35 245/40 R20-99 D2)D5b)D10b) VA und HA: 8,5J x 20 / ET+30 245/40 R20-99 D2)D5b) oder HA: 10J x 20 / ET+31 275/35 R20-102 EB2)K6b)M1) oder HA: 10J x 20 / ET+38 275/35 R20-102 M1) VA: 9J x 20 / ET+25 245/40 R20-99 M1) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 21

Fahrzeughersteller : BMW (D)

Schlüssel-Nr. 0005

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| X3 | Ottomotor: bis 225 Dieselmotor: bis 230 | BMW X4 xDrive (F26) | e1*2007/46* 0512*11 - .. | oder VA: 9J x 20 / ET+31 245/40 R20-99 M1) und HA: 10J x 20 / ET+31 275/35 R20-102 EB2)K6b)M1) oder HA: 10J x 20 / ET+38 275/35 R20-102 M1) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 22

Fahrzeughersteller : BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| M390 | Ottomotor: 309 | BMW M3 V8 -Limousine -Coupé -Cabrio (E90, E92, E93) | e1*2001/116* 0345*.. | VA: 9J x 20 / ET+25 245/30 R20-90 und HA: 10J x 20 / ET+31 265/30 R20-94 D5b)D10b) 295/25 R20-95 D5b)D10b)EB1) K4a) oder HA: 10,5J x 20 / ET+30 295/25 R20-95 D5b)EB1)K4a)X5) | A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : siehe II.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 23

Fahrzeughersteller : BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| M3 | Ottomotor: bis 331 | BMW M3 (F80) | e1*2007/46* 0377*.. | VA: 8,5J x 20 / ET+30 245/30 R20-90 D2)D5a)D10a) D15a) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| | | BMW M4 Coupé (F82) | e1*2007/46* 0377*06 - .. | und HA: 9,5J x 20 / ET+46 275/30 R20-97 D5b)D10b)D15b) X6) | |
| | | BMW M4 Cabrio (F83) | e1*2007/46* 0377*07 - .. | oder HA: 10J x 20 / ET+31 275/30 R20-97 EB1) 295/25 R20-95 EB2)K6b) oder HA: 10J x 20 / ET+38 275/30 R20-97 295/25 R20-95 EB1) oder HA: 10,5J x 20 / ET+39 295/25 R20-95 EB1) | |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : siehe II.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 24

Fahrzeughersteller : BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| M3 | Ottomotor: bis 331 | BMW M3 (F80) | e1*2007/46* 0377*.. | VA: 9J x 20 / ET+25 245/30 R20-90 D2)D5a) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| | | BMW M4 Coupé (F82) | e1*2007/46* 0377*06 - .. | 255/30 R20-92 | |
| | | BMW M4 Cabrio (F83) | e1*2007/46* 0377*07 - .. | und HA: 10J x 20 / ET+31 275/30 R20-97 EB1) 295/25 R20-95 EB2)K6b) oder HA: 10J x 20 / ET+38 275/30 R20-97 295/25 R20-95 EB1) oder HA: 10,5J x 20 / ET+39 295/25 R20-95 EB1) oder HA: 10,5J x 20 / ET+30 295/25 R20-95 EB2)K6a) | |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
 Typ : siehe II.
 Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 25

Fahrzeughersteller : BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-----|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| M3 | Ottomotor: bis 331 | BMW M3 (F80) | e1*2007/46* 0377*.. | oder VA: 9J x 20 / ET+25 265/30 R20-94 | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| | | BMW M4 Coupé (F82) | e1*2007/46* 0377*06 - .. | und HA: 10,5J x 20 / ET+39 285/30 R20-99 EB1) | |
| | | BMW M4 Cabrio (F83) | e1*2007/46* 0377*07 - .. | 295/25 R20-95 EB1) oder HA: 10J x 20 / ET+38 285/30 R20-99 295/25 R20-95 EB1) oder HA: 10J x 20 / ET+31 285/30 R20-99 EB2)K6b) 295/25 R20-95 EB2)K6b) oder HA: 10,5J x 20 / ET+30 285/30 R20-99 EB2)K6b) 295/25 R20-95 EB2)K6a) | |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 26

Fahrzeughersteller : BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|----------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| M560 M5 | Ottomotor: 373 | BMW M5 Limousine (E60-M5) | e1*2001/116* 0297*.. e1*2007/46* 0361*.. | VA: 8,5J x 20 / ET+30 245/35 R20-95 D15a)D20a) 255/35 R20-97 D15a)D20a) oder VA: 9J x 20 / ET+25 245/35 R20-95 D10a) 255/35 R20-97 D10a) und HA: 10J x 20 / ET+31 285/30 R20-99 D2)D5b) | A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| M560 M5 | Ottomotor: 373 | BMW M5 Touring (E61-M5) | e1*2001/116* 0297*.. e1*2007/46* 0361*.. | VA: 8,5J x 20 / ET+30 245/35 R20-95 D15a)D20a) 255/35 R20-97 D15a)D20a) oder VA: 9J x 20 / ET+25 245/35 R20-95 D10a) | A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 27

Fahrzeughersteller : BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|----------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| M560 M5 | Ottomotor: 373 | BMW M5 Touring (E61-M5) | e1*2001/116* 0297*.. e1*2007/46* 0361*.. | oder VA: 9J x 20 / ET+25 255/35 R20-97 D10a) und HA: 10J x 20 / ET+38 285/30 R20-99 D10b) | A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| M5/M6 | Ottomotor: bis 441 | M5 Limousine (F10) | e1*2007/46* 0361*.. | VA: 9J x 20 / ET+31 9,5J x 20 / ET+31 255/35 R20-97 und HA: 10J x 20 / ET+38 10,5J x 20 / ET+39 285/30 R20-99 D5b) VA: 9J x 20 / ET+31 9,5J x 20 / ET+31 265/35 R20-95 EA1) oder VA: 9J x 20 / ET+25 265/35 R20-95 EA2) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12)B1) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 28

Fahrzeughersteller : BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufs- bezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| M5/M6 | Ottomotor: bis 441 | M5 Limousine (F10) | e1*2007/46* 0361*.. | und HA: 10J x 20 / ET+31 295/30 R20-101 EB1) oder HA: 10,5J x 20 / ET+30 295/30 R20-101 EB2) 305/30 R20-103 EB2) VA: 9J x 20 / ET+25 255/35 R20-97 D10a) und HA: 10J x 20 / ET+31 285/30 R20-99 D10b)D15b) 295/30 R20-101 D10b)D15b) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12)B1) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 29

Fahrzeughersteller : BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| M560 M6 | Ottomotor: 373 | BMW M6 Coupé Cabrio (E63-M5) | e1*2001/116* 0297*.. e1*2007/46* 0361*.. | oder HA: 10,5J x 20 / ET+30 285/30 R20-99 D10b)D15b) 295/30 R20-101 D10b) | A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |
| M5/M6 | Ottomotor: bis 441 | M6 Cabrio (F12) M6 Coupé (F13) | e1*2007/46* 0361*.. e1*2007/46* 0361*04 bis .. | VA: 8,5J x 20 / ET+30 255/35 R20-97 oder VA: 9J x 20 / ET+31 255/35 R20-97 oder VA: 9J x 20 / ET+25 255/35 R20-97 und HA: 10,5J x 20 / ET+30 285/30 R20-99 D2)D5b)D10b) D15b) 295/30 R20-101 D2)D5b)D10b) D15b) 305/30 R20-103 D2)D5b)D10b) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12)B1) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 30

Fahrzeughersteller : BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufs- bezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| M5/M6 | Ottomotor: bis 441 | M6 Cabrio (F12) | e1*2007/46* 0361*.. | VA: 9J x 20 / ET+31 9,5J x 20 / ET+31 265/35 R20-95 | A3)A4)A5) A6)A7)A8) A9)A12)B1) D1)R53)V9) |
| | | M6 Coupé (F13) | e1*2007/46* 0361*04 bis .. | oder VA: 9J x 20 / ET+25 265/35 R20-95 EA1) | |
| | | | | und HA: 10,5J x 20 / ET+30 295/30 R20-101 D2)D5b)D10b) D15b) | |
| | | | | 305/30 R20-103 D2)D5b)D10b) | |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 31

Fahrzeughersteller : BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| M5/M6 | Ottomotor: bis 441 | BMW M6 Gran Coupé (F06) | e1*2007/46* 0361*.. | VA: 8,5J x 20 / ET+30 9J x 20 / ET+31 255/35 R20-97 oder VA: 9J x 20 / ET+25 255/35 R20-97 EA1) und HA: 10,5J x 20 / ET+30 285/30 R20-99 D2)D5b) 295/30 R20-101 D2)D5b) 305/30 R20-103 EB1) oder VA: 9J x 20 / ET+31 9,5J x 20 / ET+31 265/35 R20-95 EA1) oder VA: 9J x 20 / ET+25 265/35 R20-97 EA2) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12)B1) D1)R53)V9) |

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen
Typ : siehe II.
Hersteller : bd breyton design GmbH, 78333 Stockach

Anlage V, Blatt 32

Fahrzeughersteller : BMW (M)

Schlüssel-Nr. 7909

| Typ | Motorleistung in kW | Verkaufsbezeichnung | Fahrzeug ABE-Nr. bzw. EG-BE | Bereifung, ggf. Auflagen bzw. Hinweise | Auflagen bzw. Hinweise |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| M5/M6 | Ottomotor: bis 441 | BMW M6 Gran Coupé (F06) | e1*2007/46* 0361*.. | und HA: 10J x 20 / ET+31 295/30 R20-101 D2)D5b) oder HA: 10,5J x 20 / ET+30 295/30 R20-101 305/30 R20-103 EB1) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12)B1) D1)R53)V9) |
| M3 | Ottomotor: bis 302 | BMW M2 (F87) BMW M2 Competition (F87) | e1*2007/46* 0377*10 - .. e1*2007/46* 0377*15 - .. | VA: 9J x 20 / ET+25 245/30 R20-90 und HA: 10J x 20 / ET+38 265/30 R20-94 275/30 R20-97 EB11) 295/25 R20-95 EB2) oder HA: 10J x 20 / ET+31 265/30 R20-94 EB11) 275/30 R20-97 EB2) | A3)A4)A5) A6a)A7)A8) A9)A12) D1)R53)V9) |