

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023



**Fahrzeughersteller**

**AUDI, Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG, CHRYSLER (USA), DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), DB, MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ, Nissan International S. A., QUATTRO GmbH, SSANGYONG**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 8 J X 18 H2      Einpreßtiefe (mm) : 30  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5      Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung      |                               | Mitteln<br>och<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig<br>datum |
|------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|            | Kennzeichnung<br>Rad        | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                         |                            |                               |                                 |                                 |
| 112566630  | CARMANI CA 16 8018<br>LK112 | ohne                          | 66,6                    |                            | 675                           | 2291                            | 10/18                           |
| 112566630  | CARMANI CA 16 8018<br>LK112 | ohne                          | 66,6                    |                            | 685                           | 2254                            | 10/18                           |
| 112566630  | CARMANI CA 16 8018<br>LK112 | ohne                          | 66,6                    |                            | 690                           | 2250                            | 10/18                           |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Hinweis zum Verwendungsbereich:**

*Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).*

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Nabenkappe: CT-38;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : B8; B81; F2; 4G; 4G1; 4H  
140 Nm für Typ : FY; 8R; 8R1; 8R2

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A5,S5,A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebslaubnis     | kW       | Reifen                                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|--|--------------------|--|
| B81         | e13*2007/46*1084*.. | 100 -180 | 235/45R18 94<br>245/45R18 96<br>255/45R18 99 | 51J                | Nur A4 Allroad<br>Quattro bis MJ2015;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76O; 77E |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A5,S5,A4,S4**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen              | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |                    |
|---------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|---|--------------------|
| B81           | e13*2007/46*1084*.. | 100 -195 | 225/45R18 91        | 11A; 21P; 22I; 24J;<br>24M; 52J      | AUDI A4 bis MJ2015;<br>Nicht A4 Allroad<br>Quattro; AUDI S4 bis<br>MJ2016; Kombi;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76O; 77E  |                    |
|               |                     | 100 -245 | 235/40R18 91        | 11A; 21P; 22I; 24J;<br>24M; 5GG; 51J |   |                    |
|               |                     |          | 235/45R18 94        | 11A; 21B; 22I; 24J;<br>24M; 51J; 54F |   |                    |
|               |                     |          | 245/40R18 93        | 11A; 21B; 22B; 22H;<br>24J; 24M      |   |                    |
| B81           | e13*2007/46*1084*.. | 100 -195 | 225/45R18 91        | 51J; 52J                             | AUDI A5 Sportback bis<br>MJ2016; 4-türig;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76O; 77E   |                    |
|               |                     | 100 -200 | 235/40R18 91        | 51J                                  |   |                    |
|               |                     |          | 235/45R18 94        | 51J; 54F                             |   |                    |
|               |                     |          | 245/40R18 93        |                                      |   |                    |
|               |                     | 105 -200 | 245/40R18 93        | 52J                                  |   |                    |
|               |                     | 245      | 245/40R18 97<br>M+S | 52J                                  |   |                    |
| B81           | e13*2007/46*1084*.. | 100 -200 | 235/40R18 95        | YBF; YBI; 12O                        | A5 Coupé (B9) ab<br>MJ2016; A5 Sportback<br>(B9) ab MJ2016; S5<br>Sportback (B9) ab<br>MJ2016; A5 Cabrio<br>(B9) ab MJ2016; S5<br>Cabrio (B9) ab MJ2016;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76O;<br>77E |                    |
|               |                     | 100 -260 | 235/45R18 95        | YAS; YBH; 12O                        |   |                    |
|               |                     |          | 245/40R18 93Y       | YBF; YBG; 12I                        |   |                    |
| B81           | e13*2007/46*1084*.. | 88 -195  | 235/40R18 91        | 11A; 21P; 22I; 24J;<br>24M; 51J      | AUDI A4 bis MJ2015;<br>Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76O; 77E   |                    |
|               |                     |          | 235/45R18 94        | 11A; 21B; 22I; 24J;<br>24M; 51J; 54F |   |                    |
|               |                     |          | 245/40R18 93        | 11A; 21B; 22B; 22H;<br>24J; 24M      |   |                    |
|               |                     | 100 -195 | 225/45R18 91        | 11A; 21P; 22I; 24J;<br>24M; 52J      |   |                    |
| B81           | e13*2007/46*1084*.. | 90 -200  | 225/40R18 91Y       | 11A; 26P; 27I                        | Nicht A4 Allroad<br>Quattro; AUDI A4 (B9)<br>ab MJ2016; AUDI S4<br>(B9) ab MJ2016; Kombi;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O; 77E   |                    |
|               |                     |          | 225/45R18 91Y       | 11A; 26P; 27I                        |   |                    |
|               |                     |          | 235/45R18 94        | 11A; 26P; 27I                        |   |                    |
|               |                     | 90 -260  | 245/40R18 93Y       | 11A; 245; 248; 26B;<br>27B           |   |                    |
|               |                     |          | 260                 | 225/40R18 M+S                        |   | 11A; 26P; 27I; 52J |
|               |                     |          |                     | 225/45R18 M+S                        |   | 11A; 26P; 27I; 52J |
| 235/45R18 M+S | 11A; 26P; 27I; 52J  |          |                     |                                      |   |                    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A5,S5,A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| B81         | e13*2007/46*1084*.. | 100 -210 | 225/50R18 95 |                    | A4 Allroad Quattro ab MJ2016;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O; 77E |
|             |                     |          | 235/45R18 94 |                    |  |
|             |                     |          | 245/45R18 96 |                    |  |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A5,S5,A4,S4, A4/A5 Avant/Sportback g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen              | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|--|
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 100 -195 | 225/45R18 91        | 11A; 21P; 22I; 24J;<br>24M; 52J      | AUDI A4 bis MJ2015;<br>Nicht A4 Allroad<br>Quattro; AUDI S4 bis<br>MJ2016; Kombi;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76O; 77E |
|             |                     |          | 235/40R18 91        | 11A; 21P; 22I; 24J;<br>24M; 5GG; 51J |  |
|             |                     | 100 -245 | 235/45R18 94        | 11A; 21B; 22I; 24J;<br>24M; 51J; 54F | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76O; 77E  |
|             |                     |          | 245/40R18 93        | 11A; 21B; 22B; 22H;<br>24J; 24M      |  |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 100 -180 | 235/45R18 94        | 51J                                  | Nur A4 Allroad<br>Quattro bis MJ2015;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76O; 77E   |
|             |                     |          | 245/45R18 96        |                                      |  |
|             |                     |          | 255/45R18 99        |                                      |  |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 105 -195 | 225/45R18 95        | 51J; 52J                             | AUDI A5 Cabrio (8T)<br>bis MJ2016;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76O; 77E                               |
|             |                     |          | 235/40R18 95        | 51J                                  |  |
|             |                     |          | 235/45R18 94        | 51J; 54F                             |  |
|             |                     | 105 -200 | 245/40R18 93        | 52J                                  | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76O; 77E   |
|             |                     |          | 245/40R18 93        |                                      |  |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 100 -200 | 235/40R18 91        | 11A; 21P; 22I; 24J;<br>24M; 51J      | AUDI A4 bis MJ2015;<br>AUDI S4 bis MJ2016;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76O; 77E                          |
|             |                     |          | 235/45R18 94        | 11A; 21B; 22I; 24J;<br>24M; 51J; 54F |  |
|             |                     | 100 -245 | 225/45R18           | 11A; 21P; 22I; 24J;<br>24M; 51G; 52J | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76O; 77E  |
|             |                     |          | 245/40R18 93        | 11A; 21B; 22B; 22H;<br>24J; 24M      |  |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 100 -195 | 225/45R18 91        | 51J; 52J                             | AUDI A5 Sportback bis<br>MJ2016; 4-türig;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76O; 77E                        |
|             |                     |          | 235/40R18 91        | 51J                                  |  |
|             |                     |          | 235/45R18 94        | 51J; 54F                             |  |
|             |                     | 100 -200 | 245/40R18 93        |                                      | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76O; 77E   |
|             |                     | 105 -200 | 245/40R18 93        | 52J                                  |  |
|             |                     | 245      | 245/40R18 97<br>M+S | 52J                                  |  |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A5,S5,A4,S4, A4/A5 Avant/Sportback g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------------------------|---|
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 118 -195 | 225/45R18     | 12T; 51G; 52J                        | AUDI A5 Coupe (8T)<br>bis MJ2016;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>76O; 77E   |
|             |                     |          | 235/40R18 91  | 12A; 51J                             |   |
|             |                     |          | 235/45R18 94  | 12A; 51J; 54F                        |   |
|             |                     |          | 245/40R18 93  | 12T                                  |   |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 100 -200 | 235/40R18 95  | YBF; YBI; 12O                        | A5 Coupé (B9) ab<br>MJ2016; A5 Sportback<br>(B9) ab MJ2016; S5<br>Sportback (B9) ab<br>MJ2016; A5 Cabrio<br>(B9) ab MJ2016; S5<br>Cabrio (B9) ab MJ2016;<br>S5 Coupé (B9) ab<br>MJ2016; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76O;<br>77E |
|             |                     |          | 235/45R18 95  | YAS; YBH; 12O                        |   |
|             |                     | 100 -260 | 245/40R18 93Y | YBF; YBG; 12I                        |   |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 125 -195 | 235/40R18 91  | 12A; 51J                             | AUDI S5 Coupé (8T)<br>bis MJ2016; AUDI A5<br>Coupe (8T) bis MJ2016;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 573; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76O; 77E   |
|             |                     |          | 235/45R18 94  | 12A; 51J; 54F                        |   |
|             |                     | 125 -200 | 245/40R18 93  | 12A                                  |   |
|             |                     | 125 -260 | 225/45R18     | 12T; 51G; 52J                        |   |
|             |                     |          | 245/40R18     | 12A; 51G; 52J                        |   |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 88 -195  | 225/45R18     | 11A; 21P; 22I; 24J;<br>24M; 51G; 52J | AUDI A4 bis MJ2015;<br>Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76O; 77E  |
|             |                     |          | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22I; 24J;<br>24M; 51J      |   |
|             |                     |          | 235/45R18 94  | 11A; 21B; 22I; 24J;<br>24M; 51J; 54F |   |
|             |                     |          | 245/40R18 93  | 11A; 21B; 22B; 22H;<br>24J; 24M      |   |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 88 -195  | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22I; 24J;<br>24M; 51J      | AUDI A4 bis MJ2015;<br>Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76O; 77E   |
|             |                     |          | 235/45R18 94  | 11A; 21B; 22I; 24J;<br>24M; 51J; 54F |   |
|             |                     |          | 245/40R18 93  | 11A; 21B; 22B; 22H;<br>24J; 24M      |   |
|             |                     | 100 -195 | 225/45R18 91  | 11A; 21P; 22I; 24J;<br>24M; 52J      |   |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 118 -195 | 225/45R18     | 51G; 52J                             | AUDI A5 Coupe (8T)<br>bis MJ2016;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>76Z; 77E   |
|             |                     |          | 245/40R18     | 51G                                  |   |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Seite: 5 von 88

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A5,S5,A4,S4, A4/A5 Avant/Sportback g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|----------------------------|---|
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 90 - 200  | 225/40R18 91Y | 11A; 26P; 27I              | Nicht A4 Allroad<br>Quattro; AUDI A4 (B9)<br>ab MJ2016; AUDI S4<br>(B9) ab MJ2016; Kombi;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O; 77E |
|             |                     |           | 225/45R18 91Y | 11A; 26P; 27I              |   |
|             |                     |           | 235/45R18 94  | 11A; 26P; 27I              |   |
|             |                     | 260       | 245/40R18 93Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>27B |   |
|             |                     |           | 225/40R18 M+S | 11A; 26P; 27I; 52J         |   |
|             |                     |           | 225/45R18 M+S | 11A; 26P; 27I; 52J         |   |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 100 - 210 | 225/50R18 95  |                            | A4 Allroad Quattro ab<br>MJ2016;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O; 77E   |
|             |                     |           | 235/45R18 94  |                            |   |
|             |                     |           | 245/45R18 96  |                            |   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A8L, A8, S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|---|
| 4H          | e1*2007/46*0284*.. | 155 - 309 | 235/50R18 101 |                    | kurzer Radstand;<br>langer Radstand;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 75I; 76O |
|             |                    |           | 235/55R18     | 51G                |   |
|             |                    |           | 245/50R18 100 | 11A; 21P           |   |
|             |                    |           | 255/50R18 102 | 11A; 21P           |   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI Q5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| 8R          | e13*2007/46*1083*.. | 100 - 200 | 235/60R18 103 | 11A; 24N; 24O      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 75I; 76O |
|             |                     |           | 255/55R18 105 | 11A; 24N; 24O      |  |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI Q5 HYBRID**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| 8R2         | e13*2007/46*1179*.. | 100 - 200 | 235/60R18 103 | 11A; 24N; 24O      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 75I; 76O |
|             |                     |           | 255/55R18 105 | 11A; 24N; 24O      |  |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI Q5,SQ5,SQ5 TDI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| 8R          | e1*2001/116*0473*.. | 100 - 200 | 235/60R18 103 | 11A; 24N; 24O      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 75I; 76O |
|             |                     |           | 255/55R18 105 | 11A; 24N; 24O      |  |

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **A6/S6 Avant, A6 allroad quattro, A7/S7 Sportback,**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|---------------------------------|---|
| 4G1         | e13*2007/46*1147*.. | 140 -245 | 235/45R18 94  | 12O; 52J                        | A7 Sportback; Coupe;<br>4-türig;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 573; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 75I; 76O                       |
|             |                     |          | 235/50R18 97  | 12A                             |   |
|             |                     |          | 245/45R18 96  | 12A                             |   |
|             |                     |          | 255/45R18 99  | 12A                             |   |
| 4G1         | e13*2007/46*1147*.. | 140 -245 | 235/50R18 97  | 11A; 27I                        | Nur A6 allroad<br>quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 75I; 76O  |
|             |                     |          | 235/55R18 100 | 11A; 27I                        |   |
|             |                     |          | 245/50R18 100 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27I      |   |
|             |                     |          | 255/45R18 99  | 11A; 27I                        |   |
|             |                     |          | 255/50R18 102 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27B      |   |
| 4G1         | e13*2007/46*1147*.. | 100 -150 | 235/45R18 94  | 5HI; 52J                        | A6; nicht A6 allroad<br>quattro; Kombi;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 75I; 76O |
|             |                     |          | 235/45R18 94  | 57E; 67G                        |   |
|             |                     | 100 -245 | 225/50R18 95Y | 11A; 27O                        |   |
|             |                     |          | 235/45R18 98  | 52J                             |   |
|             |                     |          | 235/45R18 98  | 57E; 67G                        |   |
|             |                     |          | 235/50R18 97W | 11A; 245; 248; 26P;<br>27O      |   |
|             |                     |          | 245/45R18 96Y | 11A; 27O                        |   |
|             |                     |          | 255/45R18 99  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27O; 68H |   |

Verkaufsbezeichnung: **A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|---------------|----------------------------|---|
| 4G          | e1*2007/46*0436*.. | 140 -245 | 235/45R18 94  | 12O; 52J                   | A7 Sportback; Coupe;<br>4-türig;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 573; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 75I; 76O |
|             |                    |          | 235/50R18 97  | 12A                        |   |
|             |                    |          | 245/45R18 96  | 12A                        |   |
|             |                    |          | 255/45R18 99  | 12A                        |   |
| 4G          | e1*2007/46*0436*.. | 140 -245 | 235/50R18 97  | 11A; 27I                   | Nur A6 allroad<br>quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 75I; 76O  |
|             |                    |          | 235/55R18 100 | 11A; 27I                   |   |
|             |                    |          | 245/50R18 100 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27I |   |
|             |                    |          | 255/45R18 99  | 11A; 27I                   |   |
|             |                    |          | 255/50R18 102 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27B |   |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Seite: 7 von 88

Verkaufsbezeichnung: **A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportback**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis            | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen      | Auflagen  |
|--------------|------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|---|
| 4G           | e1*2007/46*0436*..           | 100 - 150 | 235/45R18 94  | 5HI; 52J                | A6; nicht A6 allroad quattro; Kombi; Stufenheck; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76O |
|              |                              |           | 235/45R18 94  | 57E; 67G                |   |
|              |                              | 100 - 245 | 225/50R18 95Y | 11A; 270                |   |
|              |                              |           | 235/45R18 98  | 52J                     |   |
|              |                              |           | 235/45R18 98  | 57E; 67G                |   |
|              |                              |           | 235/50R18 97W | 11A; 245; 248; 26P; 270 |   |
|              |                              |           | 245/45R18 96Y | 11A; 270                |   |
| 255/45R18 99 | 11A; 245; 248; 26P; 270; 68H |           |               |                         |   |

Verkaufsbezeichnung: **A7/S7 Sportback,A6/S6 Limousin/Avant,A6 allroad quattro, A6 Avant 50/55 TFSI e**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis       | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|---------------|-------------------------|-----------|---------------|--------------------|---|
| F2            | e1*2007/46*1801*..      | 120 - 250 | 235/50R18 101 |                    | A7 Sportback; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76O; DEÄ   |
|               |                         |           | 235/55R18 100 |                    |   |
|               |                         |           | 245/50R18 100 | 11A; 26P           |   |
|               |                         |           | 255/45R18 99  |                    |   |
|               |                         |           | 255/50R18 102 | 11A; 26P           |   |
| F2            | e1*2007/46*1801*..      | 100 - 250 | 225/55R18 102 | 11A; 248; 26P      | A6; Kombilimousine; Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76O; DEÄ |
|               |                         |           | 235/50R18 101 | 11A; 245; 248; 26P |   |
|               |                         |           | 235/55R18 100 | 11A; 245; 248; 26P |   |
|               |                         |           | 245/50R18 100 | 11A; 24J; 248; 26B |   |
|               |                         |           | 255/45R18 103 | 11A; 245; 248; 26P |   |
| 255/50R18 102 | 11A; 24J; 244; 26B; 27H |           |               |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **Q5-, SQ5-, Q5 50 TFSI e-, Q5 55 TFSI e-, / -Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen  |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|---|
| FY          | e1*2007/46*1550*.. | 100 - 210 | 235/60R18 103 | 11A; 245; 248; 26N                | Q5; Q5 Sportback; bis e1*2007/46*1550*46; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76O |
|             |                    |           | 245/55R18 103 | 11A; 24J; 248; 26N                |   |
|             |                    |           | 245/60R18 105 | 11A; 24J; 248; 26N                |   |
|             |                    |           | 255/55R18 105 | 11A; 241; 244; 246; 26J           |   |
|             |                    |           | 275/50R18 107 | 11A; 24C; 244; 247; 26J; 26P; 27I |   |

Verkaufsbezeichnung: **Q5, SQ5, SQ5 TDI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|---|
| 8R1         | e13*2007/46*1083*.. | 100 - 200 | 235/60R18 103 | 11A; 24N; 24O      | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76O |
|             |                     |           | 255/55R18 105 | 11A; 24N; 24O      |   |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : QUATTRO GmbH**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad  
Zubehör : Nabenkappe: CT-38;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: **Q5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------------------------|--|
| FY          | e1*2007/46*1685*.. | 100 -210 | 235/60R18 103 | 11A; 245; 248; 26N                   | Q5; Q5 Sportback;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O |
|             |                    |          | 245/55R18 103 | 11A; 24J; 248; 26N                   |  |
|             |                    |          | 245/60R18 105 | 11A; 24J; 248; 26N                   |  |
|             |                    |          | 255/55R18 105 | 11A; 241; 244; 246;<br>26J           |  |
|             |                    |          | 275/50R18 107 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26J; 26P; 27I |  |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad  
Zubehör : Nabenkappe: CT-38;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: **BMW X REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen  |
|-------------|--------------------|---------|--------------|---|---|
| F2X         | e1*2007/46*1824*.. | 85 -225 | 225/50R18 95 | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26J; 27B; 27H      | BMW X2 (F39);<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|             |                    |         | 235/45R18 94 | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26J; 27B; 27H      |   |
|             |                    |         | 235/50R18 97 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F |   |
|             |                    |         | 245/45R18 96 | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26J; 27B; 27H      |   |
|             |                    |         | 255/45R18 99 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F |   |

§22 52371\*04



**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
 Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
 Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **BMW X REIHE (X1, iX1)**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen           | Auflagen  |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|------------------------------|---|
| U1X         | e1*2018/858*00153*.. | 100 - 150 | 225/50R18 99W | 11A; 242; 244; 245; 26B; 27B | Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O |
|             |                      |           | 225/55R18 98  | 11A; 242; 244; 245; 26B; 27B |   |
|             |                      |           | 235/45R18 98  | 11A; 242; 244; 245; 26P; 27B |   |
|             |                      |           | 235/50R18 97  | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 27B |   |
|             |                      |           | 245/45R18 96  | 11A; 242; 244; 245; 26B; 27B |   |
|             |                      |           | 245/50R18 100 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 27B |   |
|             |                      |           | 255/45R18 99  | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 27B |   |

Verkaufsbezeichnung: **BMW X-REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen           | Auflagen   |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|------------------------------|--|
| G3X         | e1*2007/46*1797*.. | 100 - 210 | 225/60R18 104 | 122                          | Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Adaptive<br>BMW M Fahrwerk;<br>BMW<br>Standard Fahrwerk;<br>inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 75I;<br>76O |
|             |                    |           | 235/55R18 104 | 12A                          |  |
|             |                    |           | 235/60R18 103 | 12A                          |  |
|             |                    |           | 245/55R18 103 | 11A; 12A; 248                |  |
|             |                    |           | 255/50R18 102 | 11A; 12A; 245; 248; 26P; 27I |  |
|             |                    |           | 255/55R18 105 | 11A; 12A; 245; 248; 26P; 27I |  |

Verkaufsbezeichnung: **BMW 1ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|-----------------------------------|---|
| F1H         | e1*2007/46*2018*.. | 80 - 225 | 215/45R18 93 | 11A; 24J; 244; 247; 26B; 27H      | Schräghecklimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|             |                    |          | 225/40R18 91 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26N; 27F |   |
|             |                    |          | 235/35R18 90 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F      |   |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27F      |   |

Verkaufsbezeichnung: **BMW 2ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|-----------------------------------|--|
| F2GC        | e1*2007/46*2064*.. | 85 - 225 | 225/40R18 91 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|             |                    |          | 235/35R18 90 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F      |  |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F      |  |
|             |                    |          | 245/35R18 92 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F      |  |
|             |                    |          | 245/40R18 93 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F      |  |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **BMW 2ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|---|
| G2C         | e1*2018/858*00123*.. | 115 - 180 | 235/40R18 91  | 12I; 5GG                             | Allradantrieb;<br>Heckantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 72I;<br>725; 73C; 74A; 76O;<br>98E; BEN  |
|             |                      |           | 235/45R18 94  | 12A                                  |   |
|             |                      | 115 - 275 | 235/40R18 M+S | 12I; 52J                             |   |
|             |                      |           | 235/45R18 M+S | 12A; 52J                             |   |
| U2AT        | e1*2018/858*00117*.. | 90 - 150  | 225/45R18 95  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H; 5HR | Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>72I; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O |
|             |                      |           | 225/50R18 99W | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27F |   |
|             |                      |           | 235/45R18 98  | 11A; 24C; 244; 26B;<br>26N; 27F      |   |
|             |                      |           | 245/45R18 96  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27F |   |
|             |                      |           | 255/45R18 99  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27F |   |

Verkaufsbezeichnung: **BMW 3ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| G3K         | e1*2007/46*2017*.. | 85 - 275 | 225/45R18 95 | 5HR                | Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>72I; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O; 98E; BEN |
|             |                    |          | 235/40R18 95 | 5HR                |   |
|             |                    |          | 245/40R18 97 | 11A; 248; 5IM      |   |
| G3L         | e1*2007/46*1947*.. | 85 - 275 | 225/45R18 95 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>72I; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O; 98E; BEN                                   |
|             |                    |          | 235/40R18 95 |                    |   |
|             |                    |          | 245/40R18 93 | 11A; 248           |   |

Verkaufsbezeichnung: **BMW 4ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| G3C         | e1*2007/46*2126*..   | 120 - 275 | 225/45R18 95  | 5HR                | Cabrio; Coupe; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>72I; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O; 98E; BEN |
|             |                      |           | 235/45R18 97  | 11A; 248           |  |
|             |                      |           | 245/40R18 97  | 11A; 248           |  |
| G4C         | e1*2018/858*00122*.. | 120 - 180 | 235/45R18 97  | 12N                | nicht BMW i4; nicht<br>BMW i4 M50;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 72I;<br>725; 73C; 74A; 75I;<br>76O; 98E; BEN   |
|             |                      | 120 - 275 | 245/45R18 100 | 12N                |  |
|             |                      |           | 255/45R18 99  | 11A; 12A; 248      |  |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **BMW 5ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen               | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|--|
| G5K         | e1*2007/46*1750*.. | 100 -294 | 235/50R18 97Y        | 11A; 12A; 26P      | nicht 520e/530e/530e<br>xDrive;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 75I;<br>76O |
|             |                    |          | 245/45R18 100W       | GA9; 12R           |  |
|             |                    |          | 255/45R18 99W        | 11A; 12A; 26P      |  |
| G5L         | e1*2007/46*1688*.. | 100 -340 | 235/50R18 97Y        | 11A; 12A; 26P      | Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;  |
|             |                    |          | 245/45R18 100W       | GA9; 12R           |  |
|             |                    |          | 255/45R18 99W        | 11A; 12A; 26P      |  |
|             |                    | 100 -390 | 245/45R18 100<br>M+S | 12R                | 51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 75I;<br>76O; 98E; BEN  |
|             |                    |          | 255/45R18 99<br>M+S  | 11A; 12A; 26P      |  |

Verkaufsbezeichnung: **BMW 7ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| 7L          | e1*2007/46*0276*.. | 155 -330 | 245/50R18 100 | 12O                | ab<br>e1*2007/46*0276*10;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 75I;<br>76O; BF0 |

Verkaufsbezeichnung: **Cooper SE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----|--------------|---|---|
| FML2E       | e1*2007/46*2063*.. | 75 | 205/40R18 86 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B      | Schrägheck;<br>Frontantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
|             |                    |    | 215/40R18 85 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27H |   |
|             |                    |    | 225/35R18 87 | 11A; 24C; 24D; 26B;<br>26J; 27B; 27H      |   |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : CHRYSLER (USA)**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Nabenkappe: CT-38;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **CROSSFIRE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|----------------------|----------|-----------|--------------------|--|
| ZH          | e11*2001/116*0140*.. | 160 -249 | 225/40R18 | 51G; 52J           | 10B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>76Z |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DB**

Befestigungsteile : Kegelbundschraben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Nabenkappe: CT-38;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 150 Nm

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen         | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |  |
|-------------|--------------------|----------|----------------|---------------------------------|---|--|
| R1EC        | e1*2007/46*1666*.. | 120 -270 | 235/45R18 94W  | YAR; 11A; 26B; 26N              | Coupé; Cabrio;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O; 83A   |  |
|             |                    |          | 245/45R18 96W  | GA9; 11A; 245; 26B;<br>26N; 27P |   |  |
| R1ES        | e1*2007/46*1560*.. | 110 -190 | 235/45R18 98   | YAR; 11A; 26B; 26N;<br>5JA      | Baureihe W213; nicht<br>All Terrain; nicht<br>E300de; nicht E300e;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O |  |
|             |                    |          | 110 -270       | 235/45R18 98                    |   | YAR; 11A; 26B; 26N;<br>5JA; 57E  |
|             |                    |          | 245/45R18 100Y | GA9; 11A; 245; 26B;<br>26N; 27P |   |  |
| 210         | e1*93/81*0022*..   | 55 -125  | 225/40R18 88W  | 5FE                             | nicht für gepanzerte<br>Fz; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A  |  |
|             |                    |          | 55 -150        | 255/35R18 90W                   |   | 11A; 22B; 57F; 654;<br>68B; 68L  |
|             |                    |          | 130 -165       | 225/40R18 88W                   |   | 57E; 68B   |
|             |                    |          | 150 -165       | 255/35R18 94Y                   |   | 11A; 22B; 57F; 654;<br>68B; 68L  |
| 210         | e1*93/81*0022*..   | 55 -125  | 225/40R18 88W  | 5FE                             | nicht für gepanzerte<br>Fz; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A  |  |
|             |                    |          | 55 -150        | 255/35R18 90W                   |   | 11A; 22B; 57F; 654;<br>68B; 68L  |
|             |                    |          | 130 -165       | 225/40R18 88W                   |   | 57E; 68B   |
|             |                    |          | 150 -165       | 255/35R18 94Y                   |   | nicht E36 AMG<br>200kW; nicht<br>E420/430 m.<br>Sonderschutz; 11A;<br>22B; 57F; 654; 68B;<br>68L |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW            | Reifen                         | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen   |
|-------------|---|---------------|--------------------------------|--|--|
| 210         | e1*93/81*0022*..                        | 260           | 235/40R18                      | 10N; 51G; 57E; 689                     | nicht für gepanzerte Fz; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76A |
| 210         | e1*93/81*0022*..                        | 150 - 165     | 235/40R18 91W                  | 11A; 24J                               | nicht für gepanzerte Fz; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A    |
| 210         | e1*93/81*0022*..                        | 55 - 125      | 225/40R18 88W<br>255/35R18 90W | 5FE<br>11A; 22B; 57F; 654;<br>68B; 68L | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A                   |
| 210 K       | e1*93/81*0033*..                        | 83 - 165      | 245/40R18 93W                  | 11A; 21B; 22B                          | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A                   |
|             |   | 83 - 205      | 235/40R18                      | 10N; 51G; 57E; 689                     |  |
|             |   |               | 235/40R18 95Y                  | 689                                    |  |
| 205         | 245/40R18 93Y                           | 11A; 21B; 22B |                                |  |  |
| 210 K       | e1*93/81*0033*..                        | 83 - 165      | 235/40R18                      | 10N; 51G; 57E; 689                     | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A                   |
|             |   |               | 235/40R18 95Y                  | 689                                    |  |
|             |   |               | 245/40R18 93W                  | 11A; 21B; 22B                          |  |
| 210 K       | e1*93/81*0033*..                        | 83 - 125      | 235/40R18                      | 10N; 51G; 57E; 689                     | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A                   |
|             |   |               | 235/40R18 95Y                  | 689                                    |  |
|             |   |               | 245/40R18 93W                  | 11A; 21B; 22B                          |  |
| 210 K       | e1*93/81*0033*..                        | 150 - 165     | 235/40R18                      | 10N; 51G; 57F; 689                     | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A                 |
|             |   |               | 235/40R18 95Y                  | 689                                    |  |
| 211         | e1*2001/116*0183*..<br>e1*98/14*0183*.. | 75 - 135      | 225/45R18 91W                  |  | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A                   |
|             |   |               | 235/40R18 91W                  |  |  |
|             |   | 75 - 170      | 245/40R18 93W                  |  |  |
|             |   | 75 - 200      | 225/45R18 91Y                  |  |  |
|             |   |               | 235/40R18 91Y                  |  |  |
|             |   | 75 - 225      | 235/40R18 91Y                  | 57E; 689                               |  |
| 75 - 285    | 245/40R18 93Y                           |               |                                |  |  |
| 211         | e1*2001/116*0183*..<br>e1*98/14*0183*.. | 75 - 285      | 245/40R18                      | 51G; 52J                               | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76Z              |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW                          | Reifen  | Auflagen zu Reifen               | Auflagen   |
|-------------|---|-----------------------------|---|----------------------------------|--|
| 211         | e1*2001/116*0183*..<br>e1*98/14*0183*.. | 350 -378                    | 245/40R18 97<br>245/40R18 97                                    | GEA; 57E; 688<br>52J             | Nur E 55 AMG; Nur E 63 AMG; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A |
| 211         | e1*2001/116*0183*..                     | 130<br>130 -165<br>130 -285 | 235/40R18 91W<br>235/40R18 91Y<br>245/40R18 93Y<br>245/40R18 97 | 5GG; 51J<br>5GG; 51J             | Nur 4-MATIC; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A              |
| 211         | e1*2001/116*0183*..<br>e1*98/14*0183*.. | 350 -378                    | 245/40R18   | 51G; 52J                         | Nur E 55 AMG; Nur E 63 AMG; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12T; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A |
| 211K        | e1*2001/116*0213*..                     | 100 -285                    | 245/40R18   | 51G; 52J                         | Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 75I; 76Z                   |
| 211K        | e1*2001/116*0213*..                     | 350 -378                    | 245/40R18<br>245/40R18  | GEA; 57E; 688<br>52J             | Nur E 55 AMG; Nur E 63 AMG; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A |
| 211K        | e1*2001/116*0213*..                     | 100 -200<br>100 -285        | 235/40R18 91W<br>235/40R18 95<br>245/40R18 93W<br>245/40R18 97  | 51J; 57E; 689<br>51J<br>57E; 688 | Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 75I                        |
| 211K        | e1*2001/116*0213*..                     | 130 -200<br>130 -285        | 235/40R18 95<br>245/40R18 97                                    | 5HR; 51J                         | Nur 4-MATIC; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 75I         |
| 211K        | e1*2001/116*0213*..                     | 350 -378                    | 245/40R18   | 51G; 52J                         | Nur E 55 AMG; Nur E 63 AMG; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12T; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen           | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|---------------|------------------------------|--|
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 125 -245 | 245/40R18 97  | 11A; 21B; 24J; 248           | Baureihe W212; nicht AMG-Paket; Stufenheck; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76T             |
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 100 -150 | 235/40R18 95W | 11A; 21B; 24J; 248; 51J      | Baureihe W212; nicht AMG-Paket; Stufenheck;  |
|             |                     | 100 -245 | 235/40R18 91Y | 11A; 21B; 24J; 57E; 689      | Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H;   |
|             |                     |          | 245/40R18 97  | 11A; 21B; 24J; 248           | 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76T   |
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 110 -270 | 235/45R18 97  | YAR; 11A; 26B; 26N           | Baureihe W213; nicht E300e/E350e; nicht E300de; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76O |
|             |                     |          | 245/45R18 100 | GA9; 11A; 245; 26B; 26N; 27P |  |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ**

**Befestigungsteile** : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 210; 203; 124 C; H0; 210 K; 210; 208; 124; 203 CL; 209; 171; 170; 202; 124 T; 129; 203 K

**Zubehör** : Nabenkappe: CT-38;

**Befestigungsteile** : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 212 (Baureihe W212)

**Zubehör** : Nabenkappe: CT-38;

**Befestigungsteile** : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 172; 245; R2CW; 204 K; 231; 245G AMG; 212K; R2CS; 211; F2A; F2CLA; 221; 220; 211K; F2B; 204 X; 230; 245G; 215; 207; 212; R1EC; 204

**Zubehör** : Nabenkappe: CT-38;

**Anzugsmoment der Befestigungsteile** : 110 Nm für Typ : H0; 124; 124 C; 124 T; 129; 170; 171; 202; 203; 203 CL; 203 K; 208; 209; 210; 210 K  
130 Nm für Typ : F2A; F2B; F2CLA; 172; 204; 204 K; 207; 211; 211K;

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

212K; 230; 231; 245; 245G; 245G AMG  
130 Nm ( Baureihe W212 ) für Typ : 212  
140 Nm für Typ : F2A  
150 Nm für Typ : R1EC; R2CS; R2CW; 204 X; 215; 220; 221  
150 Nm ( GLK ) für Typ : 204 X  
150 Nm ( GLC ) für Typ : 204 X  
150 Nm ( Baureihe W213 ) für Typ : 212

Verkaufsbezeichnung: **A 45 AMG 4MATIC, CLA 45 AMG 4MATIC, GLA 45 AMG 4MATIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen             | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen  |              |                                      |  |
|-------------|--------------------|-----------|--------------------|---|---|--------------|--------------------------------------|--|
| 245G AMG    | e1*2007/46*1207*.. | 80 - 155  | 225/50R18 95       | 11A; 246; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27H      | Sportfahrwerk; GLA;<br>nicht Offroad-<br>Fahrwerk; Fahrdynamik-<br>Paket; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |              |                                      |  |
|             |                    |           | 225/55R18 98       | 11A; 246; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27F      |   |              |                                      |  |
|             |                    | 80 - 280  | 235/50R18 97       | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27F      |   |              |                                      |  |
|             |                    |           | 235/55R18 100      | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27F      |   |              |                                      |  |
|             |                    |           | 245/45R18 96       | 11A; 246; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27H      |   |              |                                      |  |
|             |                    |           | 245/50R18 100      | 11A; 24J; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F |   |              |                                      |  |
|             |                    | 265 - 280 | 255/45R18 99       | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27F      |   |              |                                      |  |
|             |                    |           | 225/50R18 M+S      | 11A; 246; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27H; 52J |   |              |                                      |  |
|             |                    | 245G AMG  | e1*2007/46*1207*.. | 80 - 155                                  |   | 225/50R18 95 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27H | nicht Sportfahrwerk;<br>GLA; nicht<br>Fahrdynamik Paket;<br>nicht Offroad-<br>Fahrwerk;<br>Komfortfahrwerk;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|             |                    |           |                    |   |   | 225/55R18 98 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27F |  |
| 80 - 280    | 235/50R18 97       |           |                    | 11A; 24J; 244; 247;<br>26B; 26N; 27B; 27F |   |              |                                      |  |
|             | 235/55R18 100      |           |                    | 11A; 24J; 244; 247;<br>26B; 26N; 27B; 27F |   |              |                                      |  |
|             | 245/45R18 96       |           |                    | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27H      |   |              |                                      |  |
|             | 245/50R18 100      |           |                    | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F |   |              |                                      |  |
| 265 - 280   | 255/45R18 99       |           |                    | 11A; 24J; 244; 247;<br>26B; 26N; 27B; 27F |   |              |                                      |  |
|             | 225/50R18 M+S      |           |                    | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27H; 52J |   |              |                                      |  |
|             |                    |           | 225/55R18 M+S      | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27F; 52J |   |              |                                      |  |
|             |                    |           |                    |   |   |              |                                      |  |

§22 52371\*04



**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **A 45 AMG 4MATIC, CLA 45 AMG 4MATIC, GLA 45 AMG 4MATIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen  |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|---|---|
| 245G AMG    | e1*2007/46*1207*.. | 80 - 155  | 225/50R18 95  | 11A; 24J; 248; 27I                        | nicht Sportfahrwerk;<br>GLA; nicht<br>Fahrndynamik Paket;<br>Offroad-Fahrwerk;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|             |                    |           | 225/55R18 98  | 11A; 24J; 248; 27I                        |   |
|             |                    | 80 - 280  | 235/50R18 97  | 11A; 24J; 244; 27I                        |   |
|             |                    |           | 235/55R18 100 | 11A; 24J; 244; 27I                        |   |
|             |                    |           | 245/45R18 96  | 11A; 24J; 248; 27I                        |   |
|             |                    |           | 245/50R18 100 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26P; 27B; 27H      |   |
|             |                    | 265 - 280 | 225/50R18 M+S | 11A; 24J; 248; 27I;<br>52J                |   |
|             |                    |           | 225/55R18 M+S | 11A; 24J; 248; 27I;<br>52J                |   |
| 245G AMG    | e1*2007/46*1207*.. | 265 - 280 | 215/40R18 M+S | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26J; 27H; 52J      | CLA; Sportfahrwerk;<br>CLA Limousine; CLA<br>Shooting brake;<br>Kombilimousine;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O   |
|             |                    |           | 225/40R18 M+S | 11A; 24J; 244; 247;<br>26B; 26J; 27F; 52J |   |
|             |                    |           | 235/40R18 95W | 11A; 242; 244; 245;<br>247; 26B; 26J; 27F |   |

Verkaufsbezeichnung: **A-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---|--|
| F2A         | e1*2007/46*1829*.. | 225      | 225/40R18 91 | 11A; 245; 26P                                     | AMG A35;<br>Kombilimousine;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O    |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | 11A; 24J; 26N; 26P                                |  |
|             |                    |          | 245/40R18 93 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27I                   |  |
| F2A         | e1*2007/46*1829*.. | 70 - 165 | 215/45R18 92 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27B; 27H              | Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|             |                    |          | 225/40R18 91 | 11A; 24M; 241; 246;<br>26B; 26J; 27B; 27F         |  |
|             |                    |          | 225/45R18 91 | 11A; 24M; 241; 246;<br>26B; 26J; 27B; 27F         |  |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246;<br>247; 26B; 26J; 27B;<br>27F |  |
|             |                    |          | 245/40R18 93 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F         |  |

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **A-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen  |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|---|---|
| F2A         | e1*2007/46*1829*.. | 70 - 165  | 215/45R18 89  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27B; 27H      | Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|             |                    |           | 225/40R18 91  | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 26J; 27B; 27H |   |
|             |                    |           | 225/45R18 91  | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 26J; 27B; 27H |   |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F |   |
|             |                    |           | 245/40R18 93  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F |   |
| F2A         | e1*2007/46*1829*.. | 285 - 310 | 225/45R18 M+S | 11A; 26N; 26P                             | AMG A45; AMG A45 S;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O                               |
|             |                    |           | 235/40R18 M+S | 11A; 248; 26B; 26N                        |   |
|             |                    |           | 235/45R18 M+S | 11A; 248; 26B; 26N                        |   |
|             |                    |           | 245/40R18 M+S | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27I           |   |

Verkaufsbezeichnung: **B-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|----------------------------|--|
| 245         | e1*2001/116*0314*.. | 70 - 142 | 215/40R18 89 | 11A; 21P; 22B; 24C;<br>24D | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
|             |                     |          | 225/35R18 87 | 11A; 21P; 22B; 24C;<br>24D |  |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21P; 22B; 24C;<br>24D |  |

Verkaufsbezeichnung: **B-Klasse, B 180 NGT, A-Klasse, CLA, GLA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW            | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen  |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|---|---|
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 80 - 155      | 225/50R18 95  | 11A; 246; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27H      | Sportfahrwerk; GLA;<br>nicht Offroad-<br>Fahrwerk; Fahrdynamik-<br>Paket; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|             |                     |               | 225/55R18 98  | 11A; 246; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27F      |   |
|             |                     | 80 - 280      | 235/50R18 97  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27F      |   |
|             |                     |               | 235/55R18 100 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27F      |   |
|             |                     |               | 245/45R18 96  | 11A; 246; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27H      |   |
|             |                     |               | 245/50R18 100 | 11A; 24J; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F |   |
|             |                     |               | 255/45R18 99  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27F      |   |
|             |                     |               | 265 - 280     | 225/50R18 M+S                             |   |
|             |                     | 225/55R18 M+S |               | 11A; 246; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27F; 52J |   |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **B-Klasse, B 180 NGT, A-Klasse, CLA, GLA**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis   | kW            | Reifen                                    | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen   |
|---------------|---------------------|---------------|---|---|--|
| 245G          | e1*2001/116*0470*.. | 80 - 155      | 225/50R18 95                              | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27H      | nicht Sportfahrwerk;<br>GLA; nicht<br>Fahrdynamik Paket;<br>nicht Offroad-<br>Fahrwerk;<br>Komfortfahrwerk;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|               |                     |               | 225/55R18 98                              | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27F      |  |
|               |                     | 80 - 280      | 235/50R18 97                              | 11A; 24J; 244; 247;<br>26B; 26N; 27B; 27F |  |
|               |                     |               | 235/55R18 100                             | 11A; 24J; 244; 247;<br>26B; 26N; 27B; 27F |  |
|               |                     |               | 245/45R18 96                              | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27H      |  |
|               |                     |               | 245/50R18 100                             | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F |  |
|               |                     |               | 255/45R18 99                              | 11A; 24J; 244; 247;<br>26B; 26N; 27B; 27F |  |
|               |                     |               | 265 - 280                                 | 225/50R18 M+S                             |  |
|               |                     | 225/55R18 M+S |   | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27F; 52J |  |
|               |                     | 245G          | e1*2001/116*0470*..                       | 80 - 155                                  |  |
| 225/55R18 98  | 11A; 24J; 248; 27I  |               |   |   |  |
| 80 - 280      | 235/50R18 97        |               |   | 11A; 24J; 244; 27I                        |  |
|               | 235/55R18 100       |               |   | 11A; 24J; 244; 27I                        |  |
|               | 245/45R18 96        |               |   | 11A; 24J; 248; 27I                        |  |
|               | 245/50R18 100       |               |   | 11A; 24C; 244; 247;<br>26P; 27B; 27H      |  |
|               | 255/45R18 99        |               |   | 11A; 24J; 244; 27I                        |  |
|               | 265 - 280           |               |   | 225/50R18 M+S                             | 11A; 24J; 248; 27I;<br>52J   |
| 225/55R18 M+S |                     |               |   | 11A; 24J; 248; 27I;<br>52J                |  |
| 245G          | e1*2001/116*0470*.. |               |   | 265 - 280                                 | 215/40R18 M+S  |
|               |                     | 225/40R18 M+S | 11A; 24J; 244; 247;<br>26B; 26J; 27F; 52J |   |  |
|               |                     | 235/40R18 95W | 11A; 242; 244; 245;<br>247; 26B; 26J; 27F |   |  |

Verkaufsbezeichnung: **B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|---------------|----------------------------|---|
| F2B         | e1*2007/46*1909*.. | 85 - 165 | 225/55R18 98  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B | GLA-KLASSE;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|             |                    |          | 225/60R18 100 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B |   |
|             |                    |          | 235/50R18 97  | 11A; 24C; 24D; 26B;<br>26N |   |
|             |                    |          | 235/55R18 100 | 11A; 24C; 24D; 26B;<br>26N |   |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|---------------|---|--|
| F2B         | e1*2007/46*1909*.. | 70 - 165 | 225/45R18 95  | 11A; 241; 244; 246;<br>247; 26B; 26J; 27B;<br>27F | B-Klasse;<br>Kombilimousine;   |
|             |                    |          | 235/40R18 95  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F         | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;  |
|             |                    |          | 235/45R18 94  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F         | Verbundlenkerhinterachse;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|             |                    |          | 245/40R18 93  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F         |  |
| F2B         | e1*2007/46*1909*.. | 85 - 165 | 235/55R18 100 | 11A; 24C; 24D; 26B;<br>26N                        | GLB-KLASSE;<br>Allradantrieb;  |
|             |                    |          | 245/55R18 103 | 11A; 24C; 24D; 26B;<br>26N                        | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O   |
|             |                    |          | 255/50R18 102 | 11A; 24C; 24D; 26B;<br>26J                        |  |

Verkaufsbezeichnung: **C-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis          | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|----------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--|
| H0          | e1*92/53*0001*...,<br>G363 | 55 - 145  | 225/40R18     | 11A; 21B; 21J; 22B;<br>631           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A   |
| R2CS        | e1*2018/858*00017*..       | 120 - 195 | 225/45R18 95  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 5HR      | nicht All-Terrain;<br>nicht C 300 e; nicht<br>C 300 de; nicht C 300<br>de 4MATIC;  |
|             |                            |           | 235/45R18 97  | 11A; 24J; 24M; 26B;<br>26J; 27I      | Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O |
|             |                            |           | 245/40R18 97  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27I |  |
| R2CS        | e1*2018/858*00017*..       | 147 - 150 | 235/45R18 97  | 11A; 24J; 248; 26N;<br>26P           | All-Terrain;<br>Allradantrieb;   |
|             |                            |           | 245/45R18 100 | 11A; 24J; 24M; 26B;<br>26N; 27H      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O  |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **C-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------|---|
| R2CW        | e1*2018/858*00016*.. | 120 -195 | 225/45R18 95  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 5HR      | nicht C 300 e; nicht<br>C 300 e 4MATIC; nicht<br>C 400 e 4MATIC; nicht<br>C 300 de; nicht C 300<br>de 4MATIC; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O |
|             |                      |          | 235/45R18 97  | 11A; 24J; 24M; 26B;<br>26J; 27I      |   |
|             |                      |          | 245/40R18 97  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27I |   |
| 202         | e1*93/81*0034*..     | 55 - 110 | 225/40R18 88  | 11A; 21B; 21J; 22B                   | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A  |
|             |                      | 125 -145 | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 21J; 22B                   |   |
| 203         | e1*98/14*0139*..     | 125      | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 21L; 22L;<br>367           | Nur 4-MATIC;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A  |
|             |                      | 125 -200 | 225/40R18 92  | 11A; 21B; 21L; 22L;<br>367; 68B; 68T |   |
|             |                      | 160      | 225/40R18 88Y | 11A; 21B; 21L; 22L;<br>367; 68B; 68T |   |
| 203         | e1*98/14*0139*..     | 75 - 125 | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 21L; 22L;<br>367; 68B; 68T | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A  |
|             |                      |          | 245/35R18 88W | 11A; 22B; 22L; 57F;<br>68T           |   |
|             |                      | 75 - 160 | 225/40R18 88Y | 11A; 21B; 21L; 22L;<br>367; 68B; 68T |   |
|             |                      |          | 245/35R18 88Y | 11A; 22B; 22L; 57F;<br>68T           |   |
|             |                      | 75 - 200 | 225/40R18 92  | 11A; 21B; 21L; 22L;<br>367; 68B; 68T |   |
| 203         | e1*98/14*0139*..     | 170 -260 | 225/40R18 88Y | 11A; 21B; 21L; 22L;<br>367; 68B; 68T | Nur C 32 AMG; Nur C<br>30 CDI AMG;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A  |
|             |                      |          | 245/35R18 88Y | 11A; 22B; 22L; 57F;<br>68T           |   |
| 203 CL      | e1*98/14*0159*..     | 75 - 160 | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 21L; 22L;<br>367; 68B; 68T | Nicht C 30 CDI AMG;<br>Nur bis<br>e1*98/14*0159*18;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A   |
|             |                      |          | 245/35R18 88W | 11A; 22B; 22L; 57F;<br>68T           |   |
|             |                      | 75 - 200 | 225/40R18 92  | 11A; 21B; 21L; 22L;<br>367; 68B; 68T |   |
|             |                      |          | 245/35R18 92  | 11A; 22B; 22L; 57F;<br>68T           |   |
| 203 CL      | e1*98/14*0159*..     | 170      | 225/40R18 88Y | 11A; 21B; 21L; 22L;<br>367; 68B; 68T | Nur C 30 CDI AMG; Nur<br>bis e1*98/14*0159*18;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A  |
|             |                      |          | 245/35R18 88Y | 11A; 22B; 22L; 57F;<br>68T           |   |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **C-Klasse**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis                          | kW            | Reifen                          | Auflagen zu Reifen                                     | Auflagen  |
|--------------|--|---------------|---------------------------------|--|---|
| 203 K        | e1*98/14*0158*..                           | 125 -200      | 225/40R18 92                    | 11A; 21B; 21L; 22L;<br>367                             | Nur 4-MATIC;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A  |
| 203 K        | e1*98/14*0158*..                           | 170           | 225/40R18 88Y                   | 11A; 21B; 21L; 22L;<br>367; 5FE                        | Nur C 32 AMG; Nur C<br>30 CDI AMG;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A  |
|              |  |               | 245/35R18 88Y                   | 11A; 22B; 22L; 5FE;<br>57F; 68T                        |   |
|              |  | 170 -260      | 225/40R18 92                    | 11A; 21B; 21L; 22L;<br>367                             |   |
| 203 K        | e1*98/14*0158*..                           | 75 -120       | 225/40R18 88W                   | 11A; 21B; 21L; 22L;<br>367; 5FE; 68B; 68T              | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A  |
|              |  |               | 245/35R18 88W                   | 11A; 22B; 22L; 5FE;<br>57F; 68T                        |   |
|              |  | 75 -160       | 225/40R18 88W                   | 11A; 21B; 21L; 367;<br>57E; 68B; 68T                   |   |
|              |  | 75 -200       | 225/40R18 92                    | 11A; 21B; 21L; 22L;<br>367                             |   |
|              |  |               | 245/35R18 92                    | 11A; 22B; 22L; 5FE;<br>57F; 68T                        |   |
| 204          | e1*2001/116*0431*..                        | 88 -225       | 225/40R18 91Y                   | 11A; 21P; 22I; 24J;<br>24M; 68B; 68T                   | Nur Baureihe 204;<br>Limousine;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A   |
|              |  |               | 235/40R18 95                    | 11A; 21B; 22B; 24C;<br>24D                             |   |
|              |  |               | 245/35R18 92Y                   | 11A; 22B; 24D; 57F;<br>68T                             |   |
| 204<br>204 K | e1*2001/116*0431*..<br>e1*2001/116*0457*.. | 85 -245       | 225/45R18 95Y                   | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 67O                        | Nur Baureihe 205;<br>Cabrio;<br>Kombilimousine; Coupe;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; nicht<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|              |  |               | 235/40R18 95Y                   | 11A; 24C; 244; 26B;<br>26J; 27I; 6B2                   |   |
|              |  |               | 235/45R18 94Y                   | YAR; 11A; 24C; 244;<br>26B; 26J; 27I; 6B3              |   |
|              |  |               | 245/40R18 97                    | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27H; 27I;<br>6B4; 688 |   |
| 204          | e1*2001/116*0431*..                        | 115 -150      | 235/35R18 90                    | 11A; 24C; 24M; 26B;<br>26J; 27B; 27H                   | bis<br>e1*2001/116*0431*36;<br>Coupe; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A  |
|              |  |               | 115 -225                        | 225/40R18 92   |   |
|              |  | 235/35R18 90Y |                                 | 11A; 24C; 24M; 26B;<br>26J; 27B; 27H                   |   |
|              |  | 235/40R18 91  |                                 | 11A; 24C; 24M; 26B;<br>26J; 27B; 27H                   |   |
|              |  | 245/35R18 92  | GA2; 11A; 24M; 27B;<br>27F; 57F |  |   |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **C-Klasse**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen         | Auflagen zu Reifen                               | Auflagen   |
|--------------|--|----------|----------------|--|--|
| 204          | e1*2001/116*0431*..                        | 120 -225 | 225/40R18 92   | GAX; GA2; 11A; 21P; 22I; 24J; 24M                | Nur Baureihe 204; Nur 4-MATIC; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A  |
|              |  |          | 235/40R18 91   | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D                          |  |
|              |  |          | 245/35R18      | GA2; 11A; 22B; 24D; 51G; 57F                     |  |
| 204<br>204 K | e1*2001/116*0431*..<br>e1*2001/116*0457*.. | 135 -190 | 225/45R18 95Y  | YBG; 11A; 24J; 248; 26B; 26J; 5HR                | Nur Baureihe 205; Cabrio; Kombilimousine; Coupe; Limousine; Allradantrieb; Heckantrieb; nur Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76O |
|              |  |          | 235/40R18 95Y  | 11A; 24C; 244; 26B; 26J; 27I; 5HR; 6B2; 67B      |  |
|              |  |          | 235/45R18 98   | YAR; 11A; 24C; 244; 26B; 26J; 27I; 6B3           |  |
|              |  |          | 245/40R18 97Y  | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27H; 27I; 5IM; 6B4 |  |
| 204 K        | e1*2001/116*0457*..                        | 88 -225  | 225/40R18 91Y  | 11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M                     | bis e1*2001/116*0457*24; Kombi; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A  |
|              |  |          | 235/40R18 91Y  | 11A; 21B; 22I; 22M; 24J; 24M                     |  |
|              |  |          | 245/35R18 92Y  | 11A; 22B; 22H; 22L; 24D; 57F; 68T                |  |
| 204 K        | e1*2001/116*0457*..                        | 120 -170 | 225/40R18 95V  | GAX; GA2; 11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M           | Nur 4-MATIC; bis e1*2001/116*0457*24; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A   |
|              |  |          | 235/40R18 95V  | 11A; 21B; 22I; 22M; 24J; 24M                     |  |
|              |  | 150 -170 | 245/35ZR18 92Y | GA2; 11A; 22B; 22H; 22L; 24D; 5GM; 57F           |  |

Verkaufsbezeichnung: **CLA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen           | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|---------------|------------------------------|---|
| F2CLA       | e1*2007/46*1912*.. | 285 -310 | 225/45R18 M+S | 11A; 26P; 52J                | AMG CLA 45; AMG CLA 45S; Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76O |
|             |                    |          | 235/45R18 M+S | 11A; 246; 26N; 26P; 27I; 52J |   |

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **CLA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---|---|
| F2CLA       | e1*2007/46*1912*.. | 85 - 165 | 215/45R18 93 | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26N; 27B; 27H              | Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid; |
|             |                    |          | 225/40R18 92 | 11A; 241; 244; 246;<br>247; 26B; 26J; 27B;<br>27H |   |
|             |                    |          | 225/45R18 95 | 11A; 241; 244; 246;<br>247; 26B; 26J; 27B;<br>27H | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;                            |
|             |                    |          | 235/40R18 95 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F         | 721; 725; 73C; 74A;<br>76O  |
|             |                    |          | 235/45R18 94 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F         |   |
|             |                    |          | 245/40R18 93 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F         |   |

Verkaufsbezeichnung: **CLC-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|-------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| 203 CL      | e1*98/14*0159*..  | 75 - 200 | 225/40R18 92 | 11A; 21P           | Ab e1*98/14*0159*19;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
|             |                   |          | 245/35R18 92 | GA2; 57F           |  |

Verkaufsbezeichnung: **CLK-Klasse**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------|---|
| 209          | e1*98/14*0184*..  | 225 - 270 | 225/40R18     | 51G; 68B; 68T      | Nur CLK 500; Nur CLK<br>55 AMG; Cabrio;<br>Coupe;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A |
|              |                   |           | 245/35R18 88Y | 5FE; 57F; 68T      |   |
|              |                   |           | 245/35R18 92  | 57F; 68T           |   |
| 209          | e1*98/14*0184*..  | 100 - 125 | 225/40R18 88W | 5FE                | Cabrio; Coupe;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A                                    |
|              |                   |           | 245/35R18 88W | 5FE; 57F; 68T      |   |
|              |                   | 100 - 200 | 225/40R18 88Y | 5FE                |   |
|              |                   |           | 225/40R18 92  |                    |   |
|              |                   |           | 245/35R18 88Y | 5FE; 57F; 68T      |   |
| 245/35R18 92 | 57F; 68T          |           |               |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **CL-KLASSE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen   |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|---|--|
| 215         | e1*98/14*0113*..  | 220 - 326 | 245/45R18-96 | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24J; 24M      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A |
|             |                   |           | 255/45R18-99 | 11A; 21B; 21J; 21Q;<br>22H; 22L; 24J; 24M |  |
| 215         | e1*98/14*0113*..  | 368       | 245/45R18    | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24J; 24M; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A |



**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen         | Auflagen zu Reifen   | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|----------------|--|---|
| R1EC        | e1*2007/46*1666*.. | 120 -270 | 235/45R18 94W  | YAR; 11A; 26B; 26N   | Coupé; Cabrio;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O; 83A   |
|             |                    |          | 245/45R18 96W  | GA9; 11A; 245; 26B;<br>26N; 27P  |   |
| R1ES        | e1*2007/46*1560*.. | 110 -190 | 235/45R18 98   | YAR; 11A; 26B; 26N;<br>5JA   | Baureihe W213; nicht<br>All Terrain; nicht<br>E300de; nicht E300e;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O |
|             |                    | 110 -270 | 235/45R18 98   | YAR; 11A; 26B; 26N;<br>5JA; 57E  |   |
|             |                    |          | 245/45R18 100Y | GA9; 11A; 245; 26B;<br>26N; 27P  |   |
| 210         | e1*93/81*0022*..   | 55 -125  | 225/40R18 88W  | 5FE  | nicht für gepanzerte<br>Fz; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A  |
|             |                    | 55 -150  | 255/35R18 90W  | 11A; 22B; 57F; 654;<br>68B; 68L  |   |
|             |                    | 130 -165 | 225/40R18 88W  | 57E; 68B   |   |
|             |                    | 150 -165 | 255/35R18 94Y  | 11A; 22B; 57F; 654;<br>68B; 68L  |   |
| 210         | e1*93/81*0022*..   | 55 -125  | 225/40R18 88W  | 5FE  | nicht für gepanzerte<br>Fz; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A  |
|             |                    | 55 -150  | 255/35R18 90W  | 11A; 22B; 57F; 654;<br>68B; 68L  |   |
|             |                    | 130 -165 | 225/40R18 88W  | 57E; 68B   |   |
|             |                    | 150 -165 | 255/35R18 94Y  | nicht E36 AMG<br>200kW; nicht<br>E420/430 m.<br>Sonderschutz; 11A;<br>22B; 57F; 654; 68B;<br>68L |   |
| 210         | e1*93/81*0022*..   | 260      | 235/40R18      | 10N; 51G; 57E; 689   | nicht für gepanzerte<br>Fz; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76A   |
| 210         | e1*93/81*0022*..   | 150 -165 | 235/40R18 91W  | 11A; 24J   | nicht für gepanzerte<br>Fz; Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A  |
| 210         | e1*93/81*0022*..   | 55 -125  | 225/40R18 88W  | 5FE  | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A  |
|             |                    |          | 255/35R18 90W  | 11A; 22B; 57F; 654;<br>68B; 68L  |   |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW            | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---|---------------|---------------|--------------------|---|
| 210 K       | e1*93/81*0033*..                        | 83 - 165      | 245/40R18 93W | 11A; 21B; 22B      | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A                                |
|             |   | 83 - 205      | 235/40R18     | 10N; 51G; 57E; 689 |   |
|             |   |               | 235/40R18 95Y | 689                |   |
| 205         | 245/40R18 93Y                           | 11A; 21B; 22B |               |                    |   |
| 210 K       | e1*93/81*0033*..                        | 83 - 165      | 235/40R18     | 10N; 51G; 57E; 689 | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A                                |
|             |   |               | 235/40R18 95Y | 689                |   |
|             |   |               | 245/40R18 93W | 11A; 21B; 22B      |   |
| 210 K       | e1*93/81*0033*..                        | 83 - 125      | 235/40R18     | 10N; 51G; 57E; 689 | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A                                |
|             |   |               | 235/40R18 95Y | 689                |   |
|             |   |               | 245/40R18 93W | 11A; 21B; 22B      |   |
| 210 K       | e1*93/81*0033*..                        | 150 - 165     | 235/40R18     | 10N; 51G; 57F; 689 | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A                              |
|             |   |               | 235/40R18 95Y | 689                |   |
| 211         | e1*2001/116*0183*..<br>e1*98/14*0183*.. | 75 - 135      | 225/45R18 91W |                    | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A                                |
|             |   |               | 235/40R18 91W |                    |   |
|             |   | 75 - 170      | 245/40R18 93W |                    |   |
|             |   |               | 225/45R18 91Y |                    |   |
|             |   | 75 - 200      | 235/40R18 91Y |                    |   |
|             |   |               | 75 - 225      | 235/40R18 91Y      |   |
| 75 - 285    | 245/40R18 93Y                           |               |               |                    |   |
| 211         | e1*2001/116*0183*..<br>e1*98/14*0183*.. | 75 - 285      | 245/40R18     | 51G; 52J           | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76Z                           |
| 211         | e1*2001/116*0183*..<br>e1*98/14*0183*.. | 350 - 378     | 245/40R18 97  | GEA; 57E; 688      | Nur E 55 AMG; Nur E<br>63 AMG; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A |
|             |   |               | 245/40R18 97  | 52J                |   |
| 211         | e1*2001/116*0183*..                     | 130           | 235/40R18 91W | 5GG; 51J           | Nur 4-MATIC;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A              |
|             |   | 130 - 165     | 235/40R18 91Y | 5GG; 51J           |   |
|             |   | 130 - 285     | 245/40R18 93Y |                    |   |
|             |   |               | 245/40R18 97  |                    |   |
| 211         | e1*2001/116*0183*..<br>e1*98/14*0183*.. | 350 - 378     | 245/40R18     | 51G; 52J           | Nur E 55 AMG; Nur E<br>63 AMG; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12T; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|---------------------------------|---|
| 211K        | e1*2001/116*0213*.. | 100 -285 | 245/40R18     | 51G; 52J                        | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 75I; 76Z  |
| 211K        | e1*2001/116*0213*.. | 350 -378 | 245/40R18     | GEA; 57E; 688                   | Nur E 55 AMG; Nur E<br>63 AMG; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A   |
|             |                     |          | 245/40R18     | 52J                             |   |
| 211K        | e1*2001/116*0213*.. | 100 -200 | 235/40R18 91W | 51J; 57E; 689                   | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 75I   |
|             |                     |          | 235/40R18 95  | 51J                             |   |
|             |                     | 100 -285 | 245/40R18 93W | 57E; 688                        |   |
|             |                     |          | 245/40R18 97  |                                 |   |
| 211K        | e1*2001/116*0213*.. | 130 -200 | 235/40R18 95  | 5HR; 51J                        | Nur 4-MATIC;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 75I   |
|             |                     | 130 -285 | 245/40R18 97  |                                 |   |
| 211K        | e1*2001/116*0213*.. | 350 -378 | 245/40R18     | 51G; 52J                        | Nur E 55 AMG; Nur E<br>63 AMG; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12T; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A   |
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 125 -245 | 245/40R18 97  | 11A; 21B; 24J; 248              | Baureihe W212; nicht<br>AMG-Paket;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76T             |
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 100 -150 | 235/40R18 95W | 11A; 21B; 24J; 248;<br>51J      | Baureihe W212; nicht<br>AMG-Paket;<br>Stufenheck;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76T                    |
|             |                     |          | 235/40R18 91Y | 11A; 21B; 24J; 57E;<br>689      |   |
|             |                     | 100 -245 | 245/40R18 97  | 11A; 21B; 24J; 248              |   |
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 110 -270 | 235/45R18 97  | YAR; 11A; 26B; 26N              | Baureihe W213; nicht<br>E300e/E350e; nicht<br>E300de; Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O |
|             |                     |          | 245/45R18 100 | GA9; 11A; 245; 26B;<br>26N; 27P |   |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse COUPE, CABRIO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|---------------|-----------------------------------|--|
| 207         | e1*2001/116*0502*.. | 120 -245 | 245/40R18 97  | 11A; 21B; 21N; 22B; 24J; 248      | Coupe; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A  |
|             |                     | 125 -215 | 225/40R18 92Y | 11A; 21P; 22I; 248; 5GM; 51J      |  |
|             |                     |          | 245/40R18 93Y | 11A; 21B; 21N; 22B; 24J; 248; 5HA |  |
|             |                     | 225      | 235/40R18 95  | GCO; 11A; 21N; 21P; 22I; 24J; 248 |  |
| 207         | e1*2001/116*0502*.. | 120 -245 | 235/40R18 95  | GCO; 11A; 21N; 21P; 22I; 24J; 248 | Cabrio; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A |
|             |                     |          | 245/40R18 93Y | 11A; 21B; 21N; 22B; 24J; 248      |  |
|             |                     |          | 245/40R18 97  | 11A; 21B; 21N; 22B; 24J; 248      |  |

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse (212) KOMBI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen      | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|---------------|-------------------------|--|
| 212K        | e1*2007/46*0200*.. | 100 -245 | 235/40R18 95  | 11A; 24J; 57E; 67B; 689 | Kombi; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 75I; 76T        |
|             |                    |          | 245/40R18 97Y | 11A; 21P; 24J           |  |
| 212K        | e1*2007/46*0200*.. | 125 -245 | 245/40R18 97  | 11A; 21P; 24J; 5BG      | Kombi; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 75I; 76T |
|             |                    |          | 245/40R18 97Y | 11A; 21P; 24J           |  |

Verkaufsbezeichnung: **GLC-Klasse, GLK-Klasse, EQC-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| 204 X       | e1*2001/116*0480*.. | 100 -243 | 235/55R18 100 | 124                | GLC Coupé; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76O                  |
|             |                     |          | 235/60R18 103 | 124                |   |
|             |                     |          | 245/55R18 103 | 12A                |   |
| 204 X       | e1*2001/116*0480*.. | 100 -243 | 235/60R18 103 | 12I                | GLC-Klasse; Kombilimousine; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76O |
|             |                     |          | 245/55R18 103 | 11A; 12A; 24J      |   |

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **GLC-Klasse, GLK-Klasse, EQC-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen      | Auflagen   |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|-------------------------|--|
| 204 X       | e1*2001/116*0480*.. | 100 - 225 | 235/50R18 97  | 11A; 21P; 22I; 24C; 24D | GLK-Klasse;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76O |
|             |                     |           | 235/55R18 100 | 11A; 21P; 22I; 24C; 24D |  |
|             |                     |           | 245/50R18 100 | 11A; 21P; 22I; 24C; 24D |  |
|             |                     |           | 255/45R18 99  | 11A; 21P; 22I; 24C; 24D |  |
|             |                     |           | 255/50R18 102 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D |  |

Verkaufsbezeichnung: **MERCEDES-BENZ BAUREIHE 124**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen    | Auflagen zu Reifen                               | Auflagen   |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|--|--|
| 124         | D700              | 53 - 140  | 225/40R18 | 11A; 21B; 21L; 22B; 22F; 24C; 24M; 631           | nicht Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A   |
|             |                   |           | 235/40R18 | 11A; 21B; 21J; 21L; 21M; 22B; 22F; 24C; 24M; 631 |  |
| 124         | D700/1            | 53 - 162  | 225/40R18 | 11A; 21B; 21L; 22B; 22F; 24C; 24M; 631           | nicht Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A   |
|             |                   |           | 235/40R18 | 11A; 21B; 21J; 21L; 21M; 22B; 22F; 24C; 24M; 631 |  |
| 124         | D700/2            | 55 - 162  | 225/40R18 | 11A; 21B; 21L; 22B; 22F; 24C; 24M; 631           | nicht langer Radstand;<br>nicht Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A                           |
|             |                   |           | 235/40R18 | 11A; 21B; 21J; 21L; 21M; 22B; 22F; 24C; 24M; 631 |  |
| 124 C       | E499, E499/1      | 97 - 162  | 225/40R18 | 11A; 21B; 21L; 22B; 22F; 24C; 24M; 631           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A   |
|             |                   |           | 235/40R18 | 11A; 21B; 21J; 21L; 21M; 22B; 22F; 24C; 24M; 631 |  |
| 124 C       | E499/1            | 100 - 110 | 235/40R18 | 11A; 21B; 21J; 21L; 21M; 22B; 22F; 24C; 24M; 631 | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A  |
| 124 C       | E499/1            | 100 - 162 | 235/40R18 | 11A; 21B; 21J; 21L; 21M; 22B; 22F; 24C; 24M; 631 | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A  |
| 124 T       | E081              | 53 - 138  | 235/40R18 | 11A; 21B; 21J; 21L; 21M; 22B; 22F; 24C; 24M; 631 | nicht Allradantrieb;<br>Nur bis 1230 kg zul.<br>Achslast; nicht<br>Son.Pkw-Fahrgestelle;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **MERCEDES-BENZ BAUREIHE 124**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen                                     | Auflagen   |
|-------------|-------------------|----------|-----------|--|--|
| 124 T       | E081, E081/1      | 55 - 162 | 235/40R18 | 11A; 21B; 21J; 21L;<br>21M; 22B; 22F; 24C;<br>24M; 631 | nicht Allradantrieb;<br>nicht Son.Pkw-<br>Fahrgestelle; Nur bis<br>1230 kg zul. Achslast;<br>10B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A |

Verkaufsbezeichnung: **MERCEDES-BENZ CLK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--|
| 208         | e1*96/27*0054*..  | 100 - 160 | 225/40R18     | 11A; 21B; 21J; 24C;<br>24M; 631      | Cabrio; Coupe;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
|             |                   |           | 245/35R18     | 11A; 22B; 24D; 57F;<br>631; 68T      |  |
|             |                   |           | 255/35R18     | 11A; 22B; 24D; 57F;<br>631; 654; 68B |  |
| 208         | e1*96/27*0054*..  | 100 - 160 | 225/40R18     | 11A; 21B; 21J; 24C;<br>24M; 631      | Cabrio; Coupe;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
|             |                   |           | 245/35R18     | 11A; 22B; 24D; 57F;<br>631; 68T      |  |
|             |                   | 100 - 255 | 255/35R18     | 11A; 22B; 24D; 57F;<br>631; 654; 68B |  |
|             |                   | 205 - 255 | 225/40R18 88Y | 11A; 21B; 21J; 24C;<br>24M           |  |
|             |                   |           | 245/35R18 88Y | 11A; 22B; 24D; 57F;<br>68T           |  |

Verkaufsbezeichnung: **MERCEDES-BENZ SL**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis         | kW        | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------------|--|
| 129         | e1*96/27*0058*...<br>F142 | 142 - 290 | 245/40R18 | 631                | 10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 83N |

Verkaufsbezeichnung: **S-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|---|
| 220         | e1*97/27*0099*..  | 368       | 245/45R18    | 10N; 11A; 21B; 22B;<br>24J; 24M; 51G | Nicht für Fz. m.<br>Länge 6158 mm; nicht<br>für gepanzerte Fz;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A      |
| 220         | e1*97/27*0099*..  | 145 - 326 | 245/45R18    | 10N; 11A; 21B; 22B;<br>24J; 24M; 51G | Nicht für Fz. m.<br>Länge 6158 mm; nicht<br>für gepanzerte Fz;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 75I |
|             |                   |           | 255/45R18-99 | 11A; 21B; 22B; 24C;<br>24D           |   |

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **S-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen         | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|----------------|--------------------------------------|--|
| 220         | e1*97/27*0099*..    | 180 -225 | 235/45R18 94   | 5Hl; 51J                             | Nicht für Fz. m.<br>Länge 6158 mm; nicht<br>für gepanzerte Fz;<br>Nur 4-MATIC;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A                 |
|             |                     |          | 245/45R18      | 11A; 22B; 22L; 51G                   |  |
|             |                     |          | 255/45R18 99   | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24J; 24M      |  |
| 220         | e1*97/27*0099*..    | 145 -165 | 245/45R18      | 10N; 11A; 21B; 22B;<br>24J; 24M; 51G | Nicht für Fz. m.<br>Länge 6158 mm;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; MBN  |
|             |                     |          | 255/45R18-99   | 11A; 21B; 22B; 24C;<br>24D           |  |
| 221         | e1*2001/116*0335*.. | 150 -285 | 235/50R18 97Y  | 11A; 24J                             | bis Mj.2013 (Baureihe<br>221); Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 530; 573;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>729; 73C; 74A; 75I;<br>760; 83A; DEL |
|             |                     |          | 245/50R18 100W | 11A; 24J                             |  |
|             |                     | 150 -380 | 255/45R18 99Y  | GCU; 11A; 24J                        |  |

Verkaufsbezeichnung: **SLK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------------------------|---|
| 170         | e1*95/54*0039*..    | 100 -142 | 225/40R18 88  | 11A; 21B; 21L; 22I;<br>24C; 24N      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A                    |
|             |                     |          | 245/35R18 88  | 11A; 22I; 24M; 57F;<br>68T           |   |
|             |                     | 145 -160 | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 21L; 22I;<br>24C; 24N      |   |
|             |                     |          | 245/35R18 88W | 11A; 22I; 24M; 57F;<br>68T           |   |
| 170         | e1*95/54*0039*..    | 260      | 225/40R18 88  | 11A; 21B; 21L; 24C;<br>57E; 68B; 68T | Nur SLK 32 AMG;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
|             |                     |          | 245/35R18 88  | 11A; 22I; 57F; 68T                   |   |
| 171         | e1*2001/116*0262*.. | 120 -225 | 225/40R18 88  |                                      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>839            |
|             |                     |          | 245/35R18 88  | 11A; 24N; 57F; 68T                   |   |

Verkaufsbezeichnung: **SLK / SLC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|----------------------------|--|
| 172         | e1*2007/46*0548*.. | 115 -225 | 225/40R18 88 | GA2; 11A; 26P; 260         | Cabrio; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A |
|             |                    |          | 235/35R18 90 | 11A; 246; 26B; 260         |  |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | 11A; 246; 26B; 260         |  |
|             |                    |          | 245/35R18 88 | GA2; 11A; 22M; 270;<br>57F |  |

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Seite: 32 von 88

Verkaufsbezeichnung: **SL-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|-----|--------------|--------------------|--|
| 230         | e1*98/14*0169*..   | 225 | 245/40R18 93 |                    | ab e1*98/14*0169*19;<br>Cabrio; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76O; 76T |
| 231         | e1*2007/46*0803*.. |     |              |                    |  |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : Nissan International S. A.**

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Nabenkappe: CT-38;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 130 Nm

Verkaufsbezeichnung: **Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|--|----------|---------------|--------------------------------------|--|
| H15         | e11*2007/46*2977*..,<br>e5*2007/46*1030*.. | 80 - 155 | 225/50R18 95  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27F      | Q30; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O |
|             |  |          | 235/50R18 97  | 11A; 24J; 244; 247;<br>26B; 26J; 27F |  |
|             |  |          | 245/45R18 96  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27F      |  |
|             |  |          | 255/45R18 99  | 11A; 24J; 244; 247;<br>26B; 26J; 27F |  |
| H15         | e11*2007/46*2977*..,<br>e5*2007/46*1030*.. | 125      | 235/50R18 97  | 11A; 246; 248; 26B;<br>26N; 27F      | QX30; Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A                         |
|             |  |          | 245/45R18 96  | 11A; 248; 26B; 26N;<br>27F           |  |
|             |  |          | 245/50R18 100 | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26J; 27F      |  |
|             |  |          | 255/45R18 99  | 11A; 246; 248; 26B;<br>26N; 27F      |  |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SSANGYONG**

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Nabenkappe: CT-38;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 130 Nm

§22 52371\*04



**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Verkaufsbezeichnung: **Korando**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---------------------------------|--|
| CK          | e9*2007/46*0055*.. | 110 -131 | 225/50R18 95 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27B | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
|             |                    |          | 225/55R18 98 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27B |  |
|             |                    |          | 235/45R18 94 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27B |  |
|             |                    |          | 245/45R18 96 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27B |  |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 10N) Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen/-empfehlungen in den Fahrzeugpapieren bzw. der Betriebsanleitung sind zu beachten oder es dürfen nur die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Reifenfabrikate verwendet werden.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfer einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 122) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Seite: 34 von 88

- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21J) Durch Aufweiten bzw. Bearbeiten der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21L) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich über der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21M) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21Q) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich über der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Seite: 35 von 88

- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Seite: 36 von 88

- Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24N) Die Radabdeckung an Achse 2 ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden - durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.  
Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 24O) Die Radabdeckung an Achse 1 ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden - durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.  
Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 260) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**

**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023



Seite: 37 von 88

- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 270) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27P) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die hinteren Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Seite: 38 von 88

- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 530) Diese Rad/Reifen-Kombination ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nur zulässig, wenn eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße vorliegt; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 54F) Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen zu berücksichtigen.  
Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57E) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Hinterachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57F) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Vorderachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 5BG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 730kg.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.
- 5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.
- 5GM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1260kg.
- 5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.
- 5HI) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1340kg.
- 5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg.
- 5IM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1460kg.

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Seite: 39 von 88

- 5JA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1500kg.
- 631) Die Eignung von "ZR"-Reifen ist durch eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße sicherzustellen. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 654) Sofern Reifen der Größe 255/35 R 18 auf der Felge 8 J x 18 verwendet werden, ist eine Freigabe des Reifenherstellers erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67B) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/40R18    |
| Hinterachse: | 275/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67G) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/45R18    |
| Hinterachse: | 265/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67O) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/45R18    |
| Hinterachse: | 245/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

688) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/40R18    |
| Hinterachse: | 275/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird

S22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Seite: 40 von 88

empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

689) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/40R18    |
| Hinterachse: | 265/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68B) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/40R18    |
| Hinterachse: | 255/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68H) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/50R18    |
| Hinterachse: | 255/45R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68L) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/35R18    |
| Hinterachse: | 255/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/40R18    |



**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Seite: 41 von 88

Hinterachse: 245/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6B2) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:  
Vorderachse: 235/40R18  
Hinterachse: 255/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6B3) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:  
Vorderachse: 235/45R18  
Hinterachse: 255/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6B4) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:  
Vorderachse: 245/40R18  
Hinterachse: 265/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.

71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Seite: 42 von 88

- Das Ventil darf nicht über den Felgenreand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76A) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Vorderachse zulässig. Dabei ist der Gliederungspunkt "0. Hinweise" zu beachten.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgenreöße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulässig.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 839) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 300mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- 83A) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- 83N) Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320mm an der Vorderachse zulässig.
- 98E) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen, die mit 18"-Sportbremse ausgerüstet sind, nicht zulässig.
- BEN) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm (Dicke 36mm) an der Vorderachse nicht zulässig.
- BF0) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 373mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- DEL) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser von 390mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- DEÄ) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser von 400mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- GA2) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.  
Reifengröße:  
Vorderachse: 225/40R18

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

Seite: 43 von 88

Hinterachse: 245/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

GA9) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.

Reifengröße:

Vorderachse: 245/45R18

Hinterachse: 275/40R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

GAX) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.

Reifengröße:

Vorderachse: 225/40R18

Hinterachse: 255/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

GCO) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/40R18    |
| Hinterachse: | 255/35R18    |

Es dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es wird empfohlen eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

GCU) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.

Reifengröße:

Vorderachse: 255/45R18

Hinterachse: 275/45R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

GEA) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.

Reifengröße:

Vorderachse: 245/40R18

Hinterachse: 265/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

MBN) Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 314 mm (Dicke 28mm) an der Vorderachse zulässig.

YAR) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/45R18    |
| Hinterachse: | 265/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YAS) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/45R18    |
| Hinterachse: | 255/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
An Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBF) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/40R18    |
| Hinterachse: | 245/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBG) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/45R18    |
| Hinterachse: | 245/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBH) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/45R18    |
| Hinterachse: | 265/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBI) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/40R18    |
| Hinterachse: | 265/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**

**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023



Seite: 45 von 88

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 4G  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0436\*..  
Handelsbez.: A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportback

Variante(n): Nur A6 allroad quattro

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 450               | y = 270  | VA    |
| 26P      | x = 400               | y = 220  | VA    |
| 27B      | x = 325               | y = 390  | HA    |
| 27I      | x = 275               | y = 340  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 450    | y = 270  | 7                 | VA    |
| 27H      | x = 325    | y = 390  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 325    | y = 390  | 18                | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: F2  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1801\*..  
Handelsbez.: A7/S7 Sportback,A6/S6 Limousin/Avant,A6 allroad quattro, A6 Avant 50/55 TFSI e

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 30                | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 300  | 20                | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 300  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: B8  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0430\*..  
Handelsbez.: AUDI A5,S5,A4,S4, A4/A5 Avant/Sportback g-tron

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 27I      | x = 250               | y = 300  | HA    |
| 27B      | x = 300               | y = 350  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 25                | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 350  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 350  | 25                | HA    |

§22 52371\*04



**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 4G  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0436\*..  
Handelsbez.: A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportback  
  
Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Kombi, Nur A6, Stufenheck

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 400               | y = 200  | VA    |
| 26P      | x = 350               | y = 150  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 400    | y = 200  | 22                | VA    |
| 26N      | x = 400    | y = 200  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 400  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 400  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: FY  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1550\*..  
Handelsbez.: Q5-, SQ5-, Q5 50 TFSI e-, Q5 55 TFSI e-, / -Sportback

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 250               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 10                | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 10                | VA    |

S22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: F2  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1801\*..  
Handelsbez.: A7/S7 Sportback,A6/S6 Limousin/Avant,A6 allroad quattro, A6 Avant 50/55 TFSI e

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26B      | x = 250               | y = 350  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 250    | y = 350  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 250    | y = 350  | 30                | VA    |
| 27H      | x = 200    | y = 350  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 200    | y = 350  | 30                | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW  
Fahrzeugtyp: U2AT  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00117\*..  
Handelsbez.: BMW 2ER REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 245               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 195               | y = 200  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 245    | y = 250  | 25                | VA    |
| 26N      | x = 245    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 315  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 315  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW  
Fahrzeugtyp: FML2E  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2063\*..  
Handelsbez.: Cooper SE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 250               | y = 215  | VA    |
| 26B      | x = 300               | y = 265  | VA    |
| 27I      | x = 235               | y = 210  | HA    |
| 27B      | x = 285               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 300    | y = 265  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 300    | y = 265  | 20                | VA    |
| 27H      | x = 285    | y = 260  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 285    | y = 260  | 10                | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW  
Fahrzeugtyp: F2GC  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2064\*..  
Handelsbez.: BMW 2ER REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 150               | y = 200  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 200  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 200    | y = 250  | 25                | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 200    | y = 250  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 200    | y = 250  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW AG  
Fahrzeugtyp: F2X  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1824\*..  
Handelsbez.: BMW X REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 27I      | x = 200               | y = 200  | HA    |
| 27B      | x = 250               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 30                | VA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 25                | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW AG  
Fahrzeugtyp: G5L  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1688\*..  
Handelsbez.: BMW 5ER REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 230               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 180               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 27F      | x230       | y = 300  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 230    | y = 300  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04



**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW AG  
Fahrzeugtyp: U1X  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00153\*..  
Handelsbez.: BMW X REIHE (X1, iX1)

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 320               | y = 330  | HA    |
| 27I      | x = 270               | y = 280  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 20                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 320    | y = 330  | 15                | HA    |
| 27H      | x = 320    | y = 330  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW AG  
Fahrzeugtyp: G5K  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1750\*..  
Handelsbez.: BMW 5ER REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 230               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 180               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 27F      | x230       | y = 300  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 230    | y = 300  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW AG  
Fahrzeugtyp: F1H  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2018\*..  
Handelsbez.: BMW 1ER REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 245               | y = 270  | VA    |
| 26P      | x = 195               | y = 220  | VA    |
| 27B      | x = 280               | y = 330  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x245       | y = 270  | 18                | VA    |
| 26N      | x = 245    | y = 270  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 330  | 25                | HA    |
| 27H      | x280       | y = 330  | 8                 | HA    |

S22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**

**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW AG  
Fahrzeugtyp: G3X  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1797\*..  
Handelsbez.: BMW X-REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 27I      | x = 200               | y = 250  | HA    |
| 27B      | x = 250               | y = 300  | HA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 212  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0501\*..  
Handelsbez.: E-Klasse

Variante(n): Baureihe W213

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 27P      | x = 280               | y = 400  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 350    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 300  | 30                | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 400  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 400  | 30                | HA    |

S22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 204  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0431\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n): ab e1\*2001/116\*0431\*29, Nur Baureihe 205

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 285  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 350  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 300  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 350  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 350  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: F2A  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1829\*..  
Handelsbez.: A-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 290               | y = 230  | VA    |
| 26B      | x = 340               | y = 280  | VA    |
| 27I      | x = 250               | y = 240  | HA    |
| 27B      | x = 300               | y = 290  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 340    | y = 280  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 340    | y = 280  | 30                | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 290  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 290  | 20                | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 204 K  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0457\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 285  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 350  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 300  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 350  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 350  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04



**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: R1EC  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1666\*..  
Handelsbez.: E-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 27P      | x = 280               | y = 400  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 350    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 300  | 30                | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 400  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 400  | 30                | HA    |

S22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 245G  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0470\*..  
Handelsbez.: B-Klasse, B 180 NGT, A-Klasse, CLA, GLA

Variante(n): GLA, Offroad-Fahrwerk

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 280               | y = 240  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 280  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 200  | HA    |
| 26B      | x = 350               | y = 340  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 350    | y = 340  | 11                | VA    |
| 26N      | x = 350    | y = 340  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 280  | 20                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 280  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: F2CLA  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1912\*..  
Handelsbez.: CLA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 325               | y = 310  | VA    |
| 26P      | x = 275               | y = 260  | VA    |
| 27B      | x = 280               | y = 280  | HA    |
| 27I      | x = 230               | y = 230  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 325    | y = 310  | 20                | VA    |
| 26N      | x = 325    | y = 310  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 280  | 20                | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 280  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: F2A  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1829\*..  
Handelsbez.: A-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 340  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 290  | VA    |
| 27B      | x = 255               | y = 270  | HA    |
| 27I      | x = 205               | y = 220  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 330    | y = 340  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 340  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 255    | y = 270  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 255    | y = 270  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**

**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 245G  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0470\*..  
Handelsbez.: B-Klasse, B 180 NGT, A-Klasse, CLA, GLA

Variante(n): Frontantrieb, Limousine, nur CLA, nur Sportfahrwerk

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 330  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 280  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 280    | y = 330  | 8                 | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 330  | 34                | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 320  | 18                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 245G  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0470\*..  
Handelsbez.: B-Klasse, B 180 NGT, A-Klasse, CLA, GLA

Variante(n): Fahrdynamik-Paket, GLA, Sportfahrwerk

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 280               | y = 240  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 280  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 200  | HA    |
| 26B      | x = 350               | y = 340  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 350    | y = 340  | 25                | VA    |
| 26N      | x = 350    | y = 340  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 280  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 280  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: F2CLA  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1912\*..  
Handelsbez.: CLA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 310  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 260  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 290  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 240  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 310    | y = 310  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 310  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 290  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 290  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: F2A  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1829\*..  
Handelsbez.: A-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 27I      | x = 200               | y = 200  | HA    |
| 27B      | x = 250               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 30                | VA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 15                | HA    |

§22 52371\*04



**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 204  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0431\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n): Coupe, Heckantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 245               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 195               | y = 300  | VA    |
| 27B      | x = 340               | y = 260  | HA    |
| 27I      | x = 290               | y = 210  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 245    | y = 350  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 245    | y = 350  | 17                | VA    |
| 27H      | x = 340    | y = 260  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 340    | y = 260  | 28                | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DB  
Fahrzeugtyp: F2B  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1909\*..  
Handelsbez.: B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 250               | y = 400  | VA    |
| 26B      | x = 300               | y = 450  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 450  | 20                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 450  | 8                 | VA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DB  
Fahrzeugtyp: F2B  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1909\*..  
Handelsbez.: B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 290               | y = 330  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 270  | VA    |
| 27B      | x = 280               | y = 285  | HA    |
| 27I      | x = 230               | y = 235  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 290    | y = 330  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 290    | y = 330  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 285  | 25                | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 285  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DB  
Fahrzeugtyp: F2B  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1909\*..  
Handelsbez.: B-Klasse, GLB, GLA, EQA, EQB, AMG GLA, AMG GLB;

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 20                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                 | VA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: Mercedes  
Fahrzeugtyp: 245G AMG  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1207\*..  
Handelsbez.: A 45 AMG 4MATIC, CLA 45 AMG 4MATIC, GLA 45 AMG 4MATIC

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 330  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 280  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 280    | y = 330  | 8                 | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 330  | 34                | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 320  | 18                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: R2CW  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00016\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 305               | y = 255  | VA    |
| 26P      | x = 255               | y = 205  | VA    |
| 27B      | x = 285               | y = 360  | HA    |
| 27I      | x = 235               | y = 310  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 305    | y = 255  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 305    | y = 255  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 285    | y = 360  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 285    | y = 360  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: 172  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0548\*..  
Handelsbez.: SLK / SLC

Variante(n): Cabrio, Heckantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 18                | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 300  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 300  | 30                | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: R1ES  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1560\*..  
Handelsbez.: E-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 27P      | x = 280               | y = 400  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 350    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 300  | 30                | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 400  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 400  | 30                | HA    |

S22 52371\*04



**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: R2CS  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00017\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 270               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 220               | y = 235  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 270    | y = 285  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 270    | y = 285  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 285    | y = 325  | 25                | HA    |
| 27H      | x = 285    | y = 325  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: R2CS  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00017\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 305               | y = 255  | VA    |
| 26P      | x = 255               | y = 205  | VA    |
| 27B      | x = 285               | y = 360  | HA    |
| 27I      | x = 235               | y = 310  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 305    | y = 255  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 305    | y = 255  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 285    | y = 360  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 285    | y = 360  | 8                 | HA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: NISSAN  
Fahrzeugtyp: H15  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*2977\*..  
Handelsbez.: Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30  
  
Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Q30

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 150  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 350    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 250  | 30                | VA    |
| 27H      | x = 230    | y = 220  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 270  | 30                | HA    |

S22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: NISSAN  
Fahrzeugtyp: H15  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*2977\*..  
Handelsbez.: Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30  
  
Variante(n): Allradantrieb, QX30

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 300               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 350    | y = 300  | 25                | VA    |
| 26N      | x = 350    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 250  | 20                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 250  | 8                 | HA    |

S22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: NISSAN  
Fahrzeugtyp: H15  
Genehm.Nr.: e5\*2007/46\*1030\*..  
Handelsbez.: Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 300               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 350    | y = 300  | 25                | VA    |
| 26N      | x = 350    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 250  | 20                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 250  | 8                 | HA    |

S22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**

**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: NISSAN  
Fahrzeugtyp: H15  
Genehm.Nr.: e5\*2007/46\*1030\*..  
Handelsbez.: Infiniti Q30, Infiniti Q30S, Infiniti QX30

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 150  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 350    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 250  | 30                | VA    |
| 27H      | x = 230    | y = 220  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 270  | 30                | HA    |

S22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**

**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: QUATTRO  
Fahrzeugtyp: FY  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1685\*..  
Handelsbez.: Q5

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 250               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 10                | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 10                | VA    |

§22 52371\*04

**Gutachten 366-0375-18-WIRD/N4  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52371**



**ANLAGE: 7**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA 16 8018  
Stand: 12.09.2023

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SSANGYONG  
Fahrzeugtyp: CK  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*0055\*..  
Handelsbez.: Korando

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 27I      | x = 250               | y = 220  | HA    |
| 27B      | x = 300               | y = 270  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 270  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 270  | 20                | HA    |

§22 52371\*04