

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 1 von 96



Fahrzeughersteller

**AUDI, AUDI AG, FORD, MG, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT,
S.A., SKODA, VOLKSWAGEN**

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 8 J X 18 EH2+

Einpreßtiefe (mm) : 30

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung | | Mittenloch in mm | Zentrierring- werkstoff | zul. Rad- last in kg | zul. Abroll umf. in mm | gültig ab Fertig datum |
|------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | Kennzeichnung Rad | Kennzeichnung Zentrierring | | | | | |
| 511230571 | CARMANI CA18 5/112 ET30 | Z60 Ø57,1 | 57,1 | Kunststoff | 725 | 2350 | 06/20 |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M14x1,5, Schaftr. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : OX560F

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm für Typ : B5; C 4
120 Nm für Typ : D2; 4B; 4E; 4F; 4F1; 8E; 8H; 8V
140 Nm für Typ : GA; GY
180 Nm für Typ : F3 erhöhtes Anzugsmoment; 8U erhöhtes Anzugsmoment; 8U1 erhöhtes Anzugsmoment

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4, AUDI S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|-----|---------------|------------------------------|--|
| B5 | e1*93/81*0013*.. | 195 | 225/40R18 92Y | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M | Kombi; Limousine; Allradantrieb; |
| | | | 225/40R18-88Y | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 5FE | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 2 von 96

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4, AUDI S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|----------|---------------|-----------------------------------|--|
| B5 | e1*93/81*0013*.. | 55 - 121 | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24M; 5FE | Kombi; Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | 55 - 142 | 225/40R18 88Y | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24M; 5FE | |
| | | | 225/40R18 92Y | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24M | |
| | | | 245/35R18 88Y | 11A; 22B; 22F; 24M; 5FE; 57F; 68T | |
| | | | 245/35R18 92Y | 11A; 22B; 22F; 24M; 57F; 68T | |
| B5 | e1*93/81*0013*.. | 81 - 132 | 225/40R18 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 5FE; 631 | Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 245/35R18 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 5FE; 631 | |
| | | 142 | 225/40R18-88Y | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 5FE | |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4 CABRIOLET**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------------------------|----------|--------------|------------------------------|---|
| 8H | e1*2001/116*0177*.., e1*98/14*0177*.. | 96 - 162 | 235/40R18 91 | 11A; 21P; 22H; 24J; 24M | Cabrio; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | 96 - 188 | 225/40R18 92 | 11A; 21P; 22H; 24J; 24M; 51J | |
| | | | 235/40R18 95 | 11A; 21P; 22H; 24J; 24M | |
| 8H | e1*2001/116*0177*.. | 253 | 235/40R18 | 11A; 21P; 22H; 24J; 24M; 51G | Cabrio; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------------------------|----------|---------------|--|---|
| 8E | e1*2001/116*0151*.., e1*98/14*0151*.. | 253 | 225/40R18 92 | 11A; 24J; 24M; 52J | AUDI S4; nur bis e1*2001/116*0151*09; Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 24J; 24M | |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 21B; 22Q; 24J; 24M; 54A | |
| 8E | e1*2001/116*0151*.., e1*98/14*0151*.. | 74 - 110 | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22H; 22P; 24J; 24M; 5FE; 51J | nur bis e1*2001/116*0151*09; Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 245/35R18 88W | 11A; 22H; 22Q; 24D; 5FE; 57F; 68T | |
| | | 74 - 162 | 225/40R18 92 | 11A; 21P; 22H; 22P; 24J; 24M; 51J | |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 21P; 22H; 22P; 24J; 24M | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 3 von 96

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|----------|---------------|---|--|
| 8E | e1*2001/116*0151*.. | 75 - 120 | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24J; 24M; 5FE; 51J | ab e1*2001/116*0151*10; Kombi; Limousine; |
| | | | 245/35R18 88W | Frontantrieb; 11A; 22H; 22P; 24D; 5FE; 57F; 68T | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | 75 - 188 | 225/40R18 92 | 11A; 22P; 24J; 24M; 51J | 73C; 74A; 74P |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 21P; 22H; 22P; 24J; 24M | |
| 8E | e1*2001/116*0151*.. | 253 | 225/40R18 92 | 11A; 24J; 24M; 52J | AUDI S4; ab e1*2001/116*0151*10; |
| | | | 235/40R18 | 11A; 24J; 24M; 51G | Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 21B; 22Q; 24J; 24M; 54A | |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A6, S6, ALLROAD**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|--|--|
| 4B | e1*96/27*0051*.. | 110 - 142 | 225/40R18 | 11A; 21B; 21J; 22F; 24J; 24M; 51W; 53S | nicht Allroad; nicht für gepanzerte Fz; |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 367 | Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| 4B | e1*96/27*0051*.. | 81 - 142 | 225/40R18 | 11A; 21B; 21J; 22F; 24J; 24M; 51W; 53S | Kombi; Limousine; Frontantrieb; |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 367 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--|
| 4F | e1*2001/116*0254*.. | 120 - 257 | 245/40R18 97 | | Nur Allroad Quattro; |
| | | | 245/45R18 96 | 11A; 21P; 22I | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 255/45R18 99 | 11A; 21B; 22I; 24J; 24M; 54A | 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; |
| | | 155 - 257 | 245/40R18 93Y | 5HA | 73C; 74A; 74P; 76O |
| 4F | e1*2001/116*0254*.. | 320 | 235/45R18 98 | 11A; 21P; 22H; 22P; 24M; 51G; 52J | Nur AUDI S6; Allradantrieb; Limousine u. Kombi; 10B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76Z |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 4 von 96

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|----------|---------------|------------------------------|---|
| 4F | e1*2001/116*0254*.. | 89 - 140 | 235/40R18 91Y | 11A; 22H; 24J; 24M; 5GG | Limousine u. Kombi; Front- u. |
| | | 89 - 257 | 245/40R18 | 11A; 21P; 22F; 24D; 24J; 51G | Allradantrieb; Nicht Allroad Quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A8 / S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|--|
| D2 | e1*93/81*0005*.. | 110 - 309 | 245/45R18 | 11A; 22B; 24J; 24M; 51G | nicht für gepanzerte Fz; Allradantrieb; |
| | | | 245/45R18 96Y | 11A; 22B; 24J; 24M | Frontantrieb; |
| | | | 255/45R18 99 | 11A; 21B; 22B; 24J; 24M | 10B; 10S; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| D2 | e1*93/81*0005*.. | 110 - 265 | 245/45R18 | 11A; 22B; 24J; 24M; 51G | nicht für gepanzerte Fz; Allradantrieb; |
| | | | 245/45R18 96Y | 11A; 22B; 24J; 24M | Frontantrieb; |
| | | | 255/45R18 99 | 11A; 21B; 22B; 24J; 24M | 10B; 10S; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| 4E | e1*2001/116*0198*.. | 154 - 257 | 235/50R18 97Y | 11A; 21B; 24J; 24M | Nicht für Fz. m. |
| | | | 245/45R18 96Y | 11A; 24J; 24M; 51E | Keramikbremse; nicht für gepanzerte Fz; |
| | | 154 - 331 | 235/50R18 | 11A; 21B; 24J; 24M; 51G; 52J | 10B; 10S; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
| 4E | e1*2001/116*0198*.. | 154 - 257 | 235/50R18 97Y | 11A; 21B; 24J; 24M | Nicht für Fz. m. |
| | | | 245/45R18 96Y | 11A; 24J; 24M; 51E | Keramikbremse; nicht für gepanzerte Fz; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76S |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI 100, 200, A6, S4, S6**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|-----------|---------------|------------------------------|---|
| C 4 | F619/1 | 169 - 213 | 235/40R18 95Y | 11A; 21B; 22B; 22F; 24J; 24M | Allradantrieb; ab Nachtrag 3; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 5 von 96

Verkaufsbezeichnung: **A3 allstreet**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|--|
| GY | e1*2007/46*2060*.. | 110 - 150 | 215/45R18 89 | 11A; 245; 248; 26P; 27H | A3 allstreet; Allradantrieb; |
| | | | 225/45R18 91 | 11A; 24J; 248; 26N; 26P; 27F | Frontantrieb; inkl. Hybrid; |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F | 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--|
| 8V | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140 | 205/40R18 86Y | 11A; 26P; 5EM | Cabrio; Limousine; |
| | | | 215/40R18 89 | 11A; 245; 248; 26P | Allradantrieb; |
| | | | 215/45R18 89 | 11A; 245; 248; 26P | Frontantrieb; |
| | | | 225/40R18 88W | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | | 235/35R18 86Y | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H; 5EM | 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
| | | | 245/35R18 88W | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F | |
| | | 77 - 228 | 235/40R18 91 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H | |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F | |
| | | 206 - 228 | 205/40R18 M+S | 11A; 26P; 52J | |
| | | | 215/40R18 M+S | 11A; 245; 248; 26P; 52J | |
| | | | 215/45R18 M+S | 11A; 245; 248; 26P; 52J | |
| | | | 225/40R18 89 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H | |
| | | | 235/35R18 90 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H | |
| | | | 245/35R18 92 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 6 von 96

Verkaufsbezeichnung: **A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--|---|
| 8V | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140 | 215/40R18 89W | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | Sportback (4-türig); inkl. S3; 2-türig; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
| | | | 225/35R18 87W | nicht e-tron; 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 5ET | |
| | | | 245/35R18 88W | nicht e-tron; 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | 77 - 228 | 225/35R18 87Y | nicht e-tron; 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 225/40R18 92 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 235/35R18 90 | nicht e-tron; 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 235/40R18 91 | nicht e-tron; 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 245/35R18 92 | nicht e-tron; 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | |

Verkaufsbezeichnung: **A3-S3- Limousine/Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----------|--------------|------------------------------|---|
| GY | e1*2007/46*2060*.. | 81 - 147 | 215/45R18 93 | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H | A3 Sportback; A3 Limousine; S3 |
| | | | 225/40R18 91 | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H | Limousine; S3 |
| | | 81 - 245 | 235/35R18 90 | 11A; 241; 246; 26J; 26P; 27F | Sportback; A3 TFSI e |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 241; 246; 26J; 26P; 27F | Sportback; A3 g-tron |
| | | | 245/35R18 92 | 11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27F | Sportback; nicht A3 |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27F | allstreet; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; |
| | | | | | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **A4, S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|-----|---------------|------------------------------|--|
| B5 | e1*98/14*0013*.. | 195 | 225/40R18 92Y | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M | Kombi; Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 225/40R18-88Y | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 5FE | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 7 von 96

Verkaufsbezeichnung: **A4, S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|----------|---------------|-----------------------------------|--|
| B5 | e1*98/14*0013*.. | 55 - 121 | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24M; 5FE | Kombi; Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | 55 - 142 | 225/40R18 88Y | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24M; 5FE | |
| | | | 225/40R18 92Y | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24M | |
| | | | 245/35R18 88Y | 11A; 22B; 22F; 24M; 5FE; 57F; 68T | |
| | | | 245/35R18 92Y | 11A; 22B; 22F; 24M; 57F; 68T | |
| B5 | e1*98/14*0013*.. | 81 - 132 | 225/40R18 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 5FE; 631 | Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 245/35R18 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 5FE; 631 | |
| | | 142 | 225/40R18-88Y | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 5FE | |

Verkaufsbezeichnung: **A6, S6, ALLROAD**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|--|
| 4B | e1*2001/116*0051*.., e1*98/14*0051*.. | 85 - 162 | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 22B; 22F; 24D; 24J | ab e1*98/14*0051*17; Serienbereifung ohne 215/55R16; breite Achsen; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; AF5 |
| 4B | e1*2001/116*0051*.., e1*98/14*0051*.. | 110 - 184 | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 22B; 24D; 24J | nicht Allroad; nicht für gepanzerte Fz; ab e1*98/14*0051*17; Serienbereifung ohne 215/55R16; breite Achsen; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; AF5; AF7; DED |
| 4B | e1*2001/116*0051*.., e1*98/14*0051*.. | 110 - 184 | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 22B; 24J; 24M | nicht Allroad; nicht für gepanzerte Fz; ab e1*98/14*0051*17; Serienbereifung mit 215/55R16; schmale Achsen; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; AF6; AF7; DED |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 8 von 96

Verkaufsbezeichnung: **A6, S6, ALLROAD**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--|-----------|---------------|---|--|
| 4B | e1*2001/116*0051*.., e1*98/14*0051*.. | 85 - 162 | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 22B; 24J; 24M | ab e1*98/14*0051*17; Serienbereifung mit 215/55R16; schmale Achsen; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; AF6 |
| 4B | e1*2001/116*0051*.., e1*98/14*0051*.. | 191 - 250 | 245/40R18 93Y | 11A; 21B; 22F; 367; 52L | nicht Allroad; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; AF7; DED |
| 4B | e1*98/14*0051*.. | 110 - 142 | 225/40R18 | 11A; 21B; 21J; 22F; 24J; 24M; 51W; 53S | nicht Allroad; nicht für gepanzerte Fz; nur bis e1*98/14*0051*16; Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 367 | |
| 4B | e1*98/14*0051*.. | 81 - 142 | 225/40R18 | 11A; 21B; 21J; 22F; 24J; 24M; 51W; 53S | nur bis e1*98/14*0051*16; Kombi; Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 367 | |

Verkaufsbezeichnung: **A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--|-----------|---------------|---------------------------------|--|
| 4F 4F1 | e13*2007/46*1080*.. e13*2007/46*1080*.. | 89 - 140 | 235/40R18 91Y | 11A; 22H; 24J; 24M; 5GG | Limousine u. Kombi; Front- u. |
| | | | 89 - 257 | 245/40R18 | Allradantrieb; Nicht Allroad Quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| 4F 4F1 | e13*2007/46*1080*.. e13*2007/46*1080*.. | 120 - 257 | 245/40R18 97 | | Nur Allroad Quattro; |
| | | | 245/45R18 96 | 11A; 21P; 22I | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 255/45R18 99 | 11A; 21B; 22I; 24J; 24M; 54A | 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; |
| | | | 155 - 257 | 245/40R18 93Y | 73C; 74A; 74P; 760 |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 9 von 96

Verkaufsbezeichnung: **A8 / S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------|--|
| D2 | e1*98/14*0005*.. | 110 - 265 | 245/45R18 | 11A; 22B; 24J; 24M; 51G | nicht für gepanzerte Fz; Allradantrieb; Frontantrieb; |
| | | | 245/45R18 96Y | 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 10S; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 255/45R18 99 | 11A; 21B; 22B; 24J; 24M | 10B; 10S; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| D2 | e1*98/14*0005*.. | 110 - 309 | 245/45R18 | 11A; 22B; 24J; 24M; 51G | nicht für gepanzerte Fz; Allradantrieb; Frontantrieb; |
| | | | 245/45R18 96Y | 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 10S; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 255/45R18 99 | 11A; 21B; 22B; 24J; 24M | 10B; 10S; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **Q2, SQ2**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---------------------------------|---|
| GA | e1*2007/46*1552*.. | 221 | 235/45R18 94 | 11A; 24J; 24M; 26P; 27I | SQ2; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 24M; 241; 246; 26B; 27B | 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 245/45R18 96 | 11A; 24M; 241; 246; 26B; 27B | 74P; 76O; 77E |
| GA | e1*2007/46*1552*.. | 81 - 140 | 215/45R18 89 | 11A; 241; 244 | Allradantrieb; |
| | | | 225/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246 | Frontantrieb; |
| | | | 225/45R18 91 | 11A; 241; 244; 246 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | | 225/50R18 95 | 11A; 24C; 244; 247 | 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246 | 74P; 76O; 77E |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 241; 244; 246 | 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 24C; 244; 247 | 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 245/45R18 96 | 11A; 24C; 244; 247 | 12A; 51A; 71C; 71K; |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 10 von 96

Verkaufsbezeichnung: **Q3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---|----------|--------------|---|---|
| 8U 8U1 | e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*.. | 88 - 162 | 235/45R18 94 | Ohne Radhausverbreiterung; 11A; 245 | erhöhtes Anzugsmoment 180 Nm; Kombilimousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 740; 76O |
| | | | 235/45R18 94 | Mit Radhausverbreiterung Serie | |
| | | | 235/50R18 97 | Ohne Radhausverbreiterung; 11A; 245; 248; 26B; 27B; 27H | |
| | | | 235/50R18 97 | Mit Radhausverbreiterung Serie; 11A; 26B; 27B; 27H | |
| | | | 245/45R18 96 | Mit Radhausverbreiterung Serie; 11A; 26P; 27I | |
| | | | 245/45R18 96 | Ohne Radhausverbreiterung; 11A; 245; 248; 26P; 27I | |
| | | | 255/45R18 99 | Mit Radhausverbreiterung Serie; 11A; 26B; 27B | |
| | | | 255/45R18 99 | Ohne Radhausverbreiterung; 11A; 245; 248; 26B; 27B | |

Verkaufsbezeichnung: **Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|---|---|
| F3 | e1*2007/46*1900*.. | 110 - 180 | 225/55R18 98 | 11A; 24J; 248; 26P | erhöhtes Anzugsmoment 180 Nm; Q3; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 740; 76O |
| | | | 225/60R18 100 | 11A; 24J; 248; 26P | |
| | | | 235/50R18 97 | 11A; 24J; 248; 26P; 27I | |
| | | | 235/55R18 100 | 11A; 24J; 248; 26P; 27I | |
| | | | 245/50R18 100 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27H; 27I | |
| | | | 245/55R18 103 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27H; 27I | |
| | | | 255/50R18 102 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26N; 27B; 27H | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 11 von 96

Verkaufsbezeichnung: **Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|------------------------------|--|
| F3 | e1*2007/46*1900*.. | 110 - 180 | 225/55R18 98 | 11A; 24J; 248 | erhöhtes Anzugsmoment 180 Nm; Q3 Sportback; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 740; 76O |
| | | | 225/60R18 100 | 11A; 24J; 248 | |
| | | | 235/50R18 97 | 11A; 24J; 248; 26P; 27I | |
| | | | 235/55R18 100 | 11A; 24J; 248; 26P; 27I | |
| | | | 245/50R18 100 | 11A; 24C; 244; 26P; 27I | |
| | | | 245/55R18 103 | 11A; 24C; 244; 26P; 27I | |
| | | | 255/50R18 102 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 27B | |

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : QUATTRRO GmbH

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : OX560F

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4,RS4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|-----|-----------|------------------------------|---|
| QB6 | e1*2001/116*0243*.. | 253 | 235/40R18 | 11A; 21P; 22H; 24J; 24M; 51G | Cabrio; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 33 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : OX562F

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 170 Nm

Verkaufsbezeichnung: **GALAXY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------------------------|----------|--------------|--|--|
| WGR | e1*2001/116*0024*.., e1*95/54*0024*.. | 66 - 150 | 235/40R18 95 | 11A; 21B; 22B; 22F; 22L; 24C; 24D; 5HR | ab e1*95/54*0024*12; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 12 von 96

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : MG

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : OX560F

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : AS23; AS23P-L; EP22-L
130 Nm für Typ : ZP2A; ZS3A
140 Nm für Typ : SEH3
145 Nm für Typ : AS3A

Verkaufsbezeichnung: MG HS

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|----------|--------------------------------|--------------------|--|
| AS3A | e4*2018/858*00201*.. | 105 -125 | 225/60R18 100 235/55R18 100 | 11A; 248 | M. zusätz. Radabdeckung Achse 2 (Flap); Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |

Verkaufsbezeichnung: MG HS, ROEWE HS

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|-----|--------------|--------------------|---|
| AS23 | e4*2018/858*00111*.. | 119 | 225/50R18 95 | 11A; 26B | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: MG- /ROEWE- ZS-, ZST-, ZX-

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|----|------------------------------|---------------------------|--|
| ZS3A | e4*2018/858*00220*.. | 75 | 225/45R18 91 235/45R18 94 | 11A; 26P 11A; 248; 26P | M. zusätz. Radabdeckung Achse 2 (Flap); Frontantrieb; Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
| ZS3A | e4*2018/858*00220*.. | 85 | 225/45R18 91 235/45R18 94 | 11A; 245 | M. zusätz. Radabdeckung Achse 2 (Flap); Frontantrieb; nicht Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 13 von 96

Verkaufsbezeichnung: **MG RX6-, MG HS-, MG eHS-, MG EHS - Plug-in Hybrid**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|-----|--------------|--------------------|---|
| AS23P-L | e5*2018/858*00003*.. | 119 | 225/50R18 95 | 11A; 26B | Frontantrieb; Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **MG3, MG3 Hybrid+**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|---------|--------------|-----------------------------------|---|
| ZP2A | e4*2018/858*00192*.. | 75 - 85 | 205/40R18 82 | 11A; 24J; 244; 26B; 26J; 27F | Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 215/35R18 84 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 225/35R18 83 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 235/35R18 86 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | 721; 725; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **MG4 Electric, MGB EV, MGC EV**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|---------|--------------|-----------------------------------|--|
| SEH3 | e4*2018/858*00093*.. | 54 - 68 | 215/45R18 93 | 11A; 24J; 244; 26P | ab |
| | | | 225/40R18 91 | 11A; 24J; 244; 26N; 26P | e4*2018/858*00093*02; Heckantrieb; Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
| | | | 225/45R18 91 | 11A; 24J; 244; 26N; 26P | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26N; 26P | 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
| | | | 68 | 235/45R18 94 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26N; 26P |
| SEH3 | e4*2018/858*00093*.. | 54 - 68 | 215/45R18 93 | 11A; 24J; 248 | bis |
| | | | 225/40R18 91 | 11A; 24J; 248; 26P | e4*2018/858*00093*01; Heckantrieb; Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 225/45R18 91 | 11A; 24J; 248; 26P | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 24J; 244; 26N; 26P | 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 24C; 244; 26B; 26N | 721; 725; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **MG5 Electric**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|---------|--------------|------------------------------|--|
| EP22-L | e4*2018/858*00053*.. | 73 - 75 | 215/45R18 89 | 11A; 24J; 248 | Frontantrieb; Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 225/40R18 88 | 11A; 24J; 248; 26P | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26P | 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26N | 721; 725; 73C; 74A; 74P |

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI AG

Befestigungsteile : Kegelbundschorben M14x1,5, Schaftr. 28 mm, Kegelw. 60 Grad
Zubehör : OX560F

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 14 von 96

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: **A3 Sportback, RS3 Limousine/Sportback;**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----------|--------------|------------------------------|---|
| GY | e1*2007/46*2144*.. | 81 - 147 | 215/45R18 93 | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H | A3 Sportback; nicht A3 allstreet; |
| | | 81 - 245 | 225/40R18 91 | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H | Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. |
| | | | 235/35R18 90 | 11A; 241; 246; 26J; 26P; 27F | Hybrid; |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 241; 246; 26J; 26P; 27F | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 245/35R18 92 | 11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27F | 74P; 76O; 77E |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27F | |

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT, SEAT, S.A.

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M14x1,5, Schaftr. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : KM; 5PN; 5P; KL; K1; 3RN; 5F; KN; 5FP; 3R; KP

Zubehör : OX560F

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M14x1,5, Schaftr. 33 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 7MS; 7N

Zubehör : OX562F

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : KL; K1; 3R; 3RN; 5F; 5P; 5PN
140 Nm für Typ : KL; KM; KN; KP; 5FP; 7N
170 Nm für Typ : 7MS

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------------------|---|
| 5PN | e9*2007/46*0012*.. | 77 - 147 | 225/40R18 88W | 11A; 22Q; 24C; 24D; 5FE | Altea Freetrack; Frontantrieb; |
| | | | 245/35R18 88W | 11A; 22I; 22Q; 24C; 24D; 5FE; 68T | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | 77 - 155 | 225/45R18 91 | 11A; 22Q; 24C; 24D | 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 22I; 22Q; 24C; 24D | 74P |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 21P; 22I; 22Q; 24C; 24D | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 15 von 96

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|------------------------------|--|
| 5PN | e9*2007/46*0012*.. | 103 - 147 | 225/40R18 88 | 11A; 22Q; 24C; 24D; 5FE | Altea 4 Freetrack; Allradantrieb; |
| | | | 245/35R18 88 | 11A; 22I; 22Q; 24C; 24D; 5FE | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | 103 - 155 | 225/45R18 91 | 11A; 22Q; 24C; 24D | 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 22I; 22Q; 24C; 24D | 74P |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 21P; 22I; 22Q; 24C; 24D | |
| | | | | | |

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--|
| 5P | e9*2001/116*0050*.. | 103 - 147 | 225/40R18 88 | 11A; 22Q; 24C; 24D; 5FE | Altea 4 Freetrack; Allradantrieb; |
| | | | 245/35R18 88 | 11A; 22I; 22Q; 24C; 24D; 5FE | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | 103 - 155 | 225/45R18 91 | 11A; 22Q; 24C; 24D | 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 22I; 22Q; 24C; 24D | 74P |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 21P; 22I; 22Q; 24C; 24D | |
| | | | | | |
| 5P | e9*2001/116*0050*.. | 77 - 147 | 225/40R18 88W | 11A; 22Q; 24C; 24D; 5FE | Altea Freetrack; Frontantrieb; |
| | | | 245/35R18 88W | 11A; 22I; 22Q; 24C; 24D; 5FE; 68T | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | 77 - 155 | 225/45R18 91 | 11A; 22Q; 24C; 24D | 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 22I; 22Q; 24C; 24D | 74P |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 21P; 22I; 22Q; 24C; 24D | |
| | | | | | |

Verkaufsbezeichnung: **ATECA, CUPRA ATECA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|---------------------|
| 5FP | e9*2007/46*6394*.. | 81 - 140 | 215/45R18 89 | 11A; 245 | Allradantrieb; |
| | | | 225/45R18 91 | 11A; 24J; 248 | Frontantrieb; |
| | | | 225/50R18 95 | 11A; 241; 246; 248 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 24J; 248 | 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | | 235/50R18 97 | 11A; 24C; 244 | 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 241; 246; 248 | 74P; 76O; 77E; 83D |
| | | | 245/45R18 96 | 11A; 241; 246; 248 | |
| | | | 255/45R18 99 | 11A; 24C; 244 | |
| | | 221 | 225/45R18 91 | 11A; 24J; 248 | ATECA CUPRA; |
| | | | 225/50R18 95 | 11A; 241; 246; 248 | Allradantrieb; |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 24J; 248 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 235/50R18 97 | 11A; 24C; 244 | 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 241; 246; 248 | 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 245/45R18 96 | 11A; 241; 246; 248 | 74P; 76O; 77E; FHI |
| | | | 255/45R18 99 | 11A; 24C; 244 | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 16 von 96

Verkaufsbezeichnung: **BORN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|----|---------------|-----------------------------------|---|
| K1 | e9*2018/858*04001*.. | 70 | 225/50R18 95 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27H | Heckantrieb; Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
| | | | 225/55R18 98 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27H | |
| | | | 235/50R18 97 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27H | |
| | | | 245/50R18 100 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F | |

Verkaufsbezeichnung: **EXEO, EXEO ST**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---|----------|---------------|------------------------------|--|
| 3R 3RN | e9*2001/116*0072*.. e9*2007/46*0011*.. | 75 - 125 | 215/40R18 89W | 11A; 21P; 22H; 24J; 248; 51J | Stufenheck; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 215/40R18 89Y | 11A; 21P; 22H; 24J; 248; 51J | |
| | | | 225/40R18 92 | 11A; 21P; 22F; 24J; 248 | |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 22F; 24J; 248 | |
| | | | 245/35R18 88Y | 11A; 22F; 244; 5FE; 57F; 570 | |
| 3R 3RN | e9*2001/116*0072*.. e9*2007/46*0011*.. | 75 - 125 | 215/40R18 89W | 11A; 21P; 22H; 24J; 248; 51J | Kombi; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 215/40R18 89Y | 11A; 21P; 22H; 24J; 248; 51J | |
| | | | 225/40R18 92 | 11A; 21P; 22F; 24J; 248 | |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 22F; 24J; 248 | |
| | | | 245/35R18 92 | 11A; 22F; 244; 57F; 570 | |

Verkaufsbezeichnung: **Formentor, Formentor e-Hybrid, Formentor VZ e-Hybrid, Formentor VZ5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----------|---------------|------------------------------|---|
| KM | e9*2007/46*4008*.. | 110 -228 | 225/50R18 M+S | 11A; 24J; 248; 26P; 27H; 52J | inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E; 85K; 864 |
| | | | 235/45R18 M+S | 11A; 245; 26P; 52J | |
| | | | 245/45R18 96 | 11A; 24J; 248; 26P; 27H | |
| | | | 255/45R18 99 | 11A; 24J; 248; 26P; 27H | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 17 von 96

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--|---|
| 5F | e9*2007/46*0094*.. | 63 - 110 | 205/40R18 86 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27F | ab e9*2007/46*0094*01; nicht Leon X-Perience; |
| | | 63 - 140 | 205/40R18 86W | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27F | Kombi; 3-türig; 5- türig; Allradantrieb; |
| | | | 215/40R18 89 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 225/35R18 87 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F | 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 225/40R18 88 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F | 74P; 76O; 77E |
| | | | 235/35R18 90 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 245/35R18 88 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | |
| 5F | e9*2007/46*0094*.. | 81 - 92 | 215/40R18 89 | 11A; 245; 248; 26P; 27F | Leon X-Perience; Frontantrieb; |
| | | | 215/45R18 89 | 11A; 245; 248; 26P; 27F | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | | 225/40R18 88 | 11A; 24J; 244; 26P; 27F | 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
| | | | 225/45R18 91 | 11A; 24J; 244; 26P; 27F | |
| | | | 235/35R18 86 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27F | |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27F | |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27F | |
| | | | 245/35R18 88 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27F | |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27F | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 18 von 96

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---------------------------------|--|
| 5F | e9*2007/46*0094*.. | 81 - 140 | 215/40R18 89 | 11A; 245; 248; 26P; 27F | Leon X-Perience; Allradantrieb; |
| | | | 215/45R18 89 | 11A; 245; 248; 26P; 27F | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | | 225/40R18 88 | 11A; 24J; 248; 26P; 27F | 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
| | | | 225/45R18 91 | 11A; 24J; 248; 26P; 27F | |
| | | | 235/35R18 90 | 11A; 241; 246; 248; 26B; 27F | |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 241; 246; 248; 26B; 27F | |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 241; 246; 248; 26B; 27F | |
| | | | 245/35R18 88 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27F | |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27F | |

Verkaufsbezeichnung: **LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|---|--|
| KL | e9*2007/46*3167*.. | 66 - 110 | 205/40R18 86 | 11A; 245; 248; 26P; 27H; 5EM | nicht Cupra Leon; Kombi; Schrägheck; |
| | | | 215/40R18 89 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H | Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. |
| | | | 215/45R18 89 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H | Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 225/40R18 91 | 11A; 24J; 244; 26B; 26N; 27H | 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 235/35R18 90 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | 74P; 76O; 77E |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 215/45R18 M+S | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H; 52J | Leon Cupra; Leon Cupra Sportstourer; |
| | | 110 - 245 | 205/40R18 M+S | 11A; 245; 248; 26P; 27H; 52J | Kombi; Schrägheck; Allradantrieb; |
| | | | 215/40R18 M+S | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H; 52J | Frontantrieb; inkl. |
| | | | 225/40R18 M+S | 11A; 24J; 244; 26B; 26N; 27H; 52J | Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 225/40R18 91 | 11A; 24J; 244; 26B; 26N; 27H | 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 235/35R18 M+S | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 52J | 74P; 76O; 77E; 85K; 864 |
| | | | 235/35R18 90 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 235/40R18 M+S | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 52J | |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 19 von 96

Verkaufsbezeichnung: **SEAT ALHAMBRA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---|----------|--------------|---|--|
| 7MS | e1*2001/116*0036*.., e1*98/14*0036*.. | 66 - 150 | 235/40R18 95 | 11A; 21B; 22B; 22F; 22L; 24C; 24D; 5HR | ab e1*98/14*0036*08; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| 7N | e1*2007/46*0402*.., e1*2007/46*0435*.. | 85 - 162 | 225/45R18 95 | 11A; 248 | Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; 75I |
| | | | 235/40R18 95 | 11A; 21P; 248 | |

Verkaufsbezeichnung: **Tarraco**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|---|--|
| KN | e9*2007/46*6666*.. | 110 - 147 | 225/55R18 98 | 11A; 24J; 248; 26P | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
| | | | 235/50R18 101 | 11A; 24J; 248; 26N; 26P | |
| | | | 235/55R18 104 | 11A; 24J; 248; 26N; 26P | |
| | | | 245/50R18 104 | 11A; 24C; 24M; 26B; 26N; 27I | |
| | | | 255/50R18 102 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27H; 27I | |
| | | 110 - 180 | 225/55R18 M+S | 11A; 24J; 248; 26P; 52J | |
| | | | 235/50R18 M+S | 11A; 24J; 248; 26N; 26P; 52J | |
| | | | 235/55R18 M+S | 11A; 24J; 248; 26N; 26P; 52J | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Verkaufsbezeichnung: **TERRAMAR**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|---|
| KP | e9*2018/858*04014*.. | 110 - 130 | 235/55R18 100 | | M. zusätz. |
| | | | 245/50R18 100 | 11A; 248 | Radabdeckung Achse 2 (Flap); Allradantrieb; |
| | | 110 - 195 | 235/55R18 M+S | 52J | Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E; 864 |
| | | | 245/50R18 M+S | 11A; 248; 52J | |

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA

Befestigungsteile : Kegelbundschräuben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad
Zubehör : OX560F

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 20 von 96

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : NX; NY; 3T; 3U; 5E; 5L
140 Nm für Typ : NS; NU; NZ; PS; 3T

Verkaufsbezeichnung: **ENYAQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----|---------------|--------------------|---|
| NY | e8*2007/46*0416*.. | 70 | 235/60R18 103 | 11A; 245; 26P | ENYAQ 50; Heckantrieb; |
| | | | 245/55R18 103 | 11A; 245; 248; 26P | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 245/60R18 105 | 11A; 245; 248; 26P | 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **KAROQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| NU | e8*2007/46*0272*.. | 81 - 140 | 215/45R18 92 | 11A; 241; 246; 248 | inkl. SCOUT; |
| | | | 225/45R18 95 | 11A; 24C; 244 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **KODIAQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|---------------------------------|---|
| NS | e8*2007/46*0249*.. | 85 - 147 | 225/55R18 98 | | Allradantrieb; |
| | | | 225/60R18 100 | 11A; 26N; 27I | Frontantrieb; |
| | | | 235/50R18 101 | 11A; 245; 248 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 235/55R18 100 | 11A; 245; 248; 26N; 27I | 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 245/50R18 100 | 11A; 24J; 248; 26N; 27I | 74P; 75I; 76O |
| | | | 245/55R18 103 | 11A; 24J; 248; 26J; 27B; 27H | |
| | | | 255/50R18 102 | 11A; 24J; 244; 26J; 27B; 27H | |
| | | 176 - 180 | 225/55R18 M+S | 52J | |
| | | | 225/60R18 M+S | 11A; 26N; 27I; 52J | |
| | | | 235/50R18 M+S | 11A; 245; 248; 52J | |
| | | | 235/55R18 M+S | 11A; 245; 248; 26N; 27I; 52J | |
| PS | e8*2018/858*00107*.. | 195 | 225/55R18 M+S | 52J | Allradantrieb; |
| | | | 235/55R18 M+S | 11A; 248; 26P; 52J | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; 76O; 77E |
| PS | e8*2018/858*00107*.. | 110 - 150 | 225/55R18 98 | | Allradantrieb; |
| | | | 235/55R18 100 | 11A; 248; 26P | Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; 76O; 77E |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 21 von 96

Verkaufsbezeichnung: SKODA OCTAVIA

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--|----------|---------------|--------------------------------------|---|
| 5E | e11*2007/46*0243*.., e8*2007/46*0318*.. | 81 - 140 | 215/40R18 89 | 11A; 27I | Octavia Scout; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
| | | | 215/45R18 89 | 11A; 27I | |
| | | | 225/40R18 88 | 11A; 245; 26P; 27I | |
| | | | 225/45R18 91 | 11A; 245; 26P; 27I | |
| | | | 235/35R18 90 | 11A; 24J; 26P; 27B | |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 24J; 26P; 27B | |
| | | | 245/35R18 88 | 11A; 24J; 248; 26P; 27B; 27H | |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 24J; 248; 26P; 27B; 27H | |
| 5E | e11*2007/46*0243*.., e11*2007/46*0244*.., e8*2007/46*0318*.. | 63 - 180 | 205/40R18 86W | 11A; 24J; 248; 27B; 27H; 5EM | ab e11*2007/46*0243*01; ab e11*2007/46*0244*01; nicht Octavia Scout; Kombi; Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
| | | | 215/40R18 89 | 11A; 24J; 248; 26P; 27B; 27H | |
| | | | 215/40R18 89W | 11A; 24J; 248; 26P; 27B; 27H | |
| | | | 225/40R18 91 | 11A; 24J; 248; 26P; 27B; 27F | |
| | | | 235/35R18 90W | 11A; 24C; 244; 26B; 27B; 27F | |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 24C; 244; 26B; 27B; 27F | |
| | | | 245/35R18 92 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 27B; 27F | |

Verkaufsbezeichnung: SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---|---|
| NX | e8*2007/46*0355*.. | 81 - 150 | 215/45R18 89 | 11A; 245; 248; 26B; 26N | inkl. Octavia Scout; inkl. Octavia RS; Kombilimousine; Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
| | | | 225/40R18 92 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N | |
| | | | 225/45R18 95 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N | |
| | | | 235/40R18 95 | 11A; 24J; 244; 26B; 26J | |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 24J; 244; 26B; 26J | |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H | |

Verkaufsbezeichnung: SKODA SUPERB

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|----------|---------------|----------------------------|--|
| 3U | e11*98/14*0187*.. | 74 - 110 | 225/40R18 92 | 11A; 22F; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 225/40R18 92W | 11A; 22F; 24J; 24M | |
| | | | 245/35R18 88W | 11A; 22F; 24M; 57F; 68T | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 22 von 96

Verkaufsbezeichnung: **SUPERB**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---|-----------|---------------|-----------------------------------|--|
| NZ | e8*2018/858*00106*.. | 110 - 195 | 215/45R18 93 | 5HA | nicht Scout; nicht Hochstands-/Schlechtwegegefahrwerk; |
| | | | 225/45R18 95 | 11A; 245; 26P | |
| | | | 235/45R18 98 | 11A; 24J; 248; 26P | |
| | | | 245/40R18 97 | 11A; 24J; 248; 26N; 26P; 27H | Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
| 3T | e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*.. | 77 - 191 | 225/40R18 92Y | 11A; 21B; 21J; 22P; 241; 244; 246 | bis e11*2001/116*0326*31; Kombi; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 235/40R18 95 | 11A; 21B; 21J; 22H; 22P; 24C; 244 | |
| 3T | e11*2001/116*0326*.. e8*2007/46*0317*.. | 88 - 206 | 215/45R18 93 | | inkl. Superb Scout; ab |
| | | | 225/45R18 95 | 11A; 248; 26P; 27P | e11*2001/116*0326*32; Kombi; Limousine; |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 246; 248; 26P; 27P | Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H; 27P | |
| | | | 245/45R18 96 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H; 27P | |
| 3T | e11*2001/116*0326*.. e11*2007/46*0014*.. | 77 - 191 | 225/40R18 92Y | 11A; 21B; 22P; 24C; 24D | bis e11*2001/116*0326*31; Stufenheck; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 235/40R18 95 | 11A; 21B; 22H; 22P; 24C; 24D | |

Verkaufsbezeichnung: **YETI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--|----------|--------------|-------------------------|---|
| 5L | e11*2007/46*0010*.. e11*2007/46*0034*.. | 77 - 125 | 225/40R18 92 | 11A; 242; 244; 245; 247 | Allradantrieb; Frontantrieb; |
| | | | 225/45R18 95 | 11A; 242; 244; 245; 247 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| | | | 235/40R18 95 | 11A; 24C; 244; 247 | |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 24C; 244; 247 | |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 24C; 244; 247 | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 23 von 96

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN

Befestigungsteile

: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : E1; 16; 1KM; 5N; 3D; 3d; 1T; 1F; R4; CT; 3H; 3CC; 3c; 3B; A1; E2; 1t; CDV; 3C; AU; CD; 1 KM; AUV; 1K; 13; 3BS; CJ; 3BG

Zubehör

: OX560F

Befestigungsteile

: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 33 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 70X02BN; 7DW; 70X12BN; 70X12D; 7DWA; 70X12B; 7M; 70X02BL; 70X02A; 70X12C; 7N; 70X02D; 70X02B; 70X12A; 70X12BL; 70X02C; 7DB

Zubehör

: OX562F

Anzugsmoment der Befestigungsteile

: 120 Nm für Typ : AU; AUV; CD; CDV; E1; E2; 1 KM; 1F; 1K; 1KM; 1t; 1T; 13; 16; 3B; 3BG; 3BS; 3c; 3C; 3CC; 3d; 3D
120 Nm (bis *0487*14 bzw. *0450*NT23) für Typ : 5N
140 Nm für Typ : A1; CJ; CT; R4; 3H; 5N; 7N
140 Nm (ab *0487*NT15 bzw. *0450*NT24) für Typ : 5N
170 Nm für Typ : 7M
180 Nm für Typ : 7DB; 7DW; 7DWA; 70X02A; 70X02B; 70X02BL; 70X02BN; 70X02C; 70X02D; 70X12A; 70X12B; 70X12BL; 70X12BN; 70X12C; 70X12D

Verkaufsbezeichnung: **ARTEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------------|---|
| 3H | e1*2007/46*1725*.. | 110 - 206 | 225/45R18 95 | 11A; 26P | Kombilimousine; |
| | | | 225/50R18 95 | 11A; 245; 248; 26P; 27H | Schräghecklimousine; Allradantrieb; |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 245; 248; 26P | Frontantrieb; |
| | | 110 - 235 | 245/40R18 97 | 11A; 245; 248; 26P; 27H | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | | 245/45R18 96 | 11A; 245; 248; 26P; 27H | 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |

Verkaufsbezeichnung: **CARAVELLE, MULTIVAN, TRANSPORT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|------------------------------------|----------|---------------|--|-----------------------------------|
| 7DB | e1*96/79*0067*.., e1*98/14*0067*.. | 50 - 103 | 245/40R18-97 | VE1; 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 5IM | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | Reinf | | 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | | 245/45R18 100 | VE1; 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 367; 5KA; 54A | 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; 76Q |
| 7DW | e1*96/79*0066*.., e1*98/14*0066*.. | | 245/45R18-96 | VE1; 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 367; 5IE; 54A | |
| 7DWA | e1*98/14P0120*.. | | | | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 24 von 96

Verkaufsbezeichnung: **EOS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|----------|---------------|-----------------------------------|---|
| 1F | e1*2001/116*0349*.. | 85 - 110 | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 22F; 22L; 22Q; 24D; 24J | Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | 85 - 147 | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 22F; 22L; 22Q; 24D; 24J | |
| | | 85 - 184 | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 22F; 22L; 22Q; 24D; 24J | |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF GTE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----------|---------------|---|--|
| CD | e1*2007/46*2014*.. | 66 - 110 | 215/40R18 89 | 11A; 241; 244; 246; 26B | GOLF VIII; inkl. TGI/GTI/- |
| | | 66 - 235 | 225/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H | Clubsport/GTE/GTD/R; Schräghecklimousine; |
| | | | 235/35R18 90 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H | Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. |
| | | | 245/35R18 92 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
| | | 66 - 245 | 225/40R18 M+S | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H; 52J | |
| | | | 235/35R18 M+S | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H; 52J | |
| | | | 245/35R18 M+S | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F; 52J | |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----------|--------------|------------------------------|---|
| 1KM | e1*2007/46*0492*.. | 81 - 135 | 215/40R18 89 | 11A; 245; 27F | GOLF ALLTRACK; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
| | | | 215/45R18 89 | 11A; 245; 27F | |
| | | | 225/40R18 88 | 11A; 245; 248; 26P; 27F | |
| | | | 225/45R18 91 | 11A; 245; 248; 26P; 27F | |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 241; 248; 26P; 27F | |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 241; 248; 26P; 27F | |
| | | | 245/35R18 88 | 11A; 241; 246; 248; 26B; 27F | |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 241; 246; 248; 26B; 27F | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 25 von 96

Verkaufsbezeichnung: **GOLF (GOLF VARIANT)**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--|--|
| CDV | e1*2007/46*2180*.. | 81 - 245 | 215/40R18 89 | 11A; 241; 244; 246; 26B | nicht GOLF ALLTRACK; GOLF VIII VARIANT; Kombilimousine; Allradantrieb; |
| | | | 225/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H | Frontantrieb; inkl. Hybrid; |
| | | | 235/35R18 90 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
| | | | 245/35R18 92 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--|----------|--------------|--|---|
| 1 KM 1K | e1*2007/46*0492*.. e1*2007/46*0490*.. | 63 - 100 | 205/40R18 86 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F; 5EM | Golf 7; Golf 7 Sportsvan; ab |
| | | | 215/40R18 89 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F | e1*2007/46*0490*05; nicht Golf Alltrack; |
| | | | 225/35R18 87 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F | Kombilimousine; Frontantrieb; |
| | | | 225/40R18 88 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F | Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
| | | | 235/35R18 86 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F; 5EM | |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 245/35R18 88 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 26 von 96

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--|-----------|---------------|---|---|
| 1 KM 1K | e1*2007/46*0492*.. e1*2007/46*0490*.. | 63 - 110 | 205/40R18 86 | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EM | Golf 7; Golf 7 Sportsvan; ab |
| | | | 225/35R18 87 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | e1*2007/46*0490*05; nicht Golf Alltrack; |
| | | | 235/35R18 86 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 5EM | Kombilimousine; Allradantrieb; |
| | | 63 - 169 | 225/40R18 88 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse; |
| | | | 245/35R18 88 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | 63 - 221 | 215/40R18 89 | 11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F | 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 225/35R18 87Y | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | 74P; 77E |
| | | | 225/40R18 92Y | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | |
| | | 63 - 228 | 235/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | 135 - 221 | 205/40R18 86Y | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EM | |
| | | 135 - 228 | 235/35R18 86Y | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 5EM | |
| | | 206 - 228 | 245/35R18 92Y | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | 228 | 205/40R18 M+S | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EM; 52J | |
| | | | 215/40R18 M+S | 11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F; 52J | |
| | | | 225/35R18 M+S | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 52J | |
| | | | 225/40R18 M+S | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 52J | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 27 von 96

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|--------------|--|---|---|
| AU | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 110 | 205/40R18 86 | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EM | Golf 7; ab e1*2007/46*0623*01; nicht Golf Alltrack; e-Golf; Kombilimousine; Allradantrieb; |
| | | | 225/35R18 87 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 235/35R18 86 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 5EM | |
| | | 63 - 169 | 225/40R18 88 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
| | | | 245/35R18 88 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | 63 - 221 | 215/40R18 89 | 11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F | |
| | | | 225/35R18 87Y | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 225/40R18 92Y | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | |
| | | 63 - 228 | 235/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | 135 - 221 | 205/40R18 86Y | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EM | |
| | | 135 - 228 | 235/35R18 86Y | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 5EM | |
| | | 206 - 228 | 245/35R18 92Y | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | 228 | 205/40R18 M+S | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EM; 52J | |
| | | | 215/40R18 M+S | 11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F; 52J | |
| | | | 225/35R18 M+S | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 52J | |
| | | | 225/40R18 M+S | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 52J | |
| AU | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 100 | 205/40R18 86 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F; 5EM | Golf 7; ab e1*2007/46*0623*01; nicht Golf Alltrack; e-Golf; Kombilimousine; Frontantrieb; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
| | | | 215/40R18 89 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F | |
| | | | 225/35R18 87 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 225/40R18 88 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | 235/35R18 86 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F; 5EM | | |
| | | 235/40R18 91 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | | |
| | | 245/35R18 88 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 28 von 96

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---|---|
| AUV | e1*2007/46*0627*.. | 81 - 135 | 215/40R18 89 | 11A; 245; 27F | GOLF ALLTRACK; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
| | | | 215/45R18 89 | 11A; 245; 27F | |
| | | | 225/40R18 88 | 11A; 245; 248; 26P; 27F | |
| | | | 225/45R18 91 | 11A; 245; 248; 26P; 27F | |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 241; 248; 26P; 27F | |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 241; 248; 26P; 27F | |
| | | | 245/35R18 88 | 11A; 241; 246; 248; 26B; 27F | |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 241; 246; 248; 26B; 27F | |
| AUV | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 100 | 205/40R18 86 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F; 5EM | Golf 7; ab e1*2007/46*0627*01; Golf 7 Sportsvan; nicht Golf Alltrack; Kombilimousine; Frontantrieb; Verbundlenkerhinterach se; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
| | | | 215/40R18 89 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F | |
| | | | 225/35R18 87 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 225/40R18 88 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 235/35R18 86 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F; 5EM | |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 245/35R18 88 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 29 von 96

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|---|--|
| AUV | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 110 | 205/40R18 86 | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EM | Golf 7; ab e1*2007/46*0627*01; Golf 7 Sportsvan; nicht Golf Alltrack; Kombilimousine; Allradantrieb; |
| | | | 225/35R18 87 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 235/35R18 86 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 5EM | |
| | | 63 - 169 | 225/40R18 88 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse; |
| | | | 245/35R18 88 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | 63 - 221 | 215/40R18 89 | 11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F | 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
| | | | 225/35R18 87Y | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | |
| | | | 225/40R18 92Y | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F | |
| | | 63 - 228 | 235/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | 135 - 221 | 205/40R18 86Y | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EM | |
| | | 135 - 228 | 235/35R18 86Y | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27F; 5EM | |
| | | 206 - 228 | 245/35R18 92Y | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27F | |
| | | 228 | 205/40R18 M+S | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EM; 52J | |
| | | | 215/40R18 M+S | 11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F; 52J | |
| | | | 225/35R18 M+S | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 52J | |
| | | | 225/40R18 M+S | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 52J | |

Verkaufsbezeichnung: **ID.3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----|---------------|-----------------------------------|---|
| E1 | e1*2007/46*2033*.. | 70 | 225/50R18 95 | 11A; 24C; 244; 247; 26B | ID.3 PRO 150kW; ID.3 PRO 107kW; ID.3 PURE |
| | | | 225/55R18 98 | 11A; 24C; 244; 247; 26B | 110kW; ID.3 PURE 93kW; ID.3 PRO PERF. 170kW; |
| | | | 235/50R18 97 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26N | ID.3 PURE 125kW; ID.3 PRO 170kW; |
| | | | 245/50R18 100 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27H; 27I | Heckantrieb; Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 30 von 96

Verkaufsbezeichnung: **ID.4, ID.5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|----|---------------|--------------------|---|
| E2 | e1*2018/858*00004*.. | 70 | 235/60R18 103 | 11A; 24J; 248; 26P | PURE 109kW; PURE |
| | | | 245/55R18 103 | 11A; 24J; 248; 26P | 125kW; ID.4; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; 76O; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---|--|
| 16 | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 155 | 225/45R18 91 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27B; 27H | Beetle (Schrägheck); Beetle Cabrio; |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 27H | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 24J; 24M; 26B; 26N; 27B; 27H | 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27B; 27H | 74A; 74P; 76O |

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---|----------|---------------|---|---|
| CJ | e1*2018/858*00366*.. | 90 - 195 | 215/45R18 93 | 5HA | nicht Alltrack; nicht |
| | | | 225/45R18 95 | 11A; 245; 26P | Hochstands- /Schlechtwetterfahrwerk; |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 24J; 248; 26P | Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; |
| | | | 245/40R18 97 | 11A; 24J; 248; 26N; 26P; 27H | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
| 3c 3C | DE*2007/46*0547*.. e1*2001/116*0307*.., e1*2007/46*0502*.., e1*2007/46*0547*.. | 77 - 125 | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 5FE | Nicht Passat Alltrack (Cross); ab |
| | | | 225/40R18 92 | 11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246 | e1*2001/116*0307*24; bis |
| | | 77 - 155 | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246 | e1*2001/116*0307*36; Kombi; Limousine; |
| | | | 235/40R18 91Y | 11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246 | Allradantrieb; Frontantrieb; |
| | | | 235/40R18 95 | 11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 31 von 96

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---|-----------|---------------|-----------------------------------|--|
| 3C | e1*2001/116*0307*.. | 81 - 206 | 225/45R18 95 | 11A; 248; 26P; 27H | ab |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 24J; 248; 26P; 27F | e1*2001/116*0307*37; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; nicht Passat Alltrack; inkl. |
| | | | 245/40R18 93Y | 11A; 24J; 24M; 26P; 27H | Passat GTE; Kombi; Stufenheck; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
| | | | 245/45R18 96 | 11A; 24J; 24M; 26B; 27F | Nur Passat Alltrack (Cross); bis e1*2001/116*0307*36; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| 3C | e1*2001/116*0307*.., e1*2007/46*0502*.., e1*2007/46*0547*.. | 103 - 155 | 225/40R18 91W | 11A; 22M; 248; 26P; 27I | VW Passat Alltrack (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 225/45R18 95 | 11A; 22M; 248; 26P; 27I | |
| | | | 235/35R18 90W | 11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I | |
| | | | 235/40R18 91W | 11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I | |
| | | | 245/35R18 92 | 11A; 22L; 245; 248; 26P; 27B | |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 22L; 245; 248; 26B; 27B | |
| 3C | e1*2001/116*0307*.. | 110 - 206 | 225/45R18 95 | 11A; 26P; 27H | VW Passat Alltrack (B8) ab Mj. 2014; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
| | | | 235/45R18 97 | 11A; 26P; 27F | |
| | | | 245/40R18 97 | 11A; 245; 26P; 27H | |
| | | | 245/45R18 96 | 11A; 245; 26B; 27F | |
| 3C | e1*2001/116*0307*.. | 75 - 110 | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 22L; 22Q; 24C; 24D | nur bis e1*2001/116*0307*23; Kombi; Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 75 - 147 | 225/40R18 92 | |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D | |
| | | | 75 - 220 | 235/40R18 95 | |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 32 von 96

Verkaufsbezeichnung: PASSAT CC, CC

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|---|
| 3CC | e1*2001/116*0468*.. | 100 - 118 | 235/40R18 91 | 11A; 21N; 21P; 22H; 22I; 24J; 24M | Limousine; Allradantrieb; |
| | | 100 - 155 | 235/40R18 91W | 11A; 21N; 21P; 22H; 22I; 24J; 24M | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | 100 - 220 | 235/40R18 95 | 11A; 21N; 21P; 22H; 22I; 24J; 24M | 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 21B; 21N; 22B; 22F; 24D; 24J | 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: SCIROCCO

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|----------------------|
| 13 | e1*2001/116*0471*.. | 90 - 155 | 225/40R18 88W | 11A; 24M; 51J | Coupe; Frontantrieb; |
| | | | 245/35R18 88W | 11A; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | 90 - 206 | 225/40R18 88Y | 11A; 24M; 51J | 12A; 51A; 71C; 71K; |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 22I; 24J; 24M | 721; 725; 73C; 74A; |
| | | | 245/35R18 88Y | 11A; 24J; 24M | 74P; 76O |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 22I; 24J; 24M | |
| | | | | | |

Verkaufsbezeichnung: TAYRON

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| R4 | e1*2018/858*00403*.. | 110 - 195 | 225/55R18 M+S | 52J | R-Line (FZG-Breite |
| | | | 235/55R18 M+S | 11A; 245; 52J | 1866mm); |
| | | | 245/50R18 M+S | 11A; 245; 26P; 52J | Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; 76O |
| R4 | e1*2018/858*00403*.. | 110 - 150 | 225/55R18 98 | 11A; 245 | nicht R-Line (FZG- |
| | | | 235/55R18 100 | 11A; 245; 248 | Breite 1853mm); Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; 76O |

Verkaufsbezeichnung: TIGUAN

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------|--|
| CT | e1*2018/858*00302*.. | 96 - 150 | 225/55R18 98 | 11A; 245 | nicht R-Line (FZG- |
| | | | 235/55R18 100 | 11A; 24J; 248; 26P | Breite 1842mm); |
| | | | 245/50R18 100 | 11A; 24J; 248; 26P; 27H | Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. |
| | | | 255/50R18 102 | 11A; 241; 246; 248; 26B; 27H | Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 33 von 96

Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------------------------|---|
| CT | e1*2018/858*00302*.. | 96 - 195 | 225/55R18 M+S | 52J | R-Line (FZG-Breite 1859mm); Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. |
| | | | 235/55R18 M+S | 11A; 26P; 52J | |
| | | | 245/50R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H; 52J | |
| | | | 255/50R18 M+S | 11A; 24J; 248; 26B; 27H; 52J | Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
| 5N | e1*2001/116*0450*.., e1*2007/46*0487*.. | 85 - 180 | 225/55R18 98 | 11A; 24J; 248; 27B; 27H | ab e1*2001/116*0450*24; |
| | | | 235/50R18 97 | 11A; 24J; 248; 27B; 27F | ohne R-Line; ab e1*2007/46*0487*15; |
| | | | 235/55R18 100 | 11A; 24J; 248; 27B; 27F | nicht Allspace; Allradantrieb; |
| | | | 245/50R18 100 | 11A; 24C; 244; 247; 27B; 27F | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 255/50R18 102 | 11A; 24C; 244; 247; 27B; 27F | 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
| 5N | e1*2001/116*0450*.., e1*2007/46*0487*.. | 85 - 180 | 225/55R18 98 | 11A; 27B; 27H | ab |
| | | | 235/50R18 97 | 11A; 27B; 27F | e1*2001/116*0450*24; |
| | | | 235/55R18 100 | 11A; 27B; 27F | mit R-Line; ab |
| | | | 245/50R18 100 | 11A; 248; 27B; 27F | e1*2007/46*0487*15; |
| | | | 255/50R18 102 | 11A; 24J; 248; 27B; 27F | nicht Allspace; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
| 5N | e1*2001/116*0450*.. | 110 - 176 | 225/55R18 98 | 11A; 27B; 27H | mit R-Line; Allspace; ab |
| | | | 235/50R18 97 | 11A; 27B; 27F | e1*2001/116*0450*31; |
| | | | 235/55R18 100 | 11A; 27B; 27F | Allradantrieb; |
| | | | 245/50R18 100 | 11A; 246; 27B; 27F | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; 76O |
| | | | 255/50R18 102 | 11A; 24J; 27B; 27F | |
| 5N | e1*2001/116*0450*.., e1*2007/46*0487*.. | 81 - 155 | 235/45R18 94 | 11A; 22I; 24J; 24M; 51J | ohne R-Line; bis e1*2007/46*0487*14; |
| | | | 235/50R18 97 | 11A; 22I; 24D; 24J | bis |
| | | | 245/45R18 96 | 11A; 22I; 24J; 24M | e1*2001/116*0450*23; |
| | | | 245/50R18 100 | 11A; 21P; 22B; 22H; 22P; 24D; 24J | Allradantrieb; Frontantrieb; |
| | | | 255/45R18 99 | 11A; 22I; 24D; 24J | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 34 von 96

Verkaufsbezeichnung: TIGUAN

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---|-----------|---------------|------------------------------|--|
| 5N | e1*2001/116*0450*.. | 110 - 180 | 225/55R18 98W | 11A; 24J; 248; 27B; 27H | ohne R-Line; ab e1*2007/46*0487*15; Allspace; ab e1*2001/116*0450*31; Allradantrieb; Frontantrieb; |
| | | | 235/50R18 101 | 11A; 24J; 248; 27B; 27F | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; 76O |
| | | | 235/55R18 100 | 11A; 24J; 248; 27B; 27F | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; 76O |
| | | | 245/50R18 100 | 11A; 24C; 244; 247; 27B; 27F | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; 76O |
| | | | 255/50R18 102 | 11A; 24C; 244; 247; 27B; 27F | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; 76O |
| 5N | e1*2001/116*0450*.., e1*2007/46*0487*.. | 81 - 155 | 225/50R18 95 | 11A; 22I | mit R-Line; bis e1*2007/46*0487*14; bis |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 22I | e1*2001/116*0450*23; Allradantrieb; Frontantrieb; |
| | | | 235/50R18 97 | 11A; 22B | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
| | | | 235/50R18 97 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
| | | | 245/45R18 96 | 11A; 22I | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
| | | | 245/50R18 100 | 11A; 21P; 22B | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
| | | | 255/45R18 99 | 11A; 22B | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |

Verkaufsbezeichnung: TOURAN

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--|----------|--------------|------------------------------|--|
| 1t | DE*2007/46*0506*.., e1*2007/46*0506*.. | 75 - 130 | 235/40R18 91 | 11A; 22I; 24C; 24M | nur CrossTouran; bis e1*2007/46*0357*13; bis |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 21P; 22I; 22M; 24C; 24M | e1*2001/116*0211*35; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: T-ROC

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--|---|
| A1 | e13*2007/46*1845*.. | 81 - 110 | 215/45R18 89 | 11A; 245; 248; 26P | Frontantrieb; |
| | | | 225/40R18 88 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27I | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
| | | | 225/45R18 91 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27I | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
| | | | 225/50R18 95 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27I | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27I | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
| | | | 245/45R18 96 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 35 von 96

Verkaufsbezeichnung: **T-ROC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|----------|--------------|---|--|
| A1 | e13*2007/46*1845*.. | 110 -221 | 215/45R18 89 | 11A; 24J; 248; 26P; 27I | Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
| | | | 225/40R18 88 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27I | |
| | | | 225/45R18 91 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27I | |
| | | | 225/50R18 95 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26N; 27B; 27H | |
| | | | 235/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27B; 27H | |
| | | | 235/45R18 94 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27B; 27H | |
| | | | 245/40R18 93 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26N; 27B; 27H | |
| | | | 245/45R18 96 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26N; 27B; 27H | |

Verkaufsbezeichnung: **VW PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|--|----------|---------------|--|---|
| 3B | e1*95/54*0043*.., e1*98/14D0043*.., e1*98/14*0043*.. | 66 - 110 | 225/40R18-88W | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 5FE | B5 ab MJ 1996; Kombi; Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 225/40R18 92 | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D | |
| 3B | e1*95/54*0043*.., e1*98/14D0043*.., e1*98/14*0043*.. | 81 - 110 | 225/40R18-88W | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24M; 5FE | B5 ab MJ 1996; Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 225/40R18 92 | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24M | |
| 3BG | e1*2001/116*0157*.., e1*98/14*0157*.. | 74 - 125 | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 22B; 22F; 24J; 24M; 5FE | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 245/35R18 88W | nicht Allradantrieb; 11A; 22B; 22F; 24D; 5FE; 57F; 68T | |
| | | 74 - 142 | 225/40R18 88Y | 11A; 21B; 22B; 22F; 24J; 24M; 5FE | |
| | | | 225/40R18 92 | 11A; 21B; 22B; 22F; 24J; 24M | |
| | | | 245/35R18 88Y | nicht Allradantrieb; 11A; 22B; 22F; 24D; 5FE; 57F; 68T | |
| 3BS | e1*2001/116*0173*.., e1*98/14*0173*.. | 202 | 235/40R18 91 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 24D | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 36 von 96

Verkaufsbezeichnung: **VW PHAETON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---|-----------|---------------|----------------------------|---|
| 3d | DE*2007/46*0452*.., e1*2007/46*0452*.. e1*2001/116*0189*.., e1*98/14*0189*.. | 165 - 331 | 235/50R18 | 11A; 24J; 24M; 51G | nur Fz bis 250km/h; |
| | | | 255/45R18 103 | 11A; 24J; 24M; 531 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | 177 | 255/45R18 99 | 11A; 24J; 24M; 5JK; 531 | 12A; 51A; 533; 573; 71C; 71K; 721; 725; |
| | | | 245/45R18 96 | 5IE | 729; 73C; 74A; 74P; 75I; 76T |
| 3d | DE*2007/46*0452*.., e1*2007/46*0452*.. e1*2001/116*0189*.., e1*98/14*0189*.. | 165 - 246 | 235/50R18 | 11A; 24J; 24M; 51G | nicht V10 Diesel; |
| | | | 255/45R18 99 | 11A; 24J; 24M; 5JK; 531 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 533; 573; |
| | | 177 | 245/45R18 96 | 5IE | 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; 75I |
| | | | 235/50R18 | 11A; 24J; 24M; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 3D | e1*2001/116*0189*.., e1*98/14*0189*.. | 177 | 245/45R18 96 | | 12A; 51A; 573; 71C; |
| | | | 255/45R18 99 | 11A; 24J; 24M | 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |

Verkaufsbezeichnung: **VW SHARAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---|----------|--------------|---|--|
| 7M | e1*2001/116*0023*.., e1*98/14*0023*.. | 66 - 150 | 235/40R18 95 | 11A; 21B; 22B; 22F; 22L; 24C; 24D; 5HR | ab e1*98/14*0023*12; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| 7N | e1*2007/46*0401*.., e1*2007/46*0434*.. | 85 - 162 | 225/45R18 95 | 11A; 248 | Allradantrieb; |
| | | | 235/40R18 95 | 11A; 21P; 248 | Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; 75I |

Verkaufsbezeichnung: **VW T4 (ab 1996)**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|
| 70X02A | H325 | 50 - 103 | 245/40R18 97 | VE1; 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 367; 5IM | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 70X02B | H298 | | 245/45R18 100 | VE1; 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 367; 5KA; 54A | 12A; 51A; 71C; 71K; |
| 70X02BL | H304 | | 245/45R18 96 | VE1; 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 367; 5IE; 54A | 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; 76Q |
| 70X02BN | H300 | | | | |
| 70X02C | H297 | | | | |
| 70X02D | H324 | | | | |
| 70X12A | H326 | | | | |
| 70X12B | H306 | | | | |
| 70X12BL | H322 | | | | |
| 70X12BN | H323 | | | | |
| 70X12C | H299 | | | | |
| 70X12D | H327 | | | | |

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben

Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 37 von 96

und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindest erforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastauflagen entfallen können.

10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.

11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigten zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletypgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.

12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).

21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittskantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21J) Durch Aufweiten bzw. Bearbeiten der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittskantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittskantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittskantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 38 von 96

22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

22P) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

22Q) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeugs (z. B. Fahrzeugtiefenlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeugs (z. B. Fahrzeugtiefenlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein,

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 39 von 96

dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüttzustand des Fahrzeugs (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüttzustand des Fahrzeugs (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüttzustand des Fahrzeugs (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüttzustand des Fahrzeugs (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 40 von 96

26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

27P) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die hinteren Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeugs (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.

51W) Der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten, dieser vorgeschriebene Reifenfülldruck darf nicht größer sein als der vom Fahrzeughersteller genannte Reifenfülldruck.

52J) Diese Reifengröße ist nur mit Profil für winterliche Wetterverhältnisse, mit dem Alpine Symbol nach ECE R-117, zulässig. Die Bereifung und Lauffläche sind dabei so konzipiert, dass sie vor allem bei winterlichen Straßenverhältnissen bessere Fahreigenschaften gewährleisten.

52L) Werden andere Reifenfabrikate verwendet, die nicht vom Fahrzeughersteller auf diesem Fahrzeug freigegeben sind bzw. die nicht von uns geprüft worden sind, können sich die Eigenschaften des Fahrzeugs bezüglich des Fahrverhaltens nachteilig verändern.

531) Diese Reifengröße ist an Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nicht zulässig.

533) Die Verwendung der Reifengrößen ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nicht zulässig.

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 41 von 96

53S) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

570) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:
Vorderachse: 215/40R18
Hinterachse: 245/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

57F) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.
Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Vorderachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

5EM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1060kg.

5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.

5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.

5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.

5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.

5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg.

5IE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1420kg.

5IM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1460kg.

5JK) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1550kg.

5KA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1600kg.

631) Die Eignung von "ZR"-Reifen ist durch eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße sicherzustellen. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 42 von 96

68T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Vorderachse: 225/40R18
Hinterachse: 245/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.

71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.

Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsysten mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbuanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:

1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.

2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern über Kreuz an.

3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.

4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.

5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.

74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 43 von 96

76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.

76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit Alpine Symbol nach ECE R-117-Reifen zulässig.

77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

83D) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370x32mm an der Vorderachse nicht zulässig.

85K) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit BREMBO Festsattel und Bremsscheibe 370x32mm an der Vorderachse, nicht zulässig.

864) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsanlagen des Herstellers "Akebono" an der Vorderachse nicht zulässig.

AF5) Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist "nur zulässig" an Fahrzeugausführungen, wenn die Reifengröße 215/55R16 (breite Hinterachse) nicht serienmäßig vom Fahrzeugherrsteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.

AF6) Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist "nur zulässig" an Fahrzeugausführungen, wenn die Reifengröße 215/55R16 (schmale Hinterachse) serienmäßig vom Fahrzeugherrsteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.

AF7) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 / 321 mm (Dicke 30mm) an der Vorderachse nicht zulässig.

DED) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 322mm an der Vorderachse nicht zulässig.

FHI) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit der verbauten Bremsanlage des Herstellers BREMBO nicht zulässig.

VE1) Durch Einbau eines Schiebetürkeils ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 44 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: 8V
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0607*..
Handelsbez.: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron
Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, 2-türig

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26P | x = 400 | y = 400 | VA |
| 26B | x = 400 | y = 400 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26N | x = 400 | y = 400 | 8 | VA |
| 26J | x = 400 | y = 400 | 24 | VA |
| 27H | x = 400 | y = 400 | 8 | HA |
| 27F | x = 400 | y = 400 | 30 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 45 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: GY
Genehm.Nr.: e1*2007/46*2060*..
Handelsbez.: A3 allstreet

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26P | x = 240 | y = 250 | VA |
| 26B | x = 290 | y = 300 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 290 | y = 300 | 25 | VA |
| 26N | x = 290 | y = 300 | 8 | VA |
| 27F | x = 290 | y = 310 | 30 | HA |
| 27H | x = 290 | y = 310 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 46 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: 8V
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0607*..
Handelsbez.: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron
Variante(n): Frontantrieb, Limousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26P | x = 350 | y = 250 | VA |
| 26B | x = 400 | y = 300 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26N | x = 400 | y = 400 | 8 | VA |
| 26J | x = 400 | y = 400 | 20 | VA |
| 27H | x = 350 | y = 350 | 8 | HA |
| 27F | x = 350 | y = 350 | 20 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 47 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: 8U
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0591*..
Handelsbez.: Q3

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Kombilimousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 290 | y = 390 | VA |
| 26P | x = 240 | y = 340 | VA |
| 27B | x = 335 | y = 400 | HA |
| 27I | x = 285 | y = 355 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 290 | y = 390 | 30 | VA |
| 26N | x = 290 | y = 390 | 10 | VA |
| 27F | x = 335 | y = 400 | 30 | HA |
| 27H | x = 335 | y = 400 | 10 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 48 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: F3
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1900*..
Handelsbez.: Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich | | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
| | von [mm] | bis [mm] | |
| 26B | x = 330 | y = 310 | VA |
| 26P | x = 280 | y = 260 | VA |
| 27B | x = 280 | y = 310 | HA |
| 27I | x = 230 | y = 260 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich | | Aufweiten | Achse |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
| | von [mm] | bis [mm] | um [mm] | |
| 26J | x = 330 | y = 310 | 15 | VA |
| 26N | x = 330 | y = 310 | 8 | VA |
| 27F | x = 280 | y = 310 | 15 | HA |
| 27H | x = 280 | y = 310 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 49 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: F3
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1900*..
Handelsbez.: Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich | | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
| | von [mm] | bis [mm] | |
| 26B | x = 300 | y = 250 | VA |
| 26P | x = 250 | y = 250 | VA |
| 27B | x = 250 | y = 300 | HA |
| 27I | x = 200 | y = 250 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich | | Aufweiten | Achse |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
| | von [mm] | bis [mm] | um [mm] | |
| 26J | x = 300 | y = 250 | 30 | VA |
| 26N | x = 300 | y = 250 | 8 | VA |
| 27F | x = 250 | y = 300 | 30 | HA |
| 27H | x = 250 | y = 300 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 50 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: GY
Genehm.Nr.: e1*2007/46*2060*..
Handelsbez.: A3-/S3- Limousine/Sportback

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich | | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
| | von [mm] | bis [mm] | |
| 26B | x = 300 | y = 305 | VA |
| 26P | x = 250 | y = 255 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
| | von [mm] | bis [mm] | | |
| 26J | x = 300 | y = 305 | 30 | VA |
| 26N | x = 300 | y = 305 | 8 | VA |
| 27F | x = 300 | y = 275 | 30 | HA |
| 27H | x = 300 | y = 275 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 51 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: GY
Genehm.Nr.: e1*2007/46*2144*..
Handelsbez.: A3 Sportback, RS3 Limousine/Sportback;

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 300 | y = 305 | VA |
| 26P | x = 250 | y = 255 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 300 | y = 305 | 30 | VA |
| 26N | x = 300 | y = 305 | 8 | VA |
| 27F | x = 300 | y = 275 | 30 | HA |
| 27H | x = 300 | y = 275 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 52 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: AUDI
Fahrzeugtyp: GA
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1552*..
Handelsbez.: Q2, SQ2

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 210 | y = 230 | VA |
| 26P | x = 260 | y = 280 | VA |
| 27B | x = 230 | y = 210 | HA |
| 27I | x = 280 | y = 260 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26N | x = 260 | y = 280 | 8 | VA |
| 27F | x = 280 | y = 260 | 20 | HA |
| 27H | x = 280 | y = 260 | 8 | HA |
| 26J | x = 260 | y = 280 | 15 | VA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 53 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: MG
Fahrzeugtyp: AS23
Genehm.Nr.: e4*2018/858*00111*..
Handelsbez.: MG HS, ROEWE HS

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 315 | y = 340 | VA |
| 26P | x = 265 | y = 290 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 315 | y = 340 | 5 | VA |
| 26N | x = 315 | y = 340 | 8 | VA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 54 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: MG
Fahrzeugtyp: EP22-L
Genehm.Nr.: e4*2018/858*00053*..
Handelsbez.: MG5 Electric

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 290 | y = 260 | VA |
| 26P | x = 240 | y = 210 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 290 | y = 260 | 10 | VA |
| 26N | x = 290 | y = 260 | 8 | VA |
| 27F | x = 300 | y = 315 | 10 | HA |
| 27H | x = 300 | y = 315 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 55 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: MG
Fahrzeugtyp: ZS3A
Genehm.Nr.: e4*2018/858*00220*..
Handelsbez.: MG- /ROEWE- ZS-, ZST-, ZX-

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26P | x = 240 | y = 240 | VA |
| 26B | x = 290 | y = 290 | VA |
| 27I | x = 230 | y = 240 | HA |
| 27B | x = 280 | y = 290 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26N | x = 290 | y = 290 | 8 | VA |
| 26J | x = 290 | y = 290 | 15 | VA |
| 27H | x = 280 | y = 290 | 8 | HA |
| 27F | x = 280 | y = 290 | 10 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 56 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: MG
Fahrzeugtyp: SEH3
Genehm.Nr.: e4*2018/858*00093*..
Handelsbez.: MG4 Electric, MGB EV, MGC EV

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich | | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
| | von [mm] | bis [mm] | |
| 26B | x = 220 | y = 280 | VA |
| 26P | x = 170 | y = 230 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
| | von [mm] | bis [mm] | | |
| 26J | x = 220 | y = 280 | 25 | VA |
| 26N | x = 220 | y = 280 | 8 | VA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018

Stand: 23.10.2025



Seite: 57 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: MG
Fahrzeugtyp: AS23P-L
Genehm.Nr.: e5*2018/858*00003*..
Handelsbez.: MG RX6-, MG HS-, MG eHS-, MG EHS - Plug-in Hybrid

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich | | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
| | von [mm] | bis [mm] | |
| 26B | x = 315 | y = 340 | VA |
| 26P | x = 265 | y = 290 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich | | Aufweiten | Achse |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
| | von [mm] | bis [mm] | um [mm] | |
| 26J | x = 315 | y = 340 | 5 | VA |
| 26N | x = 315 | y = 340 | 8 | VA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 58 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: MG
Fahrzeugtyp: ZP2A
Genehm.Nr.: e4*2018/858*00192*..
Handelsbez.: MG3, MG3 Hybrid+

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 250 | y = 300 | VA |
| 26P | x = 200 | y = 250 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26N | x = 250 | y = 300 | 8 | VA |
| 26J | x = 250 | y = 300 | 30 | VA |
| 27H | x = 280 | y = 280 | 8 | HA |
| 27F | x = 280 | y = 280 | 20 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 59 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SEAT
Fahrzeugtyp: KM
Genehm.Nr.: e9*2007/46*4008*..
Handelsbez.: Formentor, Formentor e-Hybrid, Formentor VZ e-Hybrid, Formentor VZ5

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26P | x = 235 | y = 265 | VA |
| 26B | x = 285 | x = 315 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 285 | y = 315 | 25 | VA |
| 26N | x = 285 | y = 315 | 8 | VA |
| 27F | x = 295 | y = 300 | 15 | HA |
| 27H | x = 295 | y = 300 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 60 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SEAT
Fahrzeugtyp: KN
Genehm.Nr.: e9*2007/46*6666*..
Handelsbez.: Tarraco

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 290 | y = 290 | VA |
| 26P | x = 240 | y = 240 | VA |
| 27B | x = 325 | y = 300 | HA |
| 27I | x = 275 | y = 250 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 290 | y = 290 | 28 | VA |
| 26N | x = 290 | y = 290 | 8 | VA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 61 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SEAT
Fahrzeugtyp: KL
Genehm.Nr.: e9*2007/46*3167*..
Handelsbez.: LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 265 | y = 265 | VA |
| 26P | x = 215 | y = 215 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 265 | y = 265 | 20 | VA |
| 26N | x = 265 | y = 265 | 8 | VA |
| 27F | x = 275 | y = 275 | 20 | HA |
| 27H | y = 275 | y = 275 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 62 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SEAT
Fahrzeugtyp: K1
Genehm.Nr.: e9*2018/858*04001*..
Handelsbez.: BORN

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 295 | y = 295 | VA |
| 26P | x = 245 | y = 245 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 295 | y = 295 | 25 | VA |
| 26N | x = 295 | y = 295 | 8 | VA |
| 27F | x = 310 | y = 300 | 15 | HA |
| 27H | x = 310 | y = 300 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 63 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SEAT
Fahrzeugtyp: 5F
Genehm.Nr.: e9*2007/46*0094*..
Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE
Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 200 | y = 300 | VA |
| 26P | x = 150 | y = 250 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 200 | y = 300 | 10 | VA |
| 26N | x = 200 | y = 300 | 8 | VA |
| 27F | x = 300 | y = 310 | 30 | HA |
| 27H | x = 300 | y = 310 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 64 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SEAT
Fahrzeugtyp: 5F
Genehm.Nr.: e9*2007/46*0094*..
Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE
Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 300 | y = 300 | VA |
| 26P | x = 250 | y = 250 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 300 | y = 300 | 25 | VA |
| 26N | x = 300 | y = 300 | 8 | VA |
| 27F | x = 400 | y = 310 | 25 | HA |
| 27H | x = 400 | y = 310 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 65 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5E
Genehm.Nr.: e8*2007/46*0318*..
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 220 | y = 275 | VA |
| 26P | x = 170 | y = 225 | VA |
| 27B | x = 170 | y = 250 | HA |
| 27I | x = 120 | y = 200 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 220 | y = 275 | 30 | VA |
| 26N | x = 220 | y = 275 | 30 | VA |
| 27F | x = 170 | y = 250 | 30 | HA |
| 27H | x = 170 | y = 250 | 30 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 66 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: NX
Genehm.Nr.: e8*2007/46*0355*..
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 300 | y = 240 | VA |
| 26P | x = 250 | y = 190 | VA |
| 27B | x = 280 | y = 270 | HA |
| 27I | x = 230 | y = 220 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 300 | y = 240 | 20 | VA |
| 26N | x = 300 | y = 240 | 8 | VA |
| 27F | y = 280 | y = 270 | 10 | HA |
| 27H | y = 280 | y = 270 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 67 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5E
Genehm.Nr.: e11*2007/46*0243*..
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n): ab e11*2007/46*0243*01, Frontantrieb, Limousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 270 | y = 320 | VA |
| 26P | x = 220 | y = 270 | VA |
| 27B | x = 270 | y = 280 | HA |
| 27I | x = 220 | y = 230 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 270 | y = 275 | 10 | VA |
| 26N | x = 270 | y = 275 | 8 | VA |
| 27F | x = 280 | y = 250 | 10 | HA |
| 27H | x = 280 | y = 250 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 68 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: NS
Genehm.Nr.: e8*2007/46*0249*..
Handelsbez.: KODIAQ

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, nicht Scout / Cross

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich | | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
| | von [mm] | bis [mm] | |
| 27I | x = 240 | y = 200 | HA |
| 27B | x = 290 | y = 250 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
| | von [mm] | bis [mm] | | |
| 26N | x = 230 | y = 160 | 8 | VA |
| 26J | x = 280 | y = 210 | 34 | VA |
| 27H | x = 290 | y = 250 | 8 | HA |
| 27F | x = 290 | y = 250 | 23 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 69 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5E
Genehm.Nr.: e8*2007/46*0318*..
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 270 | y = 320 | VA |
| 26P | x = 220 | y = 270 | VA |
| 27B | x = 270 | y = 280 | HA |
| 27I | x = 220 | y = 230 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 270 | y = 275 | 10 | VA |
| 26N | x = 270 | y = 275 | 8 | VA |
| 27F | x = 280 | y = 250 | 10 | HA |
| 27H | x = 280 | y = 250 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 70 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: NY
Genehm.Nr.: e8*2007/46*0416*..
Handelsbez.: ENYAQ

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 255 | y = 250 | VA |
| 26P | x = 205 | y = 200 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 255 | y = 250 | 15 | VA |
| 26N | x = 255 | y = 250 | 8 | VA |
| 27F | x = 270 | y = 380 | 15 | HA |
| 27H | x = 270 | y = 380 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 71 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 3T
Genehm.Nr.: e8*2007/46*0317*..
Handelsbez.: SUPERB

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 310 | y = 300 | VA |
| 26P | x = 260 | y = 250 | VA |
| 27P | x = 300 | y = 300 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 310 | y = 300 | 23 | VA |
| 26N | x = 310 | y = 300 | 8 | VA |
| 27F | x = 300 | y = 300 | 23 | HA |
| 27H | x = 300 | y = 300 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 72 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5E
Genehm.Nr.: e11*2007/46*0243*..
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n): ab e11*2007/46*0243*01, Frontantrieb, Limousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 220 | y = 275 | VA |
| 26P | x = 170 | y = 225 | VA |
| 27B | x = 170 | y = 250 | HA |
| 27I | x = 120 | y = 200 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 220 | y = 275 | 30 | VA |
| 26N | x = 220 | y = 275 | 30 | VA |
| 27F | x = 170 | y = 250 | 30 | HA |
| 27H | x = 170 | y = 250 | 30 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 73 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: NZ
Genehm.Nr.: e8*2018/858*00106*..
Handelsbez.: SUPERB

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26P | x = 225 | y = 260 | VA |
| 26B | x = 275 | y = 310 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26N | x = 275 | y = 310 | 8 | VA |
| 26J | x = 275 | y = 310 | 20 | VA |
| 27H | x = 300 | y = 320 | 8 | HA |
| 27F | x = 300 | y = 320 | 20 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 74 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: PS
Genehm.Nr.: e8*2018/858*00107*..
Handelsbez.: KODIAQ

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26P | x = 230 | y = 250 | VA |
| 26B | x = 280 | y = 300 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26N | x = 280 | y = 300 | 8 | VA |
| 26J | x = 280 | y = 300 | 10 | VA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 75 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 5E
Genehm.Nr.: e11*2007/46*0244*..
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 220 | y = 275 | VA |
| 26P | x = 170 | y = 225 | VA |
| 27B | x = 170 | y = 250 | HA |
| 27I | x = 120 | y = 200 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 220 | y = 275 | 30 | VA |
| 26N | x = 220 | y = 275 | 30 | VA |
| 27F | x = 170 | y = 250 | 30 | HA |
| 27H | x = 170 | y = 250 | 30 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 76 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: SKODA
Fahrzeugtyp: 3T
Genehm.Nr.: e11*2001/116*0326*..
Handelsbez.: SUPERB

Variante(n): ab e11*2001/116*0326*32, Allradantrieb, Frontantrieb, Kombi, Limousine

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 310 | y = 300 | VA |
| 26P | x = 260 | y = 250 | VA |
| 27P | x = 300 | y = 300 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 310 | y = 300 | 23 | VA |
| 26N | x = 310 | y = 300 | 8 | VA |
| 27F | x = 300 | y = 300 | 23 | HA |
| 27H | x = 300 | y = 300 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 77 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: CDV
Genehm.Nr.: e1*2007/46*2180*..
Handelsbez.: GOLF (GOLF VARIANT)

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 280 | y = 320 | VA |
| 26P | x = 230 | y = 270 | VA |
| 27I | x = 280 | y = 320 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 280 | y = 320 | 8 | VA |
| 26N | x = 280 | y = 320 | 32 | VA |
| 27F | x = 280 | y = 320 | 8 | HA |
| 27H | x = 280 | y = 320 | 22 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 78 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: AUV
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0627*..
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich | | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
| | von [mm] | bis [mm] | |
| 26B | x = 260 | y = 280 | VA |
| 26P | x = 210 | y = 230 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
| | von [mm] | bis [mm] | | |
| 26J | x = 260 | y = 280 | 10 | VA |
| 26N | x = 260 | y = 280 | 8 | VA |
| 27F | y = 300 | y = 320 | 30 | HA |
| 27H | x = 300 | y = 320 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 79 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 3C
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0502*..
Handelsbez.: PASSAT

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Nur Passat Alltrack (Cross)

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 310 | y = 300 | VA |
| 26P | x = 260 | y = 250 | VA |
| 27B | x = 300 | y = 280 | HA |
| 27I | x = 250 | y = 230 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26N | x = 310 | y = 300 | 7 | VA |
| 27H | x = 300 | y = 280 | 8 | HA |
| 27F | x = 300 | y = 280 | 13 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 80 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 3C
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0307*..
Handelsbez.: PASSAT

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 400 | y = 300 | VA |
| 26P | x = 370 | y = 250 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 400 | y = 300 | 15 | VA |
| 26N | x = 400 | y = 300 | 8 | VA |
| 27H | x = 300 | y = 400 | 8 | HA |
| 27F | x = 300 | y = 400 | 30 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 81 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: CJ
Genehm.Nr.: e1*2018/858*00366*..
Handelsbez.: PASSAT

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26P | x = 260 | y = 200 | VA |
| 26B | x = 310 | y = 250 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26N | x = 310 | y = 250 | 8 | VA |
| 26J | x = 310 | y = 250 | 20 | VA |
| 27H | x = 300 | y = 330 | 8 | HA |
| 27F | x = 300 | y = 330 | 20 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 82 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: AU
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0623*..
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF
Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Schrägheck

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 300 | y = 300 | VA |
| 26P | x = 250 | y = 250 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26N | x = 300 | y = 300 | 8 | VA |
| 27F | x = 400 | y = 310 | 30 | HA |
| 27H | x = 400 | y = 310 | 8 | HA |
| 26J | x = 300 | y = 300 | 30 | VA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 83 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 5N
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0450*..
Handelsbez.: TIGUAN

Variante(n): ab e1*2001/116*0450*24, Allradantrieb, Frontantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 27B | x = 300 | y = 330 | HA |
| 27I | x = 250 | y = 280 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 27H | x = 300 | y = 330 | 8 | HA |
| 27F | x = 300 | y = 330 | 30 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 84 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 1KM
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0492*..
Handelsbez.: GOLF, GOLF SPORTSVAN

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 260 | y = 280 | VA |
| 26P | x = 210 | y = 230 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 260 | y = 280 | 10 | VA |
| 26N | x = 260 | y = 280 | 8 | VA |
| 27F | y = 300 | y = 320 | 30 | HA |
| 27H | x = 300 | y = 320 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 85 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 5N
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0487*..
Handelsbez.: TIGUAN

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 27B | x = 300 | y = 330 | HA |
| 27I | x = 250 | y = 280 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 27H | x = 300 | y = 330 | 8 | HA |
| 27F | x = 300 | y = 330 | 30 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 86 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: R4
Genehm.Nr.: e1*2018/858*00403*..
Handelsbez.: TAYRON

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] | bis [mm] | Achse |
|----------|-----------------------------------|----------|-------|
| 26P | x = 260 | y = 250 | VA |
| 26B | y = 310 | y = 300 | VA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 87 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: A1
Genehm.Nr.: e13*2007/46*1845*..
Handelsbez.: T-ROC

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 250 | y = 250 | VA |
| 26P | x = 200 | y = 200 | VA |
| 27B | x = 270 | y = 300 | HA |
| 27I | x = 220 | y = 260 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 250 | y = 250 | 25 | VA |
| 26N | x = 250 | y = 250 | 8 | VA |
| 27F | x = 270 | y = 300 | 20 | HA |
| 27H | x = 270 | y = 300 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 88 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: E1
Genehm.Nr.: e1*2007/46*2033*..
Handelsbez.: ID.3

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 310 | y = 290 | VA |
| 26P | x = 260 | y = 240 | VA |
| 27B | x = 290 | y = 300 | HA |
| 27I | x = 240 | y = 250 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 310 | y = 290 | 15 | VA |
| 26N | x = 310 | y = 290 | 8 | VA |
| 27F | x = 290 | y = 300 | 10 | HA |
| 27H | x = 290 | y = 300 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 89 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: CT
Genehm.Nr.: e1*2018/858*00302*..
Handelsbez.: TIGUAN

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26P | x = 230 | y = 250 | VA |
| 26B | x = 280 | y = 300 | VA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26N | x = 280 | y = 300 | 8 | VA |
| 26J | x = 280 | y = 300 | 10 | VA |
| 27H | x = 290 | y = 300 | 8 | HA |
| 27F | x = 290 | y = 300 | 25 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 90 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: E2
Genehm.Nr.: e1*2018/858*00004*..
Handelsbez.: ID.4, ID.5

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 330 | y = 320 | VA |
| 26P | x = 280 | y = 270 | VA |
| 27B | x = 320 | y = 390 | HA |
| 27I | x = 270 | y = 340 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 330 | y = 320 | 25 | VA |
| 26N | x = 330 | y = 320 | 8 | VA |
| 27F | x = 320 | y = 390 | 25 | HA |
| 27H | x = 320 | y = 390 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 91 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: CD
Genehm.Nr.: e1*2007/46*2014*..
Handelsbez.: GOLF, GOLF GTE

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 280 | y = 320 | VA |
| 26P | x = 230 | y = 270 | VA |
| 27I | x = 280 | y = 320 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 280 | y = 320 | 8 | VA |
| 26N | x = 280 | y = 320 | 32 | VA |
| 27F | x = 280 | y = 320 | 8 | HA |
| 27H | x = 280 | y = 320 | 22 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 92 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 3C
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0547*..
Handelsbez.: PASSAT

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Nur Passat Alltrack (Cross)

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 310 | y = 300 | VA |
| 26P | x = 260 | y = 250 | VA |
| 27B | x = 300 | y = 280 | HA |
| 27I | x = 250 | y = 230 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26N | x = 310 | y = 300 | 7 | VA |
| 27H | x = 300 | y = 280 | 8 | HA |
| 27F | x = 300 | y = 280 | 13 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 93 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 3C
Genehm.Nr.: e1*2001/116*0307*..
Handelsbez.: PASSAT

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Nur Passat Alltrack (Cross)

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 310 | y = 300 | VA |
| 26P | x = 260 | y = 250 | VA |
| 27B | x = 300 | y = 280 | HA |
| 27I | x = 250 | y = 230 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26N | x = 310 | y = 300 | 7 | VA |
| 27H | x = 300 | y = 280 | 8 | HA |
| 27F | x = 300 | y = 280 | 13 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 94 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 16
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0539*..
Handelsbez.: JETTA, BEETLE

Variante(n): Frontantrieb, Nur Beetle (Schrägheck)

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 300 | y = 350 | VA |
| 26P | x = 250 | y = 300 | VA |
| 27B | x = 350 | y = 300 | HA |
| 27I | x = 300 | y = 250 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 300 | y = 350 | 18,5 | VA |
| 26N | x = 300 | y = 350 | 8 | VA |
| 27F | x = 350 | y = 300 | 26,5 | HA |
| 27H | x = 350 | y = 300 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 95 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: A1
Genehm.Nr.: e13*2007/46*1845*..
Handelsbez.: T-ROC

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 250 | y = 250 | VA |
| 26P | x = 200 | y = 200 | VA |
| 27B | x = 270 | y = 300 | HA |
| 27I | x = 220 | y = 260 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 250 | y = 250 | 25 | VA |
| 26N | x = 250 | y = 250 | 8 | VA |
| 27F | x = 270 | y = 300 | 15 | HA |
| 27H | x = 270 | y = 300 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: 2
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025



Seite: 96 von 96

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: VW
Fahrzeugtyp: 3H
Genehm.Nr.: e1*2007/46*1725*..
Handelsbez.: ARTEON

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich von [mm] bis [mm] | | Achse |
|----------|--|---------|-------|
| 26B | x = 220 | y = 230 | VA |
| 26P | x = 170 | y = 180 | VA |
| 27B | x = 270 | y = 290 | HA |
| 27I | x = 220 | y = 240 | HA |

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich von [mm] bis [mm] | | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 26J | x = 220 | y = 230 | 25 | VA |
| 26N | x = 220 | y = 230 | 8 | VA |
| 27F | x = 270 | y = 290 | 25 | HA |
| 27H | x = 270 | y = 290 | 8 | HA |

**Gutachten 366-0337-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53384**

ANLAGE: Radabdeckung
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA18 8018
Stand: 23.10.2025

TÜV
AUSTRIA

Seite: 1 von 1

Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 – 248, 24C, 24D, 24J und 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

