



ANLAGE: 21 VW  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5800/C2  
 Stand: 19.02.2001

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1E 1EX0	e1*96/79*0070* G407	55 - 66	175/65R14-82	51J	nur e1*96/79*0070*00; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 76J; 826
		55 - 85	175/65R14	51G	
			185/60R14	51G	
			195/60R14-85	22I; 24M	
			205/55R14-85	22I; 24J; 24M	
155	B042	37 - 82	175/65R14-82	22I; 24K	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 832
			185/60R14-82	21P; 22I; 24K	
			195/60R14-85	21P; 22I; 24K; 54A	
			205/55R14-85	VCN; 21B; 22B; 24K	
155	B042/1	40 - 82	175/65R14-82	22I; 24K	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 832
			185/60R14	21P; 22I; 51G	
			185/60R14-82	21P; 22I; 24K	
			195/60R14-85	21P; 22I; 24K; 54A	
			205/55R14-85	VCN; 21B; 22B; 24K	
155	B042/2	53 - 82	175/65R14-82	22I; 24K	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 51M; 71K; 723; 73C; 74A; 74P
			185/60R14	21P; 22I; 51G	
			185/60R14-82	21P; 22I; 24K	
			195/60R14-85	21P; 22I; 24K; 54A	
			205/55R14-85	VCN; 21B; 22B; 24K	
19EL	F290	40 - 59	175/65R14	51G	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 76J; 832
			185/60R14	51G	
			185/60R14-82		
			195/60R14-85	22I; 24J; 24M	
			205/55R14-85	22I; 24J; 24M	

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF, JETTA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
17	9138	37 - 81	175/65R14-82	22I; 24K	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 832
			185/60R14-82	21P; 22I; 24K	
			195/60R14-85	21P; 22I; 24K; 54A	
			205/55R14-85	VCN; 21B; 22B; 24K	
17	9138/1	37 - 81	175/65R14-82	22I; 24K	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 832
			185/60R14-82	21P; 22I; 24K	
			195/60R14-85	21P; 22I; 24K; 54A	
			205/55R14-85	VCN; 21B; 22B; 24K	
17	9138/2	37 - 82	175/65R14-82	22I; 24K	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 832
			185/60R14-82	21P; 22I; 24K	
			195/60R14-85	21P; 22I; 24K; 54A	
			205/55R14-85	VCN; 21B; 22B; 24K	
		82	185/60R14	21P; 22I; 24K; 51G	
17 CK	A123	37	175/65R14-82	22I; 24K	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 832
			185/60R14-82	21P; 22I; 24K	
			195/60R14-85	21P; 22I; 24K; 54A	
			205/55R14-85	VCN; 21B; 22B; 24K	
19 E	D186	33 - 82	175/65R14-82		10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 832
			185/60R14-82		
			195/60R14-85	22I; 24J; 24M	
			205/55R14-85	22I; 24J; 24M	
		33 - 102	185/60R14	51G	
		95 - 102	195/60R14-85	22I	
		205/55R14-85	22I		

ANLAGE: 21 VW  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5800/C2  
 Stand: 19.02.2001

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF, JETTA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
19 E	D186/1	37 - 82	175/65R14-82		10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 832
			185/60R14-82		
			195/60R14-85	22I; 24J; 24M	
			205/55R14-85	22I; 24J; 24M	
		37 - 102	185/60R14	51G	
		95 - 102	195/60R14-85	22I	
19 E	D186/2	37 - 82	185/60R14-82		10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 832
			195/60R14-85	22I; 24J; 24M	
			205/55R14-85	22I; 24J; 24M	
		37 - 102	185/60R14	51G	
		95 - 102	195/60R14-85	22I	
			205/55R14-85	22I	
19E-299	E083	66 - 72	175/65R14-82	nicht Country C1P..	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 76J; 832
			175/70R14	Country; 51G	
			185/60R14	nicht Country C1P..; 51G	
			185/60R14-82	nicht Country C1P..	
			195/60R14-85	nicht Country C1P..; 22I; 54A	
			205/55R14-85	nicht Country C1P..; 22I	

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF, VENTO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1H 1HX0	e1*96/79*0068*.. F804	40 - 44	175/65R14-82		Kombi; Frontantrieb; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 76J; 826
			40 - 85	175/65R14	
		185/60R14		51G	
		185/65R14-85		51J	
		195/60R14-85		22I; 24M	
		1H 1HX0	e1*96/79*0068*.. F804	40 - 85	
185/60R14	22I; 51G				
185/65R14-85	22I; 54A				
195/60R14-85	22B; 24J				
1H 1HX1	e1*96/79*0068*.. e1*92/53*0004*.. G156	66 - 85	205/55R14-85	22B; 24J	
			175/65R14	51G	
			185/60R14	51G	
			185/65R14-85	54A	
			195/60R14-85	21P; 22I	
1HX0F	F894	40 - 85	205/55R14-85	22I; 24J; 24M	
			175/70R14	22I; 51G; 52J	
			185/60R14	22I; 51G	
			185/65R14-85	22I; 54A	
			195/60R14-85	22B; 24J	
1H 1HX0F	F894	40 - 85	205/55R14-85	22B; 24J	
			175/70R14	22I; 51G; 52J	
			185/60R14	22I; 51G	
			185/65R14-85	22I; 54A	

ANLAGE: 21 VW  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5800/C2  
 Stand: 19.02.2001

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF, VENTO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1HX0F	F894	40 - 44	175/65R14-82		Steilheck; 10B; 11G; 11H; 11K; 12K; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 76J; 826
			185/60R14-82		
			195/60R14-85	22I; 24M	
		40 - 85	175/65R14	51G; 52J	
			205/55R14-85	22I; 24J; 24M	
		47 - 55	185/60R14	51G	
		47 - 85	195/60R14	22I; 24M; 51G	
66 - 85	185/60R14	51G; 52J			

Verkaufsbezeichnung: **VW LUPO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
6X	e1*97/27*0085*..., e1*98/14*0085*..	37 - 74	185/50R14 77	21P; 22B; 24J; 24M	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P
			185/55R14-78	21P; 22B; 24J; 24M	

Verkaufsbezeichnung: **VW PASSAT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen	
32 B	B870	40 - 85	185/65R14-85		Kombi; 10B; 11G; 11H; 11K; 12K; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P	
			195/60R14-85			
		85	195/60R14	51G		
32 B	B870/1	40 - 85	185/65R14-85		Kombi; 10B; 11G; 11H; 11K; 12K; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P	
			195/60R14-85			
		85 - 100	195/60R14	51G		
32B-299	D522	64 - 100	175/70R14 M+S	51G	10B; 11G; 11H; 11K; 12K; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P	
			195/60R14	51G		
35 I	E657	50 - 85	185/65R14	51G	Kombi; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 76J	
			195/60R14-85			
		50 - 100	195/60R14	51G		
205/60R14-87						
35 I	E657	50 - 55	165/70R14	51G	Limousine; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 76J	
			50 - 100	185/65R14		51G
				185/65R14-85		
				195/60R14		51G
				195/60R14-85		
205/60R14-87						
35 I	E657/1	50 - 85	185/65R14	51G	bis Nachtrag 4; Kombi; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 76J	
			195/60R14-85			
		50 - 100	195/60R14	51G		
205/60R14-87						
35 I	E657/1	50 - 55	165/70R14	51G	bis Nachtrag 4; Limousine; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 76J	
			50 - 100	185/65R14		51G
		185/65R14-85				
		195/60R14		51G		
		195/60R14-85				
205/60R14-87						

**ANLAGE: 21 VW**  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5800/C2  
 Stand: 19.02.2001

Verkaufsbezeichnung: **VW PASSAT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
35 I	E657/1	50 - 85	185/65R14	12G; 51G	ab Nachtrag 5; 10B; 11G; 11H; 11K; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 76J
			195/60R14	12G; 51G	
			205/60R14-87	12A	
35I-299	E960	85	185/65R14	51G	Kombi; bis Nachtrag 7; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P
			195/60R14	51G	
			205/60R14-87		
35I-299	E960	85	185/65R14	51G	Limousine; bis Nachtrag 7; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P
			195/60R14	51G	
			205/60R14-87		

Verkaufsbezeichnung: **VW POLO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
6KV	e9*93/81*0008*..	40 - 81	175/65R14	51G	Limousine; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P
			185/60R14-82	22I	
6KV	e9*93/81*0008*..	40 - 81	175/65R14	51G	Kombi; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P
			185/60R14-82	22I	
			195/60R14-86	22I	
6KV	H249	55	175/65R14-82		10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P
			185/60R14	22I; 51G	
6N	e1*98/14*0069*..	37 - 55	175/60R14-79	22B; 22L; 24J; 24M; 51J	Polo GP (Facelift Okt.1999); ab e1*98/14*0069*07; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 76J
		37 - 74	185/50R14 77	22B; 22H; 22L; 24J; 24M; 5CV	
		37 - 92	185/55R14-79	22B; 22H; 22L; 24J; 24M	
6N	e1*96/79*0069*.., e1*98/14*0069*.., G774	33 - 55	175/60R14-78	22I; 24J; 24M	nur bis e1*98/14*0069*06; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P
185/50R14 77			22B; 24C; 24D		
6NF	G951	33 - 88	195/45R14-76	22I; 24C; 24D; 54A	
86 C	C292	29 - 55	185/55R14-78	22B; 24C; 24D	
			175/60R14-78	Steilheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 22H; 24K; 54F	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P
			175/60R14-78	Stufenheck; Schrägheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 24K; 54F	
			185/50R14 77	Steilheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 22H; 24K	
			185/50R14 77	Stufenheck; Schrägheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 24K	
			185/55R14-78	Stufenheck; Schrägheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 24K	
185/55R14-78	Steilheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 22H; 24K				

ANLAGE: 21 VW  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5800/C2  
 Stand: 19.02.2001

Verkaufsbezeichnung: **VW POLO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
86 C	C292/1	85	175/60R14-78	Stufenheck; Schrägheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 24K; 54F	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P
			175/60R14-78	Steilheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 22H; 24K; 54F	
			185/50R14 77	Stufenheck; Schrägheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 24K	
			185/50R14 77	Steilheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 22H; 24K	
			185/55R14-78	Stufenheck; Schrägheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 24K	
			185/55R14-78	Steilheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 22H; 24K	
86 C	C292/1	29 - 57	175/60R14-78	Stufenheck; Schrägheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 24K; 54F	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P
			175/60R14-78	Steilheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 22H; 24K; 54F	
			185/50R14 77	Stufenheck; Schrägheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 24K	
			185/55R14-77	Steilheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 22H; 24K	
			185/55R14-78	Stufenheck; Schrägheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 24K	
			185/55R14-78	Steilheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 22H; 24K	
86 C	C292/2	83 - 85	175/60R14-78	Steilheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 22H; 24K; 54F	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P
			175/60R14-78	Stufenheck; Schrägheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 24K; 54F	
			185/50R14 77	Steilheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 22H; 24K	
			185/50R14 77	Stufenheck; Schrägheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 24K	
			185/55R14-78	Steilheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 22H; 24K	
			185/55R14-78	Stufenheck; Schrägheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 24K	
86 C	C292/2	33 - 57	175/60R14-78	Stufenheck; Schrägheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 24K; 54F	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P
			175/60R14-78	Steilheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 22H; 24K; 54F	
			185/50R14 77	Steilheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 22H; 24K	
			185/50R14 77	Stufenheck; Schrägheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 24K	
			185/55R14-78	Steilheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 22H; 24K	
			185/55R14-78	Stufenheck; Schrägheck; 21B; 21N; 21R; 22B; 24K	

ANLAGE: 21 VW  
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5800/C2  
 Stand: 19.02.2001

Verkaufsbezeichnung: **VW SCIROCCO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
53	9033, 9033/1	37 - 81	175/65R14-82	21P; 22I; 24K	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 832
			185/60R14-82	21P; 22I; 24K	
			195/60R14-85	21P; 22I; 24K; 54A	
53 B	C116	40 - 82	175/65R14-82	22I; 24K	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 76J
			185/60R14	22I; 24K; 51G	
			195/60R14-85	22I; 24K; 54A	
			205/55R14-85	VCN; 21P; 22B; 24K	
		102	185/60R14	22I; 51G	
			195/60R14-85	22I	
53 B	C116/1	40 - 82	175/65R14	22I; 24K; 51G	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 76J
			185/60R14	22I; 24K; 51G	
			195/60R14-85	22I; 24K; 54A	
			205/55R14-85	VCN; 21P; 22B	
		95 - 102	185/60R14	22I; 51G	
			195/60R14-85	22I	
53 B	C116/2	53 - 82	175/65R14	22I; 24K; 51G	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; 74P; 76J
			185/60R14	22I; 24K; 51G	
			195/60R14-85	22I; 24K; 54A	
			205/55R14-85	VCN; 21P; 22B	
		95 - 102	185/60R14	22I; 51G	
			195/60R14-85	22I	
			205/55R14-85	21P; 22B	

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 11K) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.
- 12G) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die bis ca. 15 mm auftragen, an der Antriebsachse ist möglich.

**ANLAGE: 21 VW**

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5800/C2

Stand: 19.02.2001

Seite: 8 von 9

- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 21R) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22L) Durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 24C) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 24K) An den Radhäusern ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden - durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von  
Fahrzeughersteller  
Fahrzeugtyp  
Fahrzeugidentifizierungsnummer  
auf der Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- oder Anbaus bescheinigen zu lassen.
- 24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

**ANLAGE: 21 VW**

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5800/C2

Stand: 19.02.2001

Seite: 9 von 9

- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße nicht unterschritten wird.
- 51M) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 15-Zoll-Reifen ausgerüstet sind.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 54F) Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 5CV) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 824kg.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 723) Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenreifrand hinausragen.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 76J) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 15-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 826) Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten Brems Scheiben.
- 832) Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Faustsattelbremsanlage.
- VCN) Der Einbau der unteren Querstrebe zwischen den unteren Querlenkerlagern nach VW-Teile-Nr. 175 809 001 SP oder anderer bauartgleicher Querstreben ist erforderlich.