



TEILEGUTACHTEN 366-0436-06-MURD-TG

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.
I-24050 Palosco (Bergamo)
Art: Sonderrad 9 J X 19 H2
Typ: R12.990-AB5

Nach § 19 (3) StVZO ist bei Vorliegen eines Teilegutachtens nach Anlage XIX StVZO die Abnahme des Ein- oder Anbaus unverzüglich durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchzuführen und der ordnungsgemäße Ein- oder Anbau bestätigen zu lassen.

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüferingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Weitere Hinweise

Für Fahrzeuge, an denen die Verwendung des Sonderrades R12.990-AB5 nur an der Hinterachse zulässig ist, wird an der Vorderachse das Sonderrad R12.980-AA5 oder R12.980-AB5 verwendet.

I. Übersicht

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Loch- kreis (mm) / -zahl	Mitten- loch (mm)	Ein- preß- tiefe (mm)	zul. Rad- last (kg)	zul. Abroll- umf. (mm)	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring						
35D-I541	R12.990-D	Ø54.1-Ø75	100/5	54,1	35	735	1975	04//06
35D-I561	R12.990-D	Ø56.1-Ø75	100/5	56,1	35	735	1975	04//06
35D-I571	R12.990-D	Ø57.1-Ø75	100/5	57,1	35	735	1975	04//06
42F-I634	R12.990-F	Ø63.4-Ø75	108/5	63,4	42	785	2255	04//06
42F-I651	R12.990-F	Ø65.1-Ø75	108/5	65,1	42	785	2255	04//06
42FP-669	R12.990-FP	ohne	108/5	66,9	42	785	2255	04//06
35H-I571	R12.990-H	Ø57.1-Ø75	112/5	57,1	35	825	2144	04//06
45H-I571	R12.990-H	Ø57.1-Ø75	112/5	57,1	45	785	2255	04//06
35H-I666	R12.990-H	Ø66.6-Ø75	112/5	66,6	35	785	2255	04//06
45H-I666	R12.990-H	Ø66.6-Ø75	112/5	66,6	45	785	2255	04//06
35L-I601	R12.990-L	Ø60.1-Ø75	114,3/5	60,1	35	785	2255	04//06
42L-I601	R12.990-L	Ø60.1-Ø75	114,3/5	60,1	42	785	2255	04//06
42L-I641	R12.990-L	Ø64.1-Ø75	114,3/5	64,1	42	785	2255	04//06
35L-I661	R12.990-L	Ø66.1-Ø75	114,3/5	66,1	35	785	2255	04//06
35L-I671	R12.990-L	Ø67.1-Ø75	114,3/5	67,1	35	785	2255	04//06
42L-I671	R12.990-L	Ø67.1-Ø75	114,3/5	67,1	42	785	2255	04//06
40NI-725	R12.990-NI	ohne	120/5	72,5	40	785	2255	04//06
45NI-726	R12.990-NI	ohne	120/5	72,68	45	785	2255	04//06

I.1. Beschreibung der Sonderräder

- Hersteller : FONDMETAL S.p.A.
I-24050 Palosco (Bergamo)
- Hersteller : FONDMETAL S.p.A.
I-24050 Palosco (Bergamo)
- Handelsmarke : RADIUS R12
- Art der Sonderräder : LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt
- Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung
- Masse des Rades : ca. 15,6 kg

I.2. Radanschluß

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingepreßt, siehe Beispiel der Radausführung 35D-I541:

	: Außenseite	: Innenseite
Handelsmarke	: --	: RADIUS R12
Radtyp	: --	: R12.990-AB5
Radausführung	: --	: R12.990-D
Radgröße	: --	: 9 J X 19 H2
Einpreßtiefe	: --	: ET35
Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr z.B. 04/06
Herkunftsmerkmal	: --	: MADE IN ITALY
Japan. Prüfwertzeichen	: --	: JWL
Weitere Kennzeichnung	: R12	: --

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen und Geländefahrzeuge vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

II.1. Felge

II.2. Werkstoff der Sonderräder:

II.3. Festigkeitsprüfung:

Ein Festigkeitsnachweis vom TÜV Süd Automotive mit der Berichtsnummer 366-0209-06-MURD-TBG liegt vor.

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgenreöße, Einpreßtiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VklBI S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 ((Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit) Ausgabe 05.2000 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

III.3. Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften PKW weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

IV. Zusammenfassung:

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg. - Nr 0015160) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält. Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 - 5 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil, oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgender Verwendungsbereich wurde festgelegt:

Anlage	Hersteller	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise
1	TOYOTA	35D-I541	35	31.08.2006	liegt bei
2	ROVER	35D-I561	35	31.08.2006	liegt bei
3	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN	35D-I571	35	31.08.2006	liegt bei
4	FORD	42F-I634	42	31.08.2006	liegt bei
5	VOLVO	42F-I651	42	31.08.2006	liegt bei
6	VOLVO	42FP-669	42	31.08.2006	liegt bei
8	AUDI, VOLKSWAGEN	45H-I571	45	31.08.2006	liegt bei
7	AUDI, QUATTRO GmbH, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN	35H-I571	35	31.08.2006	liegt bei
9	DAIMLER BENZ, MERCEDES-BENZ	35H-I666	35	31.08.2006	liegt bei
10	DAIMLER BENZ, MERCEDES-BENZ	45H-I666	45	31.08.2006	liegt bei
11	TOYOTA	35L-I601	35	31.08.2006	liegt bei
12	TOYOTA	42L-I601	42	31.08.2006	liegt bei
13	HONDA	42L-I641	42	31.08.2006	liegt bei
14	NISSAN EUROPE (F)	35L-I661	35	31.08.2006	liegt bei
15	MAZDA	35L-I671	35	31.08.2006	liegt bei
16	MAZDA	42L-I671	42	31.08.2006	liegt bei
17	BMW, BMW AG	40NI-725	40	31.08.2006	liegt bei
18	BMW, BMW AG	45NI-726	45	31.08.2006	liegt bei

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen



Hübner

Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025
München, 31.08.2006
KUB