

ANLAGE: 5 HONDA
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 1 von 13
Stand: 25.03.1996

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten:

Radtyp und Ausführung	: TECH3 G3 100/A03
Radkennzeichnung ohne/mit Zentrierring	: - / / TECH3 G3 LK100/Z
Radgröße nach Norm	: 7 J X 15 H2
Einpreßtiefe (mm)	: 38
Zulässige Radlast (kg)	: 580
Zul. Abrollumfang (mm)	: 1935
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 100/4
Mittenlochdurchmesser ohne Zentrierring (mm)	: 67,1
- mit Zentrierring/Zentrierwerkstoff	: 56,1 / /Kunststoff
Kennzeichnung am Zentrierring/Farbe	: Ø56.1-Ø67.1 / /himmelblau
Zentrierart	: Mittenzentrierung

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: HONDA / 1153 HONDA / 2131 HONDA / 7100
Durchmesser der Befestigungsbohrung (mm)	: 16
Befestigungsteile	: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad
Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 110 Nm

Die Handelsbezeichnung bzw. Verkaufsbezeichnung hat nur allgemeinen Hinweischarakter. Einschränkungen sind den folgenden, nach Motorleistung gestaffelten, rad- bzw. reifenbezogenen Auflagen zu entnehmen. Die in der Spalte Verkaufsbezeichnung gegebenenfalls aufgeführten Einschränkungen sind zu beachten. Numerierte Auflagen werden am Ende der Anlage im vollen Wortlaut aufgeführt.

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 2 von 13
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis FZ.-Hersteller
CIVIC 3 dr; CIVIC SEDAN EJ9 e6*93/81*0006*.. 2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	55 - 66	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB;
195/50R15-81	55 - 66	24J	Limousine 3-türig(Schrägheck);
195/55R15-83	55 - 66	22I; 24J; 54A	Limousine 4-türig(Stufenheck);
205/45R15-79	55 - 66	24J; 62L	11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A;
205/50R15-85	55 - 66	22I; 24J; 24M; 69F	34Q; 51A; 71K; 722; 73C; 74A;
215/45R15-82	55 - 66	24J; 625	74P

Verkaufsbezeichnung Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis FZ.-Hersteller
CIVIC 3 dr; CIVIC SEDAN EK3 e6*93/81*0007*.. 2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	84	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB;
195/50R15-81	84	24J	Limousine 3-türig(Schrägheck);
195/55R15-83	84	22I; 24J; 54A	Limousine 4-türig(Stufenheck);
205/45R15-79	84	24J; 62L	11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A;
205/50R15-85	84	22I; 24J; 24M; 69F	34Q; 51A; 71K; 722; 73C; 74A;
215/45R15-82	84	24J; 625	74P

Verkaufsbezeichnung Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis FZ.-Hersteller
CIVIC 3 dr EK1 e6*93/81*0008*.. 2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	84	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB;
195/50R15-81	84	24J	Limousine 3-türig(Schrägheck);
195/55R15-83	84	22I; 24J; 54A	11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A;
205/45R15-79	84	24J; 62L	34Q; 51A; 71K; 722; 73C; 74A;
205/50R15-85	84	22I; 24J; 24M; 69F	74P
215/45R15-82	84	24J; 625	

Verkaufsbezeichnung Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis FZ.-Hersteller
CIVIC 3 dr; CIVIC SEDAN EK4 e6*93/81*0009*.. 2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	118	24J	PKW geschlossen FRONTANTRIEB;
195/55R15	118	22I; 24J; 51G	Limousine 3-türig(Schrägheck);
205/50R15-85	118	22I; 24J; 24M; 69F	Limousine 4-türig(Stufenheck);
215/45R15-82	118	24J; 625	11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 34Q;
			51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 3 von 13
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis FZ.-Hersteller
CIVIC COUPE EJ6 e6*93/81*0013*.. 1153 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	77	663	PKW geschl. FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 34Q; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	77	24J	
195/55R15-83	77	22I; 24J; 54A	
205/45R15-79	77	24J; 62L	
205/50R15-85	77	22I; 24J; 24M; 69F	
215/45R15-82	77	24J; 625	

Verkaufsbezeichnung Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis FZ.-Hersteller
CIVIC COUPE EJ8 e6*93/81*0014*.. 1153 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	92	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 34Q; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	92	24J	
195/55R15-83	92	22I; 24J; 54A	
205/45R15-79	92	24J; 62L	
205/50R15-85	92	22I; 24J; 24M; 69F	
215/45R15-82	92	24J; 625	

Verkaufsbezeichnung Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis FZ.-Hersteller
CIVIC 5 DOOR MA8 e11*93/81*0018*.. 2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	55 - 66	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-82	55 - 66		
195/55R15-83	55 - 66	21P; 24J; 24M	
205/50R15-85	55 - 66	21P; 22I; 24J; 24M	
215/45R15-82	55 - 66	21P; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis FZ.-Hersteller
CIVIC 5 DOOR MA9 e11*93/81*0022*.. 2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-82	66	663	PKW geschlossen FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-82	66		
195/55R15-83	66	21P; 24J; 24M	
205/50R15-85	66	21P; 22I; 24J; 24M	
215/45R15-82	66	21P; 24J; 24M; 625	

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 4 von 13
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung **CIVIC 5 DOOR** Fahrzeugtyp MB1 Betriebserlaubnis e11*93/81*0023* FZ.-Hersteller 2131 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-82	83 - 93	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-82	83 - 93		
195/55R15-83	83 - 93	21P; 24J; 24M	
205/50R15-85	83 - 93	21P; 22I; 24J; 24M	
215/45R15-82	83 - 93	21P; 24J; 24M; 625	
195/55R15	93	21P; 24J; 24M; 51G	

Verkaufsbezeichnung **HONDA ACCORD 1600** Fahrzeugtyp CA 4 Betriebserlaubnis D990 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	65	22B; 24J; 24M	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/55R15-83	65	22B; 24J; 24M	
205/50R15-85	65	22B; 24J; 24M	
215/45R15-82	65	22B; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA ACCORD 2000** Fahrzeugtyp CA 5 Betriebserlaubnis D991 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	75 - 90	22B; 24J; 24M	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/55R15-83	75 - 90	22B; 24J; 24M	
205/50R15-85	75 - 90	22B; 24J; 24M	
215/45R15-82	75 - 90	22B; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA ACCORD** Fahrzeugtyp CA 5 Betriebserlaubnis D991/1 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	75 - 101	22B; 24J; 24M	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/55R15-83	75 - 101	22B; 24J; 24M	
205/50R15-85	75 - 101	22B; 24J; 24M	
215/45R15-82	75 - 101	22B; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA PRELUDE 2000** Fahrzeugtyp BA 2 Betriebserlaubnis D993 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	101	24J; 24M; 54A	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/55R15-83	101	22I; 24J; 24M	
205/50R15-85	101	22I; 24J; 24M; 617	
215/45R15-82	101	24J; 24M; 54A; 625	

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 5 von 13
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung **HONDA PRELUDE 2.0** Fahrzeugtyp BA 4 Betriebserlaubnis E605 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	80 - 110	54A	Nicht für ALLRADLENKUNG!; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/55R15-83	80 - 110		
205/50R15-85	80 - 110	617	
215/45R15-82	80 - 110	54A; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1.4 4-TUERIG LIM** Fahrzeugtyp ED 2 Betriebserlaubnis E713 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	66	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	66	22I; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	66	22I; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1.6 4-TÜRIG LIM** Fahrzeugtyp ED 4 Betriebserlaubnis E714 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	80 - 81	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, Frontantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	80 - 81	22I; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	80 - 81	22I; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC CRX 2-TÜRIG** Fahrzeugtyp ED 9 Betriebserlaubnis E715 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	91 - 96	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	91 - 96	22I; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	91 - 96	22I; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1.3, 2-TÜRIG** Fahrzeugtyp EC 8 Betriebserlaubnis E716 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	55	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	55	22I; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	55	22I; 24J; 24M; 625	

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 6 von 13
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis FZ.-Hersteller
HONDA CIVIC 1.4, 2-TÜRIG EC 9 E717 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	66	22l; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	66	22l; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	66	22l; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis FZ.-Hersteller
HONDA CIVIC 1.6 2-TÜRIG ED 7 E718 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	80 - 81	22l; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	80 - 81	22l; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	80 - 81	22l; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis FZ.-Hersteller
HONDA CIVIC SHUTTLE
1.6 EE 4 E803 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	80 - 81		PKW geschlossen, ALLRADANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/55R15-83	80 - 81		
205/50R15-85	80 - 81	691	
215/45R15-82	80 - 81	625	

Verkaufsbezeichnung Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis FZ.-Hersteller
HONDA CIVIC 1,5 4-
TUERIG ED 3 E965 1153 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	66	22l; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	66	22l; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	66	22l; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis FZ.-Hersteller
HONDA CIVIC 1,5 / 2-
TUERIG ED 6 F180 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	66	22l; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	66	22l; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	66	22l; 24J; 24M; 625	

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 7 von 13
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1,5 / 4-TUERIG** Fahrzeugtyp ED 3 Betriebserlaubnis F311 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	66	22I; 24J; 24M; 663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	66	22I; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	66	22I; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1.6/2-TUERIG, COUPE** Fahrzeugtyp EE 8 Betriebserlaubnis F468 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	110	22B; 24J; 24M	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
205/50R15-85	110	22B; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	110	22B; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1.6 / 2-TUERIG** Fahrzeugtyp EE 9 Betriebserlaubnis F469 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/50R15-81	110	22B; 24J; 24M	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
205/50R15-85	110	22B; 24J; 24M; 691	
215/45R15-82	110	22B; 24J; 24M; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1500, 4-TUERIG** Fahrzeugtyp EG 8 Betriebserlaubnis F875 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	66	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	66	HA8	
195/55R15-83	66	HA8; 54A; 699	
205/50R15-85	66	HA8; 24J; 699	
215/45R15-82	66	HA8; 24J; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1300, 2-TUERIG** Fahrzeugtyp EG 3 Betriebserlaubnis F876 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	55	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	55	HA8	
195/55R15-83	55	HA8; 54A; 699	
205/50R15-85	55	HA8; 24J; 699	
215/45R15-82	55	HA8; 24J; 625	

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 8 von 13
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1500, 2-TUERIG** Fahrzeugtyp EG 4 Betriebserlaubnis F877 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	66	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	66	HA8	
195/55R15-83	66	HA8; 54A; 699	
205/50R15-85	66	HA8; 24J; 699	
215/45R15-82	66	HA8; 24J; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1600, 2-TUERIG** Fahrzeugtyp EG 5 Betriebserlaubnis F878 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	92	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	92	HA8	
195/55R15-83	92	HA8; 54A; 699	
205/50R15-85	92	HA8; 24J; 699	
215/45R15-82	92	HA8; 24J; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1600, 2-TUERIG** Fahrzeugtyp EG 6 Betriebserlaubnis F879 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/55R15	118	HA8; 699	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
205/50R15-85	118	HA8; 24J; 699	
215/45R15-82	118	HA8; 24J; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1600, 4-TUERIG** Fahrzeugtyp EH 9 Betriebserlaubnis F883 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	92	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	92	HA8	
195/55R15-83	92	HA8; 54A; 699	
205/50R15-85	92	HA8; 24J; 699	
215/45R15-82	92	HA8; 24J; 625	

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 9 von 13
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1600, 4-TUERIG** Fahrzeugtyp EG 9 Betriebserlaubnis F884 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/55R15	118	HA8; 699	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
205/50R15-85	118	HA8; 24J; 699	
215/45R15-82	118	HA8; 24J; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC COUPE CRX** Fahrzeugtyp EG 2 Betriebserlaubnis G069 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	118	22I; 24M; 663	PKW offen(Cabrio) FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-82	118	21R; 22B; 24D; 24J; 699	
195/55R15-84	118	21R; 22B; 22G; 24D; 24J; 699	
215/45R15-82	118	22I; 24D; 24J; 613; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC COUPE CRX** Fahrzeugtyp EH 6 Betriebserlaubnis G070 FZ.-Hersteller 7100 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	92	22I; 24M; 663	PKW offen(CABRIO),FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-82	92	21R; 22B; 24D; 24J; 699	
195/55R15-84	92	21R; 22B; 22G; 24D; 24J; 699	
215/45R15-82	92	22I; 24D; 24J; 613; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1600 (COUPE)** Fahrzeugtyp EJ1 Betriebserlaubnis G623 FZ.-Hersteller 1153 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	92	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	92	HA8	
195/55R15-83	92	HA8; 54A; 699	
205/50R15-85	92	HA8; 22I; 24J; 699	
215/45R15-82	92	HA8; 24J; 625	

Verkaufsbezeichnung **HONDA CIVIC 1500** Fahrzeugtyp EJ2 Betriebserlaubnis G624 FZ.-Hersteller 1153 = HONDA

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/55R15-81	74	663	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P
195/50R15-81	74	HA8	
195/55R15-83	74	HA8; 54A; 699	
205/50R15-85	74	HA8; 22I; 24J; 699	
215/45R15-82	74	HA8; 24J; 625	

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 10 von 13
 Stand: 25.03.1996

Verkaufsbezeichnung CIVIC 1400		Fahrzeugtyp MA8	Betriebserlaubnis G916	FZ.-Hersteller 2131 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-81	66	663	PKW geschlossen,Frontantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-82	66			
195/55R15-83	66	21P; 24J; 24M		
205/50R15-85	66	21P; 22I; 24J; 24M		
215/45R15-82	66	21P; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung CIVIC 1500		Fahrzeugtyp MA9	Betriebserlaubnis G917	FZ.-Hersteller 2131 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-82	66	663	PKW geschlossen,Frontantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-82	66			
195/55R15-83	66	21P; 24J; 24M		
205/50R15-85	66	21P; 22I; 24J; 24M		
215/45R15-82	66	21P; 24J; 24M; 625		

Verkaufsbezeichnung CIVIC 1600		Fahrzeugtyp MB1	Betriebserlaubnis G918	FZ.-Hersteller 2131 = HONDA
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/55R15-82	83 - 93	663	PKW geschlossen,Frontantrieb; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 722; 73C; 74A; 74P	
195/50R15-82	83 - 93			
195/55R15-83	83 - 93	21P; 24J; 24M		
205/50R15-85	83 - 93	21P; 22I; 24J; 24M		
215/45R15-82	83 - 93	21P; 24J; 24M; 625		
195/55R15	93	21P; 24J; 24M; 51G		

Auflagen

Auflagengruppe 1: Allgemeine Einschränkungen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.

Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

- 11K) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp
Fahrzeugidentifizierungsnummer
auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

Auflagengruppe 2: Karosserie-Nacharbeiten

- 21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 21R) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22G) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

Auflagengruppe 3: Fahrwerk

- 34Q) Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Sonderrad und Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen vorhanden ist.

Auflagengruppe 5: Reifen (ohne Fabrikatsbindung)

- 51A) Der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.

ANLAGE: 5 HONDA
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: TECH3 G3 Radausführung: 100/A03

Seite: 12 von 13
 Stand: 25.03.1996

- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

Auflagengruppe 6: Reifen (mit Fabrikatsbindung)

- 613) Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller:	Typ:
DUNLOP	D40, SP SPORT 2000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

- 617) Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von max. 216 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen.

- 625) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller:	Typ:
BRIDGESTONE	S-01
DUNLOP	D40, SP SPORT 2000 bzw. 8000
MICHELIN	XGTV
YOKOHAMA	AVS

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

- 62L) Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller:	Typ:
DUNLOP	SP Sport 8000

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

- 663) Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:

BRIDGESTONE, CONTINENTAL, CONTINENTAL M+S Profile, GOODYEAR, GOODYEAR EAGLE GW (M+S), DUNLOP, PIRELLI, UNIROYAL u. UNIROYAL MS*plus 3 bzw. MS*plus 44, YOKOHAMA A510
 Werden Reifen anderer Hersteller oder andere Reifen mit M+S-Profil verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgenreöße vorzulegen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

- 691) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

- 699) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 18 mm zwischen Reifen und dem Längslenker der Hinterachse vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

- 69F) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 8 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist; die Eignung des verwendeten

Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Auflagengruppe 7: Räder

- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 722) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

Auflagengruppe H: Auflagen Fahrzeuge H...

- HA8) Durch Nacharbeit des Wärmeschutzbleches vom Endschalldämpfer ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit o.g. Gutachten