

ANLAGE: 17 NISSAN
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5400 A1

Radausführung: 100/F

Seite: 1 von 6
Stand: 14.03.1996

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten:

Radtyp und Ausführung	: 5400 A1 100/F
Radkennzeichnung ohne/mit Zentrierring	: 5400 A-1 LK100/F / / -
Radgröße nach Norm	: 5 J X 13 H2
Einpreßtiefe (mm)	: 38
Zulässige Radlast (kg)	: 400
Zul. Abrollumfang (mm)	: 1855
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 100/4
Mittenlochdurchmesser ohne Zentrierring (mm)	: 59,1
- mit Zentrierring/Zentrierwerkstoff	: - /
Kennzeichnung am Zentrierring/Farbe	: ohne Ring /
Zentrierart	: Mittenzentrierung

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: NISSAN / 2125 NISSAN / 7105
Durchmesser der Befestigungsbohrung (mm)	: 16
Befestigungsteile	: Kegelbundmuttern M12x1,25, Kegelw. 60 Grad
Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 100 Nm

Die Handelsbezeichnung bzw. Verkaufsbezeichnung hat nur allgemeinen Hinweischarakter. Einschränkungen sind den folgenden, nach Motorleistung gestaffelten, rad- bzw. reifenbezogenen Auflagen zu entnehmen. Die in der Spalte Verkaufsbezeichnung gegebenenfalls aufgeführten Einschränkungen sind zu beachten. Numerierte Auflagen werden am Ende der Anlage im vollen Wortlaut aufgeführt.

ANLAGE: 17 NISSAN
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5400 A1

Radausführung: 100/F

Seite: 2 von 6
 Stand: 14.03.1996

Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	FZ.-Hersteller
NISSAN MICRA	K 10	C950	7105 = NISSAN
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
165/65R13-76	37 - 40		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
175/60R13	37 - 40	365; 51G	
175/60R13-76	37 - 40	365	
175/65R13-80	37 - 40	365	
185/60R13-80	37 - 40	22B; 365	

Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	FZ.-Hersteller
NISSAN MICRA	K 10	C950/1	7105 = NISSAN
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
155/70R13	37 - 44	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
165/65R13-76	37 - 44		
175/60R13	37 - 44	365; 51G	
175/60R13-76	37 - 44	365	
175/65R13-80	37 - 44	365	
185/60R13-80	37 - 44	22B; 365	

Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	FZ.-Hersteller
NISSAN SUNNY	N 13	E287	7105 = NISSAN
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
155/70R13	40 - 66	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für STUFENHECK u.SCHRÄGHECK; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 76L
175/70R13	40 - 66	51G	

Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	FZ.-Hersteller
NISSAN SUNNY	N 13	E287	7105 = NISSAN
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
155/70R13	40 - 66	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für STUFENHECK u.SCHRÄGHECK; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76L
175/70R13	40 - 66	51G	
175/70R13-82	40 - 66		
185/60R13-82	40 - 66		
185/65R13-84	40 - 66		

ANLAGE: 17 NISSAN
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5400 A1

Radausführung: 100/F

Seite: 3 von 6
 Stand: 14.03.1996

Verkaufsbezeichnung NISSAN SUNNY		Fahrzeugtyp B 12	Betriebserlaubnis E301	FZ.-Hersteller 7105 = NISSAN
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
155R13	40 - 66	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; PKW KOMBI geschl.,FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A	
175/70R13	40 - 66	51G		

Verkaufsbezeichnung NISSAN SUNNY		Fahrzeugtyp B 12	Betriebserlaubnis E301	FZ.-Hersteller 7105 = NISSAN
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
175/70R13	40 - 66	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; PKW KOMBI geschl.,FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76L	
175/70R13-82	40 - 66			
185/60R13-82	40 - 66			
185/65R13-84	40 - 66			

Verkaufsbezeichnung NISSAN SUNNY		Fahrzeugtyp N 14	Betriebserlaubnis F666	FZ.-Hersteller 7105 = NISSAN
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
155/70R13	55 - 66	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für STUFEN-,STEIL-, SCHRÄGHECK; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A	
175/70R13	55 - 66	51G		

Verkaufsbezeichnung NISSAN SUNNY		Fahrzeugtyp N 14	Betriebserlaubnis F666	FZ.-Hersteller 7105 = NISSAN
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
155/70R13	55 - 66	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für STUFEN-,STEIL-, SCHRÄGHECK; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76L	
175/70R13	55 - 66	51G		
175/70R13-82	55 - 66			
185/65R13-84	55 - 66			

Verkaufsbezeichnung NISSAN SUNNY		Fahrzeugtyp Y 10 L	Betriebserlaubnis F672	FZ.-Hersteller 7105 = NISSAN
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
175/70R13	55	51G	PKW KOMBI geschl.,FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A	
175/70R13	66	Nur mit LENKANLAGE tl u. tll; 51G		

ANLAGE: 17 NISSAN
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5400 A1

Radausführung: 100/F

Seite: 4 von 6
 Stand: 14.03.1996

Verkaufsbezeichnung NISSAN SUNNY		Fahrzeugtyp Y 10 L	Betriebserlaubnis F672	FZ.-Hersteller 7105 = NISSAN
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
175/70R13	55 - 66	51G	PKW KOMBI geschl., FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76L	
175/70R13-82	55 - 66			
185/65R13-84	55 - 66			

Verkaufsbezeichnung NISSAN SUNNY		Fahrzeugtyp Y 10	Betriebserlaubnis F727	FZ.-Hersteller 7105 = NISSAN
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
155R13	40 - 66	51G	LKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A	
175/70R13	40 - 66	51G		

Verkaufsbezeichnung NISSAN SUNNY		Fahrzeugtyp Y 10	Betriebserlaubnis F727	FZ.-Hersteller 7105 = NISSAN
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
155R13	40 - 66	51G	LKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76L	
175/70R13	40 - 66	51G		
175/70R13-82	40 - 66			

Verkaufsbezeichnung NISSAN MICRA		Fahrzeugtyp K11	Betriebserlaubnis G220	FZ.-Hersteller 2125 = NISSAN
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
155/70R13	40 - 55	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A	
165/65R13-76	40 - 55			
175/60R13-76	40			
185/60R13-80	40 - 55	21R; 22I		
175/60R13	55	51G		

Verkaufsbezeichnung NISSAN SUNNY		Fahrzeugtyp CN14/EN14	Betriebserlaubnis EBE	FZ.-Hersteller 7105 = NISSAN
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
155/70R13	55 - 66	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 11K; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76L	
175/70R13	55 - 66	51G		
175/70R13-82	55 - 66			
185/65R13-84	55 - 66			

Auflagen**Auflagengruppe 1: Allgemeine Einschränkungen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 11K) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp
Fahrzeugidentifizierungsnummer
auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

Auflagengruppe 2: Karosserie-Nacharbeiten

- 21R) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Auflagengruppe 3: Fahrwerk

- 365) Die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination an der Vorderachse ist bei voll eingeschlagener Lenkung zu prüfen. Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen

ANLAGE: 17 NISSAN
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5400 A1

Radausführung: 100/F

Seite: 6 von 6
Stand: 14.03.1996

Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßnahme zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Auflagengruppe 5: Reifen (ohne Fabrikatsbindung)

51A) Der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.

Auflagengruppe 7: Räder

76L) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 14-Zoll-Felgen (ausgenommen M+S-Größe) ausgerüstet sind.

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit o.g. Gutachten