

ANLAGE: 10 VW

Radtyp: TOP 1 G3-1

Seite: 1 von 9

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Stand: 18.03.1997

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 30
 Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung | | Mittenschloch (mm) | Zentrierwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumfang (mm) | gültig ab Fertig. Datum |
|------------|------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| | Kennzeichnung Rad | Kennzeichnung Zentrierring | | | | | |
| 100/A | TOP 1 G3-1LK100/A | ohne Ring | 57,1 | | 560 | 1875 | 03/93 |

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr. : VW / 0600
 VW / 0603

Befestigungsteile : Kegelbundsrauben M12x1,5, Schaftl. 31 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **VW CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|---------|--------------|-------------------------|---|
| 9KV | e9*93/81*0007*.. | 44 - 55 | 195/50R15-82 | 21P; 22I; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 205/50R15-86 | 21B; 22I; 24J; 24M | |
| | | | 215/45R15-84 | 21P; 22I; 24J; 24M | |
| 9KVF | H337 | 44 - 55 | 195/50R15-82 | 21P; 22I; 24J; 24M; 5DK | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 205/50R15-86 | 21B; 22I; 24J; 24M | |
| | | | 215/45R15-84 | 21P; 22I; 24J; 24M; 5EA | |

Verkaufsbezeichnung: **VW CORRADO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------|--|
| 53 I | E664 | 79 - 100 | 185/55R15-81 | 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15-81 | 22I | |
| | | 79 - 118 | 185/55R15 | 51G; 663 | |
| | | | 195/55R15-83 | 21P; 22I | |
| | | | 205/50R15-85 | 21P; 22B; 24J; 24M; 617 | |
| | | | 215/45R15-82 | 22I; 24J; 24M; 613; 625 | |
| | | 100 - 118 | 195/50R15 | 22I; 51G | |
| 118 | 195/50R15-82 | 22I | | | |
| 53 I | E664/1 | 85 - 100 | 185/55R15-82 | 663 | nur FAHRWERK I lt.ABE; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15 | 51G | |
| | | 85 - 118 | 205/50R15 | 22I; 24J; 24M; 51G; 617 | |
| | | | 215/45R15-82 | 24J; 24M; 613; 625 | |

ANLAGE: 10 VW

Radtyp: TOP 1 G3-1

Seite: 2 von 9

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Stand: 18.03.1997

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|---------|--------------|-----------------------------------|---|
| 155 | B042 | 37 - 82 | 185/55R15-81 | VCN; 21B; 22B; 24K; 35B; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15-81 | VCN; 21B; 22B; 24K; 35B; 691 | |
| | | | 215/45R15-82 | VCN; 21B; 22B; 24K; 35B; 625; 691 | |
| 155 | B042/1 | 40 - 82 | 185/55R15-81 | VCN; 21B; 22B; 24K; 35B; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15-81 | VCN; 21B; 22B; 24K; 35B; 691 | |
| 155 | B042/2 | 53 - 82 | 185/55R15 | 51G; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 185/55R15-81 | VCN; 35B; 663 | |
| | | | 195/50R15 | 21P; 22I; 51G; 691 | |
| | | | 195/50R15-81 | VCN; 21P; 22I; 35B; 691 | |
| | | | 215/45R15-82 | VCN; 21P; 22I; 35B; 625; 691 | |
| 19EL | F290 | 40 - 59 | 185/55R15 | 22I; 22K; 51G; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 185/55R15-81 | 22I; 22K; 24K; 663 | |
| | | | 195/50R15-81 | 21P; 22D; 22I; 24K | |
| | | | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22D; 24K | |
| | | | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22D; 24K; 613; 625 | |

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF, JETTA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------|---|
| 17 | 9138, 9138/1 | 37 - 81 | 185/55R15-81 | VCN; 21B; 22B; 24K; 35B; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15-81 | VCN; 21B; 22B; 24K; 35B; 691 | |
| | | | 215/45R15-82 | VCN; 21B; 22B; 24K; 35B; 625; 691 | |
| 17 17 CK | 9138/2 A123 | 37 - 82 | 185/55R15-81 | VCN; 21B; 22B; 24K; 35B; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15-81 | VCN; 21B; 22B; 24K; 35B; 691 | |
| 19 E | D186 | 33 - 102 | 185/55R15-81 | 22I; 22K; 24K; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15-81 | 21P; 22D; 22I; 24K | |
| | | | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22D; 24K | |
| | | | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22D; 24K; 613; 625 | |
| 19 E | D186/1 | 37 - 102 | 185/55R15 | 22I; 22K; 51G; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 185/55R15-81 | 22I; 22K; 24K; 663 | |
| | | | 195/50R15-81 | 21P; 22D; 22I; 24K | |
| | | | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22D; 24K | |
| | | | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22D; 24K; 613; 625 | |

ANLAGE: 10 VW

Radtyp: TOP 1 G3-1

Seite: 3 von 9

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Stand: 18.03.1997

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF, JETTA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 19 E | D186/2 | 37 - 102 | 185/55R15-81 | 22I; 22K; 24K; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15-81 | 21P; 22D; 22I; 24K | |
| | | 37 - 118 | 185/55R15 | 22I; 22K; 51G; 663 | |
| | | | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22D; 24K | |
| 79 - 118 | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22D; 24K; 613; 625 | | | |
| | 195/50R15 | 21P; 22D; 22I; 51G | | | |
| 19E-299 | E083 | 66 - 72 | 185/55R15-81 | nicht Country C1P..; 22I; 22K; 24K; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15-81 | nicht Country C1P..; 21P; 22D; 22I; 24K | |
| | | 66 - 118 | 185/55R15 | nicht Rallye Breit-Version; 22I; 22K; 51G; 663 | |
| | | | 215/45R15-82 | nicht Rallye Breit-Version; nicht Country C1P..; 21B; 22B; 22D; 24K; 613; 625 | |
| | | 72 | 195/60R15 | Country; 51G | |
| | | | 205/60R15 | Country; 51G; 617 | |
| | | | 205/60R15-89 | Country; 21P; 22I; 24K; 617 | |
| | | 118 | 185/55R15 | RALLYE BREIT- VERSION; 51G; 663 | |
| | | | 195/50R15 | 21P; 22D; 22I; 51G | |
| | | | 195/50R15-81 | RALLYE BREIT-VERSION | |
| | | | 205/50R15 | RALLYE BREIT- VERSION; 51G | |
| | | 215/45R15-82 | RALLYE BREIT- VERSION; 613; 625 | | |

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF, VENTO, JETTA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|--------------|-------------------|---------|--------------|--|---|
| 1EX0 | G407 | 55 - 85 | 185/55R15-81 | nur bis 924 kg zul. Achslast; 22I; 51J; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 72I; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15 | 22I; 24M; 51G | |
| | | | 195/50R15-82 | 22I; 24M | |
| | | | 195/55R15-83 | 21P; 22B; 24M; 54A | |
| | | | 205/50R15-85 | 21P; 22B; 22H; 24J; 24M | |
| | | | 215/45R15-82 | 22I; 24M; 625 | |
| 1HX0 | F804 | 40 - 44 | 185/55R15-81 | 22I; 663 | Kombi; |
| | | 40 - 85 | 195/50R15 | 22I; 24M; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 195/50R15-82 | 22I; 24M | 11K; 12A; 51A; 71K; |
| | | | 195/55R15-83 | 21P; 22B; 24M; 54A | 72I; 73C; 74A |
| | | | 205/50R15-85 | 21P; 22B; 24J; 24M | |
| 215/45R15-82 | 22I; 24M; 625 | | | | |
| 1HX0 | F804 | 40 - 85 | 185/55R15-81 | 22I; 663 | nicht Kombi; |
| | | | 195/50R15 | 22I; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 195/50R15-81 | 22I | 11K; 12A; 51A; 71K; |
| | | | 195/55R15-83 | 21P; 22B | 72I; 73C; 74A |
| | | | 205/50R15-85 | 21P; 22B; 24J | |
| 215/45R15-82 | 22B; 24J; 625 | | | | |

ANLAGE: 10 VW

Radtyp: TOP 1 G3-1

Seite: 4 von 9

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Stand: 18.03.1997

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF, VENTO, JETTA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------------|---------|--------------|--------------------|--|
| 1HX0F | F894 | 40 - 85 | 185/55R15-81 | 22I; 663 | Schrägheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15 | 22I; 51G | |
| | | | 195/50R15-81 | 22I | |
| | | | 195/55R15-83 | 21P; 22B | |
| | | | 205/50R15-82 | 21P; 22B; 24J | |
| | | | 215/45R15-82 | 22B; 24J; 625 | |
| 1HX0F | F894 | 40 - 44 | 185/55R15-81 | 22I; 663 | Steilheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | 40 - 85 | 195/50R15 | 22I; 24M; 51G | |
| | | | 195/50R15-82 | 22I; 24M | |
| | | | 195/55R15-83 | 21P; 22B; 24M; 54A | |
| | | | 205/50R15-85 | 21P; 22B; 24J; 24M | |
| | | | 215/45R15-82 | 22I; 24M; 625 | |
| 1HX1 | e1*92/53*0004*..., G156 | 66 - 85 | 195/50R15 | 22I; 24J; 24M; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 205/50R15-85 | 21P; 22I; 24C; 24D | |
| | | | 215/45R15-82 | 22I; 24J; 24M; 625 | |

Verkaufsbezeichnung: **VW PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|----------|--------------|-------------------------|--|
| 32 B | B870, B870/1 | 40 - 100 | 195/55R15-83 | 21P | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 205/50R15-85 | 21P; 24K | |
| 32B-299 | D522 | 64 - 100 | 195/55R15-85 | 21P; 22I | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 205/50R15-85 | 21P; 22I | |
| 35 I | E657 | 50 - 100 | 195/55R15 | 31I; 51G | Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/55R15-84 | 5DM; 698 | |
| | | | 195/55R15-85 | 698 | |
| | | | 205/50R15 | 21P; 21R; 22I; 51G; 698 | |
| | | | 205/50R15-85 | 21P; 21R; 22I; 698 | |
| 35 I | E657 | 50 - 85 | 195/50R15-82 | 5DK | Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | 50 - 100 | 195/55R15 | 31I; 51G | |
| | | | 195/55R15-83 | 698 | |
| | | | 205/50R15 | 21P; 21R; 22I; 51G; 698 | |
| 35 I | E657/1 | 50 - 85 | 195/55R15 | 51G | ab Nachtrag 5; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 205/50R15 | 24J; 51G | |
| | | | 205/55R15-87 | 21P; 24J; 54A | |
| 35 I | E657/1 | 50 - 100 | 195/55R15 | 31I; 51G | bis Nachtrag 4; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/55R15-85 | 698 | |
| | | | 205/50R15 | 21P; 21R; 22I; 51G; 698 | |
| | | | 205/50R15-85 | 21P; 21R; 22I; 698 | |
| 35 I | E657/1 | 50 - 85 | 195/50R15-82 | 5DK | bis Nachtrag 4; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | 50 - 100 | 195/55R15 | 31I; 51G | |
| | | | 195/55R15-84 | 5DM; 698 | |
| | | | 195/55R15-85 | 698 | |
| | | | 205/50R15 | 21P; 21R; 22I; 51G; 698 | |
| 35 I | E657/1 | 50 - 100 | 205/50R15-85 | 21P; 21R; 22I; 698 | |
| | | | 205/50R15-85 | 21P; 21R; 22I; 698 | |

ANLAGE: 10 VW

Radtyp: TOP 1 G3-1

Seite: 5 von 9

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Stand: 18.03.1997

Verkaufsbezeichnung: **VW PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| 35I-299 | E960 | 85 | 195/55R15-85 | | Kombi; bis Nachtrag 7; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 205/50R15-85 | 21P; 22I; 691 | |
| | | 85 - 118 | 195/55R15 | 51G | |
| | | | 205/50R15 | 21P; 22I; 51G; 691 | |
| 35I-299 | E960 | 85 | 195/55R15-84 | | Limousine; bis Nachtrag 7; 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 205/50R15-85 | 21P; 22I; 691 | |
| | | 85 - 118 | 195/55R15 | 51G | |
| | | | 205/50R15 | 21P; 22I; 51G; 691 | |

Verkaufsbezeichnung: **VW POLO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|---------|--------------|--------------------------------------|---|
| 6 N | G774 | 33 - 74 | 195/45R15-78 | 22B; 24C; 24D; 62D | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15-82 | 21P; 21Q; 22B; 22H; 24C; 24D; 54A | |
| | | | 205/45R15-79 | 21P; 22B; 22H; 24C; 24D; 62L | |
| 6KV | e9*93/81*0008*.. | 44 - 74 | 185/55R15-81 | 22B; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15-82 | 22B; 24J | |
| | | | 215/45R15-82 | 22B; 22H; 24J; 625 | |
| 6KV | H249 | 55 | 185/55R15-81 | 22B; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15-82 | 22B; 24J | |
| | | | 215/45R15-82 | 22B; 22H; 24J; 625 | |
| 6NF | G951 | 33 - 74 | 195/45R15-78 | 22B; 24C; 24D; 62D | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15-82 | 21P; 21Q; 22B; 22H; 24C; 24D; 54A | |
| | | | 205/45R15-79 | 21P; 22B; 22H; 24C; 24D; 62L | |

Verkaufsbezeichnung: **VW SCIROCCO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 53 | 9033, 9033/1 | 37 - 81 | 185/55R15-81 | VCN; 21B; 22B; 24K; 35B; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15-81 | VCN; 21B; 22B; 24K; 35B; 691 | |
| | | | 215/45R15-82 | VCN; 21B; 22B; 24K; 35B; 625; 691 | |
| 53 B | C116, C116/1, C116/2 | 40 - 82 | 185/55R15-81 | VCN; 22I; 24K; 33I; 35B; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
| | | | 195/50R15-81 | VCN; 22B; 24K; 33I; 35B | |
| | | | 215/45R15-82 | VCN; 22B; 24K; 33I; 35B; 613; 625 | |
| | | 95 - 102 | 185/55R15-81 | 22I; 663 | |
| | | | 195/50R15-81 | 22B | |
| | | 215/45R15-82 | 22B; 613; 625 | | |

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 11K) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.
- 21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 21Q) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 21R) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22D) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

ANLAGE: 10 VW**Radtyp: TOP 1 G3-1**

Seite: 7 von 9

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Stand: 18.03.1997

- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 22K) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 24C) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 24K) An den Radhäusern ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden- durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp
Fahrzeugidentifizierungsnummer
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.
- 24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 31I) Aus Freigängigkeitsgründen sind diese Rad-Reifen-Kombinationen nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Niveauregulierungsanlage.
- 33I) Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß an der Hinterachse ein Stabilisator eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.
- 35B) Die Spur- und Sturzwerte an der Vorderachse sind gemäß Herstellerangabe einzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße (ausgenommen M+S-Größe) nicht unterschritten wird.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

ANLAGE: 10 VW

Radtyp: TOP 1 G3-1

Seite: 8 von 9

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Stand: 18.03.1997

- 5DK) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 950kg.
- 5DM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 960kg.
- 5EA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1000kg.
- 613) Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
- | | |
|-------------|--------------------|
| Hersteller: | Typ: |
| DUNLOP | D40, SP SPORT 2000 |
- Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 617) Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand von max. 216 mm verwendet werden; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen.
- 625) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
- | | |
|-------------|------------------------------|
| Hersteller: | Typ: |
| BRIDGESTONE | S-01 |
| DUNLOP | D40, SP SPORT 2000 bzw. 8000 |
| MICHELIN | XGTV, SX-GT |
| TOYO | Proxes-T1 |
| YOKOHAMA | AVS |
- Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 62D) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Hersteller: | Typ: |
| BRIDGESTONE | S-01, S-02 |
| CONTINENTAL | CZ 91, ContiSportContact |
| DUNLOPSport 2000, SP Sport 2040 | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 |
| MICHELIN | SX-GT |
| PIRELLI | P700-Z |
| TOYO | Proxes-T1 |
| YOKOHAMA | A 510 |
- Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 62L) Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
- | | |
|-------------|---------------|
| Hersteller: | Typ: |
| DUNLOP | SP Sport 8000 |
- Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 663) Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL, CONTINENTAL M+S Profile, GOODYEAR, GOODYEAR EAGLE GW (M+S), DUNLOP u. DUNLOP SP Winter Sport, KLEBER 551 V, PIRELLI, UNIROYAL u. UNIROYAL

ANLAGE: 10 VW**Radtyp: TOP 1 G3-1**

Seite: 9 von 9

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Stand: 18.03.1997

MS*plus 3 bzw. MS*plus 44, YOKOHAMA A510

Werden Reifen anderer Hersteller oder andere Reifen mit M+S-Profil verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgenreöße vorzulegen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

- 691) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 698) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 15 mm zwischen Reifen und Fahrwerks- und Lenkungsteilen vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- VCN) Der Einbau der unteren Querstrebe zwischen den unteren Querlenkerlagern nach VW-Teile-Nr. 175 809 001 SP oder anderer bauartgleicher Querstreben ist erforderlich.