

**Gutachten 366-0951-97-FBRD/1  
zur Erteilung einer ABE**

**ANLAGE: 15 FORD**  
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 4800 G3  
Stand: 07.04.1997



**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 38  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung |                            | Mittenloch (mm) | Zentrierringwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumfang (mm) | gültig ab Fertig. Datum |
|------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
|            | Kennzeichnung Rad      | Kennzeichnung Zentrierring |                 |                       |                   |                        |                         |
| 4/108/F    | 4800G3L.K.4/108/F      | ohne Ring                  | 63,4            |                       | 590               | 1975                   | 10/94                   |

**Verwendungsbereich:**

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr. : FORD / 0928  
FORD / 2028  
FORD / 7528

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm

Verkaufsbezeichnung: **FORD ESCORT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen   |
|-------------|-------------------|---------|--------------|-------------------------|--|
| AAL         | e11*93/81*0053*   | 43 - 85 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 33H; 5DV; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 72I;<br>73C; 74A; 74H                    |
|             |                   |         | 195/50R15-82 | 11A; 22I; 22K; 33H      |  |
| ABL         | e11*93/81*0051*   | 43 - 85 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 33H; 5DV; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 72I;<br>73C; 74A; 74H                    |
|             |                   |         | 195/50R15-82 | 11A; 22I; 22K; 33H      |  |
| AFL         | e11*93/81*0052*   | 43 - 85 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 33H; 5DV; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 72I;<br>73C; 74A; 74H                    |
|             |                   |         | 195/50R15-82 | 11A; 22I; 22K; 33H      |  |
| ALL         | e11*93/81*0055*   | 54 - 85 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 663           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 72I;<br>73C; 74A; 74H                    |
|             |                   |         | 195/50R15-82 | 11A; 22I; 22K           |  |
| ALL         | F538              | 52 - 77 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 663           | bis Nachtrag 7;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 72I;<br>73C; 74A; 74H |
|             |                   |         | 195/50R15-82 | 11A; 22B; 22K; 365      |  |
|             |                   | 96      | 185/55R15-81 | 663                     |  |
|             |                   |         | 195/50R15    | 11A; 22I; 22K; 365; 51G |  |
| ALL         | F538              | 55 - 85 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 663           | ab Nachtrag 8;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 72I;<br>73C; 74A; 74H  |
|             |                   |         | 195/50R15-82 | 11A; 22I; 22K           |  |
|             |                   | 66 - 85 | 195/50R15    | 11A; 22I; 22K; 51G      |  |
| ALL         | F538              | 96      | 185/55R15-81 | 663                     | ab Nachtrag 8;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 72I;<br>73C; 74A; 74H  |
| ANL         | e11*93/81*0054*   | 43 - 85 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 33H; 5DV; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 72I;<br>73C; 74A; 74H                    |
|             |                   |         | 195/50R15-82 | 11A; 22I; 22K; 33H      |  |

**Gutachten 366-0951-97-FBRD/1  
zur Erteilung einer ABE**

**ANLAGE: 15 FORD**  
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 4800 G3  
Stand: 07.04.1997



Verkaufsbezeichnung: **FORD ESCORT, ORION**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen            |
|-------------|-------------------|----------|--------------|-------------------------|---------------------|
| GAL         | F508              | 44 - 77  | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 33H; 663      | nicht Kombi;        |
|             |                   |          | 195/50R15-82 | 11A; 22B; 22K; 33H; 365 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   | 96 - 110 | 185/55R15-81 | 663                     | 12A; 51A; 71K; 721; |
|             |                   |          | 195/50R15    | 11A; 22I; 22K; 365; 51G | 73C; 74A; 74H       |
| GAL         | F508/1            | 44 - 77  | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 33H; 663      | nicht Kombi; bis    |
|             |                   |          | 195/50R15-82 | 11A; 22B; 22K; 33H; 365 | Nachtrag 4;         |
|             |                   | 96 - 110 | 185/55R15-81 | 663                     | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   |          | 195/50R15    | 11A; 22I; 22K; 365; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
| GAL         | F508/1            | 44 - 85  | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 33H; 663      | ab Nachtrag 5;      |
|             |                   |          | 195/50R15-82 | 11A; 22I; 22K; 33H      | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   | 77       | 195/50R15    | 11A; 22I; 22K; 33H; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|             |                   |          |              |                         | 73C; 74A; 74H       |
| GAL         | F508/1            | 110      | 185/55R15-81 | 663                     | ab Nachtrag 5;      |
| GAL         | F509              | 44 - 77  | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 33H; 663      | nicht Kombi;        |
|             |                   |          | 195/50R15-82 | 11A; 22B; 22K; 33H; 365 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   | 96 - 110 | 185/55R15-81 | 663                     | 12A; 51A; 71K; 721; |
|             |                   |          | 195/50R15    | 11A; 22I; 22K; 365; 51G | 73C; 74A; 74H       |
| GAL         | F509/1            | 44 - 77  | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 33H; 663      | nicht Kombi; bis    |
|             |                   |          | 195/50R15-82 | 11A; 22B; 22K; 33H; 365 | Nachtrag 4;         |
|             |                   | 96 - 110 | 185/55R15-81 | 663                     | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   |          | 195/50R15    | 11A; 22I; 22K; 365; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
| GAL         | F509/1            | 110      | 185/55R15-81 | 663                     | ab Nachtrag 5;      |
| GAL         | F509/1            | 44 - 85  | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 33H; 663      | ab Nachtrag 5;      |
|             |                   |          | 195/50R15-82 | 11A; 22I; 22K; 33H      | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   | 77       | 195/50R15    | 11A; 22I; 22K; 33H; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|             |                   |          |              |                         | 73C; 74A; 74H       |
| GAL         | G146              | 44 - 77  | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 33H; 663      | nicht Kombi; bis    |
|             |                   |          | 195/50R15-82 | 11A; 22B; 22K; 33H; 365 | Nachtrag 4;         |
|             |                   | 96 - 110 | 185/55R15-81 | 663                     | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   |          | 195/50R15    | 11A; 22I; 22K; 365; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
| GAL         | G146              | 110      | 185/55R15-81 | 663                     | ab Nachtrag 5;      |
| GAL         | G146              | 44 - 85  | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 33H; 663      | ab Nachtrag 5;      |
|             |                   |          | 195/50R15-82 | 11A; 22I; 22K; 33H      | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   | 77       | 195/50R15    | 11A; 22I; 22K; 33H; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|             |                   |          |              |                         | 73C; 74A; 74H       |

**Gutachten 366-0951-97-FBRD/1  
zur Erteilung einer ABE**

**ANLAGE: 15 FORD**  
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 4800 G3  
Stand: 07.04.1997



Seite: 3 von 6

Verkaufsbezeichnung: **FORD FIESTA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                     | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen  |
|-------------|---------------------------------------|--------|--------------|-------------------------|---|
| JAS         | e13*93/81*0008*.,<br>e13*95/54*0008*. | 37 -66 | 195/45R15-78 | 11A; 22B; 22H; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74H |
| JBS         | e13*93/81*0009*.,<br>e13*95/54*0009*. |        | 205/45R15-79 | 11A; 22B; 22H; 24C; 24D |   |

Verkaufsbezeichnung: **FORD MONDEO**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis                         | kW           | Reifen   | Auflagen zu Reifen                         | Auflagen  |
|--------------|---|--------------|--|--|---|
| BAP          | e1*95/54*0046*..                          | 66 -96       | 195/55R15-84                                   | 11A; 22I; 5EA                              | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74H |
| BFP          | e1*95/54*0045*..                          | 66 -125      | 195/60R15                                      | 11A; 22I; 51G                              |   |
|              |   |              | 205/50R15-86                                   | 11A; 22I                                   |   |
|              |   |              | 205/55R15                                      | 11A; 22I; 51G                              |   |
|              |   |              | 225/50R15-90                                   | 11A; 21P; 22B; 24J; 366;<br>57I; 693       |   |
| BNP          | e1*95/54*0047*..                          | 66 -125      | 195/60R15                                      | 11A; 22I; 51G                              | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74H |
|              |   |              | 205/50R15-86                                   | 11A; 22I                                   |   |
|              |   |              | 205/55R15                                      | 11A; 22I; 51G                              |   |
|              |   |              | 225/50R15-90                                   | 11A; 21P; 22B; 24J; 24M;<br>366; 57I; 693  |   |
| BNP          | G387                                      | 65 -100      | 195/55R15-85                                   |  | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74H |
|              |   |              | 195/60R15-87                                   | 11A; 22I; 54F                              |   |
|              |   |              | 205/50R15-85                                   | nur bis 1030 kg zul.<br>Achslast; 11A; 22I |   |
|              |   |              | 205/55R15-87                                   | 11A; 22I; 54F                              |   |
|              |   | 225/50R15-90 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M;<br>366; 54F; 57I; 693 |  |   |
|              |   | 65 -125      | 195/60R15                                      | 11A; 22I; 51G                              |   |
|              |   |              | 205/50R15-86                                   | nur bis 1030 kg zul.<br>Achslast; 11A; 22I |   |
|              |   |              | 215/50R15-88                                   | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M;<br>366; 693       |   |
|              |   | 125          | 195/55R15                                      | 51G; 52J                                   |   |
|              |   |              | 205/55R15                                      | 11A; 22I; 51G                              |   |
| 225/50R15-90 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M;<br>366; 57I; 693 |              |  |  |   |
| GBP          | G274                                      | 65 -85       | 195/55R15-84                                   | bis 1000kg zul.Achslast;<br>11A; 22I; 51J  | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74H |
|              |   |              | 65 -100  | 195/55R15-85                               |   |
|              |   | 195/60R15-87 |  | 11A; 22I; 366; 54F                         |   |
|              |   | 205/50R15-85 |  | 11A; 22I                                   |   |
|              |   | 205/55R15-87 |  | 11A; 22I; 366; 54F                         |   |
|              |   | 225/50R15-90 |  | 11A; 21P; 22B; 24J; 366;<br>54F; 57I; 693  |   |
|              |   | 65 -125      |  | 195/60R15                                  |   |
|              |   |              | 205/55R15                                      | 11A; 22I; 366; 51G                         |   |
|              |   |              | 215/50R15-87                                   | 11A; 21P; 22B; 24J; 366;<br>693            |   |
|              |   | 125          | 195/55R15                                      | 11A; 22I; 51G; 52J                         |   |
|              |   |              | 205/50R15-86                                   | 11A; 22I                                   |   |
|              |   |              | 225/50R15-90                                   | 11A; 21P; 22B; 24J; 366;<br>57I; 693       |   |

**Gutachten 366-0951-97-FBRD/1  
zur Erteilung einer ABE**

**ANLAGE: 15 FORD**  
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 4800 G3  
Stand: 07.04.1997



Seite: 4 von 6

Verkaufsbezeichnung: **FORD MONDEO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|-------------------|----|--------------|--------------------|---|
| GBP4        | H028              | 97 | 195/55R15    | 11A; 22I; 51G; 52J | Pkw geschlossen;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74H |
|             |                   |    | 195/60R15    | 11A; 22I; 51G      |   |
|             |                   |    | 205/50R15-85 | 11A; 22I           |   |
|             |                   |    | 205/55R15    | 11A; 22I; 51G      |   |
| GBP4        | H028              | 97 | 195/55R15    | 11A; 22I; 51G; 52J | Kombi;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74H           |
|             |                   |    | 195/60R15    | 11A; 22I; 51G      |   |
|             |                   |    | 205/50R15-85 | 11A; 22I           |   |
|             |                   |    | 205/55R15    | 11A; 22I; 51G      |   |

Verkaufsbezeichnung: **FORD SCORPIO**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|--------------|-------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| GFR          | e1*93/81*0018*..  | 85 - 100 | 215/60R15-90 | 11A; 22B           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74H                     |
|              |                   | 85 - 152 | 195/65R15    | 51G                |   |
|              |                   |          | 205/60R15    | 51G                |   |
|              |                   |          | 205/65R15-93 | 11A; 22B           |   |
|              |                   | 152      | 215/60R15-92 | 11A; 22B           |   |
| GGR          | G968              | 85 - 110 | 215/60R15-90 | 11A; 22B           | Pkw geschlossen;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>73C; 74A; 74H |
|              |                   | 85 - 152 | 195/65R15    | 51G                |   |
|              |                   |          | 205/60R15    | 51G                |   |
|              |                   |          | 205/65R15-93 | 11A; 22B           |   |
|              |                   |          | 215/60R15    | 11A; 22B; 51G      |   |
|              |                   | 152      | 205/65R15    | 11A; 22B; 51G      |   |
| 215/60R15-92 | 11A; 22B          |          |              |                    |   |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

**Gutachten 366-0951-97-FBRD/1  
zur Erteilung einer ABE**

**ANLAGE: 15 FORD**  
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 4800 G3  
Stand: 07.04.1997



Seite: 5 von 6

- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.
- 21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 22K) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 24C) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 33H) Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß an der Vorderachse ein Stabilisator eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.
- 365) Die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination an der Vorderachse ist bei voll eingeschlagener Lenkung zu prüfen. Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßnahme zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 366) Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.

- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße (ausgenommen M+S-Größe) nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.
- 54F) Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 57I) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 205/55R15    |
| Hinterachse: | 225/50R15    |
- Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.
- 5DV) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 924kg.
- 5EA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1000kg.
- 663) Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:  
BRIDGESTONE, CONTINENTAL, CONTINENTAL M+S Profile, GOODYEAR, GOODYEAR EAGLE GW (M+S), DUNLOP u. DUNLOP SP Winter Sport, KLEBER 551 V, PIRELLI, UNIROYAL u. UNIROYAL MS\*plus 3 bzw. MS\*plus 44, YOKOHAMA A510  
Werden Reifen anderer Hersteller oder andere Reifen mit M+S-Profil verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße vorzulegen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 693) Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 10 mm zwischen Reifen und dem Längslenker bzw. Achskörper bzw. Federbeinteller der Hinterachse vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74H) Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen. Überstehende Teile, die dieses verhindern, müssen entfernt werden.