

ANLAGE: 3 ALFA LANC., FIAT
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5900/G3
 Stand: 26.02.2001

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 30
 Lochkreis (mm)/Lochzahl : 98/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenschloß (mm)	Zentrierwerkstoff	zul. Radlast (kg)	zul. Abrollumfang (mm)	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
98/B06b	5900/G3 LK98/Z	Ø58.1-Ø67.2	58,1	Kunststoff	590	1935	12/97

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr. : ALFA LANC. / 4114
 FIAT / F001
 FIAT / 4001
 FIAT / 4136

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 31 mm, Kegelnw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 90 Nm

Verkaufsbezeichnung: **ALFA ROMEO 145/146**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
ALFA ROMEO 930 930	G731 e3*96/27*0029*..	66 - 95	195/50R15-82	21R; 22B; 22H; 24D; 24J	3-türig; 5-türig; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FFO
			195/55R15	21R; 22B; 22H; 24D; 24J; 51G	
			195/55R15-84	21R; 22B; 22H; 24D; 24J; 54A	
			205/50R15-86	21R; 22B; 22H; 24C; 24D	
			215/45R15-82	21R; 22B; 22H; 24C; 24D	
ALFA ROMEO 930 930	G731 e3*96/27*0029*..	103 - 114	195/55R15	22B; 22H; 24D; 24J; 51G	3-türig; 5-türig; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51G; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FFO
			205/50R15-86	22B; 22H; 24D; 24J	

Verkaufsbezeichnung: **ALFA ROMEO 155**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
ALFA ROMEO 167	F737/1	137	195/55R15	10N; 21B; 21L; 22B; 22G; 24J; 51G	Allradantrieb; bis Nachtrag 3; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FES
			205/50R15	21B; 21L; 22B; 22G; 24C; 51G	

ANLAGE: 3 ALFA LANC., FIAT
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5900/G3
 Stand: 26.02.2001

Verkaufsbezeichnung: **ALFA ROMEO 155**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
ALFA ROMEO 167	F737/1	66 - 85	195/55R15-84	21B; 22B; 24C; 24M	Frontantrieb; bis Nachtrag 3; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FES
			205/50R15-85	21B; 22B; 22H; 24C; 24D	
		85 - 121	195/55R15	10N; 21B; 22B; 24C; 24M; 51G	
			205/50R15	10N; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 51G	
ALFA ROMEO 167 167	F737	140	195/55R15	10N; 21B; 21L; 22B; 22G; 24J; 51G	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FES
	F737		205/50R15	21B; 21L; 22B; 22G; 24C; 51G	
ALFA ROMEO 167 167	F737	77 - 121	195/55R15	10N; 21B; 22B; 24C; 24M; 51G	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FES
			195/55R15-84	10N; 21B; 22B; 24C; 24M	
			205/50R15	10N; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 51G	
			205/50R15-85	10N; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D	
ALFA ROMEO 167 167	F737/1 e3*95/54*0011*..	66 - 93	195/50R15-82	NICHT für 2.5 TD (92kW); 21P; 22I	Frontantrieb; ab Nachtrag 4 der F737/1; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FFM
			66 - 110	195/55R15-84	
		215/45R15-84		NICHT für 2.5 TD (92kW); 21P; 22I; 24J; 24M	
		66 - 120	205/50R15	21B; 22B; 24J; 24M; 51G	
215/50R15-88	21B; 22B; 22F; 24C; 24D				

Verkaufsbezeichnung: **FIAT BARCHETTA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
183	e3*95/54*0005*.., G954	96	185/55R15	51G; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FFM
			195/50R15-81		
			195/55R15	51G	
			205/50R15-85	22K	
			215/45R15-82		

Verkaufsbezeichnung: **FIAT BRAVA, BRAVO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
182	e3*96/27*0019*.., G983	55 - 83	185/55R15-81	21B; 22B; 24M; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			195/50R15-82	21P; 22B; 24M	
			205/50R15-85	21B; 21J; 21Q; 21R; 22B; 22H; 22J; 24D; 24J	
			215/45R15-82	21P; 22B; 24M	

Verkaufsbezeichnung: **FIAT COUPE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
FA	e3*92/53*0002*..	102	195/55R15	51G	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FES
			205/55R15-87		
		102 - 140	205/50R15	51G	
			215/50R15-90		
			225/50R15-90	21Q; 57I	
140	205/55R15	51G			

ANLAGE: 3 ALFA LANC., FIAT
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5900/G3
 Stand: 26.02.2001

Verkaufsbezeichnung: **FIAT COUPE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
175	e3*93/81*0001*... e3*95/54*0008*... G730	96	205/50R15-86		10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FES
		96 - 108	205/55R15-88		
		96 - 142	195/55R15	51G	
			215/50R15-90		
			225/50R15-90	21Q; 57I	
		102 - 142	205/50R15	51G	
		140 - 142	205/55R15	631	

Verkaufsbezeichnung: **FIAT CROMA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
154	D972	55 - 88	205/50R15-85		10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
		55 - 114	205/55R15-87	22B; 22G	
		110 - 114	205/50R15	631	
154	D972/1	55 - 88	205/50R15-85	5EG	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
		55 - 114	205/55R15-87	21P; 22B; 22G	
		110 - 114	205/50R15	631	
			205/50R15-86		
154	D972/2	77 - 85	205/55R15	FFG; 21P; 22B; 22G; 5FE	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
		85 - 110	205/50R15	51G	
			205/50R15-85	5EG	
			205/55R15-87	21P; 22B; 22G; 5ET	
		110	205/55R15	21P; 22B; 22G; 51G	
154	D972/3	85 - 101	195/60R15	22G; 22I; 51G	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			195/60R15-88	22G; 22I	
			205/55R15	21P; 22B; 22G; 51G	
			205/55R15-87	21P; 22B; 22G	
154	D972/3	110 - 117	195/60R15	22G; 22I; 51G	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			205/55R15	21P; 22B; 22G; 51G	
			205/55R15-87	21P; 22B; 22G	

Verkaufsbezeichnung: **FIAT MAREA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
185	e3*93/81*0003*... e3*95/54*0003*..	55 - 83	195/55R15-84	21P; 22B; 24C; 24D	Pkw geschlossen; Frontantrieb; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			205/50R15-85	21P; 22B; 22H; 24C; 24D	

Verkaufsbezeichnung: **FIAT MULTIPLA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
186	e3*96/79*0042*..	76 - 77	185/65R15-88	662	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			195/60R15-88		

Verkaufsbezeichnung: **FIAT PALIO WEEKEND**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
178	e3*96/27*0033*..	51 - 74	195/50R15-82	22B; 22F; 24C; 24D; 366	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74P
			205/50R15-85	22B; 22F; 24C; 24D; 367	
			215/45R15-84	22B; 22F; 24C; 24D; 366	

ANLAGE: 3 ALFA LANC., FIAT
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5900/G3
 Stand: 26.02.2001

Verkaufsbezeichnung: **FIAT PUNTO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
176	e3*96/27*0022*..., G488	96 - 98	195/45R15-78	22I	Pkw geschlossen; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			205/45R15-79	21P; 22B	
176 176 C	e3*96/27*0022*..., G488 G775	40 - 65	195/45R15-78	22I; 33J	Pkw geschlossen; Cabrio; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			205/45R15-79	21R; 22B; 24J; 24M; 33J	
188	e3*98/14*0048*..	44 - 96	185/55R15	22B; 22K; 22L; 366; 51G; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FES
			195/45R15-82 Reinf	22B; 22L	

Verkaufsbezeichnung: **FIAT TEMPRA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
159	F449, F449/1	51 - 83	195/50R15-82	22I	Pkw geschlossen; Frontantrieb; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FES
			205/50R15-85	21B; 22B	
			215/45R15-82	22I	

Verkaufsbezeichnung: **FIAT TIPO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
160	E814	41 - 66	195/50R15	10N; 51G	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FES
			195/50R15-81	21B; 22B; 22G; 24M	
			215/45R15-82	21B; 22B; 22G; 24M	
160	E814/1, E814/2	51 - 83	195/50R15	10N; 51G	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FES
			195/50R15-82	21B; 22B; 22G; 24M	
			215/45R15-82	21B; 22B; 22G; 24M	
160	E814/1, E814/2	107	185/55R15	51G; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FES
			195/50R15	21P; 22I; 51G	
			215/45R15-82	21B; 22B; 22G; 24M	
160	E814/3	102	185/55R15	10N; 51G; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FES
			195/50R15	21P; 22I; 51G	
			215/45R15-82	21B; 22B; 22G; 24M	
160	E814/3	51 - 83	185/55R15	51G; 663	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FES
			195/50R15	10N; 51G	
			195/50R15-82	21B; 22B; 22G; 24M	
			215/45R15-82	21B; 22B; 22G; 24M	

Verkaufsbezeichnung: **LANCIA DEDRA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
LANCIA 835	F303, F303/1, F303/2	55 - 83	195/50R15-82	21B; 22B; 22H	Frontantrieb; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FES
			205/50R15-85	21B; 22B; 22H	
			215/45R15-82	21B; 22B; 22H	

ANLAGE: 3 ALFA LANC., FIAT
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5900/G3
 Stand: 26.02.2001

Verkaufsbezeichnung: **LANCIA DEDRA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
LANCIA 835	F303, F303/1, F303/2	119	195/50R15	10N; 21B; 22B; 51G	Frontantrieb; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			195/50R15	LAG; 21B; 22B	
			205/50R15-85	21B; 22B	
			215/45R15	21B; 22B; 63M	
LANCIA 835	F303, F303/1, F303/2	124	195/50R15	10N; 21B; 22B; 22H; 51G	Allradantrieb; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			195/50R15	LAG; 21B; 22B; 22H	
			205/50R15-85	21B; 22B; 22H; 24M	
			215/45R15	21B; 22B; 22H; 63M	
LANCIA 835	F303/2	102	195/50R15	10N; 21B; 22B; 22H; 51G	Frontantrieb; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FES
			195/50R15	LAG; 21B; 22B; 22H	
			205/50R15-85	21B; 22B; 22H	
			215/45R15-84	21B; 22B; 22H	

Verkaufsbezeichnung: **LANCIA DELTA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
LANCIA 836	e3*96/27*0021*... G489	102	195/50R15	10N; 21B; 22B; 22J; 24J; 24M; 51G	nur Ausf. mit Fz- Breite 1703mm; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			195/50R15	21B; 22B; 22J; 24J; 24M; 631	
			205/50R15-86	21B; 22B; 22G; 24J; 24M	
			215/45R15	21B; 22B; 22G; 24J; 24M; 631	
LANCIA 836	e3*96/27*0021*... G489	51 - 83	195/50R15-82	Ottomotor; 21B; 22B; 22J; 24J; 24M	nur Ausf. mit Fz- Breite 1703mm; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			205/50R15-86	21B; 22B; 22G; 24J; 24M	
		215/45R15-82	Ottomotor; 21B; 22B; 22G; 24J; 24M		
		66	195/55R15-84	Dieselmotor; 21B; 22B; 22J; 24J; 24M	
LANCIA 836	e3*96/27*0021*... G489	137 - 142	205/50R15	10N; 21P; 22B; 22G; 24C; 24M; 51G	nur Ausf. mit Fz- Breite 1759mm; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P; FES
LANCIA 836	e3*96/27*0021*... G489	51	195/50R15-82	22I	nur Ausf. mit Fz- Breite 1759mm; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			215/45R15-82	22I	
		51 - 102	205/50R15-86	22I	
		66 - 96	195/55R15-84	22I	
		102	195/50R15	10N; 51G	
			195/50R15	22I; 631	
		215/45R15	22I; 631		

Verkaufsbezeichnung: **LANCIA LYBRA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
839	e3*98/14*0047*..	76 - 113	195/65R15	51G	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			205/60R15	21P; 22I; 22M; 24J; 51G	
		113	195/60R15	51G	
			205/55R15	21P; 22I; 22M; 24J; 51G	

ANLAGE: 3 ALFA LANC., FIAT
 Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5900/G3
 Stand: 26.02.2001

Verkaufsbezeichnung: **LANCIA THEMA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
LANCIA 834	D547, D547/1, D547/2	68 - 122	205/50R15	22B; 631	Pkw geschlossen; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			205/50R15-86	22B; 5EG	
			205/55R15-87	22B	
LANCIA 834	D547/3, D547/4, D547/5	130 - 133	195/60R15	22B; 51G	Pkw geschlossen; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			205/55R15	22B; 51G	
LANCIA 834	D547/3, D547/4, D547/5	77 - 110	195/60R15	22B; 51G	Pkw geschlossen; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			195/60R15-87	22B	
			205/50R15-85	22B; 5EA	
			205/50R15-86	22B; 5EG	
			205/55R15	22B; 51G	
LANCIA 834	D547/6	126 - 148	195/60R15	22B; 51G	Pkw geschlossen; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
			205/55R15	22B; 631	
			205/55R15	FFG; 22B; 5FE	
LANCIA 834	D547/6	85	205/50R15-85	22B; 5EA	Pkw geschlossen; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C; 74A; 74H; 74P
		85 - 112	195/60R15	22B; 51G	
			195/60R15-87	22B; 5EC	
			205/50R15-86	22B; 5EC	
			205/55R15	FFG; 22B; 5FE	
205/55R15-87	22B; 5ET				

Verkaufsbezeichnung: **LANCIA Y**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
LANCIA 840	H262	40 - 63	195/45R15-78	21P; 22B; 24J	10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 723; 73C;
840	e3*95/54*0004*..				74A; 74H; 74P

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 10N) Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen/-empfehlungen in den Fahrzeugpapieren bzw. der Betriebsanleitung sind zu beachten.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

ANLAGE: 3 ALFA LANC., FIAT
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5900/G3
Stand: 26.02.2001

Seite: 7 von 10

- 11K) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.
- 21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21L) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 21Q) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 21R) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22G) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22J) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22K) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22L) Durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 24C) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

ANLAGE: 3 ALFA LANC., FIAT
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.Radtyp: 5900/G3
Stand: 26.02.2001

Seite: 8 von 10

- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 33J) Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, müssen an der Vorder- und Hinterachse Stabilisatoren eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.
- 366) Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 57I) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- | | |
|--------------|--------------|
| | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 205/55R15 |
| Hinterachse: | 225/50R15 |
- Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.
- 5EA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1000kg.
- 5EC) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1010kg.
- 5EG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1030kg.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.

ANLAGE: 3 ALFA LANC., FIAT

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5900/G3

Stand: 26.02.2001

Seite: 9 von 10

- 631) Es sind nur "ZR"-Reifen der folgenden Hersteller zulässig:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GOODRICH,
GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL und YOKOHAMA.
Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die
ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den
Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 63M) Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
- | | |
|-------------|------|
| Hersteller: | Typ: |
| DUNLOP | D40 |
- Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die
ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den
Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 662) Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:
DUNLOP; FULDA; SEMPERIT; PIRELLI; UNIROYAL; BRIDGESTONE (H, V, Z); CONTINENTAL (H, V,
Z); GOODYEAR (H, V, Z); KLEBER C651 H/V, Krisalp T M+S; TOYO (H, V, Z); GOODYEAR EAGLE GW
(M+S); MICHELIN MXV2 (H, V), MXV3A (H, V), MXV3A Energy, XM+S 100 (T), XM+S 130 (T);
UNIROYAL MS*plus 3, MS*plus 44; YOKOHAMA A509, S760, S480 (M+S)
Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die
Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den
Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 663) Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL, CONTINENTAL M+S Profile, GOODYEAR, GOODYEAR EAGLE GW
(M+S), DUNLOP u. DUNLOP SP Winter Sport, KLEBER 551 V, PIRELLI, UNIROYAL u. UNIROYAL
MS*plus 3 bzw. MS*plus 44, YOKOHAMA A510.
Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die
Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den
Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 723) Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den
Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch- Nenndurchmesser
von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei
Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete
Schaftlänge zu beachten.
- 74H) Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen. Überstehende Teile, die dieses
verhindern, müssen entfernt werden.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen
Zentrierringe verwendet werden.
- FES) Gegebenenfalls serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben (Dicke 4,5 mm) müssen vor dem
Anbau der Sonderräder entfernt werden.
- FF0) Gegebenenfalls serienmäßig vorhandene Stahl-Distanzscheiben (Dicke 4,5 mm) an der Vorderachse
müssen vor dem Anbau der Sonderräder entfernt werden.
- FFG) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
- | | |
|-------------|---------------------|
| Hersteller: | Typ: |
| DUNLOP | SP SPORT 2000, D 40 |
- Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die

ANLAGE: 3 ALFA LANC., FIAT
Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

Radtyp: 5900/G3
Stand: 26.02.2001

Seite: 10 von 10

ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

FFM) Die serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben dürfen beim Anbau der Sonderräder nicht entfernt werden.

LAG) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller:

DUNLOP

Typ:

D40 (ZR), SP SPORT 2020 MFS (ZR)

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.