

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 01 zur ABE-Nr. 51997  
 Nr. : **RA-000966-B0-072**  
 Anlage-Nr. : **14c**  
 Seite : 1 / 4  
 Auftraggeber : **Fondmetal S.p.A.**  
 Teiletyp : **FMI02\_9520**



**Technische Daten, Kurzfassung**

**Raddaten**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Radtyp:                 | <b>FMI02_9520</b>            |
| Art des Rades:          | einteiliges Leichtmetall-Rad |
| Handelsmarke:           | Fondmetal                    |
| Montageposition:        | <b>Hinterachse *</b>         |
| Radausführung:          | <b>43 5112R</b>              |
| Radgröße:               | 9½Jx20EH2+                   |
| Rad-Einpresstiefe:      | 43 mm                        |
| Lochkreisdurchmesser:   | 112 mm                       |
| Lochzahl:               | 5                            |
| Mittenlochdurchmesser:  | 66,50 mm                     |
| Zentrierart:            | Mittenzentrierung            |
| Zentrierring:           | Ø57,1-Ø66,5                  |
| geprüfte Radlast:       | 750 kg                       |
| bei Reifenabrollumfang: | 2395 mm                      |

\* Die Verwendung des Rades **FMI02\_9520, 43 5112R** ist nur an der **Hinterachse** zulässig. Das hier beschriebene Sonderrad ist nur in Kombination mit dem Radtyp **FMI02\_8520** an der **Vorderachse** zulässig. Die zulässigen Reifengrößen und Auflagen sind dem separaten Gutachten für den Radtyp **FMI02\_8520, 35 5112R** (ABE-Nr. 51996) zu entnehmen.

**Allgemeine Anforderungen**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z.B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller oder Marke : VOLKSWAGEN-VW

| Radbefestigung  |  |             |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|
| Fahrzeugtyp(en) | Beschreibung der Befestigungsteile                         | Zubehör-Kit | Anzugsmoment |
| 5N, A1          | Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm | V011        | 140 Nm       |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 01 zur ABE-Nr. 51997

Nr. : **RA-000966-B0-072**  
 Anlage-Nr. : **14c**  
 Seite : **2 / 4**  
 Auftraggeber : **Fondmetal S.p.A.**  
 Teiletyp : **FMI02\_9520**



| Typ(en):             |                          | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                       |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>A1</b>            |                          | <b>e13*2007/46*1845*..</b>            |                    |                       |
| Motorleistungen (kW) | Handelsbezeichnungen     | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise |
|                      |                          | Vorderachse                           | Hinterachse        |                       |
|                      |                          | <b>8.5x20,ET35</b>                    | <b>9.5x20,ET43</b> |                       |
| 110 bis 140          | VW T-Roc (Allradantrieb) | 255/30R20                             | 255/30R20 K04)     | A01) bis A10)         |

*Die Verwendung des Rades FMI02\_9520, 43 5112R ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp FMI02\_8520 (ABE-Nr. 51996) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.*

| Typ(en):             |                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                       |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>5N</b>            |                                    | <b>e1*2001/116*0450*..</b>            |                    |                       |
| <b>5N</b>            |                                    | <b>e1*2007/46*0487*..</b>             |                    |                       |
| Motorleistungen (kW) | Handelsbezeichnungen               | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise |
|                      |                                    | Vorderachse                           | Hinterachse        |                       |
|                      |                                    | <b>8.5x20,ET35</b>                    | <b>9.5x20,ET43</b> |                       |
| 81 bis 155           | VW Tiguan 1 (ohne Verbreiterungen) | 245/35R20                             | 245/35R20          | A02) bis A10) E98)    |
|                      |                                    | 255/35R20                             | 255/35R20 K04)K63) | A01) bis A10) E98)    |

*Die Verwendung des Rades FMI02\_9520, 43 5112R ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp FMI02\_8520 (ABE-Nr. 51996) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.*

| Typ(en):             |  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                       |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>5N</b>            |  | <b>e1*2001/116*0450*..</b>            |                    |                       |
| <b>5N</b>            |  | <b>e1*2007/46*0487*..</b>             |                    |                       |
| Motorleistungen (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise |
|                      |  | Vorderachse                           | Hinterachse        |                       |
|                      |  | <b>8.5x20,ET35</b>                    | <b>9.5x20,ET43</b> |                       |
| 81 bis 155           | VW Tiguan 1 (Ausführungen mit Serie 255/40R19 und Verbreiterungen) | 245/35R20                             | 245/35R20          | A02) bis A10) E98)    |
|                      |  | 255/35R20                             | 255/35R20          | A02) bis A10) E98)    |

*Die Verwendung des Rades FMI02\_9520, 43 5112R ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp FMI02\_8520 (ABE-Nr. 51996) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.*

| Typ(en):  |   | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                       |
|---|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>5N</b>   |   | <b>e1*2001/116*0450*..</b>            |                    |                       |
| Motorleistungen (kW)  | Handelsbezeichnungen                                | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise |
|   |   | Vorderachse                           | Hinterachse        |                       |
|   |   | <b>8.5x20,ET35</b>                    | <b>9.5x20,ET43</b> |                       |
| 85 bis 176  | VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace (ohne Verbreiterung) | 245/40R20                             | 245/40R20          | A02) bis A10) E98a)   |
| <i>Die Verwendung des Rades FMI02_9520, 43 5112R ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp FMI02_8520 (ABE-Nr. 51996) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.</i> |   |                                       |                    |                       |

| Typ(en):  |  | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                    |                       |
|---|--|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>5N</b>   |  | <b>e1*2001/116*0450*..</b>            |                    |                       |
| Motorleistungen (kW)  | Handelsbezeichnungen                               | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                    | Auflagen und Hinweise |
|   |  | Vorderachse                           | Hinterachse        |                       |
|   |  | <b>8.5x20,ET35</b>                    | <b>9.5x20,ET43</b> |                       |
| 85 bis 176  | VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace (mit Verbreiterung) | 245/40R20                             | 245/40R20          | A02) bis A10) E98a)   |
| <i>Die Verwendung des Rades FMI02_9520, 43 5112R ist nur an der Hinterachse und nur mit den in der Spalte 'Hinterachse' genannten Reifengrößen zulässig. Die Kombination ist nur mit dem Radtyp FMI02_8520 (ABE-Nr. 51996) an der Vorderachse zulässig (siehe separate Genehmigung). Als Reifenkombinationen sind hier die für die Vorder- und Hinterachse zeilenweise genannten Reifengrößen zulässig.</i> |  |                                       |                    |                       |

**Auflagen und Hinweise**

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der im Anhang befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

- 
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die in der Tabelle Radbefestigung den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile verwendet werden. Sofern nicht anders angegeben, sind nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- E98) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Tiguan 1“:  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0450\* bis Nachtrag 23,  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0487\* bis Nachtrag 14.
- E98a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Tiguan 2“:  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0450\* ab Nachtrag 24.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K63) An Achse 2 ist der Filzinnenkotflügel im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur seitlichen Stoßleiste eng an das Blechradhaus anzulegen und anzukleben.

Die Anlage Nr. 14c mit den Blättern 1 bis 4 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ FMI02\_9520 des Auftraggebers Fondmetal S.p.A..

Geschäftsstelle Essen, 30.01.2019