

# Teilegutachten

nach § 19/3 StVZO

**Nr. RZ02/52662/A/67**über den Verwendungsbereich von Sonderrädern  
an Fahrzeugen der Marke **MERCEDES****Auftraggeber:****ARTEC Autoteilehandelsges. mbH  
Schönbacher Straße  
35745 Herborn - Hörbach****Hinweise für den Fahrzeughalter**

Nach der Durchführung der Fahrzeugumrüstung ist das Fahrzeug **unverzüglich** einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Begutachtung vorzuführen. Die ausgefüllte und von der Prüfstelle abgestempelte Anbaubestätigung ( amtliches Formblatt) ist im Fahrzeug mitzuführen und berechtigten Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

**Technische Angaben zu den Sonderrädern**

Hersteller:	ARTEC Autoteilehandelsges.mbH
Handelsmarke:	ARTEC
Art des Sonderrades:	einteiliges Leichtmetallsonderrad
Radtyp:	<b>MS II 807</b>
Ausführungsbezeichnung:	<b>MS II 80753516 mit Zentrierring</b>
Radgröße:	8 J x 17 H2
Einpresstiefe:	35 mm
Lochkreisdurchmesser:	112 mm
Lochzahl:	5
Mittenlochdurchmesser:	72,6 mm mit Zentrierring Kennz. Ø72,5/66,6, Farbe gelb
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Radlastprüfung:	RWTÜV Fahrzeug GmbH, Nr. RP01/2728/01/67
Geprüfte Radlast:	690 kg *)
Reifenabrollumfang:	2000 mm

\*) entspricht 667,5 kg bei einem Abrollumfang von max. 2075 mm.

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**  
Typ(en) : **MS II 807**  
Ausführung(en) : **MS II 80753516 mit Zentrierring**

---

### **Durchgeführte Prüfungen**

Es wurde die Verwendungsmöglichkeit der oben beschriebenen Sonderräder an Fahrzeugen des im Verwendungsbereich genannten Herstellers geprüft. Die Prüfung erfolgte unter Zugrundelegung des VdTÜV Merkblatts 751 Anhang I und 4.6.8 der "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger".

### **Fahrwerksfestigkeit**

Die Spurweite der geprüften Fahrzeugtypen wird durch die geänderte Einpressiefe der Sonderräder vergrößert. Die Spurweitenerhöhung ist nicht größer als 2%.

### **Reifentragfähigkeiten**

Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 210 bis 240 km/h die maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 210 km/h bis 91% bei 240 km/h linear abnehmend zu ermitteln.

Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 240 bis 270 km/h die maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 240 km/h bis 85% bei 270 km/h linear abnehmend zu ermitteln.

Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 270 bis 300 km/h die maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 270 km/h bis 85% bei 300 km/h linear abnehmend zu ermitteln.

Für Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR ist bei Höchstgeschwindigkeiten bis 240 km/h die zulässige Reifentragfähigkeit auf dem Reifen angegeben. Bei Geschwindigkeiten über 240 km/h ist die zulässige Tragfähigkeit unter Angabe der am Fahrzeug auftretenden maximalen Sturzwerte vom jeweiligen Reifenhersteller zu erfragen.

### **Ergebnis der Prüfungen**

Entsprechende Auflagen und Hinweise, die sich aus den oben beschriebenen Prüfungen für die einzelnen Rad-Reifen-Kombinationen ergaben, sind den Abschnitten Verwendungsbereich und Auflagen und Hinweise zu entnehmen.

### **Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller : Daimler-Benz , Mercedes-Benz bzw. DaimlerChrysler  
Radbefestigungsteile : mit den vom Radhersteller mitzuliefernden Kegelschrauben  
bei den Typen 201, 124, 124T, 124C, H0, 202, 210, 210K, 170, 208, 203:  
M12x1,5, Kegelwinkel 60°, Schaftlänge 29 mm  
bei den Typen 140, 140 C, 220, 215  
M14x1,5, Kegelwinkel 60°, Schaftlänge 29 mm  
Anzugsmoment in Nm : 110±10 Nm, S-Klasse 140 Nm  
Spurweitenerhöhung : bis zu 36 mm bei Baureihe 201  
bis zu 34 mm bei der Baureihe 124  
bis zu 10 mm bei den Typen H0, 202  
bis zu 12 mm bei den Typen 210, 210K  
bis zu 4 mm bei den Typen 170, 203  
bis zu 32 mm bei den Typen 220, 215  
keine beim Typ 129

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**  
 Typ(en) : **MS II 807**  
 Ausführung(en) : **MS II 80753516 mit Zentrierring**

Typ:		201		
ABE / EG-Genehmigung:		C750, C750/1, C750/2 und C750/3		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
63; 66; 73; 75; 77	190	215/40R17-83 T09)		A01)bis A10)K03)K04) K12)K31)L01)
83; 85; 87; 90 53; 55 66; 69 80	190 E, 190 E 2.0 190 D, 190 D 2.0 190 D 2.5 190 E 1.8	215/45R17-87 G01)		
97; 100 90; 93 118; 122	190 E 2.3 190 D 2.5 Turbo 190 E 2.6	zulässige Reifengrößen vorne hinten		Auflagen und Hinweise
		215/40R17-83	245/35R17-88	A01)bis A10)K03)K04) K12)K26)K31)L01)
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
125; 130; 136; 143; 150	190E 2.3 - 16 190E 2.5 - 16	215/40R17-83 T09)		A01)bis A10)K03)K04) K12)K31)L01)
		215/45R17-87		
		zulässige Reifengrößen vorne hinten		Auflagen und Hinweise
		215/40ZR17	245/35ZR17	A01)bis A10)K03)K04) K12)K26)K31)L01)

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**  
 Typ(en) : **MS II 807**  
 Ausführung(en) : **MS II 80753516 mit Zentrierring**

Typ: <b>124</b>		ABE / EG-Genehmigung: <b>D700, D700/1 und D700/2</b>				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise		
75; 77; 80 53; 55 87; 90; 97; 100 66; 69 93	200 200 D, E 200 Diesel 200 E, E 200 230 E 250 D, E 250 Diesel 250 D Turbo, E 250 Turbodiesel	205/50R17-89 M09)  215/45R17-88 T13)  215/45R17-91 reinforced		A01)bis A10)E41) K03)K12)K32)L01)		
80; 83 110 118; 122 132; 138; 140 80; 83 118; 122 132; 138 105; 108	300 D, E 300 Diesel 220 E, E 220 260 E 300 E 300 D 4 MATIC 260 E 4 MATIC 300 E 4 MATIC 300 D Turbo, E 300 Turbodiesel	225/45R17-90  235/40R17-90  235/45R17-93 K26)				
105; 108	300 D Turbo 4 MATIC	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> <b>hinten</b>			Auflagen und Hinweise	
105; 108		205/50R17-89	225/45R17-90		A01)bis A10)E41) F22)K03)K12)K32) L01)M09)V01)	
		215/45R17-87	235/40R17-90		A01)bis A10)E41) F22)K03)K12)K32) L01)V05)	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen			Auflagen und Hinweise	
142; 145 162 162	280 E, E280 300 E - 24 320 E, E320	205/50ZR17 M09)  215/45ZR17 T13)  215/45ZR17-91 W reinforced  225/45ZR17  235/40ZR17  235/45ZR17 K26)			A01)bis A10)E41) K03)K12)K32)L01)	
		zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> <b>hinten</b>				Auflagen und Hinweise
		205/50ZR17	225/45ZR17			A01)bis A10)E41) F22)K03)K12)K32) L01)M09)V01)
		215/45ZR17	235/40ZR17			A01)bis A10)E41) F22)K03)K12)K32) L01)V05)

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**  
 Typ(en) : **MS II 807**  
 Ausführung(en) : **MS II 80753516 mit Zentrierring**

Typ: <b>124</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>D700/2</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
205	400 E, E420	225/45ZR17 T33)	A01)bis A10)E41) K03)K12)K32)L01)
D700/2/NT12E	1125/1115		5/112/66,6

Typ: <b>124T</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>E081und E081/1</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
77; 80 87; 90; 100 97; 100 53; 55 66; 69; 83 80; 81; 83; 100 100; 108 108 110	200 T 200 TE, E200 230 TE 200 TD 250 TD, E250 Diesel 300 TD, E300 Diesel 300 TD TURBO, E300 Turbodiesel E300 Turbodiesel 4MATIC 220 TE, E220	215/50R17-91 M01) 225/45R17-90 T16) 225/45R17-94 Reinf. 235/40R17-90 T16) 235/45R17-93	A01)bis A10)E41) K03)K12)K26)K32) L01)
		zulässige Reifengrößen	Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>
		215/50R17-91	235/45R17-93
			A01)bis A10)E41) F22)K03)K12)K32) K26)L01)M01)V03)
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
132 132 145 162 162	300 TE 300 TE 4 MATIC, E300 4MATIC 280 TE, E280 300 TE - 24 320 TE, E320	215/50ZR17 M01) 225/45ZR17 T16) 235/40ZR17 T16) 235/45ZR17	A01)bis A10)E41) K03)K12)K26)K32) L01)
		zulässige Reifengrößen	Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>
		215/50ZR17	235/45ZR17
			A01)bis A10)E41) F22)K03)K12)K32) K26)L01)M01)V03)
E081/NT7E	1080/1230		5/112/66,6

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**  
 Typ(en) : **MS II 807**  
 Ausführung(en) : **MS II 80753516 mit Zentrierring**

Typ:		124C	
ABE / EG-Genehmigung:		E499 und E499/1	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
97 132; 138 110 100	230 CE 300CE 220 CE / E220 Coupe E200 Coupe	205/50R17-89 M09)  215/45R17-87 T13)  215/45R17-91 reinforced  225/45R17-90  235/40R17-90  235/45R17-93 K26)	A01)bis A10)E41) K03)K12)K32)L01)
		zulässige Reifengrößen	Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>
		205/50R17-89	225/45R17-90
		215/45R17-87	235/40R17-90
			A01)bis A10)K03)K12) K32)L01)V05)
			A01)bis A10)K03)K12) K32)L01)V05)
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
100 110 162; 169 162; 169	E200 Cabriolet E220 Cabriolet 300 CE-24, 320 CE 320 CE-24 Cabrio E320 Cabrio E320 Coupe	225/45ZR17 T33)  235/45ZR17 K26)	A01)bis A10)K03) K12)K32)L01)
		zulässige Reifengrößen	Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>
		205/50ZR17-89	225/45ZR17-90
		215/45ZR17	235/40ZR17
			A01)bis A10)K03) K12)K32)L01)V05)
			A01)bis A10)K03) K12)K32)L01)V05)

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**  
 Typ(en) : **MS II 807**  
 Ausführung(en) : **MS II 80753516 mit Zentrierring**

Typ:		<b>HO</b>			
ABE / EG-Genehmigung:		<b>G363 bzw. e1*92/53*0001*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise	
55; 65	C200 Diesel	205/50R17-89		A02) bis A10)	
55; 70	C220 Diesel	M09)			
83	C250 Diesel				
89; 90	C180	215/45R17-87			
100	C200	T82)			
110	C220				
110	C230	215/45R17-91 reinforced			
125	C240				
142; 145	C280	225/45R17-90			
132; 141	C200 Kompressor				
142	C230 Kompressor	235/40R17-90			
110	C250 Turbodiesel				
92	C220 CDI/Turbodiesel	zulässige Reifengrößen			Auflagen und Hinweise
75	C200 CDI	<b>vorne</b>	<b>hinten</b>		
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01) bis A10)V04)	
		215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10)V05)	
		225/45R17-90	245/40R17-90	A01) bis A10)V07)	

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**  
 Typ(en) : **MS II 807**  
 Ausführung(en) : **MS II 80753516 mit Zentrierring**

Typ:		202		
ABE / EG-Genehmigung:		e1*93/81*0034*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
89; 90; 95 100 65 55; 70 110	C180 T-Limousine	215/45R17-87		A02) bis A10)
	C200 T-Limousine	225/45R17-90		
	C200 Diesel T-Lim. C220 Diesel T-Lim. C250 Turbodiesel T-Limousine	235/40R17-90		
92	C220 CDI/Turbodiesel T-Limousine	zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
75	C200 CDI T-Limousine	<b>vorne</b>	<b>hinten</b>	A01) bis A10)V04) A01) bis A10)V05) A01) bis A10) V07)
		215/45R17-87	225/45R17-90	
		215/45R17-87	235/40R17-90	
		225/45R17-90	245/40R17-90	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
110 120; 141 142 145 120; 125 110; 120; 125	C230 T-Limousine	215/45ZR17		A02) bis A10)
	C200 Kompressor T-Limousine	225/45R17-90		
	C230 Kompressor T-Limousine C280 T-Limousine C240 T-Limousine C250 Turbodiesel	235/40R17-90		
		zulässige Reifengrößen		A01) bis A10)V04) A01) bis A10)V05) A01) bis A10) V07)
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>	
		215/45ZR17	225/45R17-90	
		215/45ZR17	235/40R17-90	
		225/45R17-90	245/40R17-90	



Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**  
 Typ(en) : **MS II 807**  
 Ausführung(en) : **MS II 80753516 mit Zentrierring**

Typ:		210		
ABE / EG-Genehmigung:		e1*93/81*0022*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
65	E200 Diesel	205/50R17-89		A02)bis A10)
70, 55	E220 Diesel	A01)M09)T15)T37)		
83	E250 Diesel			
75; 85	E200 CDI	215/45R17-87		
92; 100; 105	E220 CDI	A01)T13)T37)		
100	E300 Diesel			
100; 120	E200	215/45R17-91 reinforced		
110	E230	T37)		
95	E290 Turbodiesel			
110	E250 Turbodiesel	215/50R17-91		
120; 125	E270 CDI	A01)M01)T37)		
145	E320 CDI			
120; 125	E240	225/45R17-91		
120; 137	E200 Kompressor	T37)		
142, 150	E280			
150	E280 4-matic	225/45R17-94 Reinf.		
162, 165	E320			
165	E320 4-matic	235/45R17-93		
130	E300 Turbodiesel	245/40R17-91		
		A01)T37)		
		zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>	
		215/50R17-91	235/45R17-93	A01) bis A10)M01)T37)V03)
		225/45R17-90	245/40R17-90	A01) bis A10)T37)V07)
		225/45R17-90	255/40R17-94	A01) bis A10)M08)T37)V10)
		235/45R17-93	255/40R17-94	A01) bis A10)M08)V09)
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
205	E420, E430	235/45R17-93		A02)bis A10)E41)
		245/40ZR17		
		A01)T33)		
		zulässige Reifengrößen		
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>	
		225/45ZR17	245/40ZR17	A01) bis A10)E41)T33)V07)
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
205	E430 4-matic	235/45R17-93		A02)bis A10)
260	E 55 AMG 4-matic			
200	E36/AMG	235/45R17-93T M+S		
255	E50/AMG			
260	E55/AMG			

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**  
 Typ(en) : **MS II 807**  
 Ausführung(en) : **MS II 80753516 mit Zentrierring**

Typ:		<b>210 K</b>			
ABE / EG-Genehmigung:		<b>e1*93/81*0033*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise	
83	E250 Diesel T-Limousine	225/45R17-94 Reinf. E54)		A02)bis A10)	
95	E290 Turbodiesel T-Limousine	235/45R17-93 A01) E54)T19)			
130	E300 Turbodiesel T-Limousine	235/45R17-94			
110	E250 Turbodiesel T-Limousine				
92; 100; 105	E220 CDI T-Lim.				
100; 120	E200 T-Limousine				
110	E230 T-Limousine				
120; 125	E240 T-Limousine	zulässige Reifengrößen			Auflagen und Hinweise
120; 137	E200 Kompressor T-Limousine	<b>vorne</b>	<b>hinten</b>		
150	E280 /E280 4matic T-Limousine	215/50R17-91	235/45R17-93		A01) bis A10) E54) M01)T19)V03)
165	E320 / E320 4matic T-Limousine	215/50R17-91	235/45R17-94	A01) bis A10) E54) M01) V03)	
205	E420 T-Limousine; E430 T-Limousine	225/45R17-90	255/40R17-94	A01) bis A10) E54) M08)V10)	
120; 125	E270 CDI T-Limousine	235/45R17-93	255/40R17-94	A01) bis A10) M08)V09)	
145	E320 CDI T-Limousine				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise	
205	E430 4matic T-Limousine	235/45R17-94		A02)bis A10)	
260	E 55 AMG 4matic T-Limousine				
260	E 55 AMG	235/45R17-93T M+S		A02)bis A10)	

e1\*93/81\*0033\*21 1110/1300(1340)

5/112/66,5

Typ:		<b>170</b>		
ABE / EG-Genehmigung:		<b>e1*95/54*0039*..</b>		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
100	SLK 200	215/45R17-87		A02) bis A10)
120; 141	SLK 200 Kompressor			
142; 145	SLK 230 Kompressor	225/45R17-90		
		zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>	
		205/50R17	225/45R17	A01) bis A10) M09)V01)
		205/50R17-89	245/40R17-91	A01) bis A10) M09)V02)
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01) bis A10)V04)

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**  
 Typ(en) : **MS II 807**  
 Ausführung(en) : **MS II 80753516 mit Zentrierring**

Typ: <b>170</b>				
ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*95/54*0039*..</b>				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
100 120; 141 142; 145 160 260	SLK 200 SLK 200 Kompressor SLK 230 Kompressor SLK 320 SLK 32 AMG Kompr.	215/45R17-87  215/45R17-87  225/45R17-90	235/40R17-90  245/40R17-91  245/40R17-90	A01) bis A10)V05)  A01) bis A10)V06)  A01) bis A10)V07)
e1*95/54*0039*13	905/850	5/112/66,5		

Typ: <b>208</b>				
ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*96/27*0054*..</b>				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
100 100 120; 141 120; 141  142; 145 142; 145  160	CLK 200 CLK 200 Cabrio CLK 200 Kompressor CLK 200 Kompressor Cabrio CLK 230 Kompressor CLK 230 Kompressor Cabrio CLK 320	215/45R17-87 T37)  225/45R17-90  zulässige Reifengrößen <b>vorne</b>	235/40R17-90  245/40R17-91  <b>hinten</b> 225/45R17-90  245/40R17-91  225/45R17-90  235/40R17-90  245/40R17-91  245/40R17-90	A02) bis A10)     Auflagen und Hinweise  A01) bis A10) M09)V01) A01) bis A10) M09)V02) A01) bis A10)V04) A01) bis A10)V05) A01) bis A10)V06) A01) bis A10)V07)
e1*96/27*0054*13	960/1070(1120)	5/112/66,5		

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**  
 Typ(en) : **MS II 807**  
 Ausführung(en) : **MS II 80753516 mit Zentrierring**

Typ:		<b>208</b>		
ABE / EG-Genehmigung:		<b>e1*96/27*0054*..</b>		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise	
160	CLK 320 Cabrio	<a href="#">225/45ZR17-90W</a>	A02) bis A10)	
		<a href="#">215/45R17-87T M+S</a>		
		zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>	
		205/50ZR17-89W	225/45ZR17-90W	A01) bis A10)E52) M09)V01)
		205/50ZR17-89W	245/40ZR17-91W	A01) bis A10)E52) M09)V02)
		215/45ZR17-87W	225/45ZR17-90W	A01) bis A10)V04)
		215/45ZR17-87W	235/40ZR17-90W	A01) bis A10)V05)
	215/45ZR17-89W	245/40ZR17-91W	A01) bis A10)V06)	
	225/45ZR17-90W	245/40ZR17-90W	A01) bis A10)V07)	

e1\*96/27\*0054\*14

1010/1070(1140)

5/112/66,5

Typ:		<b>208</b>		
ABE / EG-Genehmigung:		<b>e1*96/27*0054*..</b>		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise	
205 205 255	CLK 430 CLK 430 Cabrio CLK 55 AMG	<a href="#">225/45ZR17-90W</a>	A02) bis A10)	
		<a href="#">215/45R17-87T M+S</a>		
		zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>	
		225/45ZR17-90W	245/40ZR17-90W	A01) bis A10)V07)

e1\*96/27\*0054\*14

1000/1070(1140)

5/112/66,5

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**  
 Typ(en) : **MS II 807**  
 Ausführung(en) : **MS II 80753516 mit Zentrierring**

Typ: <b>220</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*97/27*0099*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
150	S 280	225/55R17-97V	A02)bis A10)E51)
165	S 320		
165	S 320 lang	245/45R17-95W	
145	S 320 CDI	255/45R17-97V	
		225/55R17-97H M+S	
184	S 400 CDI, S 400 CDI lang	225/55R17-97W	
205	S 430, S 430 lang	245/45R17-95Y	
220; 225	S 500, S 500 lang	255/45R17-97W	
270	S 600 lang	225/55R17-97H M+S	
265	S 55 AMG	225/55R17-97H M+S	
265	S 55 AMG lang		

e1\*97/27\*0099\*07

1165/1325(1360)

5/112/66,5

Typ: <b>215</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*98/14*0113*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
220; 225	CL 500	225/55R17-97W	A02)bis A10)
270	CL 600		
265	CL 55 AMG	245/45R17-95W	
		255/45R17-97W	
		225/55R17-97H M+S	

e1\*98/14\*0113\*05

1165/1270(1310)

5/112/66,5

Typ: <b>129</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>F142 bzw. e1*96/27*0058*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
140; 142; 150;	280 SL	235/45R17-93W	A02) bis A10) T37)
165; 170; 225;	300 SL	E48)	
235; 240; 290	300 SL-24		
	320 SL	245/45R17-95W	
	500 SL	A01)L06)	
	600 SL		
	SL 280		
	SL 320		
	SL 500		
	SL 600		

e1\*96/27\*0058\*11

1150/1190(1280)

5/112/66,5

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges. mbH  
 Typ(en) : MS II 807  
 Ausführung(en) : MS II 80753516 mit Zentrierring

Typ:		<b>203</b>			
ABE / EG-Genehmigung:		<b>e1*98/14*0139*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise		
95 75; 85 100; 105 120 120; 125 120; 125	C180 C200 CDI C220 CDI C200 Kompressor C240 C270 CDI	205/50R17-89 A01)M09)T37)	A01) bis A10)		
		215/45R17-87 T37)			
		225/45R17-90			
				zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
				<b>vorne</b>	<b>hinten</b>
				205/50R17-89 M09)	225/45R17-90 A01) bis A10) V01)
				205/50R17-89 M09)	245/40R17-91 A01) bis A10) V02)
				215/45R17-87 T37)	225/45R17-90 A01) bis A10) V04)
				215/45R17-87 T37)	235/40R17-90 A01) bis A10) V05)
		215/45R17-87 T37)	245/40R17-91 A01) bis A10) V06)		
		225/45R17-90	245/40R17-91 A01) bis A10) V07)		
e1*98/14*0139*06	1060/1050(1090)	5/112/66,5			

Typ:		<b>203</b>			
ABE / EG-Genehmigung:		<b>e1*98/14*0139*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise		
160	C320	215/45R17-91 Reinforced	A02) bis A10)		
		225/45R17-90			
				zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
				<b>vorne</b>	<b>hinten</b>
				205/50R17-89 M09)	225/45R17-90 A01) bis A10) V01)
				205/50R17-89 M09)	245/40R17-91 A01) bis A10) V02)
				215/45R17-87	225/45R17-90 A01) bis A10) V04)
				215/45R17-87	235/40R17-90 A01) bis A10) V05)
				215/45R17-87	245/40R17-91 A01) bis A10) V06)
		225/45R17-90	245/40R17-91 A01) bis A10) V07)		
e1*98/14*0139*03	1025/1050(1090)	5/112/66,5			

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**  
 Typ(en) : **MS II 807**  
 Ausführung(en) : **MS II 80753516 mit Zentrierring**

Typ: <b>203K</b>		ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*98/14*0158*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise		
95 75; 85 100; 105 120; 125 120 125	C180 C200 CDI C220 CDI C270 CDI C200 Kompressor C240	205/50R17-89 A01)M09)T37)	A02) bis A10)		
		215/45R17-91 RF T37)			
		225/45R17-90 T37)			
		zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise	
		<b>vorne</b>		<b>hinten</b>	
		205/50R17-89 M09)		225/45R17-90 T37)	A01) bis A10) V01)
		205/50R17-89 M09)		245/40R17-91 T37)	A01) bis A10) V02)
		215/45R17-87 T37)		225/45R17-90 T37)	A01) bis A10) V04)
		215/45R17-87 T37)		235/40R17-90 T37)	A01) bis A10) V05)
		215/45R17-87 T37)		245/40R17-91 T37)	A01) bis A10) V06)
225/45R17-90	245/40R17-91 T37)	A01) bis A10) V07)			
160	C320	215/45R17-91 RF	A02) bis A10)		
		225/45R17- <b>91</b>			
		zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise	
		<b>vorne</b>		<b>hinten</b>	
		205/50R17-89 M09)		225/45R17- <b>91</b>	A01) bis A10) V01)
		205/50R17-89 M09)		245/40R17-91	A01) bis A10) V02)
		215/45R17-87		225/45R17- <b>91</b>	A01) bis A10) V04)
		215/45R17-87		235/40R17-90 T37a)	A01) bis A10) V05)
215/45R17-87	245/40R17-91	A01) bis A10) V06)			
225/45R17-90	245/40R17-91	A01) bis A10) V07)			

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**  
 Typ(en) : **MS II 807**  
 Ausführung(en) : **MS II 80753516 mit Zentrierring**

Typ:		203CL	
ABE / EG-Genehmigung:		e1*98/14*0159*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
95 100; 105 120 145	C180 C220 CDI C200 Kompressor C230 Kompressor	205/50R17-89 A01)M09)  215/45R17-87  225/45R17-90	A01) bis A10)
		zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen <b>vorne</b> <b>hinten</b>	Auflagen und Hinweise
		205/50R17-89 M09)	225/45R17-90 A01) bis A10) V01)
		205/50R17-89 M09)	245/40R17-91 A01) bis A10) V02)
		215/45R17-87	225/45R17-90 A01) bis A10) V04)
		215/45R17-87	235/40R17-90 A01) bis A10) V05)
		215/45R17-87	245/40R17-91 A01) bis A10) V06)
		225/45R17-90	245/40R17-91 A01) bis A10) V07)

e1\*98/14\*0159\*04                      995/990(1020)

5/112/66.5

**Auflagen und Hinweise**

- A01) Auflage entfällt für dieses Gutachten.
- A02) Nach §19(3) StVZO Nr. 4 ist nach Anbau der Sonderräder das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr bzw. einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten einer anerkannten Überwachungsorganisation (Prüfingenieur) zur Anbauabnahme vorzuführen. Der ordnungsgemäße Anbau der Räder wird auf dem vom Bundesministerium für Verkehr im Verkehrsblatt bekannt gemachten Muster durch die abnehmende Stelle bestätigt.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, sofern sie in der Tabelle nicht aufgeführt sind, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil oder geraden Ventil mit Metallfuß und Befestigung durch Überwurfmutter von außen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile verwendet werden.



Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**  
Typ(en) : **MS II 807**  
Ausführung(en) : **MS II 80753516 mit Zentrierring**

---

- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneeketten nicht verwendet werden können.
- A10) Die Sonderräder dürfen an der Außenseite (Designseite) nur mit Klebegewichten und Innenseite (Radanschlußseite) ww. Klebe- oder Klammergewichten ausgewuchtet werden.
- A90) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten , die nicht mehr als 15 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Antriebsachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- E05) Nur zulässig an Fahrzeugen, bei denen diese Bereifungsgröße bereits serienmäßig eingetragen ist.
- E41) Nicht zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen:  
- Typ 124 und 124T , mit langem Radstand oder Sonderaufbau  
- Typ 210, E420, E430 Sonderschutz.
- E47) Nur zulässig an Fahrzeugen, die serienmäßig mit 15-Zoll-Bereifung ausgerüstet sind. (sonst Unterbereifung)
- E48) Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fz.-Ausführungen, bei denen als Serien- (Sommer) -Bereifung auch die Reifengröße 225/55R16 eingetragen ist.
- E51) Nicht zulässig an folgende Fahrzeugausführungen :  
- Sonderschutzfahrzeuge (Fahrzeuge haben serienmäßig zulässige Achslasten von mehr als 1325 kg an Achse 2)
- E52) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, bei denen 215/45R17 als kleinste Bereifungsgröße serienmäßig eingetragen ist.
- E54) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen (E430 T-Limousine), bei denen als Mindestbereifung 235/45R17-**94W** serienmäßig eingetragen ist.
- F22) Nicht zulässig an 4-MATIC-Fahrzeugen ab der Fahrgestellnummer B532665.
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges. mbH  
Typ(en) : MS II 807  
Ausführung(en) : MS II 80753516 mit Zentrierring

---

- K03) Durch geeignete Maßnahmen ist für eine ausreichende Radabdeckung an Achse 1 nach vorne zu sorgen (z.B. durch Ausstellen des Stoßfängers, des Kotflügels, durch Tieferlegung oder durch Anbau von Karosserieteilen).
- K04) Durch geeignete Maßnahmen ist für eine ausreichende Radabdeckung an Achse 2 nach hinten zu sorgen (z.B. durch Ausstellen des Stoßfängers, des Kotflügels, durch Tieferlegung oder durch Anbau von Karosserieteilen z.B. Schmutzfänger, soweit sie serienmäßig noch nicht vorhanden sind).
- K11) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten komplett umzulegen.
- K12) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.
- K26) An Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten aufzuweiten.
- K31) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhausausschnittkanten sind komplett umzulegen und aufzuweiten ggf.ins Radhaus ragende Kunststoffkanten sind entsprechend zu kürzen,
  - der vordere Kotflügel ist durch unterlegen der vorderen Kotflügelbefestigung auszustellen,
  - das innere Radhaus ist im Bereich vor der Vorderachse einzuformen.
- K32) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhausausschnittkanten sind komplett umzulegen und die ggf.ins Radhaus ragende Kunststoffkanten entsprechend zu kürzen,
  - der Kotflügel ist durch Unterlegen des hinter der Achse gelegenen Befestigungspunktes mit einer Unterlegscheibe von 15 mm Dicke auszustellen.
- K40) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- Die Radhausausschnittkanten sind über den gesamten Bereich komplett umzulegen,
  - Die Kotflügel sind vorn mit 5mm und hinten mit 10 mm Distanzscheiben auszustellen,
  - die ins Radhaus ragenden Kunststoffkanten des Stoßfängers sind auf 10 mm zu kürzen.
- L01) Der Lenkeinschlag ist durch Unterlegen des Anschlags mit einer Unterlegscheibe von 10 mm Dicke zu begrenzen.
- L06) Bei Fahrzeugen mit der Genehmigungsnummer F142 ist die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung zu verwenden.
- M01) Die Verwendung der Bereifungsgröße 215/50R17 auf der Felgengröße 8 J x 17 H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:
- | <b>Hersteller:</b> | <b>Typ:</b>             |
|--------------------|-------------------------|
| Dunlop             | D 40, SP Sport 8000 MFS |
| Goodyear           | Eagle ZR                |
| Michelin           | MXX3                    |
- Fortsetzung nächste Seite

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges. mbH  
Typ(en) : MS II 807  
Ausführung(en) : MS II 80753516 mit Zentrierring

---

Bridgestone RE 71  
Yokohama AVS  
Continental alle Sommerprofile  
Pirelli P700-Z, P Zero, P Zero Asimmetrico

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Montierbarkeit des Reifens auf der Felgengröße 8Jx17H2 durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

M08) Die Verwendung der Bereifungsgröße 255/40R17 auf der Felgengröße 8 J x 17 H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Continental	Conti Sport Contact, CV/CZ 91
Uniroyal	rallye RTT 2
Semperit	Direction M 800
Dunlop	SP Sport 8000 , SP Sport 2000
Goodyear	Eagle F1, GSD+, F1 EMT
Michelin	SXGT, XGTV, MXX2, MXX3
Pirelli	P5000, P700-Z, P Zero Asymmetrico
Bridgestone	RE 71, S-01
Yokohama	AV1-40i(AVS), A008, A008P
Fulda	Y3000
Goodyear	Eagle GSD, GSD+, F1

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Montierbarkeit des Reifens auf der Felgengröße 8Jx17H2 durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

M09) Die Verwendung der Bereifungsgröße 205/50R17 auf der Felgengröße 8 J x 17 H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Dunlop	D 40, SP Sport 8000 MFS
Michelin	MXX3
Continental	alle ZR Profile
Pirelli	P700-Z, P Zero, P Zero Asimmetrico

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Montierbarkeit des Reifens auf der Felgengröße 8Jx17H2 durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

T09) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 974 kg (LI=83). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 487 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T12) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1060 kg (LI=86). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 530 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T13) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1090 kg (LI=87). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 545 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T14) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1120 kg (LI=88). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 560 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges. mbH  
Typ(en) : MS II 807  
Ausführung(en) : MS II 80753516 mit Zentrierring

---

- T15) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1160 kg (LI=89). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 580 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).
- T16) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1200 kg (LI=90). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 600 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).
- T18) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1260 kg (LI=92). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 630 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).
- T19) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1300 kg (LI=93). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 650 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).
- T33) Durch eine Freigabe des Reifenherstellers ist die Verwendbarkeit des montierten Reifenfabrikates unter Angabe der fahrzeugspezifischen Daten (zul.Achslasten, max. Sturzwerte VA/HA , Höchstgeschwindigkeit ) und die ABV/ABS-Eignung (bei Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse) nachzuweisen.
- T36) Werden andere als die in den Fahrzeugpapieren aufgeführten Reifenfabrikate verwendet, so ist Auflage A01) und T33) zu beachten.
- T37) Für Fahrzeugausführungen, bei denen in den Fahrzeugpapieren **V-Reifen** eingetragen sind, sind aus Gründen der Tragfähigkeit der Sonderreifen nur **ZR-, W- oder Y-Reifen** zulässig. Bei ZR-Reifen ist statt des Load Index (LI) die entsprechende Tragfähigkeit in kg auf dem Reifen angegeben.
- T37a) Für Fahrzeugausführungen, bei denen in den Fahrzeugpapieren **W-Reifen** eingetragen sind, sind aus Gründen der Tragfähigkeit der Sonderreifen nur **ZR oder Y-Reifen** zulässig.  
Bei der Verwendung von **ZR-Reifen** ist eine Freigabe des Reifenherstellers, aus der die Verwendbarkeit seiner Reifenfabrikate unter Angabe der fahrzeugspezifischen Daten (zul.Achslasten, max. Sturzwerte VA/HA , Höchstgeschwindigkeit ) hervorgeht, vorzulegen.
- T82) Bei den Fahrzeugausführungen C280, C200 Kompressor und C230 Kompressor sind aufgrund der Tragfähigkeit der Reifen nur Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W oder ZR zulässig.
- V01) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 205/50R17 und hinten: 225/45R17
- |                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Hersteller:</b> | <b>Typ:</b>   |
| Bridgestone        | Experia S-01  |
| Continental        | CZ91  |
| Dunlop             | SP8000, SP8080, SP9000, SP9090                        |
| Pirelli            | P700-Z, P Zero Direzionale N2,P7000, W210 Asimmetrico |
- Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges. mbH  
Typ(en) : MS II 807  
Ausführung(en) : MS II 80753516 mit Zentrierring

---

V02) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 205/50R17 und hinten: 245/40R17

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Continental	CZ91
Dunlop	SP8000, SP8080, SP9000, SP9090

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V03) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 215/50R17 und hinten: 235/45R17

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Bridgestone	RE71, Expedia S-01
Dunlop	SP Sport 8000 MFS
Michelin	MXX3
Yokohama	S1-z, AVS, A008P, A510, A520, A509

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V04) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 215/45R17 und hinten: 225/45R17

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Pirelli	P Zero Asymmetrico, P Zero Direzionale , P7000 , P 6000

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V05) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 215/45R17 und hinten: 235/40R17

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Bridgestone	Expedia S-01
Continental	CZ91, ContiSportContact
Dunlop	SP Sport 8000, SP Sport 9000, SP Sport 9090
Goodyear	Eagle F1, Eagle GS-D
Pirelli	P 700-Z
OHTSU	Falken FK-04 GR(beta)
Semperit	Direction M 800
Uniroyal	rallye 440, RTT2
Yokohama	S1-z, AVS, A008P, A510, A520, A509

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V06) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 215/45R17 und hinten: 245/40R17

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Continental	CZ91, ContiSportContact
Bridgestone	RE71, Expedia S-01
Michelin	XGTV, SX GT, MXX3

Fortsetzung nächste Seite

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges. mbH  
Typ(en) : MS II 807  
Ausführung(en) : MS II 80753516 mit Zentrierring

---

Pirelli P7000  
Goodyear Eagle F1  
Uniroyal RTT-2  
Yokohama S1-z, AVS, A008P, A510, A520, A509  
Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V07) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 225/45R17 und hinten: 245/40R17

**Hersteller:** **Typ:**  
Bridgestone Expedia S-01  
Continental CZ91, ContiSportContact  
Dunlop SP8000, SP8080 E MFS, SP9000, SP9090  
Yokohama S1-z, AVS, A008P, A510, A520, A509  
Toyo Proxes T1  
Uniroyal RTT-2  
Michelin MXX3, SXGT  
Goodyear Eagle F1

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V08) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 235/40R17 und hinten: 245/40R17

**Hersteller:** **Typ:**  
Continental CZ91  
Yokohama S1-z, AVS, A008P, A510, A520, A509  
Bridgestone Expedia S-01  
Pirelli P7000, P Zero Asimmetrico

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V09) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 235/45R17 und hinten: 255/40R17

**Hersteller:** **Typ:**  
Dunlop SP2000 E MFS  
Semperit Direction M 800  
Bridgestone S-01  
Uniroyal RTT -2  
Michelin MXX 2, MXX 3, Pilot SX MXX3  
Continental ContiSportContact ; CZ91  
Yokohama S1-z, AVS, A008P, A510, A520, A509  
Goodyear Eagle ZR / GSD / GS-D+  
Pirelli P700-Z; P Zero As.; P7000 ,P6000

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges. mbH  
Typ(en) : MS II 807  
Ausführung(en) : MS II 80753516 mit Zentrierring

---

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V10) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 225/45R17 und hinten: 255/40R17

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Bridgestone	Experia S-01
Continental	CZ91, Conti Sport Contact
Dunlop	SP8000, SP8080, SP2000, SP9000, SP 9090
Goodyear	Eagle F1, Eagle GSD
OHTSU	Falken FK-04 GR(beta)
Pirelli	P700-Z, P Zero Asymmetrico
Yokohama	S1-z, AVS, A008P, A510, A520, A509

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

### Sonstiges

Der Auftraggeber unterhält ein Qualitätsmanagementsystem gemäß Anlage XIX, Absatz 2 StVZO (Zertifikat-Registrier-Nr. 041027002). Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich Änderungen am Fahrzeug oder in den Bauvorschriften der StVZO ergeben, die die zugrunde liegenden Prüfergebnisse beeinflussen können, oder der Auftraggeber den Nachweis gemäß Anlage XIX, Absatz 2 zur StVZO nicht mehr erbringt.

Dieses Teilegutachten umfaßt 23 Seiten und darf nur vollständig verwendet werden.

Essen, 15.01.2002  
K:\RÄDER\RZ\67\17ZOLL\52662A67.DOC

Prüflaboratorium  
Labor für Fahrzeugtechnik  
Bereich Komponenten



*Wolff*

Dipl.-Ing. Wolff