

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



**Fahrzeughersteller : AUDI, AUDI AG, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 8 J X 18 EH2 Einpreßtiefe (mm) : 45  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung |                               | Mitteln<br>och<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig<br>datum |
|------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|            | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                         |                            |                               |                                 |                                 |
| 69B 57,1   | 69B                    | Ø66,6 - Ø57,1                 | 57,1                    |                            | 730                           | 2254                            | 05/17                           |
| 69B 57,1   | 69B                    | Ø66,6 - Ø57,1                 | 57,1                    |                            | 735                           | 2250                            | 05/17                           |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28 mm, für Typ : 8U1; 8U; F3

Zubehör : Serie, s. Auflage 74D

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 33 mm, Durchm. 28 mm, für Typ : GA; (Kugelbund)

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 33 mm, Durchm. 28 mm, für Typ : 4E; GA; 8V; 8J; 8PA; 4F; 8E; 8P; 4F1; GY; 8PB; 8H

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : 4E; 4F; 4F1; 8E; 8H; 8J; 8P; 8PA; 8PB; 8V  
140 Nm für Typ : F3; GA; GY; 8U; 8U1

**Verkaufsbezeichnung: AUDI A3 CABRIOLET**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------------------------|---|
| 8P          | e1*2001/116*0456*.. | 75 - 118 | 215/40R18 89  | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M; 51J | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P |
|             |                     |          | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M; 5FE |   |
|             |                     | 75 - 147 | 215/40R18 89Y | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M; 51J |   |
|             |                     |          | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M      |   |
|             |                     |          | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M; 54A |   |
|             |                     |          | 245/35R18 92  | 11A; 22H; 22M; 24M;<br>57F; 68T      |   |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 2 von 46

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3,S3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                    | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|---------------|---|--|
| 8P          | e1*2001/116*0217*.. | 66 - 85  | 215/40R18 85  | 11A; 22L; 24J; 5EG                                    | Sportback (4-türig);<br>S3; Schrägheck 2-türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; DEB |
| 8PA         | e1*2001/116*0418*.. | 66 - 110 | 215/40R18 89  | 11A; 22L; 24J   |  |
| 8PB         | e13*2007/46*1082*.. |          | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 22L; 24J;<br>24M; 5FE                       |  |
|             |                     |          | 245/35R18 88W | Frontantrieb; 11A; 22L;<br>22Q; 24M; 5FE; 57F;<br>68T |  |
|             |                     | 66 - 147 | 215/40R18 89Y | 11A; 22L; 24J   |  |
|             |                     |          | 225/40R18 88Y | 11A; 21B; 22L; 24J;<br>24M; 5FE                       |  |
|             |                     |          | 245/35R18 88Y | Frontantrieb; 11A; 22L;<br>22Q; 24M; 5FE; 57F;<br>68T |  |
|             |                     | 66 - 195 | 225/40R18 92  | 11A; 21B; 22L; 24J;<br>24M                            |  |
|             |                     |          | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M                       |  |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4 CABRIOLET**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|-------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| 8H          | e1*98/14*0177*..  | 96 - 188 | 225/40R18 92 | 51J                | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P |
|             |                   |          | 235/40R18    | 51G                |  |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--|----------|---------------|--------------------|---|
| 8E          | e1*2001/116*0151*..                      | 75 - 120 | 225/40R18 88W | 5FE; 51J           | ab  |
|             |  | 75 - 188 | 225/40R18 92  | 51J                | e1*2001/116*0151*10;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P; AF7                                       |
|             |  |          | 235/40R18     | 51G                |   |
| 8E          | e1*2001/116*0151*..,<br>e1*98/14*0151*.. | 74 - 110 | 225/40R18 88W | 5FE; 51J           | nur bis<br>e1*2001/116*0151*09;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P; AF7; DEB                       |
|             |  | 74 - 162 | 225/40R18 92  | 51J                |   |
|             |  |          | 235/40R18     | 51G                |   |
| 8E          | e1*2001/116*0151*..,<br>e1*98/14*0151*.. | 253      | 225/40R18 92  | 52J                | AUDI S4; nur bis<br>e1*2001/116*0151*09;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>74P; AF7; DEB |
|             |  |          | 235/40R18     | 51G                |   |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 3 von 46

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|-----|--------------|--------------------|---|
| 8E          | e1*2001/116*0151*.. | 253 | 225/40R18 92 | 52J                | AUDI S4; ab<br>e1*2001/116*0151*10;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>74P; AF7 |
|             |                     |     | 235/40R18    | 51G                |   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| 4F          | e1*2001/116*0254*.. | 89 - 140 | 235/40R18 91Y | 5GG                | Limousine u. Kombi;<br>Front- u.<br>Allradantrieb; Nicht<br>Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P |
|             |                     | 89 - 257 | 245/40R18     | 51G                |   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A8 / S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|---|
| 4E          | e1*2001/116*0198*.. | 154 - 257 | 235/50R18     | 51G                | Nicht für Fz. m.<br>Keramikkbremse; nicht<br>für gepanzerte Fz;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12K; 51A; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O; 83N |
|             |                     |           | 245/45R18 96Y | 5IE                |   |
|             |                     | 154 - 331 | 235/50R18     | 51G; 52J           |   |
| 4E          | e1*2001/116*0198*.. | 154 - 257 | 235/50R18     | 51G                | Nicht für Fz. m.<br>Keramikkbremse; nicht<br>für gepanzerte Fz;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76S; 83N      |
|             |                     |           | 245/45R18 96Y | 5IE                |   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI TT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|-----|--------------|--------------------|--|
| 8J          | e1*2001/116*0369*.. | 200 | 235/40R18 91 |                    | bis<br>e1*2001/116*0369*16;<br>Cabrio; Coupe;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76T; BEO |
|             |                     |     | 245/40R18 93 |                    |  |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 4 von 46

Verkaufsbezeichnung: **AUDI TT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                           | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---|-----------|--------------|--------------------|--|
| 8J          | e1*2001/116*0369*..,<br>e1*2001/116*0374*.. | 118 - 155 | 235/40R18 91 |                    | bis<br>e1*2001/116*0369*16;<br>Cabrio; Coupe;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76T; BEO |
|             |   | 118 - 184 | 245/40R18 93 |                    |  |

Verkaufsbezeichnung: **A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis  | kW            | Reifen        | Auflagen zu Reifen                            | Auflagen  |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|---|---|
| 8V            | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140      | 205/40R18 86Y | 5EM   | Cabrio; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O; 77E                    |
|               |                    |               | 215/40R18 89  |   |   |
|               |                    |               | 215/45R18 89  |   |   |
|               |                    |               | 225/40R18 88W |   |   |
|               |                    | 235/35R18 86Y | 5EM           |   |   |
|               |                    | 77 - 228      | 235/40R18 91  |   |   |
|               |                    | 206 - 228     | 205/40R18 M+S | 52J   |   |
|               |                    |               | 215/40R18 M+S | 52J   |   |
| 215/45R18 M+S | 52J                |               |               |   |   |
| 225/40R18 89  |                    |               |               |   |   |
| 8V            | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140      | 215/40R18 89W | 11A; 26P                                      | Sportback (4-türig);<br>inkl. S3; 2-türig;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E |
|               |                    |               | 225/35R18 87W | nicht e-tron; 11A; 248;<br>26P; 5ET           |   |
|               |                    | 77 - 228      | 225/35R18 87Y | nicht e-tron; 11A; 248;<br>26P                |   |
|               |                    |               | 225/40R18 92  | 11A; 248; 26P                                 |   |
|               |                    |               | 235/35R18 90  | nicht e-tron; 11A; 245;<br>248; 26B; 26N; 27H |   |

Verkaufsbezeichnung: **A3/S3 Limousine/Sportback (g-tron), A3 40 TFSIe, A3 45 TFSIe**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW           | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| GY          | e1*2007/46*2060*.. | 81 - 110     | 215/45R18 93  | 12A                | A3 Sportback; A3<br>Limousine; S3<br>Limousine; S3<br>Sportback; A3 TFSI e<br>Sportback; A3 g-tron<br>Sportback;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Inkl.Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71K; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P; 76O;<br>77E |
|             |                    |              | 81 - 228      | 225/40R18 91       |   |
|             |                    | 235/35R18 90 |               | 11A; 12A; 26N      |   |
|             |                    | 235/40R18 91 |               | 11A; 12A; 26N      |   |
|             |                    | 245/35R18 92 |               | 11A; 12A; 26N      |   |
|             |                    | 245/40R18 93 | 11A; 12A; 26N |                    |   |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 5 von 46

Verkaufsbezeichnung: **A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| 4F          | e13*2007/46*1080*.. | 89 - 140 | 235/40R18 91Y | 5GG                | Limousine u. Kombi;<br>Front- u.<br>Allradantrieb; Nicht<br>Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P |
| 4F1         | e13*2007/46*1080*.. | 89 - 257 | 245/40R18     | 51G                |   |

Verkaufsbezeichnung: **Q2, SQ2**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis                           | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen   | Auflagen   |
|--------------|---|----------|--------------|--|--|
| GA           | e1*2007/46*1552*..                          | 221      | 235/45R18 94 |  | SQ2;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O; 77E                            |
| GA           | e1*2007/46*1552*..                          | 81 - 140 | 215/45R18 89 |  | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O; 77E |
|              |   |          | 225/40R18 91 |  |  |
|              |   |          | 225/45R18 91 |  |  |
|              |   |          | 225/50R18 95 | ohne<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie; 11A; 245;<br>248 |  |
|              |   |          | 225/50R18 95 | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie                    |  |
|              |   |          | 235/40R18 91 | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie                    |  |
|              |   |          | 235/40R18 91 | ohne<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie; 11A; 245         |  |
|              |   |          | 235/45R18 94 | ohne<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie; 11A; 245         |  |
|              |   |          | 235/45R18 94 | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie                    |  |
|              |   |          | 245/40R18 93 | ohne<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie; 11A; 245;<br>248 |  |
|              |   |          | 245/40R18 93 | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie                    |  |
|              |   |          | 245/45R18 96 | ohne<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie; 11A; 245;<br>248 |  |
| 245/45R18 96 | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie |          |              |  |  |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 6 von 46

Verkaufsbezeichnung: **Q3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---|----------|--------------|--------------------|--|
| 8U<br>8U1   | e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*.. | 88 - 162 | 235/45R18 94 |                    | Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76O |

Verkaufsbezeichnung: **Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen   | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|-----------|--|--------------------|--|
| F3          | e1*2007/46*1900*.. | 110 - 180 | 225/55R18 98<br>225/60R18 100<br>235/50R18 97<br>235/55R18 100<br>245/50R18 100<br>245/55R18 103 |                    | Q3; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Inkl.Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76O; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen   | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen  |
|-------------|---------------------|-----------|--|---|---|
| 8J          | e1*2001/116*0369*.. | 132 - 169 | 225/40R18 91<br>225/45R18 91<br>235/40R18 91<br>235/45R18 94<br>245/40R18 93 | 124<br>124<br>12A<br>11A; 12A; 26P<br>12A | ab<br>e1*2001/116*0369*17;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; TT;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71K; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P; 76O;<br>BEO |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI AG**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 33 mm, Durchm. 28 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: **A3 Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW                   | Reifen   | Auflagen zu Reifen   | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------------------|--|--|--|
| GY          | e1*2007/46*2144*.. | 81 - 110<br>81 - 228 | 215/45R18 93<br>225/40R18 91<br>235/35R18 90<br>235/40R18 91<br>245/35R18 92<br>245/40R18 93 | 12A<br>12T<br>11A; 12A; 26N<br>11A; 12A; 26N<br>11A; 12A; 26N<br>11A; 12A; 26N | A3 Sportback;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Inkl.Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71K; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P; 76O;<br>77E |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT, SEAT, S.A.**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 33 mm, Durchm. 28 mm

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : KL; 1P; 1PN; 3R; 3RN; 5F; 5P; 5PN  
140 Nm für Typ : KL; 5FP  
170 Nm für Typ : 7MS

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--|
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 103 - 147 | 225/40R18 88  | 5FE                                  | Altea 4 Freetrack;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P |
|             |                    | 103 - 155 | 225/45R18 91  |                                      |  |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J                        |  |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 63 - 118  | 215/40R18 89  | 11A; 24J                             | Nicht Altea Freetrack;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P       |
|             |                    | 63 - 125  | 225/40R18 88  | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>5FE           |  |
|             |                    |           | 245/35R18 88  | 11A; 22H; 22P; 24M;<br>5FE; 57F; 68T |  |
|             |                    | 63 - 147  | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>5FE           |  |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22P; 24C;<br>24M           |  |
|             |                    |           | 245/35R18 88W | 11A; 22H; 22P; 24M;<br>5FE; 57F; 68T |  |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 77 - 147  | 225/40R18 88W | 5FE                                  | Altea Freetrack;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P    |
|             |                    | 77 - 155  | 225/45R18 91  |                                      |  |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J                        |  |

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--|
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 103 - 147 | 225/40R18 88  | 5FE                                  | Altea 4 Freetrack;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P |
|             |                     | 103 - 155 | 225/45R18 91  |                                      |  |
|             |                     |           | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J                        |  |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 63 - 118  | 215/40R18 89  | 11A; 24J                             | Nicht Altea Freetrack;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P       |
|             |                     | 63 - 125  | 225/40R18 88  | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>5FE           |  |
|             |                     |           | 245/35R18 88  | 11A; 22H; 22P; 24M;<br>5FE; 57F; 68T |  |
|             |                     | 63 - 147  | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>5FE           |  |
|             |                     |           | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22P; 24C;<br>24M           |  |
|             |                     |           | 245/35R18 88W | 11A; 22H; 22P; 24M;<br>5FE; 57F; 68T |  |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 77 - 147  | 225/40R18 88W | 5FE                                  | Altea Freetrack;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P    |
|             |                     | 77 - 155  | 225/45R18 91  |                                      |  |
|             |                     |           | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J                        |  |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Verkaufsbezeichnung: **ATECA, CUPRA ATECA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| 5FP         | e9*2007/46*6394*.. | 221      | 225/45R18 91 |                    | ATECA CUPRA;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O; 77E; 83A  |
|             |                    |          | 225/50R18 95 |                    |   |
|             |                    |          | 235/45R18 94 |                    |   |
|             |                    |          | 235/50R18 97 |                    |   |
|             |                    |          | 245/40R18 93 |                    |   |
|             |                    |          | 245/45R18 96 |                    |   |
| 5FP         | e9*2007/46*6394*.. | 81 - 140 | 215/45R18 89 |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O; 77E; 83A |
|             |                    |          | 225/45R18 91 |                    |   |
|             |                    |          | 225/50R18 95 |                    |   |
|             |                    |          | 235/45R18 94 |                    |   |
|             |                    |          | 235/50R18 97 |                    |   |
|             |                    |          | 245/40R18 93 |                    |   |
|             |                    |          | 245/45R18 96 |                    |   |
|             |                    |          | 255/45R18 99 |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **EXEO, EXEO ST**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| 3R          | e9*2001/116*0072*.. | 75 - 125 | 215/40R18 89W | 51J                | Stufenheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>74P; MAO |
| 3RN         | e9*2007/46*0011*..  | 75 - 147 | 215/40R18 89Y | 51J                |   |
| 3R          | e9*2001/116*0072*.. | 75 - 125 | 215/40R18 89W | 51J                | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>74P; MAO         |
| 3RN         | e9*2007/46*0011*..  | 75 - 155 | 215/40R18 89Y | 51J                |   |

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------------|---|
| 1P          | e9*2001/116*0052*.. | 177 - 195 | 225/40R18 92 | 11A; 22P; 24J; 24M         | Leon Cupra; Leon<br>Cupra R; Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 573;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P |
|             |                     |           | 235/40R18 91 | 11A; 22P; 24J; 24M         |   |
|             |                     |           | 245/35R18 92 | 11A; 22Q; 24D; 57F;<br>68T |   |
| 1P          | e9*2001/116*0052*.. | 63 - 155  | 215/40R18 89 | 11A; 24J; 24M; 51J         | Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                    |
|             |                     |           | 225/40R18 88 | 11A; 22P; 24J; 24M         |   |
|             |                     |           | 235/40R18 91 | 11A; 22P; 24J; 24M         |   |
|             |                     |           | 245/35R18 88 | 11A; 22Q; 24D; 57F;<br>68T |   |



**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 9 von 46

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|----------------------------|---|
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 81 - 92   | 215/40R18 89  |                            | Leon X-Perience;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E   |
|             |                    |           | 215/45R18 89  |                            |   |
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 81 - 140  | 215/40R18 89  |                            | Leon X-Perience;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E  |
|             |                    |           | 215/45R18 89  |                            |   |
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 63 - 110  | 205/40R18 86  |                            | ab<br>e9*2007/46*0094*01;<br>nicht Leon X-Perience;<br>Kombi; 3-türig; 5-<br>türig; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O; 77E  |
|             |                    |           | 63 - 140      | 205/40R18 86W              |   |
|             |                    |           | 215/40R18 89  | 11A; 26P                   |   |
|             |                    |           | 225/35R18 87  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |   |
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 195 - 206 | 205/40R18 86Y |                            | Cupra; nicht Leon X-<br>Perience; nicht mit<br>Brembo Bremsanlage;<br>Kombi; 3-türig; 5-<br>türig; Mit<br>Radhausverbreiterung<br>Serie; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O; 77E |
|             |                    |           | 215/40R18 89  | 11A; 26P                   |   |
|             |                    | 195 - 221 | 225/35R18 87Y | 11A; 26P; 27H              |   |
|             |                    |           | 225/40R18 88  | 11A; 26P; 27H              |   |

Verkaufsbezeichnung: **LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| KL          | e9*2007/46*3167*.. | 66 - 110 | 205/40R18 86 | 12I; 5EM           | nicht Cupra Leon;<br>Kombi; Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>Inkl.Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71K; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P; 76O;<br>77E |
|             |                    |          | 215/40R18 89 | 124                |  |
|             |                    |          | 215/45R18 89 | 124                |  |
|             |                    |          | 225/40R18 88 | 121                |  |
|             |                    |          | 235/35R18 90 | 11A; 12A; 26P      |  |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | 11A; 12A; 26P      |  |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 10 von 46

Verkaufsbezeichnung: **LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|-----|---------------|--------------------|---|
| KL          | e9*2007/46*3167*.. | 110 | 205/40R18 M+S | 12I; 52J           | Leon Cupra; Leon<br>Cupra Sportstourer;<br>Kombi; Schrägheck;<br>Frontantrieb; nur<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71K; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P; 76O;<br>77E |
|             |                    |     | 215/40R18 M+S | 124; 52J           |   |
|             |                    |     | 215/45R18 M+S | 124; 52J           |   |
|             |                    |     | 225/40R18 91  | 121                |   |
|             |                    |     | 235/35R18 90  | 11A; 12A; 26P      |   |
|             |                    |     | 235/40R18 91  | 11A; 12A; 26P      |   |

Verkaufsbezeichnung: **SEAT ALHAMBRA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|--|----------|--------------|--------------------------------------|---|
| 7MS         | e1*2001/116*0036*..,<br>e1*98/14*0036*.. | 66 - 150 | 235/40R18 95 | 11A; 22B; 22L; 24J;<br>24M; 367; 5HR | ab e1*98/14*0036*08;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                  |
| 7MS         | e1*95/54*0036*..,<br>e1*98/14*0036*..    | 66 - 85  | 235/40R18 91 | VDM; 11A; 21B; 22B;<br>24D; 24J      | nur bis<br>e1*98/14*0036*07;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P |
|             |  |          | 235/40R18 95 | 11A; 21B; 22B; 24D;<br>24J; 5HR      |   |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 33 mm, Durchm. 28 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : NX; 1Z; 3T; 5E  
140 Nm für Typ : NU; 3T

Verkaufsbezeichnung: **KAROQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| NU          | e8*2007/46*0272*.. | 81 - 140 | 215/45R18 92 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O; 77E |
|             |                    |          | 225/45R18 91 |                    |   |
|             |                    |          | 225/50R18 95 | 11A; 24J; 248      |   |
|             |                    |          | 235/45R18 94 | 11A; 245; 248      |   |
|             |                    |          | 245/40R18 93 | 11A; 24J; 248      |   |
|             |                    |          | 245/45R18 96 | 11A; 24J; 248      |   |

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                            | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen            |
|-------------|--|-----------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 1Z          | e11*2001/116*0230*..,<br>e11*2007/46*0012*.. | 103 - 118 | 225/40R18 92 |                                 | Nur Octavia Scout;  |
|             |  |           | 225/45R18 91 | 11A; 22M; 22P                   | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |  |           | 235/40R18 91 | 11A; 22M; 22P; 24J              | 12A; 51A; 71K; 721; |
|             |  |           | 245/40R18 93 | 11A; 22H; 22L; 22Q;<br>24J; 24M | 725; 73C; 74A; 74P  |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 11 von 46

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|--|----------|---------------|--------------------------------------|--|
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*..                       | 55 - 118 | 215/40R18 89W | 11A; 22P; 24J; 5FM;<br>51J           | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P  |
|             |  | 55 - 125 | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24J; 5FE                   |  |
|             |  |          | 245/35R18 88W | 11A; 22H; 22Q; 24M;<br>5FE; 57F; 68T |  |
|             |  | 55 - 147 | 225/40R18 88Y | 11A; 22P; 24J; 5FE                   |  |
|             |  |          | 235/40R18 91  | 11A; 22Q; 24J; 24M                   |  |
|             |  |          | 245/35R18 88Y | 11A; 22H; 22Q; 24M;<br>5FE; 57F; 68T |  |
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*..                       | 55 - 118 | 215/40R18 89W | 11A; 22M; 22P; 24J;<br>5FM; 51J      | Nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P   |
|             |  | 55 - 147 | 225/40R18 92  | 11A; 22M; 22P; 24J                   |  |
|             |  |          | 235/40R18 91  | 11A; 22L; 22Q; 24J;<br>24M           |  |
|             |  |          | 245/35R18 92  | 11A; 22H; 22L; 22Q;<br>24M; 57F; 68T |  |
| 5E          | e11*2007/46*0243*...<br>e11*2007/46*0244*...<br>e8*2007/46*0318*.. | 63 - 180 | 205/40R18 86W | 5EM                                  | ab<br>e11*2007/46*0243*01;<br>ab<br>e11*2007/46*0244*01;<br>nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E |
|             |  |          | 215/40R18 89  |                                      |  |
|             |  |          | 215/40R18 89W |                                      |  |
|             |  |          | 225/40R18 91  | 11A; 27I                             |  |
| 5E          | e11*2007/46*0243*...<br>e11*2007/46*0244*...<br>e8*2007/46*0318*.. | 63 - 180 | 225/40R18 91  | 11A; 27I                             | ab<br>e11*2007/46*0243*01;<br>ab<br>e11*2007/46*0244*01;<br>nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| NX          | e8*2007/46*0355*.. | 81 - 180 | 215/45R18 89 |                    | inkl. Octavia Scout;  |
|             |                    |          | 225/40R18 91 | 11A; 26P           | inkl. Octavia RS;   |
|             |                    |          | 225/45R18 91 | 11A; 26P           | Kombilimousine;   |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | 11A; 26P           | Limousine;  |
|             |                    |          | 235/45R18 94 | 11A; 26P           | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Inkl.Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E |

Verkaufsbezeichnung: **SUPERB**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                            | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--|----------|---------------|--------------------|--|
| 3T          | e11*2001/116*0326*...<br>e8*2007/46*0317*..  | 88 - 206 | 215/45R18 93  |                    | inkl. Superb Scout;  |
|             |  |          | 225/45R18 92V |                    | ab   |
|             |  |          | 235/45R18 94  |                    | e11*2001/116*0326*32;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O; 77E |
| 3T          | e11*2001/116*0326*...<br>e11*2007/46*0014*.. | 77 - 191 | 225/40R18 92Y | 11A; 245           | bis<br><br>e11*2001/116*0326*31;<br>Kombi; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P    |
| 3T          | e11*2001/116*0326*...<br>e11*2007/46*0014*.. | 77 - 191 | 225/40R18 92Y | 11A; 24J; 24M      | bis  |
|             |  |          | 235/40R18 95  | 11A; 21P; 24J; 24M | e11*2001/116*0326*31;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P       |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 33 mm, Durchm. 28 mm,  
für Typ : 3C; 2K; 2KN; 3d; 1t; 1KP; 1KM; CD; E2; 1 KM; AUV; AU;  
CDV; SK; 1T; A1; E1; SKN; 1K; 3D; 1F; 16; 3c; 3H

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 35 mm, Durchm. 28 mm,  
für Typ : 7M

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 13 von 46

Zubehör : Serie, s. Auflage 74D

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : AU; AUV; CD; CDV; E1; E2; 1 KM; 1F; 1K; 1KM;  
1KP; 1t; 1T; 16; 2K; 2KN; 3c; 3C; 3d; 3D  
140 Nm für Typ : A1; SK; SKN; 3H  
170 Nm für Typ : 7M

Verkaufsbezeichnung: **ARTEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| 3H          | e1*2007/46*1725*.. | 110 - 206 | 225/45R18 95 |                    | Kombilimousine;<br>Schräghecklimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O |

Verkaufsbezeichnung: **Caddy**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis     | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|-----------------------|---------|--------------|--------------------|---|
| SK          | e13*2018/858*00002*.. | 55 - 90 | 215/45R18 93 | 5HA                | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P |
| SKN         | e13*2018/858*00003*.. |         | 225/45R18 95 | 11A; 245; 248      |   |

Verkaufsbezeichnung: **CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                 | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|-------------|---|----------|--------------|---------------------------------|---|
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*..<br>L320 | 51 - 125 | 225/40R18 92 | VB0; 11A; 22F; 24D;<br>24J; 5GM | Nicht Caddy Maxi; ab<br>WV2ZZZ2K?8?052801;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>VB2 |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*..<br>L320 | 51 - 125 | 225/40R18 92 | 11A; 22H; 24J; 24M;<br>5GM      | Nicht Caddy Maxi; ab<br>WV2ZZZ2K?8?052801;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>VB1 |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 14 von 46

Verkaufsbezeichnung: **CDV, GOLF (GOLF VARIANT)**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| CDV         | e1*2007/46*2180*.. | 81 - 110 | 215/40R18 89 | 11A; 245           | GOLF VIII VARIANT;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Inkl.Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E |
|             |                    |          | 225/40R18 91 | 11A; 245; 248      |  |
|             |                    |          | 235/35R18 90 | 11A; 245; 248; 26P |  |
|             |                    |          | 245/35R18 92 | 11A; 241; 248; 26P |  |

Verkaufsbezeichnung: **EOS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| 1F          | e1*2001/116*0349*.. | 85 - 110 | 225/40R18 88  | 11A; 22M           | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P |
|             |                     | 85 - 147 | 225/40R18 88W | 11A; 22M           |   |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW            | Reifen                     | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|---|---------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1K          | e1*2001/116*0242*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 59 - 155      | 215/40R18 89W              | 11A; 24J; 24M; 51J                   | Nur Golf 6; bis<br>e1*2007/46*0490*04;<br>ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P                |
|             |   |               | 225/40R18 88W              | 11A; 22H; 22P; 24J;<br>24M           |   |
|             |   | 59 - 173      | 215/40R18 89Y              | 11A; 24J; 24M; 51J                   |   |
|             |   |               | 225/40R18 92               | 11A; 22H; 22P; 24J;<br>24M           |   |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                       | 55 - 110      | 215/40R18 89               | 11A; 24J; 24M; 51J                   | Nur Golf 5; nur bis<br>e1*2001/116*0242*24;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                              |
|             |   |               | 225/40R18 88W              | 11A; 22P; 24J; 24M                   |   |
|             |   | 245/35R18 88W | 11A; 22Q; 24D; 57F;<br>68T |                                      |   |
|             |   | 55 - 169      | 215/40R18 89W              | 11A; 24J; 24M; 51J                   |   |
|             |   | 55 - 184      | 225/40R18 92               | 11A; 22P; 24J; 24M                   |   |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                       | 188 - 199     | 215/40R18 89Y              | 11A; 22H; 22P; 24J;<br>24M; 51J      | Nur Golf R (6er); ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Cabrio; Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P |
|             |   |               | 225/40R18 92               | 11A; 22H; 22Q; 24J;<br>24M           |   |
|             |   |               | 235/40R18 91               | 11A; 21P; 22P; 24J;<br>24M           |   |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                       | 77 - 118      | 225/35R18 87W              | 11A; 21S; 24J; 248;<br>26P; 27H; 5ET | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>74P   |
|             |   |               | 225/35R18 87Y              | 11A; 21S; 24J; 248;<br>26P; 27H; 5ET |   |
|             |   | 77 - 195      | 215/40R18 89               | 11A; 21S; 24J; 51J                   |   |
|             |   |               | 225/40R18 92               | 11A; 21S; 24J; 248;<br>26P; 27H      |   |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|--|----------|---------------|--------------------------------------|---|
| 1K          | e1*2001/116*0242*..,<br>e1*2007/46*0490*.. | 103      | 215/40R18 89  | 11A; 22H; 22P; 24J;<br>24M; 51J      | Nur Golf 6; bis<br>e1*2007/46*0490*04;<br>ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |  |          | 225/40R18 88W | 11A; 22H; 22Q; 24J;<br>24M           |   |
| 1KM         | e1*2007/46*0492*..                         | 59 - 118 | 215/40R18 89  | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M; 51J | GOLF 6 (Variant); bis<br>e1*2007/46*0492*05;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>74P; 77E                                    |
|             |  |          | 225/40R18 88  | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24J; 24M      |   |
|             |  |          | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24C; 24D |   |
|             |  |          | 245/35R18 88  | 11A; 22F; 22L; 24D;<br>57F; 570      |   |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF GTE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| CD          | e1*2007/46*2014*.. | 66 - 180 | 215/40R18 89 | 11A; 245           | GOLF VIII; GOLF VIII<br>GTI; inkl. Golf VIII<br>GTE;<br>Schräghecklimousine;<br>Frontantrieb;<br>Inkl.Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E |
|             |                    |          | 225/40R18 91 | 11A; 245; 248      |   |
|             |                    |          | 235/35R18 90 | 11A; 245; 248; 26P |   |
|             |                    |          | 245/35R18 92 | 11A; 241; 248; 26P |   |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| 1KM         | e1*2007/46*0492*.. | 81 - 135 | 215/40R18 89 |                    | GOLF ALLTRACK;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E |
|             |                    |          | 215/45R18 89 |                    |  |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis                        | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen   |
|---------------|--|-----------|---------------|----------------------------|--|
| 1 KM<br>1K    | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 169  | 225/40R18 88  | 11A; 245; 26P; 27H         | Golf 7; Golf 7<br>Sportsvan; ab<br>e1*2007/46*0490*05;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E |
|               |  | 63 - 221  | 225/40R18 92Y | 11A; 245; 26P; 27H         |  |
|               |  | 228       | 225/40R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J |  |
| 1 KM<br>1K    | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 100  | 205/40R18 86  | 5EM                        | Golf 7; Golf 7<br>Sportsvan; ab<br>e1*2007/46*0490*05;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O; 77E           |
|               |  |           | 215/40R18 89  | 11A; 26P; 27H              |  |
|               |  |           | 225/35R18 87  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |
|               |  |           | 225/40R18 88  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |
| 1 KM<br>1K    | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 110  | 205/40R18 86  | 5EM                        | Golf 7; Golf 7<br>Sportsvan; ab<br>e1*2007/46*0490*05;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E |
|               |  |           | 225/35R18 87  | 11A; 245; 26P; 27H         |  |
|               |  | 63 - 169  | 225/40R18 88  | 11A; 245; 26P; 27H         |  |
|               |  |           | 63 - 221      | 215/40R18 89               |  |
|               |  | 63 - 221  | 225/35R18 87Y | 11A; 245; 26P; 27H         |  |
|               |  |           | 225/40R18 92Y | 11A; 245; 26P; 27H         |  |
|               |  | 135 - 221 | 205/40R18 86Y | 5EM                        |  |
|               |  | 228       | 205/40R18 M+S | 5EM; 52J                   |  |
|               |  |           | 215/40R18 M+S | 11A; 26P; 27H; 52J         |  |
|               |  |           | 225/35R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J |  |
| 225/40R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J               |           |               |                            |  |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|---------------|----------------------------|--|
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 169 | 225/40R18 88  | 11A; 245; 26P; 27H         | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0623*01;<br>nicht Golf Alltrack;<br>e-Golf;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E |
|             |                    | 63 - 221 | 225/40R18 92Y | 11A; 245; 26P; 27H         |  |
|             |                    | 228      | 225/40R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J |  |



**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 17 von 46

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis          | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen   |
|---------------|----------------------------|-----------|---------------|----------------------------|--|
| AU            | e1*2007/46*0623*..         | 63 - 100  | 205/40R18 86  | 5EM                        | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0623*01;<br>nicht Golf Alltrack;<br>e-Golf;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O; 77E           |
|               |                            |           | 215/40R18 89  | 11A; 26P; 27H              |  |
|               |                            |           | 225/35R18 87  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |
|               |                            |           | 225/40R18 88  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |
| AU            | e1*2007/46*0623*..         | 63 - 110  | 205/40R18 86  | 5EM                        | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0623*01;<br>nicht Golf Alltrack;<br>e-Golf;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E |
|               |                            |           | 225/35R18 87  | 11A; 245; 26P; 27H         |  |
|               |                            | 63 - 169  | 225/40R18 88  | 11A; 245; 26P; 27H         |  |
|               |                            | 63 - 221  | 215/40R18 89  | 11A; 26P; 27H              |  |
|               |                            |           | 225/35R18 87Y | 11A; 245; 26P; 27H         |  |
|               |                            |           | 225/40R18 92Y | 11A; 245; 26P; 27H         |  |
|               |                            | 135 - 221 | 205/40R18 86Y | 5EM                        |  |
|               |                            | 228       | 205/40R18 M+S | 5EM; 52J                   |  |
|               |                            |           | 215/40R18 M+S | 11A; 26P; 27H; 52J         |  |
|               |                            |           | 225/35R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J |  |
| 225/40R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J |           |               |                            |  |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|---------------|----------------------------|--|
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 169 | 225/40R18 88  | 11A; 245; 26P; 27H         | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E |
|             |                    | 63 - 221 | 225/40R18 92Y | 11A; 245; 26P; 27H         |  |
|             |                    | 228      | 225/40R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J |  |
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 81 - 135 | 215/40R18 89  |                            | GOLF ALLTRACK;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E   |
|             |                    |          | 215/45R18 89  |                            |  |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis          | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen   |
|---------------|----------------------------|-----------|---------------|----------------------------|--|
| AUV           | e1*2007/46*0627*..         | 63 - 100  | 205/40R18 86  | 5EM                        | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O; 77E           |
|               |                            |           | 215/40R18 89  | 11A; 26P; 27H              |  |
|               |                            |           | 225/35R18 87  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |
|               |                            |           | 225/40R18 88  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |  |
| AUV           | e1*2007/46*0627*..         | 63 - 110  | 205/40R18 86  | 5EM                        | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>77E |
|               |                            |           | 225/35R18 87  | 11A; 245; 26P; 27H         |  |
|               |                            | 63 - 169  | 225/40R18 88  | 11A; 245; 26P; 27H         |  |
|               |                            | 63 - 221  | 215/40R18 89  | 11A; 26P; 27H              |  |
|               |                            |           | 225/35R18 87Y | 11A; 245; 26P; 27H         |  |
|               |                            |           | 225/40R18 92Y | 11A; 245; 26P; 27H         |  |
|               |                            | 135 - 221 | 205/40R18 86Y | 5EM                        |  |
|               |                            | 228       | 205/40R18 M+S | 5EM; 52J                   |  |
|               |                            |           | 215/40R18 M+S | 11A; 26P; 27H; 52J         |  |
|               |                            |           | 225/35R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J |  |
| 225/40R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J |           |               |                            |  |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------------------------|--|
| 1KP         | e1*2001/116*0304*.. | 75 - 103 | 215/40R18 89 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24M           | Nur CrossGolf; Nur bis<br>e1*2001/116*0304*13;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P                  |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24M; 5FE      |  |
|             |                     |          | 225/40R18 92 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24M           |  |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M      |  |
|             |                     |          | 245/35R18 88 | 11A; 22H; 22M; 24M;<br>5FE; 57F; 68T |  |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*.. | 55 - 110 | 225/40R18 88 | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>5FE           | Nicht CrossGolf; Nur Golf Plus; Nur bis<br>e1*2001/116*0304*13;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P |
|             |                     |          | 245/35R18 88 | 11A; 22Q; 24D; 57F;<br>68T           |  |
|             |                     | 55 - 125 | 215/40R18 89 | 11A; 22P; 24J                        |  |
|             |                     |          | 225/40R18 92 | 11A; 22P; 24J; 24M                   |  |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | VF7; 11A; 22P; 24J;<br>24M           |  |
|             |                     |          | 245/35R18 92 | 11A; 22Q; 24D; 57F;<br>68T           |  |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 19 von 46

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|---|----------|---------------|--------------------------------------|--|
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*.. | 59 - 118 | 215/40R18 89  | 11A; 22M; 24J; 248;<br>51J           | Nur Golf Plus 6; Ab<br>e1*2001/116*0304*14;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P |
|             |   |          | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22M; 24J;<br>248; 5FE      |  |
|             |   |          | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22M; 24J;<br>248           |  |
|             |   |          | 245/35R18 88W | 11A; 22H; 22L; 244;<br>5FE; 57F; 570 |  |
|             |   |          | 245/35R18 92  | 11A; 22H; 22L; 244;<br>57F; 570      |  |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..                       | 75 - 103 | 215/40R18 89  | 11A; 21P; 22H; 22M                   | Nur CrossGolf 6; Ab<br>e1*2001/116*0304*21;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P |
|             |   |          | 225/40R18 88  | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>5FE           |  |
|             |   |          | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22H; 22M                   |  |
|             |   |          | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 248      |  |
|             |   |          | 245/35R18 88  | 11A; 22H; 22M; 248;<br>5FE; 57F; 68T |  |

Verkaufsbezeichnung: **ID.3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----|--------------|--------------------|---|
| E1          | e1*2007/46*2033*.. | 70 | 225/50R18 95 | 11A; 24J; 248      | ID.3 PRO 150kW; ID.3<br>PRO 107kW; ID.3<br>PURE<br>110kW; Heckantrieb;<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O; 77E |
|             |                    |    | 225/55R18 98 | 11A; 24J; 248      |   |

Verkaufsbezeichnung: **ID.4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|----------------------|----|---------------|--------------------|---|
| E2          | e1*2018/858*00004*.. | 70 | 235/60R18 103 | 12T                | Pure 109 kW; Pure 125<br>kW; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71K; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P; 76O;<br>77E |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 20 von 46

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|---------------|---------------------------------|--|
| 16          | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 110 | 245/35R18 88  | 11A; 21B; 24J; 248;<br>260; 272 | Nur Jetta<br>(Stufenheck);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P             |
|             |                    |          | 215/40R18 89  | 11A; 21P; 270                   |  |
|             |                    | 77 - 155 | 225/35R18 87W | 11A; 21P; 24J; 248;<br>270      |  |
|             |                    |          | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 24J; 248;<br>270      |  |
|             |                    |          | 235/35R18 90  | 11A; 21B; 24J; 248;<br>260; 271 |  |
|             |                    |          | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 24J; 248;<br>260; 271 |  |
|             |                    |          | 245/35R18 88W | 11A; 21B; 24J; 248;<br>260; 272 |  |
| 16          | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 155 | 225/45R18 91  |                                 | Beetle (Schrägheck);<br>Beetle Cabrio;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>74P; 76O |
|             |                    |          | 235/40R18 91  |                                 |  |
|             |                    |          | 235/45R18 94  |                                 |  |
|             |                    |          | 245/40R18 93  | 11A; 26P; 27I                   |  |

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------------------------|---|
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 147 | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M; 5FM | GOLF (Variant); nur<br>bis<br>e1*2001/116*0328*14;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P         |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24J; 24M      |   |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24C; 24D |   |
|             |                     |          | 245/35R18 88 | 11A; 22F; 22L; 24D;<br>57F; 68T      |   |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 59 - 118 | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M; 51J | GOLF 6 (Variant); ab<br>e1*2001/116*0328*15;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>74P; 77E  |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24J; 24M      |   |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24C; 24D |   |
|             |                     |          | 245/35R18 88 | 11A; 22F; 22L; 24D;<br>57F; 57O      |   |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 77       | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M; 51J | GOLF 6 (Variant); ab<br>e1*2001/116*0328*15;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24J; 24M      |   |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24C; 24D |   |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 21 von 46

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------------------------|---|
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 147 | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M      | JETTA (Limousine);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24J; 24M      |   |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24C; 24D |   |
|             |                     |          | 245/35R18 88 | 11A; 22F; 22L; 24D;<br>57F; 68T      |   |

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW                   | Reifen                        | Auflagen zu Reifen        | Auflagen  |
|-------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| 3c<br>3C    | DE*2007/46*0547*..<br>e1*2001/116*0307*..<br>e1*2007/46*0502*..<br>e1*2007/46*0547*.. | 77 - 125<br>77 - 155 | 225/40R18 88W<br>225/40R18 92 | 11A; 22P; 5FE<br>11A; 22P | Nicht Passat Alltrack<br>(Cross); ab<br>e1*2001/116*0307*24;<br>bis<br>e1*2001/116*0307*36;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                                   |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..<br>e1*2007/46*0502*..<br>e1*2007/46*0547*..                       | 103 - 155            | 225/40R18 91W                 |                           | Nur Passat Alltrack<br>(Cross); bis<br>e1*2001/116*0307*36;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P  |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..   | 81 - 206             | 225/45R18 95<br>235/45R18 94  |                           | ab<br>e1*2001/116*0307*37;<br>VW Passat (B8) ab Mj.<br>2014; nicht Passat<br>Alltrack; inkl.<br>Passat GTE; Kombi;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 22 von 46

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|---|
| 3C          | e1*2001/116*0307*.. | 75 - 110  | 225/40R18 88W | 11A; 22P           | nur bis<br>e1*2001/116*0307*23;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                     | 75 - 147  | 225/40R18 92  | 11A; 22P           |   |
| 3C          | e1*2001/116*0307*.. | 110 - 176 | 225/45R18 95  |                    | VW Passat Alltrack<br>(B8) ab Mj.2014;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>760                                |
|             |                     | 110 - 200 | 235/45R18 97  |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--|----------|---------------|--------------------|---|
| 1t          | DE*2007/46*0506*..                         | 66 - 103 | 215/40R18 89  | 11A; 24J; 24M; 5FM | nicht CrossTouran;<br>bis   |
|             | e1*2007/46*0506*..                         | 66 - 110 | 215/40R18 89W | 11A; 24J; 24M; 5FM |   |
| 1T          | e1*2001/116*0211*..,<br>e1*2007/46*0357*.. | 66 - 130 | 225/40R18 92  | 11A; 24J; 24M      | e1*2007/46*0357*13;<br>bis<br>e1*2001/116*0211*35;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P      |
|             |  |          |               |                    |   |
| 1T          | e1*2001/116*0211*..,<br>e1*2007/46*0357*.. | 81 - 140 | 215/45R18 93  | 11A; 245           | ab<br>e1*2007/46*0357*14;<br>ab<br>e1*2001/116*0211*36;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P |
|             |  |          | 225/40R18 92W | 11A; 245; 27I      |   |
|             |  |          | 225/45R18 95  | 11A; 245; 27I      |   |
|             |  |          | 235/40R18 95  | 11A; 245; 248; 27I |   |
|             |  |          | 235/45R18 94  | 11A; 245; 248; 27I |   |

Verkaufsbezeichnung: **T-ROC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 81 - 110  | 225/40R18 88 |                    | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O; 77E  |
|             |                     |           | 225/45R18 91 |                    |   |
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 110 - 221 | 225/40R18 88 |                    | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O; 77E |
|             |                     |           | 225/45R18 91 |                    |   |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Verkaufsbezeichnung: **VW PHAETON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--|-----------|--------------|--------------------|--|
| 3d          | DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*.. | 165 - 246 | 235/50R18    | 51G                | nicht V10 Diesel;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 533; 573;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P; 75I;<br>76S; 854; DEI |
|             |  |           | 255/45R18    | 51G                |  |
| 3D          | e1*2001/116*0189*..<br>e1*98/14*0189*..  | 177       | 245/45R18 96 | 51E                |  |
| 3d          | DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*.. | 165 - 331 | 235/50R18    | 51G                | nur Fz bis 250km/h;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 533; 573;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P; 75I;<br>76T         |
|             |  |           | 255/45R18    | 51G                |  |
| 3D          | e1*2001/116*0189*..<br>e1*98/14*0189*..  | 177       | 245/45R18 96 | 51E                |  |

Verkaufsbezeichnung: **VW SHARAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|--|----------|--------------|--------------------------------------|---|
| 7M          | e1*2001/116*0023*..<br>e1*98/14*0023*..                  | 66 - 150 | 235/40R18 95 | 11A; 22B; 22L; 24J;<br>24M; 367; 5HR | ab e1*98/14*0023*12;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P                  |
| 7M          | e1*93/81*0023*..<br>e1*95/54*0023*..<br>e1*98/14*0023*.. | 66 - 128 | 235/40R18 91 | VDM; 11A; 21B; 22B;<br>24D; 24J      | nur bis<br>e1*98/14*0023*11;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P |
|             |  |          | 235/40R18 95 | 11A; 21B; 22B; 24D;<br>24J; 5HR      |   |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges.
- 10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

# Gutachten 19-0169-CX-GBM-02 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 24 von 46

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21S) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die vorderen Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter



# Gutachten 19-0169-CX-GBM-02 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 25 von 46

- Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22P) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22Q) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad

# Gutachten 19-0169-CX-GBM-02 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 26 von 46

- hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 260) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 270) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 271) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 272) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 18,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

# Gutachten 19-0169-CX-GBM-02 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 27 von 46

Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 53J) Die Verwendung der Reifengrößen ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nicht zulässig.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 570) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 215/40R18    |
| Hinterachse: | 245/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.
- 5EG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1030kg.
- 5EM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1060kg.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.
- 5FM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1160kg.
- 5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.
- 5GM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1260kg.
- 5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.

# Gutachten 19-0169-CX-GBM-02 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 28 von 46

- 5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg, im Anhängerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhöhung der Reifentragfähigkeit bis zu 10% nach ETRTO zulässig.
- 5IE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1420kg.
- 68T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/40R18    |
| Hinterachse: | 245/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.

# Gutachten 19-0169-CX-GBM-02 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 29 von 46

- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 83A) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- 83N) Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320mm an der Vorderachse zulässig.
- 854) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- AF7) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 / 321 mm (Dicke 30mm) an der Vorderachse nicht zulässig.
- BEO) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 338 mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- DEB) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- DEI) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 364mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- MAO) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- VB0) Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugen mit leicht auftragender Türinnenverkleidung (Überstand über den unteren Längsrahmen der seitlichen Schiebetür weniger als 3mm) der seitlichen Schiebetüren. Bei Fahrzeugen mit stark auftragender Türinnenverkleidung ist die Freigängigkeit der Schiebetür zu prüfen.
- VB1) Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit 15 Zoll-Bereifung (schmale Hinterachse).
- VB2) Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit 16 Zoll-Bereifung (breite Hinterachse).
- VDM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die zulässige Achslast nicht größer als 1230 kg ist. Bei Fahrzeugausführungen mit höheren Achslasten sind diese und das zulässige Gesamtgewicht in den Fahrzeugpapieren entsprechend zu ändern.
- VF7) Durch Entfernen der Schraube und des Clips zur Befestigung des Innenkotflügels oben in der Mitte des vorderen Radhauses und durch Klemmen des Kunststoffinnenkotflügels hinter die obere mittlere Befestigungslasche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8V  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0607\*..  
Handelsbez.: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron

Variante(n): Frontantrieb, 2-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 400               | y = 400  | VA    |
| 26B      | x = 400               | y = 400  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 24                   | VA    |
| 27H      | x = 400    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 400    | y = 400  | 30                   | HA    |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GY  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2060\*..  
Handelsbez.: A3/S3 Limousine/Sportback (g-tron), A3 40 TFSIe. A3 45 TFSIe

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 305  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 255  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 305  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 305  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 275  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 275  | 8                 | HA    |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GY  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2144\*..  
Handelsbez.: A3 Sportback

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 305  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 255  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 305  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 305  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 275  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 275  | 8                    | HA    |



**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8J  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0369\*..  
Handelsbez.: TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster

Variante(n): Allradantrieb, Cabrio, Coupe, Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 290  | VA    |
| 26P      | x = 330               | y = 240  | VA    |
| 27U      | y = 40                | y = 140  | HA    |
| 27V      | y = 40                | y = 140  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 350    | y = 290  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 290  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 350  | 21                   | HA    |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: KL  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*3167\*..  
Handelsbez.: LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 265               | y = 265  | VA    |
| 26P      | x = 215               | y = 215  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 265    | y = 265  | 20                | VA    |
| 26N      | x = 265    | y = 265  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 275    | y = 275  | 20                | HA    |
| 27H      | y = 275    | y = 275  | 8                 | HA    |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: 5F  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*0094\*..  
Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 25                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 25                | HA    |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                 | HA    |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0318\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                | HA    |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0243\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n): ab e11\*2007/46\*0243\*01, Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                | HA    |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 38 von 46

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: NX  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0355\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 240  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 190  | VA    |
| 27B      | x = 280               | y = 270  | HA    |
| 27I      | x = 230               | y = 220  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 240  | 20                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 240  | 8                 | VA    |
| 27F      | y = 280    | y = 270  | 10                | HA    |
| 27H      | y = 280    | y = 270  | 8                 | HA    |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0244\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                | HA    |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: CD  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2014\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF GTE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 270  | VA    |
| 27I      | x = 280               | y = 320  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 280    | y = 320  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 320  | 32                   | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 320  | 22                   | HA    |



**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1K  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0242\*..  
Handelsbez.: GOLF

Variante(n): Cabrio, Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 380  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 330  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 280    | y = 380  | 16                   | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 380  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 260    | y = 310  | 36                   | HA    |
| 27H      | x = 260    | y = 310  | 8                    | HA    |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1T  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0357\*..  
Handelsbez.: TOURAN

Variante(n): ab e1\*2007/46\*0357\*14

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |
| 27U      | y = 100               | y = 200  | HA    |
| 27V      | y = 100               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 15                | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 15                | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                 | HA    |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



Seite: 43 von 46

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: AU  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0623\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Schrägheck

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 30                   | VA    |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1T  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0211\*..  
Handelsbez.: TOURAN

Variante(n): ab e1\*2001/116\*0211\*36

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |
| 27U      | y = 100               | y = 200  | HA    |
| 27V      | y = 100               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 15                | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 15                | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                 | HA    |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: CDV  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2180\*..  
Handelsbez.: CDV, GOLF (GOLF VARIANT)

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 270  | VA    |
| 27I      | x = 280               | y = 320  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 280    | y = 320  | 8                 | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 320  | 32                | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 320  | 8                 | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 320  | 22                | HA    |

**Gutachten 19-0169-CX-GBM-02  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51752**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: RVS S.r.l.

Radtyp: AC515 8Jx18H2  
Stand: 30.03.2021



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 16  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0539\*..  
Handelsbez.: JETTA, BEETLE

Variante(n): Frontantrieb, Nur Beetle (Schrägheck)

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 300  | VA    |
| 27B      | x = 350               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 300               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 18,5              | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 350    | y = 300  | 26,5              | HA    |
| 27H      | x = 350    | y = 300  | 8                 | HA    |